10 מוסכמות מזהים

10.1 מבוא

נספח זה מרכז את כל פורמטי המזהים (IDs) המשמשים במערכת הליגה. הבנת מבנה המזהים חיונית לפירוק הודעות, שאילתות מסד נתונים, ודיבאג.

10.2 מזהי קבוצות ומשתמשים

10.2.1 מזהה קבוצה (group_id)

טבלה 178: פורמט מזהה קבוצה

רכיב	תיאור	דוגמה
G	קידומת קבועה	G
###	מספר סידורי (3 ספרות)	001–030
סה"כ	**4 תווים**	G001, G015, G030

10.2.2 מזהה משתמש (user_id)

טבלה 179: פורמט מזהה משתמש

רכיב	תיאור	דוגמה
U-Q21G-	קידומת קבועה	U-Q21G-
###	מספר סידורי (3 ספרות)	001–060
סה"כ	**01 תווים**	U-Q21G-001

10.3 מזהי שחקנים ושופטים

10.3.1 מזהה שחקן (player_id)

טבלה 180: פורמט מזהה שחקן

רכיב	תיאור	דוגמה
P-Q21G-	קידומת קבועה	P-Q21G-
###	מספר סידורי (3 ספרות)	030–001
סה"כ	**01 תווים**	P-Q21G-001

10.3.2 מזהה שופט (referee_id)

טבלה 181: פורמט מזהה שופט

רכיב	תיאור	דוגמה
R-Q21G-	קידומת קבועה	R-Q21G-
###	מספר סידורי (3 ספרות)	030–001
סה"כ	**01 תווים**	R-Q21G-001

10.4 מזהי עונות ומחזורים

10.4.1 מזהה עונה (season_id)

טבלה 182: פורמט מזהה עונה

רכיב	תיאור	דוגמה
S או W	סוג עונה (S=רגילה, W=חורף)	S
##	מספר עונה (2 ספרות)	02 ,01
סה"כ	**3 תווים**	W01 ,S02 ,S01

10.4.2 מזהה מחזור (round_id)

טבלה 183: פורמט מזהה מחזור

רכיב	תיאור	דוגמה
##	מספר מחזור (2 ספרות)	06–01
סה"כ	**2 ספרות**	06 ,03 ,01

10.5 מזהה משחק מורכב (SSRRGGG)

10.5.1 מבנה המזהה

מזהה המשחק הוא מחרוזת בת 7 ספרות המכילה את כל המידע ההיררכי:

טבלה 184: מבנה מזהה משחק מורכב

מיקום	תווים	שדה	תיאור
1-2	SS	עונה	מספר העונה (01–99)
3-4	RR	מחזור	מספר המחזור (01–06)
5-7	GGG	משחק	מספר המשחק במחזור (001–010)

10.5.2 דוגמאות מלאות

טבלה 185: דוגמאות לפירוק מזהה משחק

מזהה	עונה	מחזור	משחק	משמעות
0101001	S01	01	001	עונה א', מחזור 1, משחק 1
0103007	S01	03	007	עונה א', מחזור 3, משחק 7
0206010	S02	06	010	עונה ב', מחזור 6, משחק 10

10.5.3 קוד פירוק

פירוק והרכבת מזהה משחק

```
def parse_game_id(game_id: str) -> dict:
    """Parse SSRRGGG format into components."""
    if len(game_id) != 7 or not game_id.isdigit():
        raise ValueError(f"Invalid game_id: {game_id}")

    return {
        "season_id": f"S{game_id[0:2]}",
        "round_id": int(game_id[2:4]),
        "game_num": int(game_id[4:7])
    }

def build_game_id(season: int, round: int, game: int) -> str:
    """Build SSRRGGG from components."""
    return f"{season:02d}{round:02d}{game:03d}"

# Examples:
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

```
# parse_game_id("0103007") -> {"season_id": "S01", "round_id": 3, "
    game_num": 7}
# build_game_id(1, 3, 7) -> "0103007"
```

10.5.4 סטטיסטיקות הקצאות

מספר ההקצאות הכולל בעונה תלוי במספר המשתתפים:

טבלה 186: סטטיסטיקות הקצאות לפי מספר משתתפים

משתמשים	משחקים/מחזור	סה"כ משחקים	סה"כ הקצאות
3	1	6	18
6	2	12	36
9	3	18	54
15	5	30	90
30	10	60	180

נוסחת הקצאות

מספר ההקצאות הכולל בעונה מחושב לפי הנוסחה:

$$\text{תואצקה} = \frac{\text{סישמתשמ}}{3} \times 6 \text{ סירוזחמ} \times 3 \text{ סידיקפת}$$

כל משחק דורש 3 הקצאות: שופט אחד ושני שחקנים.

10.6 מזהי שידור והודעות

10.6.1 מזהה שידור (broadcast_id)

טבלה 187: פורמט מזהה שידור

רכיב	תיאור	דוגמה
BC	קידומת קבועה	BC
###	מספר סידורי (3 ספרות)	001–999
סה"כ	**5 תווים**	BC001, BC123

10.6.2 מזהה הודעה (message_id)

מזהה ההודעה הוא UUID בפורמט סטנדרטי:

טבלה 188: פורמט מזהה הודעה

רכיב	דוגמה
פורמט	UUID v4
אורך	36 תווים
דוגמה	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

10.6.3 מזהה שיחה (conversation_id)

מזהה השיחה מקשר בין הודעות הקשורות לאותו משחק או אינטראקציה:

טבלה 189: פורמט מזהה שיחה

רכיב	תיאור	דוגמה
CONV-	קידומת קבועה	CONV-
game_id	מזהה המשחק	0101001
-	מפריד	-
UUID[:8]	חלק מ-UUID	550e8400
סה"כ	**12 תווים**	CONV-0101001-550e8400

שימוש ב-conversation_id

השופט משתמש ב-conversation_id לקשר בין כל ההודעות של משחק מסוים:

- הזמנה ותגובות השחקנים
- שאלות ותשובות
- ניחושים וציונים

10.6.4 מזהה ערוץ יומן (channel_id)

מזהה ערוץ משמש לקבלת התראות מ-Google Calendar:

טבלה 190: פורמט מזהה ערוץ יומן

רכיב	תיאור	דוגמה
פורמט	UUID v4	סטנדרטי
אורך	36 תווים	–
דוגמה	ch-550e8400-e29b-41d4-a716	–

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

הערוץ נוצר בעת הרשמה ל-push notifications מ-Google Calendar ומשמש כגיבוי להודעות מנהל הליגה.

10.7 טבלת עיון מרוכזת

טבלה 191: טבלת עיון מלאה — כל סוגי המזהים

סוג מזהה	פורמט	אורך	דוגמה
group_id	G###	4	G001
user_id	U-Q21G-###	10	U-Q21G-001
player_id	P-Q21G-###	10	P-Q21G-001
referee_id	R-Q21G-###	10	R-Q21G-001
season_id	S## או W##	3	S01
round_id	##	2	01
game_id	SSRRGGG	7	0101001
broadcast_id	BC###	5	BC001
message_id	UUID v4	36	550e8400-...
conversation_id	CONV-#######-########	21	CONV-0101001-550e8400
channel_id	UUID v4	36	ch-550e8400-...

10.8 ביטויים רגולריים לאימות

ביטויים רגולריים לאימות מזהים

```
import re

ID_PATTERNS = {
    "group_id": r"^G\d{3}$",
    "user_id": r"^U-Q21G-\d{3}$",
    "player_id": r"^P-Q21G-\d{3}$",
    "referee_id": r"^R-Q21G-\d{3}$",
    "season_id": r"^[SW]\d{2}$",
    "round_id": r"^\d{2}$",
    "game_id": r"^\d{7}$",
    "broadcast_id": r"^BC\d{3}$",
    "message_id": r"^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-4[0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f
   ]{3}-[0-9a-f]{12}$",
    # Referee-specific IDs
    "conversation_id": r"^CONV-\d{7}-[0-9a-f]{8}$",
    "channel_id": r"^ch-[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}$
   "
```

```
}

def validate_id(id_type: str, value: str) -> bool:
    """Validate ID against its pattern."""
    pattern = ID_PATTERNS.get(id_type)
    if not pattern:
        raise ValueError(f"Unknown ID type: {id_type}")
    return bool(re.match(pattern, value, re.IGNORECASE))
```


© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות