

Дискретная математика

Формальная верификация

Константин Чухарев

Осень 2026

Формальная верификация

Тестирование программы может убедительно продемонстрировать наличие ошибок, но безнадёжно несостоятельно для демонстрации их отсутствия.

— Эдсгер Дейкстра

Что значит «программа корректна»?

Программа прошла миллион тестов — и всё равно может упасть на следующем входе. Миллион входов — конечное подмножество бесконечного множества возможных запусков. Свойство вида «программа не упадёт ни на одном входе» — утверждение обо всех элементах бесконечного множества. Один контрпример его опровергает, но ни одно конечное число примеров не подтверждает.

Корректность — отношение между текстом программы и требованием к нему. Прежде чем доказывать, требование нужно записать. Невнятное «работает правильно» превращается в точное утверждение.

Утверждение о программе — это формула, а проверка программы — доказательство этой формулы.

Тройки Хоара

Определение 1 (Тройка Хоара)

Тройка Хоара

$$\{P\} \quad S \quad \{Q\}$$

означает: если предусловие P выполнено перед оператором S , то постусловие Q выполнено после его завершения — при условии, что S вообще завершается.

Оговорка о завершении фиксирует *частичную* корректность: тройка не требует, чтобы оператор остановился. Тотальную корректность — завершение плюс постусловие — рассмотрим дальше.

Тройка как контракт

Пример (Корректная тройка)

$$\{x = 5\} \quad x := x + 1 \quad \{x = 6\}$$

До присваивания $x = 5$. После присваивания $x = 6$.

Предусловие кодирует предположения, постусловие — гарантии. Вместе они образуют контракт: если вызывающая сторона удовлетворяет P , процедура обеспечивает Q .

Пример: модуль числа

Пример (Модуль числа)

$$\{x \geq 0\} \quad \text{if } x > 0 \text{ then } y := x \text{ else } y := -x \quad \{y = |x|\}$$

При $x > 0$ записывается x . При $x = 0$ записывается 0 . Тогда $y = -x = 0 = |x|$. Случай $x < 0$ исключён предусловием. К этой тройке вернёмся на слайде про условный оператор.

Аксиома присваивания

Определение 2 (Аксиома присваивания)

Тройка

$$\{P[x := E]\} \quad x := E \quad \{P\}$$

верна для любого постусловия P . Здесь $P[x := E]$ — формула P , в которой каждое свободное вхождение x заменено выражением E .

Тонкость подстановки

Подстановка $P[x := E]$ заменяет все свободные вхождения x одновременно.

Выражение E вычисляется в старом состоянии, до присваивания. Поэтому аксиома читается «назад»: из постусловия она восстанавливает предусловие.

Прямой и обратный проход

Прямой проход — рассуждение от предусловия к постусловию. После присваивания $x := E$ новое значение x равно значению E до присваивания. Подставляя это значение в известные утверждения, продвигаем их вперёд по программе. Обратный инструмент — слабейшее предусловие: оно восстанавливает предусловие из постусловия.

Пример (Удвоение числа)

Программа $y := 2 * x$ удваивает число из x . Тройка Хоара:

$$\{x = a\} \quad y := 2 \cdot x \quad \{y = 2a\}.$$

Прямой проход: предусловие даёт $x = a$. После присваивания $y = 2 \cdot x$. Из $x = a$ получаем $y = 2 \cdot a = 2a$. Обратный проход: аксиома присваивания из постусловия даёт $(y = 2a)[y := 2 \cdot x]$. Это $2 \cdot x = 2a$. Из предусловия $x = a$ оно следует сразу.

Правило композиции

Определение 3 (Правило композиции)

Из тройки

$$\{P\} \quad S_1 \quad \{R\}$$

и тройки

$$\{R\} \quad S_2 \quad \{Q\}$$

следует тройка

$$\{P\} \quad S_1 \circ S_2 \quad \{Q\}.$$

Промежуточное условие R склеивает два оператора в последовательность.

Пример: композиция в действии

Пример (Композиция в действии)

Докажем тройку

$$\{x = 3\} \quad x := x + 1 ; x := x \cdot 2 \quad \{x = 8\}.$$

Идём от постусловия назад. Для второго присваивания промежуточное условие: $R = (x = 8)[x := x \cdot 2]$. То есть $x \cdot 2 = 8$. Значит, $x = 4$. Для первого присваивания аксиома даёт $(x = 4)[x := x + 1]$. То есть $x + 1 = 4$. Значит, $x = 3$. Промежуточное условие $R \equiv x = 4$ склеивает операторы, и тройка доказана.

Разметка ассертами

Пример (Промежуточные утверждения)

Программа возводит $a + 1$ в квадрат:

```
{x = a}  
y := x + 1  
{y = a + 1}  
x := y * y  
{x = (a + 1)^2}
```

Прямой проход: из $x = a$ после первого присваивания $y = x + 1 = a + 1$. После второго $x = y \cdot y = (a + 1)^2$. Обратный проход согласен: $\text{wp}(x := y \cdot y, x = (a + 1)^2) = y \cdot y = (a + 1)^2$, и при $y = a + 1$ это истинно. Числовой прогон при $a = 2$: после первого присваивания $y = 3$, после второго $x = 9 = 3^2$.

Правило следствия

Определение 4 (Правило следствия)

Из тройки $\{P'\} \vdash S \vdash \{Q'\}$, из посылки $P \rightarrow P'$ и посылки $Q' \rightarrow Q$ следует тройка $\{P\} \vdash S \vdash \{Q\}$. Предусловие можно усилить, постусловие — ослабить.

Слабейшее предусловие

Определение 5 (Слабейшее предусловие)

Слабейшее предусловие $\text{wp}(S, Q)$ — самая широкая формула P . Для неё верна тройка

$$\{P\} \quad S \quad \{Q\}.$$

Для присваивания: $\text{wp}(x := E, Q) = Q[x := E]$. Для последовательности:

$\text{wp}(S_1 ; S_2, Q) = \text{wp}(S_1, \text{wp}(S_2, Q))$. Для условного оператора:

$\text{wp}(\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2, Q) = (B \wedge \text{wp}(S_1, Q)) \vee (\neg B \wedge \text{wp}(S_2, Q))$.

Обратный проход, вычисляющий wp , — стандартный способ генерации условий верификации.

Слабейшее предусловие пошагово

Пример (Условный оператор по шагам)

Программа `if  $x > 0$  then  $y := 1$  else  $y := 0$` с постусловием $y = 1$. Вычисляем ветки подстановкой: $\text{wp}(y := 1, y = 1) = (1 = 1)$ — истина, $\text{wp}(y := 0, y = 1) = (0 = 1)$ — ложь. Собираем по формуле для условного оператора:

$$(x > 0 \wedge (1 = 1)) \vee (\neg(x > 0) \wedge (0 = 1)).$$

Первая скобка равносильна $x > 0$, вторая ложна всегда, и слабейшее предусловие — $x > 0$. При $x = 0$ программа выдаёт $y = 0$, и постусловие нарушено: `wp` отсекает в точности плохие входы. Более сильное предусловие $x > 3$ тоже корректно, но отсекает входы, на которых программа справляется.

Правило условного оператора

Определение 6 (Правило условного оператора)

Из тройки

$$\{P \wedge B\} \quad S_1 \quad \{Q\}$$

и тройки

$$\{P \wedge \neg B\} \quad S_2 \quad \{Q\}$$

следует тройка

$$\{P\} \quad \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \quad \{Q\}.$$

Пример: возвращаемся к модулю

Пример (Возвращаемся к модулю)

Ветка «если»: $x \geq 0 \wedge x > 0 \Rightarrow x = |x|$. После присваивания $y := x$. Тогда $y = |x|$. Ветка «иначе»: $x \geq 0 \wedge \neg(x > 0) \Rightarrow x = 0$. После присваивания $y := -x$. Тогда $y = -0 = 0 = |x|$. По правилу условного оператора тройка с модулем доказана.

Правило цикла

Определение 7 (Правило цикла)

Из тройки

$$\{I \wedge B\} \quad S \quad \{I\}$$

следует тройка

$$\{I\} \quad \text{while } B \text{ do } S \quad \{I \wedge \neg B\}.$$

Это частичная корректность: завершение цикла не гарантировано.

Цикл — единственный оператор, где доказательство идёт по индукции. Инвариант I — то, что сохраняется каждой итерацией.

Инвариант цикла

Для цикла доказывают не результат, а условие, верное перед каждой итерацией.

Определение 8 (Инвариант цикла)

Формула I — инвариант цикла `while  $B$  do  $S$ :`

1. **База:** предусловие влечёт I .
2. **Сохранение:** верна тройка

$$\{I \wedge B\} \quad S \quad \{I\}.$$

3. **Выход:** $I \wedge \neg B$ влечёт постусловие.

Из этих условий инструмент строит условия верификации, а сам инвариант остаётся за человеком.

Как построить инвариант

Инвариант не угадывается с нуля: его выводят из постусловия, ослабляя до выполнимого на каждой итерации.

От постусловия к инварианту

Инвариант начинают с постусловия и ослабляют, пока его не начнёт сохранять тело цикла. В линейном поиске «найден или $i = n$ » слишком точное для середины итерации: ослабляем до «все позиции до i не содержат x » и добавляем границы $0 \leq i \leq n$.

Линейный поиск

Пример (Инвариант цикла: линейный поиск)

Линейный поиск ищет x в массиве $A[0..n - 1]$. Если элемент не найден, возвращается n .

```
i := 0
while i < n and A[i] != x do
  i := i + 1
```

Инвариант: $I \equiv 0 \leq i \leq n \wedge \forall j \in \{0, \dots, i - 1\}. A[j] \neq x$. Все позиции до i проверены и не содержат x .

База: перед циклом $i = 0$. Диапазон $\{0, \dots, -1\}$ пуст, и $\forall j \in \emptyset$ истинно вакуумно.

Линейный поиск: шаг и выход

Пример (Шаг индукции и выход)

Шаг: пусть инвариант и условие цикла истинны. Условие цикла: $i < n \wedge A[i] \neq x$.

Тело увеличивает счётчик на единицу. Условие цикла даёт $i + 1 \leq n$. По инварианту все позиции до i не содержат x . Условие цикла даёт $A[i] \neq x$. Значит, все позиции до $i + 1$ не содержат x , и инвариант сохраняется.

Выход: отрицание условия цикла: $\neg(i < n \wedge A[i] \neq x) \equiv i \geq n \vee A[i] = x$. С учётом инварианта $i \leq n$. Из $i \geq n$ получаем $i = n$: элемент не найден. Случай $A[i] = x$: элемент найден.

Накопление суммы

Пример (Инвариант суммы)

Программа суммирует массив:

```
s := 0
i := 0
while i < n do
  s := s + a[i]
  i := i + 1
```

Инвариант: $I \equiv 0 \leq i \leq n \wedge s = \sum_{j=0}^{i-1} a_j$ — s хранит сумму первых i элементов.

Проверим его на конкретных числах: $n = 3$ и $a = (4, 1, 7)$.

Числовой прогон инварианта

Момент	Состояние
до цикла	$i = 0, s = 0$ — сумма пустого диапазона
после итерации 1	$i = 1, s = 4 = a_0$
после итерации 2	$i = 2, s = 5 = a_0 + a_1$
после итерации 3	$i = 3, s = 12 = a_0 + a_1 + a_2$

Каждая строка таблицы — один шаг индукции: тело переводит инвариант из предыдущей строки в текущую. Выход при $i = n = 3$ даёт постусловие $s = \sum_{j=0}^2 a_j = 12$ — сумму всего массива.

Верификация через индукцию

Доказательство сохранения инварианта телом цикла — шаг индукции. База индукции — инвариант, установленный перед первой итерацией.

Инструменты верификации работают так:

1. Программист записывает предусловия, постусловия и инварианты циклов.
2. Инструмент генерирует *условия верификации* — логические формулы, истинность которых гарантирует корректность программы.
3. SMT-солверы проверяют эти формулы, решая, выполнимо ли отрицание каждой из них.
4. Ответ `unsat` означает: отрицание невыполнимо, условие верификации истинно.

Человек придумывает инварианты, машина проверяет следствия.

Условия верификации

Пример (От программы к условию верификации)

Программа обменивает значения двух переменных:

```
t := x
x := y
y := t
```

Докажем тройку

$$\{x = a \wedge y = b\} \quad t := x \mathbin{;} x := y \mathbin{;} y := t \quad \{x = b \wedge y = a\}.$$

Вычисляем слабое предусловие обратным проходом. $\text{wp}(y := t, x = b \wedge y = a) = x = b \wedge t = a$. $\text{wp}(x := y, x = b \wedge t = a) = y = b \wedge t = a$. $\text{wp}(t := x, y = b \wedge t = a) = y = b \wedge x = a$. Слабое предусловие — в точности предусловие тройки, поэтому программа корректна.

От программы к SMT-запросу

Каждое присваивание — равенство между свежей константой и старым значением.

Условие верификации говорит: если выполнены предусловие и все равенства переходов, выполнено и постусловие. Отрицание условия передаём солверу на языке SMT-LIB:

```
(declare-const a Int) (declare-const b Int)
(declare-const x0 Int) (declare-const y0 Int) (declare-const t0 Int)
(declare-const x1 Int) (declare-const y1 Int)
(assert (not (=> (and (= x0 a) (= y0 b)
                    (= t0 x0) (= x1 y0) (= y1 t0))
              (and (= x1 b) (= y1 a)))))
(check-sat)
```

Солвер отвечает `unsat`: отрицание невыполнимо, тройка верна. Если бы солвер ответил `sat`, он предъявил бы модель — контрпример, на котором тройка нарушается.

Контрпримеры и тестирование

Пример (Неверная тройка)

Тройка

$$\{x = 5\} \quad x := x + 1 \quad \{x = 7\}$$

ложна. Из предусловия $x = 5$. После присваивания получаем $x = 6$. Отрицание её условия верификации выполнимо: солвер находит модель, на которой постусловие не выполнено.

Падающий тест — контрпример к утверждению «программа корректна на этом входе». Тестирование может продемонстрировать наличие ошибок, но никогда их отсутствие. Один контрпример опровергает $\forall$, но никакое количество примеров его не доказывает.

Тестирование против доказательства

- Тестирование — поиск контрпримера.
- Доказательство — демонстрация того, что контрпримеров не существует.

И то, и другое необходимо: тестирование находит лёгкие ошибки, доказательство — глубокие.

Ошибка, невидимая на положительных входах

Программа `if x > 0 then y := x else y := x` с контрактом

$$\{\text{true}\} \quad S \quad \{y = |x|\}.$$

В ветке «иначе» по опечатке потерян минус, и тесты на $x = 5$, $x = 12$, $x = 100$ зелёные: на положительных входах ошибка не проявляется. Условие верификации ветки «иначе» — $x \leq 0 \Rightarrow x = |x|$ — ложно уже при $x = -3$. Солвер предъявляет $x = -3$ как контрпример, и тройка опровергнута одним прогоном формулы, а не тысячей тестов.

Терминируемость и тотальная корректность

Частичная корректность не требует завершения. Тройка

$$\{P\} \quad S \quad \{Q\}$$

утверждает: если S завершается, то Q верно. Тотальная корректность требует и завершения, и постусловия.

Определение 9 (Тотальная тройка)

Тотальная тройка $[P] \quad S \quad [Q]$ означает: если P верно перед выполнением, то S завершается и после него верно Q .

Вариант цикла

Определение 10 (Вариант цикла)

Функция f со значениями во вполне упорядоченном множестве (обычно в натуральных числах) — *вариант цикла*, если она строго убывает на каждой итерации. Вполне упорядоченное множество не содержит бесконечно убывающих цепочек. Рано или поздно вариант достигает минимума, и условие выхода срабатывает.

Правило цикла с вариантом

Определение 11 (Правило цикла с вариантом)

Из тройки

$$\{I \wedge B \wedge f = z\} \quad S \quad \{I \wedge f < z\}$$

следует $[I] \quad \text{while } B \text{ do } S \quad [I \wedge \neg B]$. Здесь f — вариант цикла. А z — свежая переменная, фиксирующая значение f до итерации.

Пример (Вариант цикла)

Программа `while  $x > 0$  do  $x := x - 1$` завершается. Вариант $f = x$. На каждой итерации x уменьшается на 1. Бесконечная убывающая цепочка $x > x - 1 > x - 2 > \dots$ невозможна.


Model checking против дедуктивной верификации

Тройки Хоара — дедуктивная верификация: доказательство по правилам вывода. Model checking — другой ответ: автоматический перебор состояний конечной модели.

Определение 12 (Model checking)

Строится конечная модель системы — граф состояний и переходов. Свойство записывается в темпоральной логике, например в CTL. $AG\ p$ — «во всех состояниях любого пути выполнено p ». $EF\ p$ — «существует путь, где когда-нибудь выполнено p ». Алгоритм обходит состояния модели и проверяет свойство точно. При нарушении выдаётся контрпример — путь, на котором свойство не выполнено.

Сравнение подходов



Сравнение подходов:

- Model checking точен на конечных моделях и полностью автоматичен.
- Дедуктивная верификация работает с бесконечными состояниями, но требует инвариантов от человека.
- Model checking отвечает «да» или «нет» с контрпримером, дедуктивная — доказательством.

Инструменты верификации

Труд верификации делится между человеком и машиной. Инварианты придумывает человек, условия верификации проверяет SMT-солвер.

- Dafny — верификатор аннотированных программ на собственном языке.
- Why3 — портал, передающий условия верификации разным солверам.
- Frama-C — анализ кода на языке C.
- Z3 — SMT-солвер, проверяющий условия верификации на языке SMT-LIB.

Разметка программы утверждениями и проверка следствий машиной — рабочий процесс современной верификации. Падающий тест — контрпример к утверждению о корректности. Тестирование и доказательство работают вместе: тесты находят лёгкие ошибки, доказательство закрывает глубокие.

Что мы поняли?

Дека прошла путь от тройки для присваивания до правил композиции, цикла и варианта. Обратный проход по аксиоме присваивания вывел условия верификации обмена значений — солвер ответил `unsat`. Инвариант цикла здесь предлагает человек, а абстрактная интерпретация вычисляет его сама.

- Тройка Хоара — контракт: предусловие, оператор, постусловие.
- Аксиома присваивания читается «назад»: из постусловия восстанавливает предусловие.
- Слабейшее предусловие порождает условия верификации, их проверяет SMT-солвер.
- Инвариант превращает шаг цикла в шаг индукции: база, шаг, выход.
- Тотальная корректность добавляет завершение — его доказывает вариант цикла.
- Model checking перебирает конечную модель, дедуктивная верификация — по правилам вывода.

Вопросы для самопроверки

Вопросы ведут от одной тройки Хоара до варианта цикла и model checking. Ответ без подсказки покажет, какие разделы темы стоит перечитать.

Вопросы для самопроверки

- Что такое тройка Хоара, и почему она задаёт частичную корректность?
- Как аксиома присваивания читается «назад»?
- Что такое слабое предусловие, и как оно вычисляется для присваивания и последовательности?
- Какие условия проверяются у инварианта цикла?
- Почему инвариант линейного поиска содержит границу $0 \leq i \leq n$?
- Что отвечает SMT-солвер корректной программе, и почему?
- Чем тотальная корректность отличается от частичной?
- Чем model checking отличается от дедуктивной верификации?