

Семестр 1. Язык и объекты

Семестр 1 строится вокруг языка: логики и множеств как фундамента, затем отношений, порядка и функций, формальной логики, булевой алгебры, схем и SAT, и кодирования.

Логика и множества

Логика-интро как рабочий инструмент и наивная теория множеств.

Высказывания и логические операции

- Высказывание как утверждение с истинностным значением (true/false). Парадоксы (самореференция) исключены — только замкнутые утверждения.
- Логические операции:
 - Отрицание $\neg$ (“не”).
 - Конъюнкция $\wedge$ (“и”).
 - Дизъюнкция $\vee$ (“или”, включающее).
 - Импликация $\rightarrow$ (“если... то”). Антецедент и консеквент. Импликация ложна только при $1 \rightarrow 0$.
 - Эквивалентность $\equiv$ (“тогда и только тогда”).
- Формальный синтаксис: атомы, составные формулы, скобки, приоритеты ($\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \equiv$). Дерево разбора формулы.
- Интерпретация: приписывание значений атомам. Таблица истинности как исчерпывающая проверка. Для n атомов — 2^n строк.
- Свойства операций:
 - Коммутативность $\wedge, \vee$.
 - Ассоциативность $\wedge, \vee$.
 - Дистрибутивность каждого через другой.
 - Поглощение.
 - Идемпотентность.
 - Двойное отрицание.
- Законы де Моргана: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$, $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Проверка таблицей. Интуиция: “отрицание конъюнкции — дизъюнкция отрицаний”.
- Тавтология: формула, истинная при всех интерпретациях. Противоречие: ложная при всех. Выполнимость: существует интерпретация, на которой формула истинна.
- Эквивалентность формул: $A \equiv B$ является тавтологией.
- Логическое следствие: $A_1, \dots, A_n \models B$ — во всех интерпретациях, где истинны все A_i , истинно и B .
- Теорема о дедукции: $A_1, \dots, A_n \models B$ iff $(A_1 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow B$ — тавтология.
- Подстановка в тавтологии: замена атома на формулу сохраняет тавтологичность.
- Применение: упрощение булевых условий в коде; assert’ы и контрактное программирование; закон де Моргана как способ переписать условие цикла.

Предикаты и кванторы

- Предикат: высказывание с переменными. $P(x)$ — не утверждение, а шаблон. Предметная область (domain of discourse).
- Кванторы:
 - $\forall x. P(x)$ — “для всех x , $P(x)$ ”.
 - $\exists x. P(x)$ — “существует x такой, что $P(x)$ ”.
- Свободные и связанные переменные. Область действия квантора.
- Отрицание кванторов:
 - $\neg \forall x. P(x) \equiv \exists x. \neg P(x)$.

- $\neg \exists x. P(x) \equiv \forall x. \neg P(x)$.
- Множественные кванторы: $\forall x \exists y. P(x, y)$ vs $\exists y \forall x. P(x, y)$. Порядок кванторов имеет значение. Примеры:
 - “Для каждого человека существует мать” vs “Существует мать для всех людей”.
- Ограниченные кванторы: $\forall x \in A. P(x)$, $\exists x \in A. P(x)$.
- Перевод с естественного языка на язык предикатов и обратно. Примеры: определение предела, свойства массивов (“массив отсортирован”).
- Связь с множествами (затравка): $\forall x \in A. P(x)$ — характеристика подмножества.

Методы доказательств

- Прямое доказательство: $P \rightarrow Q$ — предполагаем P , выводим Q цепочкой импликаций. Пример: если n чётно, то n^2 чётно.
- Доказательство через контрапозицию: $P \rightarrow Q$ эквивалентно $\neg Q \rightarrow \neg P$. Когда удобно: $\neg Q$ даёт конкретную отправную точку. Пример: если n^2 нечётно, то n нечётно.
- Доказательство от противного: предполагаем $\neg P$ и выводим противоречие. Классический пример: иррациональность $\sqrt{2}$.
- Доказательство разбором случаев: $P_1 \vee P_2 \rightarrow Q$ — доказываем оба случая. Пример: $|x| \cdot |y| = |xy|$ — разбираем знаки.
- Доказательство эквивалентности: $P \equiv Q$ — доказываем $P \rightarrow Q$ и $Q \rightarrow P$ отдельно. Или цепочка эквивалентностей: $P \equiv R_1 \equiv R_2 \equiv \dots \equiv Q$.
- Контрпример: для опровержения $\forall x. P(x)$ достаточно одного x с $\neg P(x)$.
- Математическая индукция:
 - Простая: база $P(0)$, шаг $P(k) \rightarrow P(k+1)$ для всех $k \geq 0$. Пример: $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
 - Сильная: база $P(0)$, шаг $(\forall i < k. P(i)) \rightarrow P(k)$. Когда нужна: рекурсия глубже, чем на один шаг назад. Пример: любое $n > 1$ раскладывается на простые множители.
 - Принцип наименьшего числа (well-ordering principle): каждое непустое подмножество $\mathbb{N}$ имеет минимум. Эквивалентен индукции. Пример использования: доказательство иррациональности $\sqrt{2}$ через минимум.
- Индукция по структуре: для рекурсивно определённых объектов (формулы, деревья, списки). Затравка на будущее: структурная индукция в графах и автоматах.
- Ошибки в доказательствах: скрытое предположение, порочный круг, неверный базис индукции. Пример “доказательства”, что все лошади одного цвета.

Логика и корректность программ (применение инструмента)

- Утверждения (assertions) в коде: предусловие, постусловие, инвариант цикла. Идея Хоара: $\{P\}S\{Q\}$.
- Инвариант цикла: истинно до первой итерации, остаётся истинным после каждой, при выходе из цикла вместе с условием выхода даёт желаемый результат. Пример: инвариант для линейного поиска, бинарного поиска.
- Доказательство корректности алгоритма простыми методами.
- Связь с тестированием: контрпример — это тест, который валит программу.

Множество и операции

- Множество как неупорядоченная коллекция различных объектов. $a \in A$, $a \notin A$.
- Способы задания:
 - Перечисление: $\{1, 2, 3\}$.
 - Свойством: $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ is prime}\}$.
 - Рекурсивно (позже).
- Пустое множество $\emptyset$.

- Равенство множеств: $A = B \text{ iff } \forall x. (x \in A \equiv x \in B)$. Экстенциональность: множество определяется своими элементами, а не описанием.
- Подмножество: $A \subseteq B$ (нестрогое) vs $A \subset B$ (строгое). $A = B \text{ iff } A \subseteq B \text{ and } B \subseteq A$.
- Булеан 2^A или $\mathcal{P}(A)$: множество всех подмножеств. $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ для конечного A .
- Операции:
 - Объединение: $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.
 - Пересечение: $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
 - Разность: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$.
 - Симметрическая разность: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
 - Дополнение: $\bar{A} = U \setminus A$ (требуется универсум U).
- Свойства: коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность $\cup$ через $\cap$ и наоборот. Законы де Моргана для множеств: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$. Связь с логикой: $\wedge/\vee/\neg \equiv \cap/\cup/\bar{}$.
- Диаграммы Венна: визуализация до 3 множеств; 4 — сложнее (эллипсы/диаграммы Эдвардса).
- Декартово произведение: $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$. $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. n -кратное: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$. Не ассоциативно: $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$, но есть каноническая биекция.

Семейства множеств и разбиения

- Семейства множеств. Индексированные семейства. Объединение и пересечение семейства: $\bigcup_{i \in I} A_i, \bigcap_{i \in I} A_i$.
- Разбиение множества: попарно непересекающиеся подмножества, покрывающие всё множество. Формально: $i \neq j \rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset, \bigcup A_i = X$.

Применения множеств

- Реляционная алгебра: $\sigma, \pi, \cup, \cap, \times$ — операции над отношениями (таблицами). SQL: SELECT, JOIN, UNION, INTERSECT, EXCEPT.
- Типы данных как множества значений. Сумма типов = объединение (размеченное). Произведение типов = декартово произведение.
- Булеан и битовые маски: $f(A) \subseteq \{1, \dots, n\} \leftrightarrow$ битовая строка длины n .
- Хеш-функции и коллизии: инъекция множества ключей в множество хешей.

Отношения, порядок, функции и счётность

Связи между объектами и отображения.

Бинарные отношения

- Бинарное отношение R на A : $R \subseteq A \times A$. $(a, b) \in R$ записывается aRb .
- Способы задания:
 - Явное перечисление пар.
 - Матрица смежности: $M_{ij} = 1$ если $(a_i, a_j) \in R$.
 - Ориентированный граф: вершины = элементы, дуги = пары.
- Свойства:
 - Рефлексивность: $\forall a. aRa$.
 - Иррефлексивность: $\forall a. \neg(aRa)$ (сильнее, чем “не рефлексивно”).
 - Симметричность: $a \text{ rel}[R]b \rightarrow b \text{ rel}[R]a$.
 - Антисимметричность: $(aRb \wedge bRa) \rightarrow a = b$.
 - Транзитивность: $(aRb \wedge bRc) \rightarrow aRc$.
 - Асимметричность: $aRb \rightarrow \neg(bRa)$.
 - Связность: $a \neq b \rightarrow (aRb \vee bRa)$.

- Сильная связность: $aRb \vee bRa$ — влечёт рефлексивность.
- Как читать свойства по матрице и по графу:
 - Рефлексивность: единицы на диагонали.
 - Симметричность: матрица симметрична.
 - Антисимметричность: нет симметричных единиц вне диагонали.
 - Транзитивность: если есть путь длины 2, то есть прямое ребро.
- Замыкания: рефлексивное, симметричное, транзитивное замыкание отношения.
Транзитивное замыкание R^+ = объединение всех степеней. Алгоритм Уоршелла (идея: динамическое программирование на матрице).

Немного графов (представление отношения)

- Ориентированный граф как способ нарисовать бинарное отношение. Вершины = элементы, дуга $a \rightarrow b$ если aRb .
- Свойства отношения, читаемые по графу: рефлексивность (петли), симметричность (двусторонние дуги), транзитивность (замыкание пути), антисимметричность (нет взаимнообратных дуг на разных вершинах).
- Путь в графе отношения = цепочка $aRbRc...Rz$; транзитивное замыкание — достижимость.
- Достижимость как отношение: R^* (рефлексивно-транзитивное замыкание).
- Топологическая сортировка ациклического графа — линейное достраивание порядка.
Использование: порядок сборки, зависимости задач.

Отношение эквивалентности

- Отношение, которое рефлексивно, симметрично и транзитивно.
- Класс эквивалентности $[a] = \{b \mid aRb\}$. Свойства: $a \in [a]$; $[a] = [b]$ iff aRb ; $[a] \cap [b] = \emptyset$ iff $\neg(aRb)$.
- Теорема: классы эквивалентности образуют разбиение множества. И обратно: каждое разбиение задаёт отношение эквивалентности ($a \sim b$ если в одной части).
- Фактор-множество A/R : множество всех классов эквивалентности.
- Примеры:
 - Равенство по модулю m : $a \equiv b \pmod{m}$.
 - Классы эквивалентности $\mathbb{Z}_m$ и арифметика по модулю.
 - Равномощность множеств (затравка на трансфинитное).
 - Изоморфизм графов (затравка на семестр 2).
 - Конгруэнтность фигур в геометрии.
- Применения:
 - Группировка/кластеризация данных.
 - Хеш-таблица: ключи с одинаковым хешем в одной корзине.
 - Эквивалентность состояний в автомате (неотличимость) — затравка на конечные автоматы (семестр 2).

Отношение порядка

- Частичный порядок (ЧУМ = partially ordered set, poset): рефлексивно, антисимметрично, транзитивно. Обозначение: $\leq$ (или $\preceq$).
- Строгий порядок: иррефлексивно, антисимметрично, транзитивно. Для иррефлексивного транзитивного отношения антисимметричность равносильна асимметричности. $<$ vs $\leq$ — взаимный переход.
- Линейный (полный) порядок: частичный + сильная связность (любые два элемента сравнимы).

- Диаграмма Хассе: граф отношения, рисованный “снизу вверх” без транзитивных рёбер и петель. Как построить: удалить петли, удалить транзитивные рёбра, направить рёбра вверх и убрать стрелки.
- Минимальные и максимальные элементы. Их может быть несколько. Наименьший и наибольший: если существуют, то единственны. Верхние и нижние грани подмножества. Супремум ($\sup$, join) — наименьшая верхняя грань. Инфимум ($\inf$, meet) — наибольшая нижняя грань.
- Решётка (lattice): ЧУМ, где у любой пары элементов есть $\sup$ и $\inf$. Дистрибутивная решётка: $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$. Булева алгебра как дополненная дистрибутивная решётка (затравка на $m10$).
- Алгебры Дедекинда (обзор): модулярный закон, примеры.
- Лексикографический порядок на $A \times B$ и на строках.
- Топологическая сортировка: линейное достраивание частичного порядка. Применение: порядок сборки, зависимости задач, расписание.
- Применения:
 - Иерархии типов в ООП (наследование — частичный порядок).
 - Версионирование (семвер — не тотальный порядок).
 - Упорядочивание событий в распределённых системах (частичный порядок Лампорта).

Функции

- Функция $f : A \rightarrow B$ — специальный вид отношения: каждому $a \in A$ соответствует ровно один $b \in B$. Формально: $f \subseteq A \times B$ такое, что $(a, b_1) \in f \wedge (a, b_2) \in f \rightarrow b_1 = b_2$.
- Область определения (domain) и область значений (codomain). Образ $f(a)$; образ множества $f(X) = \{f(a) \mid a \in X\}$. Прообраз: $f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}$. Прообраз элемента: $f^{-1}(b) = \{a \mid f(a) = b\}$ (вообще говоря, множество, не обязательно одноэлементное).
- График функции vs функция как множество пар.
- Частичная функция: определена не на всём A . Тотальная функция: определена везде (обычное понимание функции).

Инъекция, сюръекция, биекция

- Инъекция (1-1): $f(a_1) = f(a_2) \rightarrow a_1 = a_2$. Разные элементы переходят в разные. Левый обратный существует.
- Сюръекция (onto): $\forall b \in B \exists a \in A. f(a) = b$. Правый обратный существует (аксиома выбора для бесконечных).
- Биекция (1-1 correspondence): инъекция + сюръекция. Обратимость: $\exists f^{-1} : B \rightarrow A$ такая, что $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$, $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$. Необходимое и достаточное условие для биекции.
- Критерии в терминах мощностей:
 - Инъекция: $|A| \leq |B|$ (для конечных).
 - Сюръекция: $|A| \geq |B|$ (для конечных).
 - Биекция: $|A| = |B|$.
- Примеры из CS:
 - Хеш-функция: в идеале инъекция, на практике нет.
 - Сериализация/десериализация: биекция структуры и байтовой строки.
 - Кодирование (Base64, etc.): инъекция из бинарного в текстовый алфавит.

Композиция функций

- Если $f : A \rightarrow B$ и $g : B \rightarrow C$, то $g \circ f : A \rightarrow C$. $(g \circ f)(a) = g(f(a))$.
- Композиция ассоциативна: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.
- Композиция инъекций — инъекция; сюръекций — сюръекция; биекций — биекция.

- $f @ \text{id}_A = f, \text{id}_B @ f = f$.
- Если f и g биективны, то $(g @ f)^{-1} = f^{-1} @ g^{-1}$ (порядок меняется!).
- Функциональные конвейеры (pipes) в программировании: $x \mid > f \mid > g \mid > h$.

Образ и прообраз

- Образ объединения: $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
- Образ пересечения: $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$. Равенство для инъекций.
- Прообраз объединения, пересечения, разности: сохраняет операции. $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$ и т.д.
- Прообраз ведёт себя лучше образа (коммутирует с булевыми операциями).

Специальные типы функций

- Характеристическая функция множества $X \subseteq U$: $\chi_X(x) = 1$ при $x \in X$, иначе 0.
- Индикатор события в вероятности.
- Пол и потолок: $\lfloor x \rfloor, \lceil x \rceil$. Тожества с полом/потолком. Применение: бинарный поиск, разбиение массива.
- Факториал; биномиальные коэффициенты; скобки Айверсона $[P]$ (0 или 1).
- Лямбда-нотация: $\lambda x \cdot e$ как способ записать функцию без имени.

Счётность и несчётность

- Равномощность: $|A| = |B|$ если существует биекция $A \rightarrow B$. Отношение равномощности как эквивалентность.
- Конечные vs бесконечные множества. Бесконечное — не равномощное никакому $\{1, \dots, n\}$.
- Счётное множество: равномощное $\mathbb{N}$. Примеры:
 - $\mathbb{Z}$: биекция $0, 1, -1, 2, -2, \dots$
 - $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$: диагональная нумерация Кантора.
 - $\mathbb{Q}$: нумерация несократимых дробей.
 - Множество всех конечных последовательностей из конечного алфавита.
 - Множество алгебраических чисел.
- Объединение счётного числа счётных множеств счётно (с аксиомой счётного выбора).
- Теорема Кантора: $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. Доказательство диагональным аргументом: пусть биекция $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$; рассмотрим $D = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}$; D не может быть в образе f .
- Следствие: $\mathbb{R}$ несчётно. Диагональный аргумент Кантора для десятичных дробей.
- Мощность континуума: $|\mathbb{R}| = |(0, 1)| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = 2^{\aleph_0}$.
- Проблема континуум-гипотезы: нет мощности между $\aleph_0$ и $2^{\aleph_0}$. Независимость от ZFC (Коэн, Гёдель) — упомянуть.
- Диагональный аргумент как инструмент доказательства несуществования (программы, алгоритма). Счётность языка программирования $\rightarrow$ существуют невычислимые функции.

Трансфинитное

Ординалы и кардинальная арифметика — обзор. Блок читается на восьмой лекции и в контрольные работы не входит.

Ординалы и кардиналы (касание)

- Вполне упорядоченные множества. Порядковый тип.
- Ординал как тип вполне упорядоченного множества. ω — ординал $\mathbb{N}$. $\omega + 1, 2\omega, \omega^2$ — примеры.
- Кардинал — мощность; $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$, $\aleph_1$ — наименьший несчётный.
- Кардинальная арифметика: две иерархии, алефы и беты (обзор).
- Парадоксы наивной теории множеств:

- Парадокс Рассела: $\{x \mid x \notin x\}$.
- Парадокс Бурали-Форти (наибольший ординал).
- Необходимость аксиоматизации (ZFC — упомянуть).

Зачем программисту

- Трансфинитная индукция и рекурсия — редко, но в теории типов и доказательствах встречается.
- Кардиналы и ординалы — язык для рассуждений о завершении вычислений и фундированности.

Формальная логика

Полное погружение в логику: высказывания строго, натуральная дедукция, логика первого порядка, силлогизмы. Задача SAT — мост к вычислениям и булевой алгебре.

Логика высказываний: тавтологии и следование

- Синтаксис и связи повторяются строго. Приоритеты: $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \equiv$. Дерево разбора формулы, атомы и составные формулы.
- Таблица истинности; число строк 2^n .
- Функциональная полнота системы связок: $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$, $\{\rightarrow, \neg\}$, штрих Шеффера, стрелка Пирса.
- Тавтология, противоречие, выполнимость.
- Логическая эквивалентность формул: $A \equiv B$ — тавтология.
- Логическое следование: $A_1, \dots, A_n \models B$; теорема о дедукции.
- Законы и тождества:
 - Законы де Моргана.
 - Дистрибутивность, поглощение, идемпотентность, двойное отрицание.
 - Контрапозиция: $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$.
 - Импликация: $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.
 - Эквивалентность: $P \equiv Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$.
- Нормальные формы высказываний: ДНФ и КНФ.
- Подстановка и замена эквивалентных формул.

Натуральная дедукция

- Система вывода: аксиомы и правила вывода, деревья вывода. Системы Гильберта (аксиоматический подход).
- Натуральная дедукция: правила введения и устранения для каждой связки.
 - Конъюнкция: введение ($A, B \vdash A \wedge B$), устранение ($A \wedge B \vdash A, \vdash B$).
 - Импликация: введение (правило вывода в условиях допущения), устранение (modus ponens).
 - Дизъюнкция: введение, устранение (разбор случаев).
 - Отрицание: введение и устранение; взрыв (ex falso quodlibet).
 - Косвенное доказательство и классические правила (RAA, закон исключённого третьего).
- Нотация Фитча и деревья вывода.
- Производные правила: modus tollens, цепочка импликаций, контрапозиция.
- Секвенциальное исчисление Гентцена (обзор).
- Резолюция как метод поиска доказательства; связь с SAT (m02, m14).
- Стратегии построения доказательства: от посылок к цели, сердцевина, обратный ход.
- Правила для кванторов в натуральной дедукции:
 - Универсальное введение/устранение.
 - Экзистенциальное введение/устранение.

Корректность и полнота

- Корректность (soundness): всё выводимое — истинно (тавтологии). Всё выводимое — логическое следствие посылок.
- Полнота (completeness): всё истинное — выводимо. Теорема о корректности и полноте натуральной дедукции для логики высказываний.
- Значение: формальная система точно отражает семантику; можно доказывать механически и искать доказательства.

Логика первого порядка (предикатов)

- Язык: предметные переменные, константы, функциональные символы, предикатные символы, кванторы, связи.
- Терм и формула; свободные и связанные переменные; области действия квантора.
- Предикаты и кванторы строго: $\forall, \exists$. Отрицание кванторов.
- Несколько кванторов: порядок $\forall x \exists y$ vs $\exists y \forall x$.
- Ограниченные кванторы: $\forall x \in A. P(x), \exists x \in A. P(x)$.
- Семантика: модель, интерпретация, истинность в модели; выполнимость и общезначимость.
- Полнота и компактность логики первого порядка (утверждения).
- Перевод утверждений на язык логики предикатов: определение предела, свойства массивов, дискретная математика.
- Сколемизация (обзор).

Силлогизмы Аристотеля

- Категорические высказывания: A (все S суть P), E (ни одно S не есть P), I (некоторые S суть P), O (некоторые S не суть P).
- Модусы силлогизмов (Barbara, Celarent, Darii, Ferio, ...).
- Перевод в современную логику предикатов.
- Проблема экзистенциального допущения: различие между “все” и “некоторые” в логике Аристотеля и в логике предикатов.
- От Аристотеля к Булю: алгебраизация силлогистики.

Силлогистика и переход к булевой алгебре

- Связь категорических высказываний с операциями над множествами: AB (пересечение), дополнение, пустота.
- “Все S суть P” — включение; “некоторые S суть P” — непустота пересечения.
- Затравка на булеву алгебру (m10): силлогизмы становятся алгеброй множеств.

Задача SAT (мост к вычислениям)

- Формулировка: дана булева формула в КНФ; существует ли выполняющий набор? SAT — каноническая NP-полная задача (формулировка, полное доказательство — в m14 и m30).
- КНФ и ДНФ; литерал, дизъюнкт.
- Резолюция как метод проверки невыполнимости; полнота резолюции для КНФ.
- k -SAT: КНФ, где каждый дизъюнкт содержит ровно k литералов. 2-SAT разрешим за полиномиальное время (импликационный граф). 3-SAT NP-полна; структурная причина отличия 2-SAT от 3-SAT.
- Таблица истинности как наивный способ решения SAT.
- Связь SAT и булевой алгебры: нормальные формы, минимизация, затем кодирование (m10, m14).

Булева алгебра, схемы и SAT

Алгебраизация логики: булевы функции, нормальные формы, минимизация, схемы, SAT.

Булевы функции

- $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$. Таблица истинности: 2^n строк. Число всех булевых функций от n переменных: 2^{2^n} .
- Нульместные (константы 0, 1), одноместные (4 шт.: 0, 1, x , $\neg x$), двухместные: всего 16. Названия: AND, OR, XOR, NAND, NOR, IMPLIES, etc. Таблица двухместных функций. Замечание: $x \rightarrow y = \neg x \vee y$; $x \equiv y = (x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow x)$.
- Выражение функций через штрих Шеффера $\uparrow$ (NAND) и стрелку Пирса $\downarrow$ (NOR). Функциональная полнота: система операций, через которую выражается любая булева функция. Теорема Поста (обзор критерия функциональной полноты).
- Замкнутые классы Поста (обзор): T_0 , T_1 , S , M , L .
- Булева алгебра как алгебраическая структура: $(B, \wedge, \vee, |X|, 0, 1)$. Аксиомы: ассоциативность, коммутативность, дистрибутивность, дополнение, поглощение. Двойственность: замена $\wedge \equiv \vee$, $0 \equiv 1$ даёт двойственную теорему.

Нормальные формы

- Литерал: переменная или её отрицание. Минтерм (элементарная конъюнкция): конъюнкция литералов. Макстерм (элементарная дизъюнкция): дизъюнкция литералов.
- ДНФ: дизъюнкция конъюнкций. Любая функция представима в ДНФ.
- КНФ: конъюнкция дизъюнкций. Любая функция представима в КНФ.
- Алгоритм построения ДНФ по таблице истинности: для каждой строки с 1 пишем конъюнкцию литералов, где переменная входит без отрицания при 1 и с отрицанием при 0.
- Алгоритм построения КНФ: для каждой строки с 0 пишем дизъюнкцию (дуально).
- Совершенная ДНФ (СДНФ): в каждую конъюнкцию входят все n переменных.
- Совершенная КНФ (СКНФ): в каждую дизъюнкцию входят все n переменных.
- Единственность СДНФ/СКНФ для заданной функции (с точностью до порядка).
- Преобразование ДНФ $\leftrightarrow$ КНФ. Раскрытие скобок (дистрибутивность).
- Неединственность ДНФ/КНФ. Задача минимизации.

Минимизация

- Постановка: найти ДНФ с минимальным числом литералов (или конъюнкций), эквивалентную данной.
- Карта Карно: визуальный метод для $n \leq 4$ переменных. Разметка карты по коду Грея (соседние клетки отличаются на 1 бит). Склейка соседних единиц (импликанты): группа размером 2^k даёт конъюнкцию $n - k$ литералов. Простые импликанты (максимальные склейки). Покрытие всех единиц минимальным набором. Примеры: 2, 3, 4 переменные. Безразличные наборы (don't care).
- Алгоритм Квайна — МакКласки (обзор): табличный метод для произвольного n . Этап склеивания: поиск всех простых импликант. Этап покрытия: выбор минимального подмножества простых импликант (задача о покрытии).
- Эвристики: эспрессо-алгоритм (идея). Практические инструменты минимизации.

Полином Жегалкина (АНФ)

- Сложение по модулю 2: XOR как $+$ mod 2. Алгебраическая нормальная форма:
$$f(x_1, \dots, x_n) = +a_S \prod_{i \in S} x_i, \text{ где } S \subseteq \{1, \dots, n\}, a_S \in \{0, 1\}.$$
- Единственность полинома Жегалкина для каждой функции.

- Метод неопределённых коэффициентов: подстановка всех 2^n наборов, решение системы.
- Метод эквивалентных преобразований (треугольник Паскаля).
- Связь с ДНФ: конъюнкция заменяется на умножение, дизъюнкция — через $x \vee y = x + y + xy$.
- Применение: линейный криптоанализ (идея — булевы функции с высокой нелинейностью устойчивы).

Схемы и железо

- Логический вентиль (gate): устройство, реализующее булеву функцию. Базовые вентили: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR. Условное обозначение на схемах.
- Схема как ациклический граф: входы (переменные, константы) $\rightarrow$ вентили $\rightarrow$ выходы.
- Сложность схемы: число вентилях (размер). Глубина схемы: длина самого длинного пути от входа до выхода. Баланс между размером и глубиной.
- Таблица истинности задаёт одну функцию; схема вычисляет её через композицию.
- Семейства схем: для n входов — своя схема (в отличие от программы, которая работает для произвольного n).
- Системы счисления: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная; перевод между ними (обзор введения схем).

Сумматоры

- Полусумматор (half-adder): $S = A + B$ (XOR), $C = A \wedge B$ (carry).
- Полный сумматор (full-adder): добавляет входной перенос C_{in} . $S = A + B + C_{in}$, $C_{out} = (A \wedge B) \vee (C_{in} \wedge (A + B))$. Таблица истинности. Схема полного сумматора.
- Каскадный сумматор (ripple-carry adder): Цепочка полных сумматоров для n -битных чисел. Задержка: $O(n)$. Идея ускорения (carry look-ahead).
- Схема вычитания через дополнительный код.
- АЛУ (ALU) — обзорно: комбинаторная схема, делающая несколько операций (AND, OR, ADD, SUB) в зависимости от управляющих битов.

Код Грея

- n -битный код Грея: последовательность всех 2^n битовых строк, где соседние отличаются ровно в одном бите.
- Рекурсивное построение: $G_1 = [0, 1]$; $G_{n+1} = 0G_n :: 1G_n^R$, где G_n^R — разворот с префиксом 1.
- Двоичный $\rightarrow$ Грей: $g_i = b_i$ для старшего бита; $g_i = b_i + b_{i-1}$ для $i \geq 2$. Грей $\rightarrow$ двоичный: $b_i = \bigoplus_{j=1}^i g_j$.
- Применения: энкодеры поворота, карты Карно (разметка), уменьшение ошибок в АЦП.

SAT: кодирование и NP

- Кодирование прикладной задачи в SAT:
 1. Выбрать булевы переменные (что кодируем).
 2. Записать ограничения в виде дизъюнктов.
 3. Подать SAT-солверу.
 4. Интерпретировать результат.
- Примеры кодировок (эскизы):
 - Раскраска графа в k цветов.
 - n ферзей.
 - Судоку.
 - Задача о вершинном покрытии.
 - Принципы эффективного кодирования: меньше переменных, подсказки симметрии, леммы.

- Современные SAT-решатели: minisat, glucose. CDCL (Conflict-Driven Clause Learning) — основная идея: DPLL + обучение на конфликтах + эвристики выбора переменной. Граф импликаций и анализ конфликтов: от 2-SAT до CDCL.
- SAT и NP:
 - $SAT \in NP$ (сертификат — выполняющий набор).
 - SAT NP-полна (теорема Кука–Левина; формулировка без полного доказательства).
 - Следствие: если есть полиномиальный алгоритм для SAT, то $P = NP$.
- Применения: планирование, верификация (в том числе эквивалентность схем), криптоанализ.
- Схемная сложность: оценка снизу, теорема Шеннона (существуют функции, требующие экспоненциального размера схем) — обзор.

Теория кодирования

Коды с исправлением ошибок: геометрия кода, коды Хэмминга, линейные коды, сжатие, граница Шеннона.

Расстояние Хэмминга и геометрия кода

- Код: множество $C \subseteq \{0, 1\}^n$; кодовые слова, длина n .
- Расстояние Хэмминга $d(x, y)$: число позиций, где слова различаются. Метрика: неотрицательность, симметричность, неравенство треугольника.
- Минимальное расстояние кода $d_{\min}$: минимальное расстояние между кодовыми словами.
- Связь расстояния с исправлением и обнаружением ошибок:
 - Код обнаруживает s ошибок при $d_{\min} \geq s + 1$.
 - Код исправляет t ошибок при $d_{\min} \geq 2t + 1$.
- Шары Хэмминга: множество слов на расстоянии $\leq t$ от кодового слова. Непересекаемость шаров при $d_{\min} \geq 2t + 1$; граница сферической упаковки.
- Линейная геометрия: код как подпространство; весовое расстояние.

Код Хэмминга

- Код Хэмминга $(7, 4)$: 4 информационных бита, 3 проверочных; исправляет одну ошибку. Позиции проверок — степени двойки. Проверочная матрица, синдром.
- Декодирование: вычисление синдрома, указание позиции ошибки.
- Расширенный код Хэмминга $(8, 4, 4)$: добавление бита проверки чётности, $d_{\min} = 4$, обнаруживает 2 ошибки.
- Минимальность кода Хэмминга (совершенный код).

Линейные коды и $GF(2)$

- Линейный код: подпространство $C \subseteq \{0, 1\}^n$ (векторное пространство над F_2). Порождающая матрица G , проверочная матрица H . Кодовое слово: $w = mG$; проверка: $wH^T = 0$.
- Синдром $s = rH^T$; таблица синдромов для декодирования по лидеру смежного класса.
- Размер и параметры: $[n, k, d]$; число кодовых слов 2^k .
- Конечные поля $GF(p^m)$: поля Галуа; элементы как многочлены; арифметика по модулю неприводимого многочлена. Необходимость для кодов Рида–Соломона и циклических кодов.

Код Хаффмана (сжатие без потерь)

- Задача сжатия: минимум ожидаемой длины кода для источников с неравными вероятностями.

- Код Хаффмана: жадное построение дерева (слияние двух наименьших частот).
Оптимальность префиксного кода.
- Свойство префиксности: ни одно кодовое слово не является префиксом другого.
- Примеры: сжатие текста, кодирование символов.

Граница Шеннона

- Пропускная способность канала (теорема Шеннона): максимальная скорость передачи при сколь угодно малой вероятности ошибки.
- Граница Шеннона: соотношение скорости R и минимального расстояния для корректирующего кода.
- Асимптотика: существуют коды, достигающие границы; практические коды (Рида–Соломона, LDPC) — приближаются.
- Обратная сторона: маловероятно исправить слишком много ошибок (граница Хэмминга/плотной упаковки).

Циклические коды

- Циклический код: линейный код, замкнутый относительно циклического сдвига.
Представление кодовых слов как многочленов над F_2 . Порождающий многочлен $g(x)$; код как множество кратных $g(x)$.
- CRC (циклический избыточный код): проверка целостности; вычисление остатка.
- Связь с кодами с исправлением ошибок.

Коды Рида–Соломона

- Коды Рида–Соломона: коды над $GF(q)$, исправляющие пакеты ошибок. Порождающий многочлен с корнями из степеней примитивного элемента.
- Связь с циклическими кодами; коды БЧХ (обзор).
- Применения: компакт-диски, QR-коды, космическая связь, RAID-массивы.
- Связь с комбинаторикой: коды и комбинаторные границы.
- Обобщённые RS-коды и свёрточные коды с алгоритмом Витерби (обзор, звёздочка).

Применения кодирования

- Исправление ошибок в памяти (ECC RAM), на диске, в сети.
- Кодирование канала vs сжатие источника: исправление ошибок против устранения избыточности.
- Криптография и кодирование: переплетение, помехоустойчивость.