

## 2 Podmíněné zobrazení

Naučíme se, jak sestavovat CSS třídy a jak se rozhodnout, kterou část JSX chceme zobrazit.

< Předchozí  
Úvod do Reactu

Následující >  
Zobrazování seznamů

### 2 Mejlík – hlavička

Navážeme na předchozí cvičení a vytvoříme komponentu pro hlavičku naší aplikace.

1. Pokračujte v React projektu z předchozího cvičení.
2. Vzor stránky je na GitHubu v repozitáři [cviceni-mejlik-hlavicka-vzor](https://github.com/Czechitas-podklady-WEB/cviceni-mejlik-hlavicka-vzor). Tento repozitář slouží jen jako vzor, proto z něj **nebudeme vytvářet vlastní repozitář** (nebudeme ho používat jako šablonu).
3. Místo toho naklonujeme na lokální disk rovnou původní repozitář – tj. rovnou ho naklonujte pomocí příkazu `git clone https://github.com/Czechitas-podklady-WEB/cviceni-mejlik-hlavicka-vzor.git`.
4. Ve staženém repozitáři `cviceni-mejlik-hlavicka-vzor` najdete nastýlované dvě verze hlavičky pro naši aplikaci. Pozor, že soubory `index.html` a `style.css` slouží pouze jako vzor. Nekopírujte je do svého projektu.
5. Uvnitř vašeho React projektu založte komponentu `Header`, která bude žít ve vlastní složce. Bude představovat hlavičku stránky. Jak napsat její JSX, můžete okouknout ze vzorového `index.html` (nezapomeňte atributy `class` změnit na `className`. Pro hromadnou náhradu se bude ve VS Code hodit zkratka `Ctrl+Shift+L` (na Windows a Linuxu) nebo `Command+Shift+L` (na MacOS), která označí všechny výskyty daného slova).
6. Podívejte se do vzoru, jak je hlavička nastýlovaná. Styly pro hlavičku ze vzorového `style.css` vložte do stylů vaší komponenty.
7. Komponenta hlavičky používá dva obrázky. Vytvořte pro ně složku `img` uvnitř složky `Header`. Vložte do ní obrázky ze vzoru.

## 8. Chceme zařídit, že pokud je komponenta použita takto

```
<Header user="Radovan Holátko" />
```

zobrazí se hlavičku s přihlášeným uživatelem. Pokud je naopak použita takto

```
<Header />
```

zobrazí se hlavička nabízející přihlášení. Pokud jsme do `props` při použití komponenty nevložili žádnou hodnotu, znamená to, že obsahuje hodnotu `undefined`.

# Kódím.cz

Verze 2.0.0-beta.7