

2 Podmíněné zobrazení

Naučíme se, jak sestavovat CSS třídy a jak se rozhodnout, kterou část JSX chceme zobrazit.

◀ Předchozí
Úvod do Reactu

Následující >
Zobrazování seznamů

Předávání hodnot pomocí props

Všimněte si, jak jsme v předchozí sekci použili naši komponentu `ShoppingItem` a jak jsme jí předali prop `done`.

```
<ShoppingItem product="jablka" amount="1 kg" done={true} />
```

Někoho by mohlo lákat předat hodnotu `true` takto

```
<ShoppingItem product="jablka" amount="1 kg" done="true" />
```

ve vlastnosti `props.done` uvnitř komponenty bychom pak ale měli řetězec `'true'`, nikoliv pravdivostní hodnotu `true`. Pokud totiž předáváme hodnoty do props pomocí uvozovek jak jsme zvyklí z HTML, uvnitř komponenty vždy obdržíme tyto hodnoty jako řetězce. Pokud chceme skutečnou boolean hodnotu `true` nebo `false`, musíme si pomocí složených závorek otevřít JavaScriptové okénko. Toto platí i pro ostatní hodnoty. Pokud chceme předat pomocí props číslo, nebo třeba `null`, provedeme to opět pomocí složených závorek.

```
<ShoppingItem product="jablka" amount={3} done={true} />
```

Malinko nepřehledná situace nastane, pokud takto předáváme objekty, protože pak máme vedle sebe dvě složené závorky, kde každá znamená něco jiného.

```
<ShoppingItem product="jablka" amount={{ value: 3, unit: 'kg' }} done={tr
```

Vnější pár složených závorek otvírá JavaScript okénko uvnitř JSX a vnitřní pár vytváří objekt.

[< Předchozí](#)
Ternární operátor

Cvičení: Podmíněné výrazy [> Následující](#)

Kódím.cz

Verze 2.0.0-beta.7