


pomocí efektů volat API.





Výběr zóny



Hodnota datetime: 2022-05-14T19:37:20.905722+02:00

Vyberte zónu: Praha

Pokračujte v předchozím příkladu.

1. Vložte do stránky formulář, ze kterého si uživatel může vybrat časovou zónu. Uvnitř formuláře použijte následující select.

```
<select>
 <option value="America/New_York">New York</option>
<option value="Europe/London">Londýn</option>
 <option value="Europe/Moscow">Moskva</option>
 <option value="Europe/Prague">Praha</option>
```

<option value="Asia/Hong_Kong">Hong Kong</option>
 <option value="Asia/Jerusalem">Jeruzalém</option>
 </select>

- 2. Vytvořte stav timezone s výchozí hodnotou Europe/Prague.
- 3. Propojte stav timezone s prvkem select.
- 4. Zařiďte, aby se efekt volal při každé změně stavu timezone . Uvnitř efektu zkonstruujte URL pro dotaz tak, aby server poslal data pro časovou zónu vybranou uživatelem.
- 5. Vaše aplikace by měla fungovat tak, že když uživatel vybere z nabídky časovou zónu, rovnou se mu na stránce ukáže aktuální čas v této zóně.

Řešení

Skrýt

Řešení naleznete v samostatném Codesanboxu zde.

Kódím.cz

Verze 2.0.0-beta.7