

/ Webové aplikace / Digitální akademie Web / React / Komunikace mezi sourozenci / Cvičení: Komunikace mezi sourozenci

7 Komunikace mezi sourozenci

Nejnáročnejší typ komunikace mezi komponentami je předávání informací mezi sourozenci.





2 Dotazník s fajfkou

V našem dotazníku budeme chtít zařídit, že po kliknutí na jednu z 5 možných odpovědí se u otázky zobrazí ikonka fajfky. To provedeme tak, že dvě děti Option a QuestionBody spolu budou komunikovat skrze stav rodiče.

- 1. Nejprve chceme u otázky reagovat na kliknutí na jednu z jejich možností. V komponentě Option přidejte na div s třidou option posluchač události onClick . Zatím jej naprogramujte tak, aby do konzole vypsal text vybrané odpovědi, tedy například "spíše souhlasím".
- 2. V komponentě Question si vytvořte stav answered . Tento stavu bude říkat, zda je otázka zodpovězena, či nikoliv. Výchozí hodnota tohoto stavu bude false .
- 3. Zařiďte následující: pokud je ve stavu answered hodnota false, chceme, aby componenta QuestionBody měla ikonku symbolQuestion. Pokud je stav true, chceme, aby typ ikonky byl symbolTick.
- 4. Nyní chceme komponentě Option přidat callback, pomocí kterého může informovat svého rodiče, že otázka byla zodpovězena. Přidejte tedy komponentě Option prop s názvem onSelected . V této prop očekáváme funkci. Zařiďte, aby komponenta Option zavolala funkci onSelected ve chvíli, kdy na tuto komponentu klikneme.
- 5. V komponentě Question si vytvořte funkci handleSelect . Všem komponentám Option pak skrze prop onSelected tuto funkci předejte. Funkce handleSelect nechť nastaví stav answered na hodnotu true . Takto

zajístíme, že kdykoliv uživatel klikne na nějakou možnost, stav se nám nastaví na true a tím se změní ikonka v těle otázky na fajfku.

Kódím.cz

Verze 2.0.0-beta.7