

9 Opakování: LeviExpress, první část

Všechno, co jsme se v Reactu naučili, si procvičíme na projektu takzvaně „ze života“.

[◀ Předchozí
React Router](#)[Následující >
Opakování: LeviExpress, druhá část](#)

2 Zobrazení sedadla

V první fázi projektu bude sedadlo pro cestujícího přidělovat automaticky backend. Jistě jste si všimli, že API endpoint `/journey` vrací JSON s vlastností `autoSeat`. Tato vlastnost obsahuje automaticky vybrané volné sedadlo. V tomto cvičení jej zobrazíme uživateli na stránce.

Vaše sedadlo

[Rezervovat](#)

1. Na vzorové stránce vidíte sekci s nadpisem „Vaše sedadlo“. Vytvořte pro tuto sekci React komponentu s názvem `SelectedSeat`. Její obsah vyplňte dle vzorové stránky. Všimněte si, že obrázek sedadla je vytvořen pomocí SVG.
2. Najděte, kde se ve struktuře SVG nastavuje číslo sedadla. Zařídte, aby šlo komponentě `SelectedSeat` nastavit číslo sedadla skrze prop `number`.
3. Zkontrolujte v prohlížeči, že se správně zobrazuje sekce se sedadlem a že je možné pomocí prop `number` měnit číslo sedadla.

4. V komponentě `Home` máme ve stavu `journey` uložen výsledek vyhledané cesty. Stačí tedy vlastnost `autoSeat` předat komponentě `SelectedSeat`. Dejte však pozor na to, že při načtení stránky je ve stavu `journey` hodnota `null`. V takovém případě komponentu `SelectedSeat` vůbec nezobrazujte.

Kódím.cz

Verze 2.0.0-beta.7