

3 Zobrazování seznamů

Ukážeme si, jak v React komponentách zobrazovat seznamy.

< Předchozí
Podmíněné zobrazení

Následující >
Události, stav

2 Podcasty

1. Nastylovanou stránku zobrazující epizody jakéhosi podcastu najdete v repozitáři [cviceni-podcasty](#). Tento repozitář **nebudeme používat jako šablonu**. Místo toho si repozitář rovnou naklonujte – příkazem `git clone https://github.com/Czechitas-podklady-WEB/cviceni-podcasty.git`. Repozitář použijeme jenom jako vzor, nebudeme v něm nic měnit.
2. Známým postupem si založte nový React projekt.
3. Vytvořte komponentu `Episode`, která bude zobrazovat jednu podcastovou epizodu. Její props budou `num`, `title` a `guest`. Pomocí této komponenty zobrazte stejné dvě epizody, jako vidíte na připravené stránce. Z připravené stránky vykradněte CSS styly a zařídte, aby vaše aplikace vypadala stejně.
4. Nezapomeňte pro vaši komponentu vytvořit separátní složku s vlastním JavaScriptem a CSS styly.
5. Místo natvrdo zadrátovaných epizod přímo v kódu použijte následující data a na stránce zobrazte všechny uvedené epizody.

```
const episodes = [  
  { num: 126, title: 'Robot, který snědl koblihu', guest: 'Radovan',  
    },  
  { num: 127, title: 'Hledání plyšového Yettiho', guest: 'Vojtěch',  
    },  
  { num: 128, title: 'Moderní hrachová polévka', guest: 'Kamila Šta',  
    },  
  { num: 129, title: 'Poloautomatické zrcadlo', guest: 'Janka Janov',  
    },  
  { num: 130, title: 'Máčené hlavy parlamentu', guest: 'Jonáš Daně',  
    },  
  { num: 131, title: 'Služby na hraně přívěsu', guest: 'Tereza Křiv',  
    },  
  { num: 132, title: 'Klasifikace sněžných klokanů', guest: 'Josef',  
    },  
]
```

```
{ num: 133, title: 'Rybolov v Oceánu bouří', guest: 'Ludmila Gajdová' };
```

6. Rozmyslete si, která vlastnost se nejlépe hodí jako klíč, a použijte ji, aby React přestal v konzoli prudit, že mu chybí `key` prop.

Kódím.cz

Verze 2.0.0-beta.7