

10 Opakování: LeviExpress, druhá část

Dokončíme základní verzi LeviExpressu a troufneme si i na rozšířenou funkčnost.

< Předchozí
Opakování: LeviExpress, první část

Následující >
Async/await a ošetření chyb

1 Zobrazení vybraného sedadla

Když už dokážeme zobrazit plánek autobusu, je na čase zobrazit vybrané sedadlo. Zde bude potřeba hodně komunikace směrem od rodiče k dítěti.

Vyberte sedadlo



Rezervovat

1. Nejprve musíme upravit komponenta `Seat` tak, aby správně zobrazovala vybrané sedadlo. Přidáme jí tedy novou prop `isSelected`. Pokud je sedadlo vybrané (prop `isSelected` je nastavena na `true`), bude mít sedadlo nastavenou vedle `seat` také třídu `seat--selected`.
2. V komponentě `SeatRow` budeme nyní potřebovat prop `rowSelectedSeat`, do které vložíme číslo vybraného sedadla. Na komponentách `Seat` uvnitř `SeatRow` pak změníme atribut `isSelected`. Místo statické hodnoty `true` nebo `false` nastavujte jeho hodnotu v závislosti na tom, zda číslo sedadla je shodné s číslem v prop `rowSelectedSeat`.
3. Odkud však má komponenta `SeatRow` vzít číslo vybraného sedadla? Získá jej od rodiče `SeatPicker`. Do komponenty `SeatPicker` tedy přidejte prop s názvem `selectedSeat`. Hodnotu v této prop pak předejte komponentám `SeatRow` jako `rowSelectedSeat`.
4. Nyní si v prohlížeči vyzkoušejte, že pomocí prop `selectedSeat` komponenty `SeatPicker` můžete nastavit libovolné sedadlo jako vybrané.
5. Zkuste nyní jako vybrané nastavit sedadlo, které přišlo v hodnotě `autoSeat` z backendu.
6. Commitněte změny.

Nyní jsme ve stavu, kdy uživatel vidí automaticky vybrané sedadlo přímo na plánu autobusu.

Kódím.cz

Verze 2.0.0-beta.7