## 单选题

1.选出下列选项中正确的是()

A.age= 10; console.log (age); 不声明,只赋值,结果为 undefined.

B.console.log(age) 不声明 不赋值 直接使用,结果报错

C.let age; console.log (age);只声明 不赋值 ,结果为 age

2.选出下列选项中正确的是()

A. console.log(18+14); 结果为 32

B. console.log('18'+14); 结果为 32

C. console.log('18'+14); 结果为 1814

3.let a=11;let b=a++ + ++a;console.log(b),b 的值为()

A.25

B.24

C.26

### 判断题()

4.JavaScript 是一种运行在客户端的脚本语言()

5.JS 有三种书写位置, 分别为行内、内嵌和外部。()

6.同时声明多个变量时, 只需要写一个 let, 多个变量名之间使用英文分号隔开。()

7.JavaScript 是一种弱类型或者说静态语言()

8.在 JS 中八进制前面加 0, 十六进制前面加 0x()

9.let result = 0.7 + 0.2:结果是 0.9()

10.console.log(8>=10||'薯条'!='炸鸡腿' &&!(60 \* 3 == 18) && false()

#### 大题:

11.使用 for 循环打印正三角形



# 12.简单减法器

计算两个数的值, 用户输入第一个值后,继续弹出第二个输入框并输入第二个值,最后通过弹出窗口显示出两次输入值相减的结果。

## 例如:



# 

