

—.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>数量增加</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <div style="text-align: center;">
```

```
    <input type="text" id="num" style="width: 1cm;" value="1">
```

```
    <button id="inc" onclick="jia()">+</button>
```

```
  </div>
```

```
<script>
```

```
  function jia() {
```

```
    var num = parseInt(document.getElementById("num").value);
```

```
    num += 1;
```

```
    document.getElementById("num").value = num;
```

```
  }
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

—.

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>点击表格上面的按钮，显示数据</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <div id="div1" style="text-align: center;">
```

```
    <button onclick="showDate()">显示数据</button>
```

```

<table border="2px" id="ta">
  <tr>
    <th>姓名</th>
    <th>年龄</th>
    <th>地址</th>
  </tr>
</table>
</div>
</body>
<script>
  var arr = [
    {
      name: '小张',
      age: 23,
      address: '大连'
    },
    {
      name: '小李',
      age: 23,
      address: '广西'
    },
    {
      name: '小刘',
      age: 20,
      address: '山东'
    }
  ];
  function showDate() {
    for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
      // 往表格追加行
      var tr = document.createElement("tr");
      var td1 = document.createElement("td");
      td1.innerHTML = arr[i].name;
      var td2 = document.createElement("td");
      td2.innerHTML = arr[i].age;
      var td3 = document.createElement("td");
      td3.innerHTML = arr[i].address;
      // 将 td 放到 tr 中
      tr.appendChild(td1);
      tr.appendChild(td2);
      tr.appendChild(td3);
      // 将 tr 放到 table 中
      var ta = document.getElementById("ta");
      ta.appendChild(tr)
    }
  }

```

```
    }  
  }  
</script>  
  
</html>
```