

Klick-für-Klick-Anleitung — GTM-Tracking für den Energie-Test

Container: **GTM-PBWMW7QB** (läuft schon auf allen Seiten, inkl. energie-test.html).

Vier Events werden im Code schon automatisch in den dataLayer gepusht, sobald jemand den Test macht — die stehen also bereit, GTM muss sie nur noch "abholen":

Event	Wann	Zusatzdaten	Zweck
quiz_start	Klick auf "Test starten"	funnel: 'energie-test'	GA4: Funnel-Einstieg messen
quiz_question_answered	nach jeder beantworteten Frage	question_index, question_total, question_dim	GA4: Abbruchquote pro Frage sehen
quiz_complete	nach der letzten Frage	quiz_typ, funnel	GA4: Test wirklich zu Ende gemacht
lead_quiz_complete	E-Mail-Formular abgeschickt	quiz_typ, quiz_phase, funnel	Conversion — GA4 + Google Ads

Nur `lead_quiz_complete` ist der eigentliche Lead/Conversion-Punkt (E-Mail-Adresse eingesammelt). Die anderen drei sind reine GA4-Analyse-Events, keine Conversions.

Schritt 0 — Prüfen, ob schon eine GA4-Konfiguration im Container liegt

1. tagmanager.google.com öffnen, Container **GTM-PBWMW7QB** auswählen
2. Links auf **Tags** klicken
3. Schau, ob dort schon ein Tag vom Typ **"Google Analytics: GA4-Konfiguration"** existiert (oft heißt er "GA4 - Config" o.ä.) - **Ja, existiert schon:** Schritt 1 überspringen, weiter mit Schritt 2 - **Nein, gibt's noch nicht:** Schritt 1 machen

Schritt 1 — GA4-Konfigurationstag anlegen (nur falls noch nicht vorhanden)

1. **Tags** → **Neu**
2. Tag-Konfiguration anklicken → **Google Analytics: GA4-Konfiguration**
3. **Messungs-ID** eintragen: G-XXXXXXXXXX (eure GA4-Property — findet ihr in GA4 unter Verwaltung → Datenstreams → euer Web-Stream)
4. Auslösung: **All Pages** (Standard-Trigger, ist meist schon da)
5. Tag benennen: z. B. GA4 - Config
6. **Speichern**

Dieser Tag muss auf jeder Seite feuern, bevor Events gesendet werden können — deshalb "All Pages".

Schritt 2 — Vier Trigger anlegen (Custom Event)

Für jedes der vier Events einen eigenen Trigger:

1. **Trigger** → **Neu**
2. Trigger-Konfiguration → **Benutzerdefiniertes Ereignis**
3. Ereignisname: **exakt** einer von: - `quiz_start` - `quiz_question_answered` - `quiz_complete` - `lead_quiz_complete`
4. "Dieser Trigger sollte ausgelöst werden bei" → **Alle benutzerdefinierten Ereignisse**
5. Trigger benennen wie das Event selbst, z. B. `CE - quiz_start`
6. **Speichern**

→ Wiederholen für alle vier Events, macht **4 Trigger** insgesamt.

Schritt 3 — Drei GA4-Event-Tags (`quiz_start`, `quiz_question_answered`, `quiz_complete`)

Für jedes dieser drei Events:

1. **Tags** → **Neu**
2. Tag-Konfiguration → **Google Analytics: GA4-Ereignis**
3. Konfigurationstag: den Tag aus Schritt 1 auswählen (z. B. `GA4 - Config`)
4. Ereignisname: **denselben Namen wie das dataLayer-Event eintragen**, z. B. `quiz_start`
5. Bei `quiz_question_answered` zusätzlich unter **Ereignisparameter** die drei Zusatzwerte mitschicken (optional, aber empfohlen für die Abbruch-Analyse): - Parametername `question_index` → Wert `{{DLV - question_index}}` - Parametername `question_total` → Wert `{{DLV - question_total}}` - Parametername `question_dim` → Wert `{{DLV - question_dim}}` - (Falls die Variablen `{{DLV - question_index}}` etc. noch nicht existieren: Variablen → Neu → Datenebenenvariable → Name des Datenebenenvariable exakt `question_index / question_total / question_dim` eintragen)
6. Auslösung: den passenden Trigger aus Schritt 2 auswählen (z. B. `CE - quiz_start`)
7. Tag benennen, z. B. `GA4 Event - quiz_start`
8. **Speichern**

→ Wiederholen für `quiz_question_answered` und `quiz_complete` (bei `quiz_complete` optional den Parameter `quiz_typ` mitschicken, gleiches Prinzip wie oben).

Schritt 4 — GA4-Event-Tag für `lead_quiz_complete`

Gleiches Vorgehen wie in Schritt 3, aber für `lead_quiz_complete`:

1. **Tags** → **Neu** → **Google Analytics: GA4-Ereignis**
2. Konfigurationstag: `GA4 - Config`
3. Ereignisname: `lead_quiz_complete`
4. Ereignisparameter (optional): `quiz_typ` → `{{DLV - quiz_typ}}`, `quiz_phase` → `{{DLV - quiz_phase}}`
5. Auslösung: `CE - lead_quiz_complete`

6. Tag benennen: GA4 Event - lead_quiz_complete

7. **Speichern**

Schritt 5 — Google-Ads-Conversion-Tag für lead_quiz_complete

Das ist der wichtigste Tag — das ist eure neue Conversion-Messung für den Quiz-Funnel (ersetzt die alte Dankeseiten-Messung, die hier nicht mehr feuert).

1. Vorher in **Google Ads** unter **Tools** → **Conversions** eine neue Conversion-Aktion anlegen (falls noch nicht geschehen): Typ "Website", Kategorie "Lead", Wert/Zählung nach eurem Ermessen. Google Ads zeigt euch danach eine **Conversion-ID** (AW-XXXXXXXXXX) und ein **Conversion-Label**.
 2. Zurück in GTM: **Tags** → **Neu** → **Google Ads: Conversion-Tracking**
 3. **Conversions-ID**: AW-XXXXXXXXXX eintragen
 4. **Conversion-Label**: das Label aus Google Ads eintragen
 5. Auslösung: CE - lead_quiz_complete
 6. Tag benennen: Ads Conversion - lead_quiz_complete
 7. **Speichern**
-

Schritt 6 — Testen (Vorschau-Modus)

1. Oben rechts in GTM auf **Vorschau** klicken
 2. URL eingeben: `https://www.martinalau.org/energie-test.html` (oder lokal, falls der Testserver läuft)
 3. Den Test einmal komplett durchklicken (alle 20 Fragen + E-Mail-Formular)
 4. Im GTM-Debug-Fenster prüfen, ob bei jedem Schritt die passenden Tags als **Fired** auftauchen — besonders wichtig: GA4 Event - lead_quiz_complete und Ads Conversion - lead_quiz_complete beim Formular-Absenden
 5. Falls ein Tag nicht feuert: meist liegt's am Ereignisnamen im Trigger (Tippfehler) oder am fehlenden Konfigurationstag
-

Schritt 7 — Veröffentlichen

1. Vorschau-Modus verlassen
2. Oben rechts auf **Senden** (Submit)
3. Versionsname z. B. Energie-Test Tracking eintragen
4. **Veröffentlichen**

Erst danach ist alles auch für echte Besucher aktiv, nicht nur im Vorschau-Modus.

Was hier bewusst NICHT drin ist

- **Enhanced Conversions / Conversion-Wert dynamisch nach Typ** — falls später gewünscht, eigener Ausbauschritt
- **Consent-Mode-Feinschliff** — die Seite hat schon Consent Mode v2 mit Cookie-Banner eingebaut (Marketing/GTM standardmäßig deaktiviert bis Einwilligung); die Tags oben feuern erst, wenn die Einwilligung entsprechend erteilt wurde — das ist bereits im Code so vorgesehen, hier nicht nochmal extra zu konfigurieren