SmartCart

Entrega del Sprint 1

Aplicaciones Móviles · Universidad Icesi

Entrega del Sprint 1

Ítem	Dónde está
Commit de entrega	https://github.com/LissaAN1/SmartCart/commit/640a4f7915ba8d6b136c3e1549eb0512f5c8f6db
Tag de la primera versión	**V1.0.1:** https://github.com/LissaAN1/SmartCart/releases/tag/v1.0.1
Video del demo (máx. 2 min)	https://youtu.be/goFQ1y6pYJg

Objetivo del sprint

El objetivo de este sprint era que una persona pudiera crear su cuenta, iniciar sesión con credenciales válidas y llegar a la vista de resumen de su perfil. Lo hicimos para los cinco perfiles de SmartCart: Cliente, Colaborador, Comercio, Repartidor y Administrador.

El administrador lo creamos nosotros directamente en la base de datos. Nadie puede registrarse como administrador desde la app.

Qué hicimos

Funcionalidad	Qué quedó funcionando
Bienvenida	Dos pantallas de presentación al abrir la app. La segunda tiene flecha para volver a la primera y su botón lleva a la selección de perfil.
Selección de perfil	Pantalla donde se elige con qué perfil se quiere entrar. Tiene flecha para volver a la bienvenida.
Registro	Un formulario común para todos los perfiles con nombre, correo, teléfono opcional y contraseña. Valida los datos antes de enviar y no deja enviarlos dos veces. El perfil elegido llega preseleccionado y Administrador aparece deshabilitado. Si el perfil es Colaborador, también se crea su registro inicial de puntos, nivel y reputación.
Inicio de sesión	Una sola pantalla para los cinco perfiles; cambian el color, el ícono y el lema. Después de autenticar, comprobamos en la base de datos que la cuenta realmente tenga el perfil elegido; si no, cerramos la sesión y lo explicamos.
Resumen del perfil	Cada perfil tiene su Home y su pestaña Perfil, que muestra el nombre y el correo reales de la cuenta.

Funcionalidad	Qué quedó funcionando
Sesión	Supabase guarda la sesión en el dispositivo y la app la recupera al abrirse. Cerrar sesión pide confirmación y devuelve a la primera pantalla, sin historial para volver atrás.

Revisión de calidad

Antes de entregar revisamos el sprint con los criterios de calidad que nos pidió el profesor. El detalle completo está en el README del repositorio; aquí dejamos lo principal.

- Clean Architecture: separamos cada funcionalidad en presentación, dominio y datos. Los casos de uso y los repositorios reciben sus dependencias por el constructor.
- Inyección de dependencias con GetIt (patrón Service Locator): registramos todas las dependencias en un solo archivo, y el router pide los Blocs desde ahí.
- BLoC: login, registro y sesión tienen su Bloc con eventos y estados; las pantallas no tienen lógica de negocio.
- Reutilización: creamos componentes compartidos, como la flecha de regreso y el aviso de "próximamente" para botones que aún no tienen función.
- Diseño y navegación: los colores salen del tema de cada perfil, corregimos desbordes de texto, ajustamos la imagen de la segunda bienvenida y arreglamos las flechas de regreso y el cierre de sesión.
- Pruebas: flutter analyze no reporta problemas y flutter test pasa las 82 pruebas.

Lo que queda pendiente

- Paginado: dejamos lista una base reutilizable y probada, pero todavía no la conectamos a una pantalla porque las listas de este sprint son datos de ejemplo.
- Continuar con Google y recuperar contraseña: están en el diseño, pero todavía muestran un aviso de que aún no se ha implementado.

Equipo

- Adri Jhoanny Martinez Murillo
- Daniel Trujillo Marin
- Carol Andrea Mosquera
- Angy Maria Hurtado Osorio
- Laura Isabella Coral Garcia