

WinItaPascal – Gestione Report RDLC

Introduzione

La libreria **WinItaPascal** mette a disposizione una serie di funzioni per la gestione centralizzata dei report **RDLC**.

L'obiettivo è evitare di scrivere codice duplicato in ogni form dell'applicazione.

La libreria si occupa di:

- caricamento del file RDLC;
- collegamento della DataTable;
- visualizzazione nel ReportViewer;
- esportazione PDF;
- stampa;
- aggiornamento del ReportViewer.

Preparazione del Form Report

Per utilizzare `ReportManager` è necessario creare un Form contenente un controllo **ReportViewer**.

Nel form devono essere dichiarate le seguenti proprietà pubbliche:

```
Public Property TitoloReport As String = ""
Public Property NomeReport As String
Public Property TabellaReport As DataTable
Public Property DataSourceReport As String
```

Significato delle proprietà

Proprietà	Descrizione
<code>TitoloReport</code>	Titolo visualizzato nella finestra del report.
<code>NomeReport</code>	Nome del file RDLC (es. <code>RepClienti.rdlc</code>).
<code>TabellaReport</code>	<code>DataTable</code> contenente i dati da visualizzare.
<code>DataSourceReport</code>	Nome del DataSet definito nel file RDLC (es. <code>DataSet1</code>).

Queste proprietà vengono valorizzate dal form chiamante prima dell'apertura del report.

Esempio:

```
Dim frm As New FrmReport

frm.TitoloReport = "Elenco Clienti"
frm.NomeReport = "RepClienti.rdlc"
frm.TabellaReport = DB.FillDataTable("SELECT * FROM Clienti")
frm.DataSourceReport = "DataSet1"

frm.ShowDialog()
```

Utilizzando la libreria in `_Load`

`FrmTitolo.CTitolo(Me, TitoloReport)` ' aggiorna il titolo del form aperto

...

Nota: il nome `DataSourceReport` deve corrispondere esattamente al nome del `DataSet` definito nel file `.rdlc` (ad esempio `DataSet1`).

In caso contrario il report non verrà popolato con i dati.

Requisiti

La cartella dell'applicazione deve contenere:

```
Bin
├── Debug
│   └── Reports
│       ├── RepClienti.rdlc
│       ├── RepOrdini.rdlc
│       ├── RepBeni.rdlc
│       └── ...
```

I file **RDLC** devono essere presenti nella cartella **Reports**.

Classe ReportManager

La classe principale è:

```
ReportManager
```

ApriReport

Carica un report utilizzando una DataTable.

```
ReportManager.ApriReport(  
    ReportViewer1,  
    "RepOrdini.rdlc",  
    dt,  
    "DataSet1")
```

Parametri

Parametro	Descrizione
ReportViewer	Controllo ReportViewer del form
ReportName	Nome del file RDLC
DataTable	Tabella contenente i dati
DataSourceName	Nome DataSet definito nel file RDLC

ApriReport con Query SQL

È disponibile anche l'overload che esegue direttamente una query SQL.

```
ReportManager.ApriReport(  
    ReportViewer1,  
    "RepClienti.rdlc",  
    "SELECT * FROM Clienti",  
    "DataSet1")
```

oppure

```
Dim param As New List(Of SqlParameter)  
  
param.Add(New SqlParameter("@IdCli", idCliente))  
  
ReportManager.ApriReport(  
    ReportViewer1,  
    "RepOrdiniCliente.rdlc",
```

```
"SELECT * FROM vw_OrdiniClienti WHERE IDCliOrd=@IdCli",  
"DataSet1",  
param)
```

Refresh

Aggiorna il ReportViewer.

```
ReportManager.Refresh(ReportViewer1)
```

Clear

Pulisce il ReportViewer.

```
ReportManager.Clear(ReportViewer1)
```

Stampa

Apri la finestra di stampa del ReportViewer.

```
ReportManager.Stampa(ReportViewer1)
```

EsportaPdf

Esporta il report corrente in formato PDF.

```
ReportManager.EsportaPdf(ReportViewer1)
```

Al termine del salvataggio il PDF viene aperto automaticamente.

Esempio 2 - Esporta senza aprire il PDF

```
ReportManager.EsportaPdf(ReportViewer1, False)
```

Parametri

Parametro	Descrizione
ReportViewer	Controllo contenente il report
apriPdf	Facoltativo. Se <code>True</code> apre automaticamente il PDF al termine dell'esportazione. Il valore predefinito è <code>True</code> .

Utilizzo consigliato

Nel form contenente il ReportViewer.

```
Private Sub FrmReport_Shown(...) Handles MyBase.Shown

    ReportManager.ApriReport(
        ReportViewer1,
        NomeReport,
        TabellaReport,
        DataSourceReport)

    ReportImpostazioni.SetImpOrd(ReportViewer1)

End Sub
```

Apertura del Form Report

Dal form chiamante.

```
Dim frm As New FrmReport

frm.TitoloReport = "Elenco Clienti"
frm.NomeReport = "RepClienti.rdlc"
frm.TabellaReport = DB.FillDataTable(
    "SELECT * FROM Clienti")
frm.DataSourceReport = "DataSet1"

frm.ShowDialog()
```

Query con JOIN

Per report ottenuti da più tabelle è consigliato utilizzare direttamente una query SQL oppure una VIEW.

Esempio:

```
creata direttamente in SQL Server Management
SELECT
  c.Cliente,
  c.P_IVA,
  o.IDOrd,
  o.IDCliOrd,
  o.Data,
  o.Mat,
  o.QtaOrd,
  o.PrezzoOrd,
  o.ImportoOrd
FROM dbo.Ordini AS o
INNER JOIN dbo.Clienti AS c
  ON o.IDCliOrd = c.IdClienti;
```

oppure

```
SELECT *
FROM vw_OrdiniClienti
```

Note

- I nuovi report utilizzano **DataTable** e non richiedono DataSet tipizzati.
- Il nome del DataSet presente nel file RDLC deve coincidere con il parametro DataSourceName (es. DataSet1).
- Prima di esportare o stampare è necessario aver eseguito ReportManager.ApriReport(...).
- I file RDLC devono essere copiati nella cartella Reports dell'applicazione.

Versione documentazione: 2.0.6

WinItalPascal – ReportManager