

Ital Pascal

WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

◆ Scopo complessivo

Il file `FormHelper.vb` fornisce un insieme di **utility statiche** per gestire l'apertura, la chiusura e l'aspetto di form all'interno di un'applicazione Windows Forms.

In particolare:

- **Aprire un form all'interno di un container** (ad es. un `Panel`) senza finestre di bordo e con docking completo.
- **Chiudere eventuali form già presenti** nel container prima di aprirne uno nuovo.
- **Creare un titolo personalizzato** per i form, sostituendo la barra del titolo di Windows.
- **Eseguire animazioni di fade-in / fade-out** per rendere l'interfaccia più fluida.

Componenti chiave e funzioni

Funzione	Descrizione	Parametri	Note
<code>ApriForm(frm As Form, container As Control)</code>	Inserisce <code>frm</code> all'interno di <code>container</code> .	<code>frm</code> – form da visualizzare. <code>container</code> – controllo (es. <code>Panel</code>).	Imposta <code>TopLevel = False</code> , rimuove i bordi, esegue <code>Dock = Fill</code> .
<code>CloseOpenForm(container As Control)</code>	Chiude il primo form trovato all'interno di <code>container</code> .	<code>container</code> – controllo che contiene i form.	Attualmente chiude solo il primo form; l' <code>Exit For</code> interrompe l'iterazione.
<code>TitoloPersonalizzato(frm As Form, titolo As String)</code>	Aggiunge un pannello di	<code>frm</code> – form da modificare.	Il pannello è posizionato in

Funzione	Descrizione	Parametri	Note
	intestazione personalizzato al form.	<code>titolo</code> – testo da visualizzare.	alto (<code>Dock = Top</code>) e il form perde la barra di titolo di Windows.
<code>FadeIn(frm As Form, Optional durata As Integer = 20) As Task</code>	Animazione di apparizione (fade-in).	<code>frm</code> – form da mostrare. <code>durata</code> – intervallo in millisecondi tra i passi di opacità.	Incrementa l'opacità di 0,05 per ogni iterazione.
<code>FadeOut(frm As Form, Optional durata As Integer = 20) As Task</code>	Animazione di scomparsa (fade-out).	<code>frm</code> – form da nascondere. <code>durata</code> – intervallo in millisecondi tra i passi di opacità.	Decrementa l'opacità di 0,05 per ogni iterazione.

Flusso di esecuzione

1. Chiamata di `ApriForm`

- Verifica che `frm` e `container` non siano `Nothing`.
- Chiama `CloseOpenForm(container)` per chiudere eventuali form già presenti.
- Configura `frm` (senza bordi, docking completo).
- Aggiunge `frm` al `container`, lo porta in primo piano e lo mostra.

2. Chiamata di `CloseOpenForm`

- Se `container` è `Nothing`, esce.
- Scorre tutti i controlli di `container`.
- Se trova un controllo di tipo `Form`, lo chiude e interrompe il ciclo.

3. Chiamata di `TitoloPersonalizzato`

- Crea un nuovo `Panel` con colore di sfondo blu scuro.
- All'interno, aggiunge un `Label` con il testo fornito, centrato e in grassetto.
- Inserisce il pannello nel form e rimuove la barra di titolo di Windows.

4. Chiamata di `FadeIn` / `FadeOut`

- Imposta l'opacità iniziale (`0` per fade-in, valore corrente per fade-out).
- Mostra o nasconde il form.

- In un loop asincrono, attende `durata` millisecondi, poi incrementa/decrementa l'opacità di `0,05`.
- Termina quando l'opacità raggiunge `1` (fade-in) o `0` (fade-out).

◆ Conclusioni

`FormHelper` è un helper utile per gestire l'integrazione di form all'interno di un layout a pannelli, per creare interfacce senza bordi e per aggiungere animazioni di transizione. Con alcune piccole modifiche (chiusura di tutti i form, gestione delle risorse, animazioni più precise) il codice diventa ancora più robusto e pronto per l'uso in applicazioni Windows Forms di produzione.