

Ital Pascal

WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

◆ Analisi del codice FrameworkLogger

1. Scopo generale

Il file definisce una classe **singleton** (`NotInheritable`) chiamata `FrameworkLogger` che fornisce un semplice meccanismo di logging per scrivere messaggi di testo in un file di log situato nella cartella di esecuzione dell'applicazione.

Il logger è pensato per essere utilizzato in modo statico, senza creare istanze, e garantisce che eventuali errori di scrittura non interrompano l'esecuzione dell'applicazione.

2. Componenti principali

Elemento	Descrizione	Note
<code>Private Sub New()</code>	Costruttore privato.	Impedisce la creazione di istanze; la classe è "singleton" non-instanziabile.
<code>Private Shared ReadOnly LogFile As String</code>	Percorso completo del file di log.	Costruito con <code>Path.Combine</code> per garantire la corretta separazione dei componenti del percorso.
<code>Public Shared Sub Log(message As String)</code>	Metodo pubblico per scrivere un messaggio.	Utilizza <code>File.AppendAllText</code> per aggiungere una nuova riga al file.
<code>Public Shared Sub LogError(ex As Exception, Optional context As String = "")</code>	Metodo per registrare un errore.	Chiama <code>Log</code> con un formato predefinito che include il contesto e il messaggio dell'eccezione.

Dettagli di implementazione

- **Formato della riga di log**

```
1  $"{DateTime.Now:yyyy-MM-dd HH:mm:ss} - {message}
    {Environment.NewLine}"
```

- `DateTime.Now` viene formattato in `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`.
- Viene aggiunto il messaggio passato e una nuova riga (`Environment.NewLine`).

- **Gestione degli errori**

Il blocco `Try...Catch` all'interno di `Log` è vuoto: in caso di eccezione (ad es. file in uso, permessi insufficienti) il logger non fa nulla, evitando che il fallimento del logging propaghi un crash all'applicazione principale.

- **Metodo** `LogError`

Accetta un oggetto `Exception` e un contesto opzionale. Il messaggio loggato è di forma:

```
1  ERROR [context] - <messaggio eccezione>
```

3. Flusso di esecuzione

1. Inizializzazione

- Al primo accesso a `FrameworkLogger`, il compilatore crea la variabile `LogFile` con il percorso del file di log.

2. Scrittura di un messaggio (`Log`)

- Viene chiamato `File.AppendAllText` con la stringa formattata.
- Se la scrittura va a buon fine, la riga viene aggiunta al file.
- Se si verifica un errore, il blocco `Catch` intercetta l'eccezione e non fa nulla (silenzio).

3. Registrazione di un errore (`LogError`)

- Costruisce un messaggio di errore con il contesto e il messaggio dell'eccezione.
- Chiama `Log` per scrivere la riga di log.

◆ Conclusione

Il `FrameworkLogger` è un semplice, ma efficace, strumento di logging che consente di scrivere messaggi e errori in un file di testo senza rischiare di interrompere l'applicazione. È ideale per progetti di piccole o medie dimensioni dove un logging avanzato non è necessario.