

Ital Pascal

WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

◆ Scopo complessivo

Il file definisce la classe `IPMessageBox`, un *wrapper* statico che fornisce un'interfaccia simile a `MessageBox.Show` ma con la possibilità di utilizzare un form personalizzato (`FormMessageBox`).

L'obiettivo è offrire una serie di overloads di `Show` che accettano gli stessi parametri di `MessageBox.Show`, ma che internamente creano e mostrano un'istanza di `FormMessageBox`, garantendo al contempo il corretto rilascio delle risorse tramite l'istruzione `Using`.

Componenti chiave e funzioni

Elemento	Descrizione
<code>Public NotInheritable Class IPMessageBox</code>	Classe non ereditabile (equivalente a <code>static</code> in C#).
<code>Private Sub New()</code>	Costruttore privato per impedire l'istanza della classe.
<code>Public Shared Function Show(...) As DialogResult</code>	Sei overloads di <code>Show</code> (3 senza proprietario, 3 con proprietario). Ogni overload accetta parametri diversi (testo, caption, pulsanti, icona, pulsante predefinito) e restituisce un <code>DialogResult</code> .
<code>Using msgForm = New FormMessageBox(...)</code>	Creazione di un'istanza di <code>FormMessageBox</code> con i parametri ricevuti. L'istruzione <code>Using</code> garantisce che l'oggetto venga automaticamente <code>Dispose</code> al termine del blocco.
<code>msgForm.ShowDialog() / msgForm.ShowDialog(owner)</code>	Mostra il form in modalità modale e restituisce il risultato dell'azione dell'utente.

Flusso di esecuzione

1. Chiamata a `IPMessageBox.Show(...)`

L'applicazione chiama uno degli overloads, passando i parametri desiderati.

2. Creazione del form

All'interno del blocco `Using`, viene istanziato `FormMessageBox` con i parametri ricevuti.

3. Visualizzazione modale

- Se non è stato specificato un proprietario, viene eseguita `msgForm.ShowDialog()`.
- Se è stato passato un `owner`, viene eseguita `msgForm.ShowDialog(owner)`.

4. Raccolta del risultato

Il valore restituito da `ShowDialog` (di tipo `DialogResult`) viene memorizzato nella variabile `result`.

5. Disposizione del form

Al termine del blocco `Using`, `msgForm.Dispose()` viene chiamato automaticamente.

6. Restituzione

L'overload restituisce il valore di `result` all'applicazione chiamante.

◆ Conclusione

`IPMessageBox` è un semplice helper che consente di mostrare un form di messaggio personalizzato con un'interfaccia familiare a `MessageBox`.

La struttura è chiara: un costruttore privato, overload di `Show` che creano un `FormMessageBox`, lo mostrano modally e restituiscono il risultato.

Con qualche piccola refactoring (parametri opzionali, metodo interno comune) il codice diventerebbe più conciso e manutenibile.