



WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET	V2.0.6	DOWNLOADS	1.1K	LICENSE	MIT	GITHUB PAGES	ONLINE
-------	--------	-----------	------	---------	-----	--------------	--------

◆ Analisi del codice **PopupForm**

1. Scopo generale

Il codice definisce una classe **PopupForm** che estende **Form** di Windows Forms. La classe è pensata per mostrare una finestra di notifica (popup) con:

- un messaggio di testo,
- un'eventuale immagine,
- colori personalizzabili (sfondo e testo),
- un effetto di fade-in (apertura graduale),
- la possibilità di posizionarsi vicino a un controllo specifico,
- la chiusura automatica dopo un intervallo di tempo.

2. Componenti principali

Elemento	Descrizione	Note
fadeTimer	Timer (read-only) usato per l'effetto di fade-in.	Intervallo 30 ms.
closeTimer	Timer opzionale per chiudere il popup automaticamente.	Viene creato solo quando AutoClose è chiamato.
Costruttore	Accetta message , img , backgroundColor , textColor .	Configura il form, i colori di default, i controlli UI e il timer di fade.
ShowPopup()	Mostra il form e avvia fadeTimer .	Imposta Opacity a 0 prima di mostrare.
FadeIn()	Gestore di fadeTimer.Tick .	Ferma il timer quando l'opacità è completa.

Elemento	Descrizione	Note
	Incrementa l'opacità di 0.08 fino a 1.0.	
<code>ClosePopup()</code>	Ferma e rimuove <code>fadeTimer</code> , chiude il form.	Gestisce anche la pulizia del timer.
<code>ShowNearControl(ctrl)</code>	Posiziona il popup vicino a <code>ctrl</code> , evitando di uscire dallo schermo.	Calcola coordinate in base alla posizione del controllo e all'area di lavoro dello schermo.
<code>AutoClose(milliseconds)</code>	Avvia <code>closeTimer</code> che chiude il popup dopo <code>milliseconds</code> .	Sostituisce eventuali timer precedenti.

Struttura interna del form

- **Panel principale** (`panel`) con colore di sfondo e padding.
- **FlowLayoutPanel** (`layout`) per disporre in riga l'immagine (se presente) e la label di testo.
- **PictureBox** (`pic`) per l'immagine.
- **Label** (`lbl`) per il messaggio.

3. Flusso di esecuzione

1. Creazione

- Il costruttore imposta le proprietà del form (`FormBorderStyle.None`, `TopMost`, ecc.).
- Se i colori non sono specificati, vengono recuperati da `Colori.GetColor`.
- Viene costruito l'albero dei controlli (panel → layout → pic + lbl).
- Viene creato `fadeTimer` e associato al metodo `FadeIn`.

2. Mostrare il popup (`ShowPopup`)

- Se il form è già chiuso (`IsDisposed`) esce.
- Imposta `Opacity = 0`.
- Chiama `Show()` per renderlo visibile.
- Avvia `fadeTimer`.

3. Effetto fade-in (`FadeIn`)

- Ogni tick (30 ms) aumenta `Opacity` di 0.08.
- Quando `Opacity >= 1.0` il timer si ferma.

4. Chiusura (`ClosePopup`)

- Ferma e rilascia `fadeTimer`.
- Chiude il form se non è già stato chiuso.

5. Posizionamento vicino a un controllo (`ShowNearControl`)

- Calcola la posizione dello schermo del controllo.

- Determina `popupX` e `popupY` in modo che il popup appaia sotto il controllo, ma non oltre i bordi dello schermo.
- Imposta `Location` e chiama `ShowPopup`.

6. **Chiusura automatica** (`AutoClose`)

- Se esiste un timer precedente, lo interrompe e lo elimina.
- Crea un nuovo `Timer` con l'intervallo richiesto.
- Al tick, chiude il popup e rilascia il timer.

Crea un popup personalizzabile, con animazione di apertura e posizionamento intelligente.