

Corona AS 60

Оконные системы из ПВХ

Система Corona AS 60

отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному окну. Использование двух прижимных уплотнителей при монтажной глубине 60 мм обеспечивает превосходную теплоизоляцию при минимальной лицевой ширине.



Corona CT 70

Системы для окон и балконных дверей


ПВХ-система Corona CT 70 — это пятикамерная профильная система с прижимными уплотнителями на двух уровнях. Отличительные признаки этой системы - превосходная теплоизоляция при узкой видимой ширине и наличие створок трех типов контуров.



Corona SI 82

Новаторская пластиковая система для экономичных зданий с пониженным расходом энергии

- 6-камерная профильная система с коэффициентом теплоизоляции до $U_1 = 1,1 \text{ Вт/(м}^2\text{К)}$
- Повышенная монтажная глубина профиля – 82 мм – для большей надежности и защиты от взлома
- Три уровня уплотнения для оптимальной защиты от ветра, дождя и шума
- Небольшая ширина переплетов – 120 мм – обеспечивает максимальное пропускание дневного света
- Широкий выбор цветов и отделки



Фурнитура SchücoVarioTec

Уникальная, проверенная временем фурнитура

- Максимальная надежность
- Привлекательный дизайн
- Высокая безопасность в стандартной комплектации (два грибовидных блокиратора), четыре класса безопасности
- Широкий выбор ручек

 – знак высочайшего качества SCHÜCO



Schüco VarioTec

Продуманная система фурнитуры



ДП «Шюко Україна», 01033,
Київ, вул. Тарасівська, 9,
тел./факс: (044) 490 68 37
моб.: (067) 404 98 95, (067) 233 95 74
www.schueco.ua

SCHÜCO

SCHÜCO – коронована якість

Эффективно. Универсально. Надежно.

Передаточный уголок:
высокая базовая надежность обеспечивается установкой блокиратора с грибовидной головкой и встроенного фиксатора для откидного положения. Устанавливается в конструкциях любых классов взломостойкости до WK 2.

Заглушки:
предотвращают попадание грязи и улучшают внешний вид. В т.ч. с фирменным логотипом.

Ручки:
универсальная ручка (слева): многофункциональная ручка «под нержавеющую сталь». Ручка особой формы (справа): гармоничная скругленная ручка «под нержавеющую сталь».

Камерный редуктор:
подходит для обычного крепления на трех винтах. Со стопором, блокирующим механизм при неправильной эксплуатации, или без него.

Опорная пята / элемент запирания:
отличаются простотой и легкостью монтажа. Предохранительные блокираторы из закаленной стали отвечают наивысшим требованиям безопасности.

Ножницы специальные:
высококачественная конструкция.

Передаточный уголок ножниц:
с регулировкой натяжения для удобства обслуживания. Со встроенным стопором от неправильной эксплуатации.

Ножницы стандартные:
экономичное решение

Ригельштанга:
полностью закрывает фурнитурный паз и защищает его от загрязнения. Ригельштанга «Coil» сокращает количество обрезков. Устанавливается легко и быстро путем «защелкивания». Черная или серебристая.

Угловая опора особой формы (слева):
привлекательный дизайн.

Угловая опора стандартная (справа):
экономичное решение. Оба варианта регулируются по горизонтали и вертикали и имеют одинаковые крепежные отверстия.

Средняя блокировка:
не требует шаблона, легко устанавливается. Надежно фиксируется в пазу для фурнитуры. Плавная регулировка натяжения.

Необходим мастер для регулировки или устранения поломок?
Свяжитесь с нами.

Контактная информация:

Сайт: www.помощь-окнам.рф

Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 87-б

Телефон: +7 (499) 755-87-29

Viber-консультация: +7 (926) 777-96-26

WhatsApp-консультация: +7 (926) 777-96-26

E-mail: tohelp.ok@gmail.com