

# СТРУКТУРА

## 1. **parser.php**

Сам скрипт парсера.

## 2. **urls.txt**

Файл со списком отслеживаемых ссылок на сайте goods.ru

Если понадобится добавить какие-то новые ссылки на артикулы — достаточно их добавить новой строкой каждую ссылку в этот файл.

## 3. **base.csv**

Результат работы парсера — основные данные по артикулу.

## 4. **additional.csv**

Результат работы парсера — дополнительные данные по артикулу (добавочные поля продавцов со страниц артикула).

# ТРЕБОВАНИЯ

Для работы необходим любой интерпретатор PHP.

Так как скрипт требует более пяти минут для своей работы — его нельзя запустить из браузера или с помощью утилиты wget.

Запускать скрипт надо напрямую на сервере или через CRON.

# РЕКОМЕНДАЦИИ

Для периодического запуска рекомендуется добавить в список заданий по расписанию CRON.

# ПРОКСИ

Если понадобится подключить прокси, то достаточно будет в самом скрипте указать хост:порт, имя и пароль. В 3-7 строчках кода:

```
CURL::$proxy = array(  
    'host' => '',  
    'user' => '',  
    'password' => ''  
);
```

необходимо указать адрес хоста, имя и пароль от купленного прокси, так чтобы получилось, например:

```
CURL::$proxy = array(  
    'host' => '1.2.3.4:12345',  
    'user' => 'john',  
    'password' => 'qwerty'  
);
```