《计算方法》之

插值

徐岩

中国科学技术大学数学系

yxu@ustc.edu.cn

http://staff.ustc.edu.cn/~yxu/





Newton插值

- Lagrange插值的缺点: 无承袭性。增加一个节点,所有的基 函数都要重新计算
- 承袭性: $N_{n+1}(x) = N_n(x) + q_{n+1}(x)$
 - $N_n(x)$ 是利用 $\{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$ 插值得到的n阶多项式
 - $N_{n+1}(x)$ 是利用 $\{x_0, x_1, \cdots, x_{n+1}\}$ 插值得到的n+1阶多项式
 - 增加一个节点,仅需在原有n个节点的多项式基础上添加多项式q_{n+1}(x)





如何构造

- 由 $N_{n+1}(x_i) = N_n(x_i) = f(x_i), i = 0, \dots, n$ 可 知, $q_{n+1}(x)$ 有 $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ 这n+1个零点 则有 $q_{n+1}(x) = a_{n+1}(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$,其中 a_{n+1} 为 实数
- $N_n(x) = N_{n-1}(x) + q_n(x)$ 则有 $q_n(x) = a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$,其中 a_n 为实数
- $N_1(x) = N_0(x) + a_1(x)$ 则有 $q_1(x) = a_1(x - x_0)$,其中 a_1 为实数

Newton插值 多项式。

$$N_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1})$$

插值

确定系数an

$$N_n(x_0) = a_0 = f(x_0),$$
 $N_n(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0) = f(x_1),$
 $N_n(x_2) = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) = f(x_2),$
...

 $N_n(x_n) = a_0 + a_1(x_n - x_0) + \dots + a_n(x_n - x_0) + \dots + a_n(x_n - x_n) + \dots = f(x_n)$
由此可得

 $a_0 = f(x_0),$
 $a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$
 $a_2 = \frac{1}{x_2 - x_1} \left(\frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} - a_1 \right)$



 $a_3 = \frac{1}{x_2 - x_2} \left(\frac{f(x_3) - f(x_0)}{x_2 - x_0} \frac{1}{x_2 - x_1} - a_2 \right)$

定义

• 一阶差商

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

• k阶差商 设 $\{x_0, x_1, \dots, x_k\}$ 互不相同,f(x)关于 $\{x_0, x_1, \dots, x_k\}$ 的k阶 插商为

$$f[x_0, x_1 \cdots, x_k] = \frac{f[x_1, \cdots, x_k] - f[x_0, \cdots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$





差商算法



Newton插值多项式的表示

Newton插值多项式表示为

$$N_n(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0) \cdot \dots (x - x_{n-1})$$

$$a_{0} = f(x_{0}),$$

$$a_{1} = \frac{f(x_{1}) - f(x_{0})}{x_{1} - x_{0}} = f[x_{0}, x_{1}]$$

$$a_{2} = \frac{1}{x_{2} - x_{1}} \left(\frac{f(x_{2}) - f(x_{0})}{x_{2} - x_{0}} - a_{1} \right)$$

$$= \frac{1}{x_{2} - x_{1}} (f[x_{2}, x_{0}] - f[x_{1}, x_{0}]) = f[x_{0}, x_{1}, x_{2}]$$
...

NIVERSITY OF CHINA F国科学技术大学

◆ロ > ◆部 > ◆き > ◆き > き のの(

插值

 $a_n = f[x_0, x_1, \cdots, x_n]$

算法

• 计算Newton多项式的值

```
for(i=1;i<=n;i++)!计算差商表
   for(j=n; j>=i; j--)
       y[j]=(y[j]-y[j-1])/(x[j]-x[j-i]);
}
fx=y[n];!求Newton多项式的值
for(i=n;i<=1;i--)
   fx=y[i-1]+(x-x[i-1])y[i-1];
```



差商性质

- k阶差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_k]$ 可由 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_k)$ 的线性表示
 - 由多项式插值的唯一性, $N_k(x) = L_k(x)$.
 - x^k的系数相同

•
$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \sum_{i=0}^n \frac{f(x_i)}{(x_i - x_0) \cdots (x - x_{i-1})(x_i - x_{i+1} \cdots (x_i - x_n))}$$

对称性:若i₀, i₁, · · · , i_k为0,1, · · · , k的任意排列,则有

$$f[x_0, x_1, \cdots, x_k] = f[x_{i_0}, x_{i_1}, \cdots, x_{i_k}]$$

- 若f(x)为m次多项式,则f[x₀,x₁,···,x_{k-1},x]为m-k次多项式。
- 函数差商与函数导数的关系

$$f[x, x_0, x_1, \cdots, x_n] = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x)$$



Newton插值多项式的误差

多项式插值误差定理对于Newton插值多项式同样成立,故有 π_{a} , π_{b} 中每个 π_{c} ,都有 π_{c}

$$f(x) - N_n(x) = R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x) \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

而

$$R_n(x) = f[x, x_0, x_1 \cdots, x_n] \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

故有

$$f[x, x_0, x_1 \cdots, x_n] = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x)$$



上机作业3

对函数

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, x \in [-5, 5]$$

构造牛顿插值多项式pN(x),插值节点取为:

1.
$$x_i = 5 - \frac{10}{N}i$$
, $i = 0, 1, \dots, N$

2.
$$x_i = -5\cos(\frac{2i+1}{2N+2}\pi), i = 0, 1, \dots, N$$
 (Chebyshev point)

并计算如下误差

$$\max_{i}\{|f(y_{i})-p(y_{i})|, y_{i}=\frac{i}{10}-5, i=0,1,\cdots,100\}$$

对N = 5, 10, 20, 40比较以上两组节点的结果。

TY NA A + 3



输出形式如下:

N=5

Max Error of grid (1): XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Max Error of grid (2): XXXXXXXXXXXXXXXXXX



算法

• 计算Newton多项式的值

```
for(i=1;i<=n;i++)!计算差商表
   for(j=n; j>=i; j--)
       y[j]=(y[j]-y[j-1])/(x[j]-x[j-i]);
}
fx=y[n];!求Newton多项式的值
for(i=n;i<=1;i--)
   fx=y[i-1]+(x-x[i-1])y[i-1];
```



Hermite 插值问题

Hermite插值指的是对一个函数在一组结点上的函数值和导数值进行插值。

给定函数f以及结点 x_0, \ldots, x_n , 求多项式p:

$$p^{(j)}(x_i) = f^{(j)}(x_i), \quad j = 0, 1, i = 0, \dots, n$$

- 多项式插值空间的维数,
- 共有2(n+1)个条件
- 多项式最高次数为2n+1





Hermite 插值问题 (续)

$$H(x) = \sum_{i=0}^{n} h_i(x) f(x_i) + \sum_{i=0}^{n} g_i(x) f'(x_i)$$

问题变为求解插值基函数 $\{h_i(x)\}_i^n, \{g_i(x)\}_i^n \in P^{2n+1}(x),$ 满足

$$\begin{cases} h_i(x_j) = \delta_{ij} \\ h'_i(x_j) = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} g_i(x_j) = 0 \\ g'_i(x_j) = \delta_{ij} \end{cases},$$

	h_0		hn	g ₀		gn
<i>x</i> ₀	1		0	0		0
:	:	٠.	:	:	٠.	:
Xn	0		1	0		0
x'_0	0		0	1		0
:	:	٠.	:	:	٠.	:
x'_n	0	• • •	0	0	• • •	1





Hermite 插值基函数

$$h_i(x) = \left(1 - 2(x - x_i) \sum_{i \neq j} \frac{1}{x_i - x_j}\right) \ell_i^2(x)$$

$$g_i(x) = (x - x_i)\ell_i^2(x)$$

当取2个节点时的Hermite插值多项式基函数为

$$h_0(x) = \left(1 - 2\frac{x - x_0}{x_0 - x_1}\right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2$$

$$h_1(x) = \left(1 - 2\frac{x - x_1}{x_1 - x_0}\right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2$$

$$g_0(x) = (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2$$

$$g_1(x) = (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2$$





Hermite插值

例 给定f(-1) = 0, f(1) = 4, f'(-1) = 2, f'(1) = 0, 求Hermite插值多项式,并计算f(0.5)

$$H_3(x) = h_0(x) \cdot 0 + h_1(x) \cdot 4 + g_0(x) \cdot 2 + g_1(x) \cdot 0$$

只需计算 $h_1(x)$ 和 $g_0(x)$

$$h_1(x) = \left(1 - 2\frac{x - 1}{1 + 1}\right) \left(\frac{x + 1}{1 + 1}\right)^2 = \frac{1}{4}(2 - x)(x + 1)^2$$

$$g_0(x) = (x + 1)\left(\frac{x - 1}{-1 - 1}\right)^2 = \frac{1}{4}(x + 1)(x - 1)^2$$

$$H_3(x) = (2 - x)(x + 1)^2 + \frac{1}{2}(x + 1)(x - 1)^2$$

$$H_3(0.5) = 3.5625$$





Theorem (Hermite插值误差估计定理)

$$f(x) - p(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi_x)}{(2n+2)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)^2$$

证明方法与无重结点的多项式插值误差估计定理完全类似。

