## 题目给出了源代码:

题目要求进行文件包含,但是却没有给出具体的 flag 文件名称。而且过滤了php://, 推测是通过 include 实现任意代码执行。

## Str\_replace, 可以使用 Php://直接绕过:

```
| Style="color: #007700">[</span><span style="color: #007700">[</span><span style="color: #007700">[</span><span style="color: #007700">[</span><span style="color: #007700">[</span><span style="color: #000700">[</span><span style="color: #000700">[</span><span style="color: #000700">[</span><span style="color: #000700">[</span><span style="color: #000088">[</span><span style="co
```

找到了 flag 文件, 利用 cat 命令获取 flag 即可:

```
style="color: #007700">[</span><span style="color:
#DD0000"> hello'</span><span style="color:
#007700">]; \text{color: #007700"}]; \text{color: #007700"}]; \text{color: #007700"}]; \text{color: #007700"}>[</span><span style="color: #007700">|</span><span style="color: #007700">|</span><span style="color: #007000">|</span><span style="color: #007000">|</span><span style="color: #007000">|</span><span style="color: #007000">|</span><span style="color: #007000">|</span><span style="color: #007700">|</span><span style="color: #007000">|</span><span style="color: #007000">|</span><span style="color: #0000BB">|</span><span style="col
```