Unità didattica: generalità sulla struttura dati albero (tree)

[1-T]


Titolo: Definizioni e proprietà


Argomenti trattati:

- ✓ Definizione di nodo radice, nodo corrente, nodo figlio, nodo padre, nodi foglie
- ✓ Grado e sottoalbero di un nodo
- ✓ Livelli di un albero ed algoritmo di visita di un albero qualsiasi per livelli

Prerequisiti richiesti: array, record, strutture dati dinamiche lineari

Struttura dati gerarchica: albero (tree)







Ogni nodo (tranne la radice) ha un unico padre.

nodo padre

grado g di un nodo = numero di figli




albero di radice E







Visita di un albero per livelli [1]




Visita di un albero per livelli [2]




Visita di un albero per livelli [3]





Visita di un albero per livelli [5]



INPUT: i nodi, ordinati per livello, ed il relativo grado.

OUTPUT: array di struct contenente il campo informazione di un nodo ed il suo grado.




L'array può essere gestito come una coda per visitare l'albero mediante i due puntatori inizio e fine

Strutture dinamiche gerar

of. M. Rizzar

0

In MATLAB la funzione treeplot() disegna un albero qualsiasi. L'albero è rappresentato come array dove per ogni nodo è assegnato l'indice del padre.



(altezza) height = 3

nodo ...di padre





















10




Esercizio:


Scrivere function C per la costruzione e la visita per livelli di un albero qualsiasi (rappresentato mediante array). In input si conosce per ogni nodo l'indice del padre. [liv. 2]


[suggerimento: la struct che definisce il generico nodo dell'albero deve contenere i seguenti campi: l'informazione, il suo grado ed un array di puntatori di dimensione pari al massimo grado dei nodi]









































Esercizio:

Scrivere function C per la costruzione e visita per livelli di un albero (mediante liste multiple). [liv. 3]

[suggerimento: i puntatori ai figli di un nodo risiedono in un array dinamicamente allocato e indirizzato dall'unico campo puntatore del nodo dell'albero (pt_figli)]

