

# CS229 Lecture notes

原作者：[Andrew Ng](#) ([吴恩达](#))

翻译：[CycleUser](#)

## 1 感知器（perceptron）和大型边界分类器 (large margin classifiers)

本章是讲义中关于学习理论的最后部分，我们来介绍另外机器学习模式。在之前的内容中，我们考虑的都是批量学习的情况，即给了我们训练样本集合用于学习，然后用学习得到的假设  $h$  来评估和判别测试数据。在本章，我们要讲一种新的机器学习模式：在线学习，这种情况下，我们的学习算法要在进行学习的同时给出预测。

学习算法会获得一个样本序列，其中内容为有次序的学习样本， $(x^{(1)}, y^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}), \dots, (x^{(m)}, y^{(m)})$ 。最开始获得的就是  $x^{(1)}$ ，然后需要预测  $y^{(1)}$ 。在完成了这个预测之后，再把  $y^{(1)}$  的真实值告诉给算法（然后算法就利用这个信息来进行某种学习了）。接下来给算法提供  $x^{(2)}$ ，再让算法对  $y^{(2)}$  进行预测，然后再把  $y^{(2)}$  的真实值告诉给算法，这样算法就又能学习到一些信息了。这样的过程一直持续到最末尾的样本  $(x^{(m)}, y^{(m)})$ 。在这种在线学习的背景下，我们关心的是算法在此过程中出错的总次数。因此，这适合需要一边学系一边给出预测的应用情景。

接下来，我们将对感知器学习算法（perceptron algorithm）的在线学习误差给出一个约束。为了让后续的推导（subsequent derivations）更容易，我们就用正负号来表征分类标签，即设  $y \in \{-1, 1\}$ 。

回忆一下感知器算法（在第二章中有讲到），其参数  $\theta \in \mathbb{R}^{n+1}$ ，该算法据下面的方程来给出预测：

$$h_{\theta}(x) = g(\theta^T x)$$

其中：

$$g(z) = \begin{cases} 1 & \text{if } z \geq 0 \\ -1 & \text{if } z < 0. \end{cases}$$

然后，给定一个训练样本  $(x, y)$ ，感知器学习规则（perceptron learning rule）就按照如下所示来进行更新。如果  $h_{\theta}(x) = y$ ，那么不改变参数。若二者相等关系不成立，则进行更新<sup>1</sup>。

$$\theta := \theta + yx.$$

当感知器算法作为在线学习算法运行的时候，每次对样本给出错误判断的时候，则更新参数，下面的定理给出了这种情况下的在线学习误差的约束边界。要注意，下面的错误次数的约束边界与整个序列中样本的个数  $m$  **不具有**特定的依赖关系（explicit dependence），和输入特征的维度  $n$  也**无关**。

定理 (Block, 1962, and Novikoff, 1962)。设有一个样本序列： $(x^{(1)}, y^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}), \dots (x^{(m)}, y^{(m)})$ 。假设对于所有的  $i$ ，都有  $\|x^{(i)}\| \leq D$ ，更进一步存在一个单位长度向量  $u$  ( $\|u\|_2 = 1$ ) 对序列中的所有样本都满足  $y^{(i)} \cdot (u^T x^{(i)}) \geq \gamma$ （例如， $u^T x^{(i)} \geq \gamma$  if  $y^{(i)} = 1$ ，而  $u^T x^{(i)} \leq -\gamma$ ，若  $y^{(i)} = -1$ ，则  $u$  就以一个宽度至少为  $\gamma$  的边界分开了样本数据。）而此感知器算法针对这个序列给出错误预测的综述的上限为  $(D/\gamma)^2$ 。

证明。感知器算法每次只针对出错的样本进行权重更新。设  $\theta^{(k)}$  为犯了第  $k$  个错误 ( $k$ -th mistake) 的时候的权重。则  $\theta^{(1)} = \vec{0}$ （因为初始权重为零），若第  $k$  个错误发生在样本  $(x^{(i)}, y^{(i)})$ ，则  $g((x^{(i)})^T \theta^{(k)}) \neq y^{(i)}$ ，也就意味着：

$$(x^{(i)})^T \theta^{(k)} y^{(i)} \leq 0.$$

另外根据感知器算法的定义，我们知道  $\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} + y^{(i)} x^{(i)}$

然后就得到：

$$\begin{aligned} (\theta^{(k+1)})^T u &= (\theta^{(k)})^T u + y^{(i)} (x^{(i)})^T u \\ &\geq (\theta^{(k)})^T u + \gamma \end{aligned}$$

利用一个简单的归纳法（straightforward inductive argument）得到：

$$(\theta^{(k+1)})^T u \geq k\gamma.$$

<sup>1</sup>这和之前我们看到的更新规则（update rule）的写法稍微有一点点不一样，因为这里我们把分类标签（labels）改成了  $y \in \{-1, 1\}$ 。另外学习速率参数（learning rate parameter） $\alpha$  也被省去了。这个速率参数的效果只是使用某些固定的常数来对参数  $\theta$  进行缩放，并不会影响生成器的行为效果。

---

还是根据感知器算法的定义能得到：

$$\begin{aligned} \|\theta^{(k+1)}\|^2 &= \|\theta^{(k)} + y^{(i)}x^{(i)}\|^2 \\ &= \|\theta^{(k)}\|^2 + \|x^{(i)}\|^2 + 2y^{(i)}\theta^{(k)T}x^{(i)} \\ &\leq \|\theta^{(k)}\|^2 + \|x^{(i)}\|^2 \\ &\leq \|\theta^{(k)}\|^2 + D^2 \end{aligned}$$

上面这个推导过程中，第三步用到了等式(2)。另外这里还要使用一次简单归纳法，上面的不等式(4) 表明：

$$||\theta^{(k+1)}||^2 \leq kD^2.$$

把上面的等式 (3) 和不等式 (4) 结合起来：

$$\begin{aligned} \sqrt{k}D &\geq ||\theta^{(k+1)}|| \\ &\geq (\theta^{(k+1)})^T u \\ &\geq k\gamma. \end{aligned}$$

上面第二个不等式是基于  $u$  是一个单位长度向量 ( $z^T u = ||z|| \cdot ||u|| \cos \phi \leq ||z|| \cdot ||u||$ , 其中的  $\phi$  是向量  $z$  和向量  $u$  的夹角)。结果则表明  $k \leq (D/\gamma)^2$ 。因此，如果感知器犯了一个第  $k$  个错误，则  $k \leq (D/\gamma)^2$ 。