

# 云南大学数学与统计学院

## 上机实践报告

课程名称：数值计算实验	年级：2015 级	上机实践成绩：
指导教师：朱娟萍	姓名：刘鹏	
上机实践名称：插值法	学号：20151910042	上机实践日期：2017-11-29
上机实践编号：No.03	组号：	最后修改时间：15:13

### 一、实验目的

1. 通过对所学的插值法的理论方法进行编程，提升程序编写水平；
2. 通过对理论方法的编程实验，进一步掌握理论方法的每一个细节；
3. 检验教材知识的理解与掌握程度。

### 二、实验内容

1. 编制用拉格朗日插值方法进行插值的程序；
2. 编制用牛顿插值方法进行插值的程序；
3. 要求牛顿插值方法在等距与不等距下两种情况下，程序可以进行自行选择，降低计算量。

### 三、实验平台

Windows 10 1709 Enterprise 中文版；  
Python 3.6.0；  
Wing IDE Professional 6.0.5-1 集成开发环境；  
MATLAB R2017b win64；  
AxMath 公式编辑器；  
EndNote X8 文献管理。

### 四、实验记录与实验结果分析

#### 4.1 1 题

已知正弦函数表：

$x_k$	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9
$\sin(x_k)$	0.4794	0.6442	0.7833	0.8912	0.9636	0.9975	0.9917	0.9463

编写程序，分别用拉格朗日插值和牛顿插值多项式计算 $x_0 = 0.6, 0.8, 1.0$ 处的函数值 $\sin(0.6), \sin(0.8), \sin(1.0)$ 的近似值 $f(0.6), f(0.8), f(1.0)$ 。

解答：

## 4.1.1 程序代码

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Thu Dec 7 12:14:49 2017
4
5  @author: Newton
6  """
7
8  """filename: 1.Interpolation Methods.py"""
9
10 class Interp:
11     """This class aims to make the interpolation method combined. each method
12     member of this class represents a method of interpolation.
13
14     +-----+-----+
15     |      Name      |  Method  |
16     +-----+-----+
17     |  Newton        |  Newton  |
18     |  Lagrange      |  Lagr    |
19     +-----+-----+
20
21     """
22
23     def __init__(self, x_known, y_known, x_unknown):
24         """The (x, y) points we have already known is essential to the
25         interpolation."""
26         self.x = x_known    # x_known is a list
27         self.y = y_known    # y_known is a list
28         self.ux = x_unknown # need to be computed
29
30         if len(self.x) != len(self.y):
31             raise ValueError("Bad input, len(x) should equal to len(y)")
32
33     def getDiffQuotientTab(self):
34         """Generate a matrix which represents the difference quotient table
35         of (x_known, y_known).
36         """
37         n = len(self.x) - 1
38
39         ans = [[None for i in range(n)] for i in range(n)]
40         # initialize it with default setting None.
41
42         for i in range(n):          # column
43             for j in range(i, n):  # row
44                 if i == 0:
45                     ans[j][i] = (self.y[j+1] - self.y[j]) \
46                                 / (self.x[j+1] - self.x[j])

```

```

47         else:
48             ans[j][i] = (ans[j][i-1] - ans[j-1][i-1]) \
49                 / (self.x[j+1] - self.x[j-1])
50
51     return ans
52
53 def Newton(self):
54     """Need self.getDiffQuotientTab method.
55
56     """
57     step0 = self.getDiffQuotientTab()
58     step1 = list()
59     for i in range(len(self.x)-1):
60         step1.append(step0[i][i])
61
62     ans = [0 for i in range(len(self.ux))]
63
64     for i in range(len(self.ux)):
65         for j in range(len(self.x)):
66             if j == 0:
67                 ans[i] += self.y[j]
68             else:
69                 tmp = 1
70                 for k in range(j):
71                     tmp *= (self.ux[i] - self.x[k])
72                 tmp *= step1[j-1]
73
74                 ans[i] += tmp
75
76     return ans
77
78 def Lagr(self):
79     n = len(self.x)
80     m = len(self.ux)
81
82     ans = []
83
84     for i in range(m):
85         # all the x unknown
86         s = 0
87         for k in range(n):
88             # sum
89             p = 1
90             for j in range(n):
91                 # multi
92                 if j != k:
93                     p = p * ((self.ux[i] - self.x[j]) / (self.x[k] - self.x[j]))
94             s = s + p * self.y[k]
95         ans.append(s)
96     return ans

```

```

96  if __name__ == '__main__':
97
98      x = [0.5, 0.7, 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.9]
99      y = [0.4794, 0.6442, 0.7833, 0.8912, 0.9636, 0.9975, 0.9917, 0.9463]
100     m = [0.6, 0.8, 1.0]
101     c = Interp(x, y, m)
102     ans_newton = c.Newton()
103     ans_lagr = c.Lagr()
104
105     ans_n = list()
106     for i in ans_newton:
107         ans_n.append(round(i, 4))
108
109     ans_l = list()
110     for i in ans_lagr:
111         ans_l.append(round(i, 4))
112
113     print('-----+')
114     print('| Method | x | y |')
115     print('-----+')
116     print('| Lagr | ', m[0], ' | ', ans_l[0], ' |')
117     print('| | ', m[1], ' | ', ans_l[1], ' |')
118     print('| | ', m[2], ' | ', ans_l[2], ' |')
119     print('-----+')
120     print('| Newton | ', m[0], ' | ', ans_n[0], ' |')
121     print('| | ', m[1], ' | ', ans_n[1], ' |')
122     print('| | ', m[2], ' | ', ans_n[2], ' |')
123     print('-----+')
124
125     import matplotlib.pyplot as pl
126
127     pl.grid()
128     pl.title("Simple Visualization", fontsize=16)
129     pl.plot(x, y, 'o-g', label = 'y = sin(x)')
130     pl.plot(m, ans_l, 'ro', label = 'Lagrange Method')
131     pl.plot(m, ans_n, 'b*', label = 'Newton Method')
132     pl.legend()
133     pl.xlabel('X')
134     pl.ylabel('Y')
135     pl.show()

```


Code Box 1

#### 4.1.2 输出结果

1. Interpolation Methc Debug process terminated

Method	x	y
Lagr	0.6	0.5646
	0.8	0.7173
	1.0	0.8414
Newton	0.6	0.5624
	0.8	0.7181
	1.0	0.8402

输出结果 1



输出结果 2

4.1.3 代码分析

本段代码，是构建了一个简单的封装，可以将已知点作为参数输入，然后输入作为第三个参数的要估计的点的横坐标列表，最终返回一个列表，它储存着根据相应方法得到的插值数值。

4.2 2 题

已知<sup>[1]</sup>

$x$	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
$\ln(x)$	-0.916 291	-0.693 147	-0.510 826	-0.357 765	-0.223 144	-0.105 361

用牛顿后插公式求 $\ln(0.78)$ 的近似值，并根据 5 阶差分估计 4 阶公式的误差。

解答：

#### 4.2.1 程序代码

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  """
3  Created on Sat Dec  9 19:18:27 2017
4
5  @author: Newton
6  """
7
8  """filename: 2. Newton left-interp Method.py"""
9
10 class Interp:
11     """This class aims to make the interpolation method combined. each method
12     member of this class represents a method of interpolation.
13
14     +-----+-----+
15     |      Name      |  Method  |
16     +-----+-----+
17     |  Newton        |  Newton  |
18     |  Lagrange      |  Lagr    |
19     +-----+-----+
20
21     """
22
23     def __init__(self, x_known, y_known, x_unknown):
24         """The (x, y) points we have already known is essential to the
25         interpolation."""
26         self.x = x_known    # x_known is a list
27         self.y = y_known    # y_known is a list
28         self.ux = x_unknown # need to be computed
29
30         if len(self.x) != len(self.y):
31             raise ValueError("Bad input, len(x) should equal to len(y)")
32
33     def getDiffTab(self):
34
35         n = len(self.x) - 1
36
37         ans = [[None for i in range(n)] for i in range(n)]
38
39         for i in range(n):          # column
40             for j in range(i, n):    # row
41                 if i == 0:
42                     ans[j][i] = self.y[j+1] - self.y[j]

```

```

43         else:
44             ans[j][i] = ans[j][i-1] - ans[j-1][i-1]
45     return ans
46
47     def getDiffQuotientTab(self):
48         """Generate a matrix which represents the difference quotient table
49         of (x_known, y_known).
50         """
51
52         equidistant = False    # equidistant is false by default
53
54         t = self.x[1] - self.x[0]
55         for i in range(1, len(self.x)-1):
56             if round(t, 1) == round(self.x[i+1] - self.x[i], 1):
57                 equidistant = True
58             else:
59                 equidistant = False
60                 break
61
62         if equidistant == False:
63             n = len(self.x) - 1
64
65             ans = [[None for i in range(n)] for i in range(n)]
66             # initialize it with default setting None.
67
68             for i in range(n):    # column
69                 for j in range(i, n):    # row
70                     if i == 0:
71                         ans[j][i] = (self.y[j+1] - self.y[j]) \
72                             / (self.x[j+1] - self.x[j])
73                     else:
74                         ans[j][i] = (ans[j][i-1] - ans[j-1][i-1]) \
75                             / (self.x[j+1] - self.x[j-1])
76             pass
77             return ans
78
79         else:
80             from math import factorial as fc
81             from math import pow as pow
82
83             n = len(self.x) - 1
84
85             ans = [[None for i in range(n)] for i in range(n)]
86
87             diffTab = self.getDiffTab()
88
89             for i in range(n):
90                 low = fc(i+1) * pow(t, i+1)
91                 up = diffTab[i][i]

```

```

92         ans[i][i] = up/low
93
94     return ans
95
96     def Newton(self):
97         """Need self.getDiffQuotientTab method.
98
99
100         """
101         step0 = self.getDiffQuotientTab()
102         step1 = list()
103         for i in range(len(self.x)-1):
104             step1.append(step0[i][i])
105
106         ans = [0 for i in range(len(self.ux))]
107
108         for i in range(len(self.ux)):          # generate a list of y we needed
109             for j in range(len(self.x)):        # a long polynomial function
110                 if j == 0:
111                     ans[i] += self.y[j]
112                 else:
113                     tmp = 1
114                     for k in range(j):
115                         tmp *= (self.ux[i] - self.x[k])
116                     tmp *= step1[j-1]
117
118                     ans[i] += tmp
119
120         return ans
121
122     def Lagr(self):
123         n = len(self.x)
124         m = len(self.ux)
125
126         ans = []
127
128         for i in range(m):          # all the x unknown
129             s = 0
130             for k in range(n):      # sum
131                 p = 1
132                 for j in range(n):  # multi
133                     if j != k:
134                         p = p * ((self.ux[i] - self.x[j]) / (self.x[k] - self.x[j]))
135                 s = s + p * self.y[k]
136             ans.append(s)
137         return ans
138
139 if __name__ == '__main__':
140

```



```

141 x = [0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9]
142 y = [-0.916291, -0.693147, -0.510826, -0.357765, -0.223144, -0.105361]
143 m = [0.41, 0.51, 0.61, 0.71, 0.81, 0.89]
144 c = Interp(x, y, m)
145
146 ans_newton = c.Newton()
147 ans_lagr = c.Lagr()
148
149 ans_n = list()
150 for i in ans_newton:
151     ans_n.append(round(i, 4))
152
153 ans_l = list()
154 for i in ans_lagr:
155     ans_l.append(round(i, 4))
156
157 print(' +-----+-----+-----+')
158 print(' | Method | x | y |')
159 print(' +-----+-----+-----+')
160 print(' | Lagr | ,m[0], | , ans_l[0], |')
161 print(' | | ,m[1], | , ans_l[1], |')
162 print(' | | ,m[2], | , ans_l[2], |')
163 print(' | | ,m[3], | , ans_l[3], |')
164 print(' | | ,m[4], | , ans_l[4], |')
165 print(' | | ,m[5], | , ans_l[5], |')
166 print(' +-----+-----+-----+')
167 print(' | Newton | ,m[0], | , ans_n[0], |')
168 print(' | | ,m[1], | , ans_n[1], |')
169 print(' | | ,m[2], | , ans_n[2], |')
170 print(' | | ,m[3], | , ans_n[3], |')
171 print(' | | ,m[4], | , ans_n[4], |')
172 print(' | | ,m[5], | , ans_n[5], |')
173 print(' +-----+-----+-----+')
174
175 import matplotlib.pyplot as pl
176
177 pl.grid()
178 pl.title("Simple Visualization",fontsize=16)
179 pl.plot(x, y, 'o-g', label = 'y = sin(x)')
180 pl.plot(m, ans_l, 'ro', label = 'Lagrange Method')
181 pl.plot(m, ans_n, 'b-', label = 'Newton Method')
182 pl.legend()
183 pl.xlabel('X')
184 pl.ylabel('Y')
185 pl.show()

```


Code Box 2

4.2.2 输出结果

2. Newton left-interp | Debug I/O (stdin, stdout, stderr) appears below

Method	x	y
Lagr	0.41	-0.8919
	0.51	-0.6732
	0.61	-0.4944
	0.71	-0.3436
	0.81	-0.2105
	0.89	-0.1161
Newton	0.41	-0.8919
	0.51	-0.6732
	0.61	-0.4944
	0.71	-0.3436
	0.81	-0.2105
	0.89	-0.1161

输出结果 3



输出结果 4

4.2.3 代码分析

牛顿后插公式，就是在等距节点的基础上，简化了差商的计算，但是需要计算一个独立的差分表。差分表的构建需要依据前插还是后插，其中前插表得到的是一个上三角矩阵，后插公式得到的是一个下三角矩阵。得到了差分表，就可以根据对角线元素，构建差商表。然后根据题目 1 的已有代码，即可做出图像。

## 五、 实验体会

本次实验难度较小，代码量不算大。

之前想过用 MATLAB 做 03 号实验，但是后来还是决定继续采用 Python3，首先是平台比较开放，其次是本次基本不涉及矩阵，就算是涉及到矩阵运算，也已经有了一个由我独立设计的比较完善的 Python 包，所以坚持 Python 可能是一个比较好的选择。

插值算法的核心在于解方程组。而在牛顿插值多项式中，引入差商概念，用差商推导出了一般的插值计算公式，同时给出了很明确的算法与误差估计。其形式与泰勒展开式非常相似，余项也和泰勒公式非常像。

## 六、 参考文献

[1] 金一庆, 陈越, 王冬梅. 数值方法[M]. 北京: 机械工业出版社; 2000.2.