云南大学数学与统计学院 《运筹学通论实验》上机实践报告

课程名称:运筹学实验	年级: 2015 级	上机实践成绩:
指导教师: 李建平	姓名: 刘鹏	专业: 信息与计算科学
上机实践名称: 求	学号: 20151910042	上机实践日期: 2018-03-28
上机实践编号: 2	组号:	

一、实验目的

通过编程解决简单的线性规划问题,了解线性规划问题求解的步骤。

二、实验内容

对于线性规划问题:

$$\max z = cx = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n,$$

s.t.

$$a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=b$$

其中, $a_i \in \mathbb{R}_0^+$, $x_i \ge 0$.

用C语言编程实现求z的最大值。

三、实验平台

Windows 10 Pro 1709;

Microsoft[©] Visual Studio 2017 Enterprise.

四、算法设计

Algorithm: Simple linear Programming

Input: $A = (a_1, a_2, \dots, a_n) > 0, \ c = (c_1, c_2, \dots, c_n), \ b.$

Output: z, x

Begin

Step 1: $tmp = b \cdot c \cdot / A$

Step 2: max = MAX(tmp[i])

Step 3: print max as z, together with all satisfied $x=(0,\ \cdots,\ b/{\pmb A}_i,\ \cdots,\ 0)$

End

五、程序代码

当n = 2时,约束条件是笛卡尔坐标系 Ox_1x_2 下的一条直线 $a_1x_1+a_2x_2=b$,可行解必然在角点上,所以带入 $\left(0,\frac{b}{a_2}\right)$, $\left(\frac{b}{a_1},0\right)$,(0,0),求出最大值即可。所以把n推广到任意大也基本是这个道理。

5.1 程序描述

这个程序模拟了一个十分简单的 linear programing 算法。

5.2 程序代码

```
-*- coding: utf-8 -*-
3
4
5
  #include<stdio.h>
   #include<stdlib.h>
6
8
   int main(int argc, int *argv[]) {
9
       double A[] = { 1, 2 }; // x + 2y = b
10
       double b = 3;
11
12
       double c[] = { 1, 1 };
13
14
       double d[] = \{ (b * c[0]) / (A[0]), (b * c[1]) / (A[1]) \};
15
16
       // generate divisions
17
18
       if (d[0] > d[1]) {
                             // sort
           printf("x = (%2.0f, 0)\nMAX z = %2.0f", d[0] / c[0], d[0]);
19
20
       }
       else {
21
           printf("x = (0, %2.0f)\n, MAX z = %2.0f", d[1] / c[1], d[1]);
22
23
24
       system("pause");
25
       return 0;
26 }
```

程序代码 1

六、运行结果



运行结果 1 (经过了反相处理)

代码分析

代码虽然简单,但是五脏俱全。因为是练习性实验,主力放在调用 MATLAB 的 linprog.m 上,这里仅是一个示例。

七、实验体会

通过思考,比较清楚地了解了求 BFS 的步骤[1]。

八、参考文献

[1] HILLIER F S, LIEBERMAN G J. 运筹学导论 [M]. 9th ed. 北京: 清华大学出版社, 2010.