學號:R07943095 系級:電子碩一 姓名:劉世棠

1. 請比較你本次作業的架構,參數量、結果和原 HW3 作業架構、參數量、結果做比較。(1%)


(1)架構:

在作業三因為對參數量沒有要求,卷積疊了四層並且有兩層全連接層,最後使用 ensemble 的技術,但是在作業八因為有了參數數量的要求故只使用一個 model,卷積層除了第一層之外皆改為 mobile net 的形式,全連接層也從原本的 512x512x7 變成 32x7。

(2)參數量與結果:


	參數量	Accuracy(public)	Accuracy(private)
HW3	245,703,808	71.329%	70.186%
HW8	210,080	64.168%	63.583%

2. 請使用 MobileNet 的架構,畫出參數量-acc 的散布圖(橫軸為參數量,縱軸為accuracy,且至少3個點,參數量選擇時儘量不要離的太近,結果選擇只要大致收斂,不用 train 到最好沒關係。)(1%)



⇒ 由於我的 model 一直在改進,所以看起來好像參數越少就越準確,但其實是因為我捨棄掉的部分可能是比較多餘的,故模型沒有多餘的力氣去學雜訊,另外種可能是原本的 model 太爛,所以才會造成訓練不起來的情形。

3. 請使用一般 CNN 的架構,畫出參數量-acc 的散布圖(橫軸為參數量,縱軸為 accuracy,且至少 3 個點,參數量選擇時儘量不要離的太近,結果選擇只要大致收 斂,不用 train 到最好沒關係。)(1%)



- ⇒ 以上分別為 2 個 model 與 ensemble 的結果,可以發現模型對了參數較少也有高準確度,而 ensemble 後
- 4. 請你比較題 2 和題 3 的結果,並請針對當參數量相當少的時候,如果兩者參數量相當,兩者的差異,以及你認為為什麼會造成這個原因。(2%)
 - → 與前次作業相比 accuracy 下降約 5%,不過在各自的圖表中並未顯現出參數越多越準,這暗示模型更重要,我想對於機器學習而言模型算是我們的假設,我們假設結果會落在這個模型中,故只要模型對了,即便參數少一樣可以有很好的效果。