

部署说明文件

2017年11月19日 16:47

1. 环境配置：

- a. 安装 SQL server, 可以是 express 版本
- b. 配置连接：
 - i. 本项目默认使用了 Windows 授权连接, 要使用此连接, 您需要将 “依赖” 文件夹内的 *Microsoft JDBC Driver 6.0 for SQL Server\sqljdbc_6.0\enu\auth* 中的 dll 文件复制进 system32 文件夹内。根据机器是 32 位还是 64 位来复制不同的文件。请注意, 如果您使用的是 64 位的机器, x64 文件夹内的 dll 也必须复制进 System32 文件夹, 而不是 SysWOW64 文件夹。
 - ii. 如果您想要自己配置数据库连接 (包括更换DBMS), 您可以直接使用 *应用程序\打包前\library_war_exploded* 文件夹进行部署, 通过修改其中的 *WEB-INF\classes\hibernate.cfg.xml* 文件中的连接字符串来更换数据库、更改连接方式。或者直接更改源代码的 src 文件夹下的配置文件并重新打包。

2. 部署

- a. 执行 create_db.sql 文件导入数据库
- b. 部署 *应用程序\打包后* 文件夹中的 war 文件
- c. 您也可以直接将 “打包前” 文件夹中的 library_war_exploded 改名为 ROOT 覆盖到 c:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webapps\ 中 (如果您的 TOMCAT 安装在这里的话)