

一、常用命令

1、列出已加载模块*

```
module list  
ml list  
ml
```

2、列出可加载变量*

```
module avail  
module av  
ml av
```

3、加载模块*

```
module load package1 package2 ...  
ml load package1 package2 ...
```

4、卸载指定模块*

```
module unload package1 package2 ...  
ml unload package1 package2 ...
```

5、移除所有模块*

```
module purge  
ml purge
```

6、简明列表

```
module overview  
ml ov
```

7、搜索模块

```
module avail verdi  
ml av verdi
```

8、搜索指定内容

```
module spider ver
```

9、查看默认模块的具体配置内容

```
module show verdi
```

二、IC变量管理工具

1、首次使用需配置lmod 工具，在~/.cshrc中加入source /public/tools/env/pub_lmod.csh

```
>vim ~/.cshrc  
source /public/tools/env/pub_lmod.csh
```

2、加载工具变量

示例：比如我加载vcs环境变量，先搜索一下vcs有哪些版本

```
module av vcs
```

找到对应版本的工具后：

```
module load vcs/X-2025.06
```

查看工具是否已经加载：

```
module list
```

三、项目工具集

1、为了规范各项目使用的工具版本错乱问题，建议按照项目名称加载对应的工具集

示例：目前在负责H1518项目开发

手动加载h1518项目的工具集

```
module load frontend_h1518
```

或者

```
fh1518 （该命令为alias.csh 中自定义的 alias fh1518 = "module load frontend_h1518"）
```

登录自动加载h1518项目的工具集,在~/.cshrc加入module load frontend_h1518

```
vim ~/.cshrc
```

```
module load frontend_h1518
```

或者

```
fh1518
```

加载工具集后可使用module list 查看加载的工具集包含哪些工具

2、如果需要切换到其他项目的工具集,比如从h1518项目切换到h5300项目（如果是新开的窗口直接加载对应的工具集即可）

卸载h1518工具集后再加载对应的工具集

```
module unload h1518
```

```
module load h5300
```