

/评论接口

暂无描述

公共Header参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

公共Query参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

公共Body参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

/评论接口/查询文章评论

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/comment/list?type=answer&type_id=1

请求方式

GET

Content-Type

none

请求Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
type	answer	Text	是	-
type_id	1	Text	是	-

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "rootId": -1,
      "content": "这是用户1发送的一条根评论( o=^•ε•)o",
      "toCommentUserId": -1,
      "toCommentId": -1,
      "nickname": "樱花落",
      "avatar": "http://hualuosakura.top/avatar/%E5%A4%8F%E6%97%A52.jpg",
      "createBy": 1,
      "createTime": "2022-11-01 00:30:08",
      "children": [
        {
          "id": 34,
          "rootId": 1,
          "content": "回复测试",
          "toCommentUserId": 1,
          "toCommentId": 1,
          "toCommentNickname": "樱花落",
          "nickname": "R&B",
          "avatar": "http://hualuosakura.top/avatar/f588060894dc442cbb4405ca137ce6b2rick&morty.jpg",
          "createBy": 2,
          "createTime": "2022-12-18 18:17:38"
        },
        {
          "id": 3,
          "rootId": 1,
          "content": "这是用户1发送的一条子评论",
          "toCommentUserId": 2,
          "toCommentId": 2,
          "toCommentNickname": "R&B",
          "nickname": "樱花落",
          "avatar": "http://hualuosakura.top/avatar/%E5%A4%8F%E6%97%A52.jpg",
          "createBy": 1,
          "createTime": "2022-11-01 00:32:29"
        },
        {
          "id": 2,
          "rootId": 1,
          "content": "这是用户2发送的一条子评论",
          "toCommentUserId": 1,
          "toCommentId": 1,
          "toCommentNickname": "樱花落",
          "nickname": "R&B",
          "avatar": "http://hualuosakura.top/avatar/f588060894dc442cbb4405ca137ce6b2rick%26morty.jpg",
          "createBy": 2,
          "createTime": "2022-11-01 00:31:44"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 4,
      "rootId": -1,
      "content": "这是用户1发送的一条根评论",
      "toCommentUserId": -1,
      "toCommentId": -1,
      "nickname": "R&B",
      "avatar": "http://hualuosakura.top/avatar/f588060894dc442cbb4405ca137ce6b2rick%26morty.jpg",
      "createBy": 2,
      "createTime": "2022-11-01 00:33:13",
      "children": []
    },
    {
      "id": 41,
      "rootId": -1,
      "content": "回答不错",
      "toCommentUserId": -1,
      "toCommentId": -1,
      "nickname": "刘水秀",
      "avatar": "http://hualuosakura.top/avatar/fox.jpg",
      "createBy": 4,
      "createTime": "2022-12-29 11:51:09",
      "children": [
        {
          "id": 42,
          "rootId": 41,
          "content": "很好",
          "toCommentUserId": 4,
          "toCommentId": 41,
          "toCommentNickname": "刘水秀",
          "nickname": "刘水秀",
          "avatar": "http://hualuosakura.top/avatar/fox.jpg",
          "createBy": 4,
          "createTime": "2022-12-29 11:51:25"
        }
      ]
    }
  ],
  "timestamp": 1684167721538
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	状态码
message	请求成功	String	响应信息
data	-	Array	响应数据

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.id	1	Integer	评论主键ID
data.rootId	-1	Integer	父评论主键ID
data.content	这是用户1发送的一条根评论(o=^•ㄟ•)o 𐄂	String	评论内容
data.toCommentUserId	-1	Integer	父评论回复的用户的主键ID
data.toCommentId	-1	Integer	父评论回复的评论的主键ID

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.nickname	樱花落	String	昵称
data.avatar	http://hualuosakura.top/avatar/%E5%A4%8F%E6%97%A52.jpg	String	头像地址
data.createBy	1	Integer	评论创建用户
data.createTime	2022-11-01 00:30:08	String	评论创建时间
data.children	-	Array	子评论
data.children.id	34	Integer	子评论主键ID

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.children.rootId	1	Integer	子评论对应根评论的主键ID
data.children.content	回复测试	String	子评论内容
data.children.toCommentUserId	1	Integer	子评论回复的用户的主键ID

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.children.toCommentId	1	Integer	子评论回复的评论的主键ID
data.children.toCommentNickname	樱花落	String	子评论回复的用户的昵称
data.children.nickname	R&B	String	子评论用户的昵称

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.children.avatar	http://hualuosakura.top/avatar/f588060894dc442cbb4405ca137ce6b2rick&morty.jpg	String	子评论用户的头像地址
data.children.createBy	2	Integer	子评论用户的创建人ID
data.children.createTime	2022-12-18 18:17:38	String	子评论的发布时间
timestamp	1684167721538	Integer	时间戳

/评论接口/发布（回复）评论

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/comment/add

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Body参数

```
{
  "type": "answer",
  "typeId": 2,
  "rootId": 5,
  "content": "用户1的子评论测试",
  "toCommentUserId": 1,
  "toCommentId": 5,
  "toCommentNickname": "R&B"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
type	answer	String	是	类型（发布或回复）
typeId	2	Integer	是	类型ID
rootId	5	Integer	是	回复的评论的ID
content	用户1的子评论测试	String	是	评论内容
toCommentUserId	1	Integer	是	回复的用户的主键ID
toCommentId	5	Integer	是	回复的评论的主键ID
toCommentNickname	R&B	String	是	回复的用户的昵称

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

```
{"code":200,"message":"请求成功","data":true,"timestamp":1684168648976}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	状态码
message	请求成功	String	响应信息
data	true	Boolean	响应数据
timestamp	1684168648976	Integer	时间戳

/搜索接口

暂无描述

公共Header参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

公共Query参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

公共Body参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

/搜索接口/搜索关键词

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/es/search?word=如何

请求方式

GET

Content-Type

none

请求Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
word	如何	Text	是	-

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

```
{  
  "code": 500,  
  "message": "服务器内部错误，无法完成请求",  
  "data": "Timeout connecting to [/192.168.10.129:9200]",  
  "timestamp": 1684166749839  
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
-----	-----	------	------

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	500	Integer	状态码
message	服务器内部错误，无法完成请求	String	响应信息
data	Timeout connecting to [/192.168.10.129:9200]	String	响应数据
timestamp	1684166749839	Integer	时间戳

/文件上传接口

暂无描述

公共Header参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

公共Query参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

公共Body参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

/文件上传接口/图片上传接口（文本）

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/file/upload

请求方式

POST

Content-Type

form-data

请求Body参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
file	["C:\Users\User\Pictures\Saved Pictures\fox.jpg"]	Text	是	二进制文件

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
    "fileName": "content/afb05124694c457b85ba24b39dbd825efox.jpg",
    "link": "http://hualuosakura.top/content/afb05124694c457b85ba24b39dbd825efox.jpg",
    "timestamp": 1684165895870
  }
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填
code	200	Integer	是
message	请求成功	String	否

message	响应成功	String	返回结果
参数名	示例值	参数类型	说明
data	-	Object	返回数据

data.fileName	content/afb05124694c457b85ba24b39dbd825efox.jpg	String	文件名称
data.link	http://hualuosakura.top/content/afb05124694c457b85ba24b39dbd825efox.jpg	String	文件链接
timestamp	1684165895870	Integer	时间戳

/文件上传接口/删除图片

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/file/delete?name=afb05124694c457b85ba24b39dbd825efox.jpg

请求方式

DELETE

Content-Type

none

请求Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
name	afb05124694c457b85ba24b39dbd825efox.jpg	Text	是	-

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

```
{"code":200,"message":"请求成功","data":"delete failed","timestamp":1684166093194}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	状态码
message	请求成功	String	响应信息
data	delete failed	String	响应数据
timestamp	1684166093194	Integer	时间戳

/个人信息接口

暂无描述

公共Header参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

公共Query参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

公共Body参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

/个人信息接口/个人信息查询

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/user/info/1

请求方式

GET

Content-Type

none

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
    "id": 1,
    "userName": "5db9af4d5fdc4c7cacd54bd5f10e1be0",
    "nickName": "小浣熊2",
    "email": "test@163.com",
    "phoneNumber": "15173623145",
    "gender": 0,
    "avatar": "http://hualuosakura.top/avatar/34d124cf81d14a5d81191d3ac5f672ff夏目.jpg",
    "bgImg": "http://hualuosakura.top/background/24e0e7d1242644b6b3ec2ea20e8e2824RE4wtbF.jpg",
    "introduction": "但行好事，莫问前程",
    "createTime": "2022-10-30 00:43:27",
    "status": 0,
    "answerCount": 10,
    "articleCount": 8,
    "followCount": 2,
    "favoriteCount": 5,
    "timestamp": 1684166841755
  }
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	状态码
message	请求成功	String	响应信息
data	-	Object	响应数据
data.id	1	Integer	用户表主键
data.userName	5db9af4d5fdc4c7cacd54bd5f10e1be0	String	用户名
data.nickName	小浣熊2	String	昵称

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.email	test@163.com	String	邮箱
data.phoneNumber	15173623145	String	手机号
data.gender	0	Integer	性别
data.avatar	http://hualuosakura.top/avatar/34d124cf81d14a5d81191d3ac5f672ff 夏目.jpg	String	头像地址
data.introduction	但行好事，莫问前程	String	个人简介
data.createTime	2022-10-30 00:43:27	String	账号创建时间
data.status	0	Integer	账号状态
timestamp	1684166841755	Integer	时间戳

/个人信息接口/编辑个人信息

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/user/info/edit

请求方式

PUT

Content-Type

json

请求Body参数

```
{
  "id": 3,
  "nickName": "小浣熊",
  "email": "2242318779@qq.com",
  "phoneNumber": "12345678",
  "gender": 0,
  "introduction": "这是个人简介"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
id	3	Integer	是	用户表主键
nickName	小浣熊	String	是	昵称
email	2242318779@qq.com	String	是	邮箱
phoneNumber	12345678	String	是	手机号
gender	0	Integer	是	性别
introduction	这是个人简介	String	是	个人简介

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

```
{"code":200,"message":"请求成功","data":null,"timestamp":1684166951114}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	状态码
message	请求成功	String	响应信息
data	null	Null	响应数据
timestamp	1684166951114	Integer	时间戳

/个人信息接口/删除收藏文章

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/favorite/cancel/?type=article&type_id=10

请求方式

GET

Content-Type

none

请求Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
type	article	Text	是	-
type_id	10	Text	是	-

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

```
{"code":200,"message":"请求成功","data":null,"timestamp":1684167318796}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	状态码
message	请求成功	String	响应信息
data	null	Null	响应数据
timestamp	1684167318796	Integer	时间戳

/个人信息接口/收藏文章

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/favorite/?type=article&type_id=10

请求方式

GET

Content-Type

none

请求Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
type	article	Text	是	-
type_id	10	Text	是	-

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

```
{"code":200,"message":"请求成功","data":null,"timestamp":1684167286586}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	状态码
message	请求成功	String	响应信息
data	null	Null	响应数据
timestamp	1684167286586	Integer	时间戳

/个人信息接口/查看收藏列表

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/favorite/list/1

请求方式

GET

Content-Type

none

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例


```
{"code":200,"message":"请求成功","data":
[{"type":"answer","typeId":2,"title":"中国研究建议欧洲少吃肉多吃素、食物系统转
型以「保护环境及粮食安全」，哪些信息值得关注？","questionId":1,"userInfoVo":
{"id":1,"nickName":"小浣熊",
"avatar":"http://hualuosakura.top/avatar/34d124cf81d14a5d81191d3ac5f672f
f夏日.jpg","introduction":"但行好事，莫问前
程","answerCount":10,"articleCount":8,"followCount":2},"content":"**老爹说
得对。**\r\n![image](https://pic1.zhimg.com/80/v2-
26545c0db55ba1c2c026caed91f4c228_720w.webp?
source=1940ef5c)","approveCount":99,"commentCount":7,"tittle":"中国研究建议
欧洲少吃肉多吃素、食物系统转型以「保护环境及粮食安全」，哪些信息值得关注？"},
{"type":"answer","typeId":14,"title":"中国研究建议欧洲少吃肉多吃素、食物系统转
型以「保护环境及粮食安全」，哪些信息值得关注？","questionId":1,"userInfoVo":
{"id":3,"nickName":"小浣
熊","avatar":"http://hualuosakura.top/avatar/fox.jpg","introduction":"这是
个人简介","answerCount":2,"articleCount":0,"followCount":2},"content":"回答
测试:neutral_face:\n- [ ] 分布式系统报告\n\n![8.可视化]
(http://hualuosakura.top/content/169850ec87ec43d0ab8aa90ec0ba6b968.可视
化.png)","approveCount":0,"commentCount":2,"tittle":"中国研究建议欧洲少吃肉多
吃素、食物系统转型以「保护环境及粮食安全」，哪些信息值得关注？"},
{"type":"answer","typeId":7,"title":"苏纳克改口，两次拒绝将中国称为「威胁」，
并表示「不与中国合作，无法解决共同的全球挑战」，如何解
读？","questionId":3,"userInfoVo":
{"id":2,"nickName":"R&B","avatar":"http://hualuosakura.top/avatar/f58806089
4dc442cbb4405ca137ce6b2rick&morty.jpg","introduction":"醉卧沙场君莫笑，古来
竞赛几人
回。","answerCount":2,"articleCount":2,"followCount":2},"content":"这是一
条回答测试","approveCount":0,"commentCount":2,"tittle":"苏纳克改口，两次拒绝
将中国称为「威胁」，并表示「不与中国合作，无法解决共同的全球挑战」，如何解读？"},
{"type":"answer","typeId":1,"title":"中国研究建议欧洲少吃肉多吃素、食物系统转
型以「保护环境及粮食安全」，哪些信息值得关注？","questionId":1,"userInfoVo":
{"id":2,"nickName":"R&B","avatar":"http://hualuosakura.top/avatar/f58806089
4dc442cbb4405ca137ce6b2rick&morty.jpg","introduction":"醉卧沙场君莫笑，古来
竞赛几人
回。","answerCount":2,"articleCount":2,"followCount":2},"content":"### 如果
欧洲人少吃肉，将直接减轻地球的压力。
\r\n\r\n根据欧盟统计局的数据，2020年，全球人
均肉类消费量约为 42公斤。而欧盟平均却达到65公斤多。欧洲人主要食用禽肉、猪肉和牛
肉。
\r\n\r\n德国近年来掀起“素食热”，但2020年的人均肉类消费仍有61公斤左右，捷克这
一数字甚至达到80公斤。
\r\n![image](https://picd.zhimg.com/80/v2-
e45cdf662d006c5d7206ff64fd89c1a1_720w.webp?source=1940ef5c)\r\n\r\n[世界自
然基金会](https://www.wwfchina.org/ \"世界自然基金会\")世界自然基金会（WWF）公
布的报告显示，欧洲人爱吃肉的饮食习惯给南美自然环境带来了严重的负面影响。
\r\n\r\n\r\n报告认为，欧盟和英国居民爱吃肉间接导致大豆消费提升，人均年消费约 60 公斤，其中
55 公斤用来当作动物饲料。
\r\n\r\n\r\n南美洲大豆产量过去几十年里已经翻了三番。
\r\n\r\n\r\n**目前，全球最大的大豆生产国，两个在南美。
**\r\n\r\n\r\n2019/2020 收获季
节，全球总共收获约 3.4 亿吨大豆，种植面积为 1.23 亿公顷，巴西为最大生产国，占全
球收获量近 38%，美国次之，为 28.4%，阿根廷占 14.4%。
\r\n\r\n\r\n而大豆生长过程中释
放大量温室气体，这导致当地生态环境承受重压、破坏重要的碳集地和栖息地。
\r\n\r\n\r\n**
由于耕地面积不断扩大，越来越多的住民也因此流离失所。
**\r\n\r\n\r\n![image]
(https://pica.zhimg.com/80/v2-09132924b43295cc473ed1da2d3d65c7_720w.webp?
source=1940ef5c)\r\n\r\n\r\n2021 年德国消费的大豆中约有96% 用于生产动物饲料，只有
```

4% 用于生产植物性食品。如果欧洲人少吃肉，将直接减轻自然区域的压力。", "approveCount": 99, "commentCount": 9, "tittle": "中国研究建议欧洲少吃肉多吃素、食物系统转型以「保护环境及粮食安全」，哪些信息值得关注？", {"type": "article", "typeId": 2, "title": "蜘蛛精和蜘蛛侠一对一 Battle，谁的赢面比较大？", "userInfoVo": {"id": 1, "nickName": "小浣熊 2", "avatar": "http://hualuosakura.top/avatar/34d124cf81d14a5d81191d3ac5f672ff夏日.jpg", "introduction": "但行好事，莫问前程", "answerCount": 10, "articleCount": 8, "followCount": 2}, "content": "前不久，就在电影《复仇者联盟 4：终局之战》热映期间，知乎站内出现了一个这样的问题，瞬间引发了众知友的热烈讨论。! [image](https://pic4.zhimg.com/80/v2-5639a7f65caa2eb43b9c82370d345637_720w.webp) 有的知友从双方武力值的角度仔细论证，有的知友从科幻修仙的角度大胆假设，而有的知友，甚至为孙悟空和灭霸写下一篇荡气回肠的章回体小说.....果然，知友们的脑洞大起来，连官方都怕。但这一次，我们决定做一次脑洞更大的事儿，为站内另一个同样脑洞大开的问题，创作一部同人动画。你没有看错，就是「同人动画」。而这次同人动画的主角，此处请脑补一串鼓点，就是蜘蛛侠和蜘蛛精！曾几何时，某位匿名用户曾经在知乎提出了这样一个问题：! [image](https://pic1.zhimg.com/80/v2-bf4f9a9691f6d4807c835b669121e6b8_720w.webp) 这个问题瞬间引起了我们的注意。蜘蛛侠，超级英雄界的人气王，更是被漫威盖章的「漫威宇宙阶段完结篇」电影《蜘蛛侠：英雄远征》的男主角，深受大家的喜爱。蜘蛛精，著名妖怪，中国本土仙侠奇幻巨制《西游记》中的「颜值担当」，更是很多人心中的「童年阴影」。这二位「蜘蛛界」的同门，既有自己的拿手绝活，也有如此高的国民度，要是真的一对一 Battle，你们觉得谁会赢？反正我们拍的这部同人动画中，最后的赢家竟然是.....在这儿我们就先不剧透了，大家可以扫码看看这部动画，自行感受一下两位「蜘蛛界」代表人物在这场对战中，都碰撞出了哪些火花。! [image](https://pic1.zhimg.com/80/v2-3df56c9eefb018ad39a776a98742f98c_720w.webp) 除了火花之外，在动画中，蜘蛛侠和蜘蛛精还碰撞出了不少「问题」。尤其是蜘蛛精，仿佛变身「有问题的人」，不对，应该是「有问题的妖」。面对蜘蛛侠，蜘蛛精接连抛出各种各样的问题，每个问题都直击蜘蛛侠的灵魂。例如：「你怎么能用手发出蛛丝？」「你穿得又多又紧，就不怕没法解手吗？」! [image](https://pic3.zhimg.com/80/v2-591277956f72e86d9cfed90083bde382_720w.webp) 真想邀请蜘蛛精来知乎提问呀。而细心的你应该已经发现，这些暗藏在动画台词中的问题，其实都来自于一个个知乎用户。! [image](https://pic1.zhimg.com/80/v2-9197e27312d58f86a6a66b6479e5e048_720w.webp) ! [image](https://pic2.zhimg.com/80/v2-2928ba9b34a0b100ab4a3076fd4a71ed_720w.webp) ! [image](https://pic4.zhimg.com/80/v2-aaf01c2989212d3215f142a6a2d5df27_720w.webp) 正是有了他们在「蜘蛛侠」话题下脑洞大开的提问，这部「蜘蛛侠大战蜘蛛精」的动画，才能以如此脑洞大开的形式呈现在大家眼前。在知乎，关于「蜘蛛侠」的问题还有很多，例如：! [image](https://pic3.zhimg.com/80/v2-1f624c7c2404ab4492ef860b4c711b3a_720w.webp) ! [image](https://pic3.zhimg.com/80/v2-595d3fd459d7eeea43576770fc0d3199a_720w.webp) ! [image](https://pic1.zhimg.com/80/v2-68bca9ca213602546636f4bb74182fdc_720w.webp) 而在 6 月 28 日电影《蜘蛛侠：英雄远征》上映后，我们相信，还会有更多关于「蜘蛛侠」的有趣的问题，在知乎被提出、被解答。或许这就是我们喜欢电影的真正原因吧。我们带着问题和好奇走进电影院，在散场后，又带着答案和新的思考回到生活中，并且在知乎上发现和自己一样，对某部电影有着同样疑问，抑或已经找到答案的人。电影给了我们一次看懂生活的机会，

而知乎又给大家一次看懂电影的机会。\\r\\n\\r\\n看懂电影，先上知乎。祝大家，观影愉快！\\r\\n", "bgImg": "http://hualuosakura.top/backgroud/%E6%AF%8F%E6%97%A5%E4%B8%80%E5%9B%BE1.jpg", "approveCount": 0, "commentCount": 4, "tittle": "蜘蛛精和蜘蛛侠 一对一 Battle，谁的赢面比较大？"}], "timestamp": 1684167371922}

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	状态码
message	请求成功	String	响应信息
data	-	Array	响应信息
data.title	中国研究建议欧洲少吃肉多吃素、食物系统转型以「保护环境及粮食安全」， 哪些信息值得关注？	String	文章标题
data.questionId	1	Integer	文章ID
data.userInfoVo	-	Object	文章作者信息
data.userInfoVo.id	1	Integer	用户表主键
data.userInfoVo.nickName	小浣熊2	String	昵称

参数名	示例值	参数类型	参数描述
data.userInfoVo.avatar	http://hualuosakura.top/avatar/34d124cf81d14a5d81191d3ac5f672ff 夏日.jpg	String	头像地址
data.userInfoVo.introduction	但行好事，莫问前程	String	个人简介
timestamp	1684167371922	Integer	时间戳

/登录注册接口

暂无描述

公共Header参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

公共Query参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

公共Body参数

参数名	示例值	参数描述
暂无参数		

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

/登录注册接口/密码登录

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/user/login

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Body参数

```
{
  "userName": "test@163.com",
  "password": "test"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
userName	test@163.com	String	是	用户名/邮箱
password	test	String	是	密码

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "请求成功",
  "data": {
    "followCount": 2,
    "gender": 0,
    "nickName": "小浣熊",
    "bgImg": "http://hualuosakura.top/background/24e0e7d1242644b6b3ec2ea20e8e2824RE4wtbF.jpg",
    "articleCount": 8,
    "avatar": "http://hualuosakura.top/avatar/34d124cf81d14a5d81191d3ac5f672ff夏目.jpg",
    "userName": "5db9af4d5fdc4c7cacd54bd5f10e1be0",
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJmb2xsY29udCI6MiwiZ2VuZGVyIjowLCJuaWNRbmFtZSI6Iuwwj-aloeGijIiLCJiZ0ltZyI6Imh0dHA6Ly9odWFSdW9zYWt1cmEudG9wLWJhY2tncm91bmQvMjRlMGU3ZDEyNDI2NDRiNmIzZWMyZWYMGU4ZTI4MjRSRTR3dGJGJGpWZyIsImFydGJlbGVDb3VudCI6OCwiYXZhdGFyIjoiYHR0cDovL2h1YXwxlb3Nha3VyYS50b3AvYXZhdGFyLWZ0ZDEyNGNmODFkMTRhNWQ0MTE5MWQzYWM1ZjY3MmZm5aSP55uuLmpwZyIsInVzZXJOYW1lIjoiaWNRiOWFmNGQ1ZmRjNGM3Y2FjZDU0YmQ1ZjEwZTFiZTAiLCJwaG9uZU51bWJlciI6IjE1MTczNjIzMTQ1IiwiaW5zd2VyQ291bnQiOiJEWLCjJmVhdGVUaW1lIjoxNjY3MDYxODAwLWZ0ZCI6MSwiZW1hYWwiOiJ0ZXN0QDE2My5jb20iLCJpbnRyb2RlY3Rpb24iOiIkVYbooyZltpb3kuovvvIzojqvp167liY3nqIsiLCJzdGF0dXMiojAsImZhdm9yaXRlQ291bnQiOiJUSimp0aSiI6IjE1ZGI5YyY0ZDZmZGM0YzdkjYWNkNTRiZDZmMTB1MWJlMCIsImV4CCI6MTY4NTIwMjUwOX0.mMQm3K0i5gm6KXspw0q0mYuZA3qYdYG58Ufn1j-XSps",
    "phoneNumber": "15173623145",
    "answerCount": 10,
    "createTime": "2022-10-30 00:43:27",
    "id": 1,
    "email": "test@163.com",
    "introduction": "但行好事，莫问前程",
    "status": 0,
    "favoriteCount": 5,
    "timestamp": 1684165709018
  }
}
```

/登录注册接口/邮箱登录

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/user/mail/login

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Body参数

```
{
  "email": "hualuosakura@163.com",
  "verification": "GQU8U"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
email	hualuosakura@163.com	String	是	邮箱
verification	GQU8U	String	是	验证码

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

[illegible]

参数名	数据类型	参数类型	参数描述
code	200	Integer	错误码
message	最多40位	String	错误信息
data.result	小整数	String	业务结果
	点击查看接口返回数据	String	业务结果
data.data	<pre> { "code": 200, "message": "成功", "data": { "result": 1, "data": { "id": 1, "name": "张三", "age": 18, "sex": "男", "height": 1.8, "weight": 70, "email": "zhangsan@163.com", "phone": "13800138000", "address": "北京市海淀区中关村大街1号", "createTime": "2023-10-27 10:00:00", "updateTime": "2023-10-27 10:00:00", "status": 1, "remark": "备注信息" } } }</pre>	String	Tobean
timestamp	1701170000000	String	

/登录注册接口/邮箱注册

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/user/register

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Body参数

```
{
  "email": "hualuosakura@163.com",
  "phoneNumber": "12345678",
  "nickName": "小浣熊",
  "password": "test"
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
email	hualuosakura@163.com	String	是	邮箱
phoneNumber	12345678	String	是	手机号
nickName	小浣熊	String	是	昵称
password	test	String	是	密码

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

```
{  
  "code": 200,  
  "message": "请求成功",  
  "data": "register succeeded",  
  "timestamp": 1684164563535  
}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	状态码
message	请求成功	String	响应信息
data	register succeeded	String	执行信息
timestamp	1684164563535	Integer	时间戳

/登录注册接口/发送邮箱验证码

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/user/mail/verification

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Body参数

```
{  
  "email": "hualuosakura@163.com"  
}
```

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
email	hualuosakura@163.com	String	是	邮箱

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本

成功响应示例

```
{"code":200,"message":"请求成功","data":"Send succeeded","timestamp":1684165153258}
```

参数名	示例值	参数类型	参数描述
code	200	Integer	状态码
message	请求成功	String	响应信息
data	Send succeeded	String	执行信息
timestamp	1684165153258	Integer	时间戳

/登录注册接口/激活账号

暂无描述

接口状态

开发中

接口URL

localhost:8080/user/active?verification=6JA8A

请求方式

GET

Content-Type

none

请求Query参数

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
verification	6JA8A	Text	是	-

预执行脚本

暂无预执行脚本

后执行脚本

暂无后执行脚本