Python Tutorial

发布 3.10.4

Guido van Rossum and the Python development team

五月 24, 2022

Python Software Foundation Email: docs@python.org

Contents

1	课前甜点
2	Python 解释器 2.1 调用解释器 2.1.1 传入参数 2.1.2 交互模式 2.2.2 解释器的运行环境 2.2.1 源文件的字符编码 2.2.1 源文件的字符编码
3	Python 速览 3.1 Python 用作计算器 3.1.1 数字 3.1.2 字符串 3.1.3 列表 3.2 走向编程的第一步
4	其他流程控制工具4.1 if 语句14.2 for 语句14.3 range () 函数14.4 循环中的 break、continue 语句及 else 子句14.5 pass 语句24.6 match 语句24.7 定义函数24.8 函数定义详解24.8.1 默认值参数24.8.2 关键字参数24.8.3 特殊参数24.8.4 任意实参列表24.8.5 解包实参列表24.8.6 Lambda 表达式24.8.7 文档字符串34.8.8 函数注解34.9 小插曲: 编码风格3
5	数据结构35.1 列表详解35.1.1 用列表实现堆栈35.1.2 用列表实现队列35.1.3 列表推导式35.1.4 嵌套的列表推导式3

	5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8	de1 语句. 元组和序列. 集合. 字典. 循环的技巧. 深入条件控制. 序列和其他类型的比较.	33 39 40	7 8 9 0
6	模块 6.1	模块详解	4 3	
	0.1	6.1.1 以脚本方式执行模块		
		6.1.2 模块搜索路径	45	
		6.1.3 "已编译的" Python 文件		
	6.2	标准模块		
	6.3 6.4	dir()函数		
	0.4	6.4.1 从包中导入*		
		6.4.2 子包参考		
		6.4.3 多目录中的包		
_	40.1.1	→ t\\ dt	.	1
7	୩人 3	ラ输出 更复杂的输出格式	5 1	
	7.1	7.1.1 格式化字符串字面值		
		7.1.2 字符串 format() 方法		
		7.1.3 手动格式化字符串		
	- 0	7.1.4 旧式字符串格式化方法		
	7.2	读写文件		
		7.2.1		
		Devid 2 - Mild - HT 4 19300H		
8		和异常	59	
8	8.1	句法错误	59	9
8	8.1 8.2	句法错误	59	9
8	8.1	句法错误	59	9
8	8.1 8.2 8.3	句法错误 异常 异常的处理 触发异常 异常链	59 60 62 63	9 0 2
8	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	句法错误 异常 异常的处理 触发异常 异常链 用户自定义异常	59 60 62 63	9 0 2 3
8	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	句法错误 异常 异常的处理 触发异常 异常链 用户自定义异常 定义清理操作	59 60 62 63 64	9 0 2 3 4
8	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6	句法错误 异常 异常的处理 触发异常 异常链 用户自定义异常	59 60 62 63 64	9 0 2 3 4
8	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	可法错误 异常 异常的处理 触发异常 异常链 用户自定义异常 定义清理操作 预定义的清理操作	59 60 62 63 64 65	9 0 2 3 4 5
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	可法错误	59 59 60 63 65 65	9 9 0 2 3 4 5 7
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	可法错误・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59 59 60 62 64 65 65	9 0 2 3 4 5 7 7 8
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 类 9.1 9.2	司法错误	59 59 60 63 63 65 65 65	9 0 2 3 4 7 7 8 9
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	可法错误	59 59 60 63 63 65 65 65 65	9 9 0 2 3 3 4 5 7 7 8 9
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 类 9.1 9.2	司法错误	59 62 63 64 65 65 65	9 9 0 2 3 3 4 5 7 7 8 9 9
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 类 9.1 9.2	 可法错误 异常 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59 66 62 63 65 65 65 65 65 65 65 65	99023345 778990
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 类 9.1 9.2	 可法错误 异常 一月常的处理 触发异常 异常链 用户自定义异常 定义清理操作 预定义的清理操作 名称和对象 Python 作用域和命名空间 9.2.1 作用域和命名空间示例 初探类 9.3.1 类定义语法 9.3.2 Class 对象 9.3.3 实例对象 9.3.4 方法对象 	59	99023345 77899011
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 类 9.1 9.2	□法错误 异常 异常的处理 触发异常 异常链 用户自定义异常 定义清理操作 预定义的清理操作 例定义的清理操作 名称和对象 Python 作用域和命名空间 9.2.1 作用域和命名空间示例 初探类 9.3.1 类定义语法 9.3.2 Class 对象 9.3.3 实例对象 9.3.4 方法对象 9.3.5 类和实例变量	65. 65. 65. 65. 65. 65. 70. 72. 72.	9902 3345 7789990112
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 类 9.1 9.2 9.3	可法错误 异常 异常的处理 触发异常 异常链 用户自定义异常 定义清理操作 预定义的清理操作 不不和对象 Python 作用域和命名空间 9.2.1 作用域和命名空间示例 初探类 9.3.1 类定义语法 9.3.2 Class 对象 9.3.3 实例对象 9.3.4 方法对象 9.3.5 类和实例变量 补充说明	60	9 9 0 2 3 3 4 4 5 7 8 9 9 9 0 1 1 1 2 3
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 类 9.1 9.2	可法错误 异常 テ常的处理 触发异常 异常链 用户自定义异常 定义清理操作 预定义的清理操作 初定义的清理操作 名称和对象 Python 作用域和命名空间 9.2.1 作用域和命名空间示例 初探类 9.3.1 类定义语法 9.3.2 Class 对象 9.3.3 实例对象 9.3.4 方法对象 9.3.5 类和实例变量 补充说明 继承	65. 65. 65. 65. 65. 65. 65. 70. 72. 72. 72. 72. 72. 74.	99023345 778999011234
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 类 9.1 9.2 9.3	可法错误 异常 异常的处理 触发异常 异常链 用户自定义异常 定义清理操作 预定义的清理操作 不不和对象 Python 作用域和命名空间 9.2.1 作用域和命名空间示例 初探类 9.3.1 类定义语法 9.3.2 Class 对象 9.3.3 实例对象 9.3.4 方法对象 9.3.5 类和实例变量 补充说明	5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	99023345 778990112344
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 类 9.1 9.2 9.3	可法错误 异常 异常的处理 触发异常 异常链 用户自定义异常 定义清理操作 预定义的清理操作 预定义的清理操作 名称和对象 Python 作用域和命名空间 9.2.1 作用域和命名空间示例 初探类 9.3.1 类定义语法 9.3.2 Class 对象 9.3.3 实例对象 9.3.3 实例对象 9.3.4 方法对象 9.3.5 类和实例变量 补充说明 继承 9.5.1 多重继承 私有变量 杂项说明	55. 55. 55. 66. 66. 66. 66. 66. 66. 66.	99023345 778999011234456
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 类 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8	可法错误 异常	6	99023345 7789990112344566
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 类 9.1 9.2 9.3	可法错误 异常 异常的处理 触发异常 异常链 用户自定义异常 定义清理操作 预定义的清理操作 预定义的清理操作 名称和对象 Python 作用域和命名空间 9.2.1 作用域和命名空间示例 初探类 9.3.1 类定义语法 9.3.2 Class 对象 9.3.3 实例对象 9.3.3 实例对象 9.3.4 方法对象 9.3.5 类和实例变量 补充说明 继承 9.5.1 多重继承 私有变量 杂项说明	6	99023345 77899901123445667

10	标准)	幸简介																								79
	10.1	操作系统	统接□	١																	 					 79
	10.2	文件通	, ,																							
	10.3	命令行																								
	10.4	错误输																								
	10.5 10.6	字符串数学	関 八 四																							80 81
	10.0	奴子 互联网:																								81
	10.7	日期和	,																							82
	10.9	数据压	41.4																							82
	10.10	性能测	量																		 					 83
		质量控																								
	10.12	自带电	他																		 					 84
11	上 湯:	幸简介—	<i>bb</i> -	<u> </u>																						85
11	你 框) 11.1	年间第一 格式化:																								
	11.2		加山																							
	11.3	使用二																								87
	11.4	多线程																								
	11.5	日志记:	录																		 					 88
	11.6	弱引用																								88
	11.7	用于操																								
	11.8	十进制	浮点运	算.			•				•					•			•	 ٠	 	•	•	•	 •	 90
12	虚拟	环境和包																								91
12		概述 .																			 					 91
		创建虚																								
	12.3	使用 pij) 管理	包.																	 					 92
12	195 T	de o																								0.5
1.5	接下	米:																								95
	交互:	式编辑和	编辑』	万史																						97
	14.1	Tab 补至	è 和编	辑历																						97
	14.1	式编辑和 Tab 补约	è 和编	辑历																						97
14	14.1 14.2	Tab 补约 默认交	全和编 互式解	辑历 2释器																						97 97
14	14.1 14.2 浮点算	Tab 补会 默认交 算术: 争	全和编 互式解 · 议和 》	辑历 译释器 艮制	异的春		品												•	 •	 	•	•		 •	 97 97 99
14	14.1 14.2 浮点算	Tab 补约 默认交	全和编 互式解 · 议和 》	辑历 译释器 艮制	异的春														•	 •	 	•	•		 •	 97 97 99
14 15	14.1 14.2 浮点算	Tab 补给 默认交。 算术: 争 表示性	全和编 互式解 · 议和 》 错误	辑历 2释器 艮制	· · ·	卜 代日															 					 97 97 99 101 105
14 15	14.1 14.2 浮点望 15.1	Tab 补会 默认交 算术: 争	全和编 互式解 议和 错误	辑历 2释器 艮制	学的 · · ·	∲代 ↓															 					 97 97 99 101 105 105
14 15	14.1 14.2 浮点 15.1 附录	Tab 补约 默认交 算术: 争 表示性 交互模: 16.1.1	全和编解 这种 式错误 式错误	辑 以制	学的 · · · · · ·	* 代表* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														 	 			•	 	 97 97 99 101 105 105
14 15	14.1 14.2 浮点 15.1 附录	Tab 补给 默认交 算术: 争 表示性 交互模 16.1.1 16.1.2	全和式 和	辑释 制	Pyth	李代音 · · · · · · · · on 即	品													 	 				 	 97 97 99 101 105 105 105
14 15	14.1 14.2 浮点 15.1 附录	Tab 补给 默认交 算术: 争 表示性 交互模 16.1.1 16.1.2 16.1.3	全和式 心構 式错可交流 "误对五"	辑释 制	Pyth · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	李代古 	品 如本													 	 				 	 97 97 99 101 105 105 105 106
14 15	14.1 14.2 浮点 15.1 附录	Tab 补给 默认交 算术: 争 表示性 交互模 16.1.1 16.1.2	全和式 和	辑释 制	Pyth · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	李代古 	品 如本													 	 				 	 97 97 99 101 105 105 105 106
14 15 16	14.1 14.2 浮点。 15.1 附录 16.1	Tab 补给 默认交 算术: 争 表示性 交互模 16.1.1 16.1.2 16.1.3	全和式 心構 式错可交流 "误对五"	辑释 制	Pyth · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	李代古 	品 如本													 	 				 	 97 97 99 101 105 105 105 106
14 15 16	14.1 14.2 浮点。 15.1 附录 16.1	Tab 补约 默认交 算术: 争 表示性 交互模: 16.1.1 16.1.2 16.1.3 16.1.4 对照表	全和式 心構 式错可交流 "误对五"	辑释 制	Pyth · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	李代古 	品 如本													 	 				 	 97 97 99 101 105 105 105 106 106
14 15 16	14.1 14.2 浮点。 15.1 附录 16.1	Tab 补约 默认交 算术: 争 表示性 交 <u>16.1.1</u> 16.1.2 16.1.3 16.1.4 对照表	全互 · 议借 :	辑释 制 处行式模历器	Pyth 动文···	を ・・・・ ・・・・ ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	品 脚本													 	 			•	 	 97 97 99 101 105 105 105 106 106
14 15 16	14.1 14.2 浮点。 15.1 附录 16.1	Tab 补约 默认交 算术: 争 表示性 交互模: 16.1.1 16.1.2 16.1.3 16.1.4 对照表	全互 · 议借 :	辑释 制 处行式模历器	Pyth 动文···	ち代と ・・・・ on 脚件・・・・	品 脚本													 	 			•	 	 97 97 99 101 105 105 105 106 106
14 15 16 A B	14.1 14.2 浮点。 15.1 附录 16.1 术 文档: B.1	Tab 补约 默认交 算术: 争 表示性 交 <u>16.1.1</u> 16.1.2 16.1.3 16.1.4 对照表	全互 议 错 式错可交定 文细病解 "说,误执互制"	辑释 制	·····································	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	品														 				 	 97 97 99 101 105 105 105 106 106 107 119 121
14 15 16 A B	14.1 14.2 浮点: 15.1 附16.1 术文: 15.1 大文: 16.1	Tab 补经 第 表 交 16.1.1 16.1.2 16.1.3 16.1.4 对 期 Python 证 中 的	全互 议 错 式错可交定 文的和式 和 误 .误执互制 的 史	辑释 制	Pyth · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	字代 ! · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	品即本																			 97 97 99 101 105 105 105 106 106 107 119 121
14 15 16 A B	14.1 14.2 浮点 15.1 附16.1 术 文档 B.1	Tab 补经 第 未示	全互 议 错 式错可交定 文的以和式 和 误 :误执互制 的	辑释 制	Pyth · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	李代 : · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		和条															 977 979 101 105 105 105 106 106 107 119 121 121 122
14 15 16 A B	14.1 14.2 浮点: 15.1 附16.1 术文: 15.1 大文: 16.1	Tab 补至 第 术 : 章 表	全互 议 错 式错可交定 文的以用和式 和 误误执互制 的	辑释 制 · · · · 处行式奠 · 贡 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F的 Pyth 大 大 HON	を ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	品 up本	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	和分子															 977 977 999 101 105 105 105 106 106 107 119 121 122 122
14 15 16 A B	14.1 14.2 浮点: 15.1 附16.1 术文: 15.1 大文: 16.1	Tab 补至 第 术 : 章 表 交 16 .1.1 16 .1.2 16 .1.3 16 .1.4 对照 Python 可 件或 C .2.1 C .2.2	全互 议借 式错可交定 文的以用用和式 和误误执互制 档 历其于于编解 邮 史他于于	辑释 制	F的 Pyth 大 HON HON	を代された。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	品	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····································	··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···	和新可	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												977 979 101 105 105 105 106 106 107 119 119 121 122 122 123
14 15 16 A B	14.1 14.2 浮点: 15.1 附16.1 术文: 15.1 大文: 16.1	Tab 补空 第 未 交 16.1.1 16.1.2 16.1.3 16.1.4 对照 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	全互 议 错 式错可交定 文的从用用用和式 和 误误执互制 的	辑释 制 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	F的 Pyth 文使 HON HON	李代吉 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	品 up tho 0.4 的.1 i		·····································	·····································	和条件可 CCC 车可	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													977 979 1011 105 105 105 106 106 107 119 121 122 122 123 124
14 15 16 A B	14.1 14.2 浮点: 15.1 附16.1 术文: 15.1 大文: 16.1	Tab 补至 常 表 交 9 16.1.1 16.1.2 16.1.3 16.1.4 对 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	全互 议 错 式错可交定 文	辑释 制 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	F的 Pyth	李代書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	品 up thom 0.4 的.1 1.0 3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	···· ···· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	和 介 C C W	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													977 979 1011 105 105 105 106 106 107 119 121 122 122 123 124
14 15 16 A B	14.1 14.2 浮点: 15.1 附16.1 术文: 15.1 大文: 16.1	Tab 补空 第 未 交 16.1.1 16.1.2 16.1.3 16.1.4 对照 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	全互 议 错 式错可交定 文的从用用用和式 和 误误执互制 的	辑释 制	Pyth A C 使 HON HON HON AUS	学代書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	品 即本 		···· ···· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	和可CC可 CCT CCT CCT CCT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 	 			·	 	 97 97 99 101 105 105 105 106 106 107 119 121 122 122 123 124 125

C.3.1	Mersenne Twister	. 126
C.3.2	套接字	. 126
C.3.3	异步套接字服务	. 127
C.3.4	Cookie 管理	. 127
C.3.5	执行追踪	. 128
C.3.6	UUencode 与 UUdecode 函数	. 128
C.3.7	XML 远程过程调用	. 129
C.3.8	test_epoll	. 129
C.3.9	Select kqueue	. 130
C.3.10	SipHash24	. 130
C.3.11	strtod 和 dtoa	. 131
C.3.12	OpenSSL	. 131
C.3.13	expat	. 134
C.3.14	libffi	. 134
C.3.15	zlib	. 135
C.3.16	cfuhash	. 135
C.3.17	libmpdec	. 136
C.3.18	W3C C14N 测试套件	. 136
D 版权所有		139
_Eo → E		
索引		141

Python 是一门易于学习、功能强大的编程语言。它提供了高效的高级数据结构,还能简单有效地面向对象编程。Python 优雅的语法和动态类型以及解释型语言的本质,使它成为多数平台上写脚本和快速开发应用的理想语言。

Python 官网(https://www.python.org/)上免费提供了 Python 解释器和扩展的标准库,包括源码和适用于各操作系统的机器码形式,并可自由地分发。Python 官网还包含许多免费的第三方 Python 模块、程序和工具发布包及文档链接。

Python 解释器易于扩展,使用 C 或 C++(或其他 C 能调用的语言)即可为 Python 扩展新功能和数据类型。Python 也可用作定制软件中的扩展程序语言。

本教程只是简单介绍了 Python 语言概念和功能。读者在阅读本教程时最好使用 Python 解释器以便随时动手练习。本教程中的所有示例都是相互独立的并可离线阅读。

标准库与模块的内容详见 library-index。reference-index 是更正规的语言定义。如要编写 C 或 C++ 扩展请参考 extending-index 和 c-api-index。此外,深入讲解 Python 的书籍也有很多。

本教程对每一个功能的介绍并不完整,甚至没有涉及全部常用功能,只是介绍了 Python 中最值得学习的功能,旨在让读者快速感受一下 Python 的特色。学完本教程的读者可以阅读和编写 Python 模块和程序,也可以继续学习 library-index。

强烈推荐阅读术语对照表。

Contents 1

2 Contents

CHAPTER 1

课前甜点

如果您的工作主要是用电脑完成的,总有一天您会想能不能自动执行一些任务。比如,对大量文本文件 执行查找、替换操作;利用复杂的规则重命名、重排序一堆照片文件;也可能您想编写一个小型数据库、 或开发专用的图形界面应用,甚至是开发一个简单的游戏。

作为一名专业软件开发人员,您可能要处理 C/C++/Java 库,但编码、编译、测试、再编译这些开发流程太慢了;也许您正在给这些库开发测试套件,但总觉得这项工作真是枯燥乏味。又或许,您开发了个使用扩展语言的软件,却不想为这个软件专门设计一种新语言。

那么, Python 正好能满足您的需要。

You could write a Unix shell script or Windows batch files for some of these tasks, but shell scripts are best at moving around files and changing text data, not well-suited for GUI applications or games. You could write a C/C++/Java program, but it can take a lot of development time to get even a first-draft program. Python is simpler to use, available on Windows, macOS, and Unix operating systems, and will help you get the job done more quickly.

Python 虽然简单易用,但它可是真正的编程语言,提供了大量的数据结构,也支持开发大型程序,远超 shell 脚本或批处理文件; Python 提供的错误检查比 C 还多; 作为一种"非常高级的语言",它内置了灵活的数组与字典等高级数据类型。正因为配备了更通用的数据类型,Python 比 Awk,甚至 Perl 能解决更多问题,而且,很多时候,Python 比这些语言更简单。

Python 支持把程序分割为模块,以便在其他 Python 程序中复用。它还内置了大量标准模块,作为开发程序的基础——您还可以把这些模块当作学习 Python 编程的实例。这些模块包括 I/O、系统调用、套接字,甚至还包括 Tk 图形用户界面工作套件。

Python 是一种解释型语言,不需要编译和链接,可以节省大量开发时间。它的解释器实现了交互式操作,轻而易举地就能试用各种语言功能,编写临时程序,或在自底向上的程序开发中测试功能。同时,它还是一个超好用的计算器。

Python 程序简洁、易读,通常比实现同种功能的 C、C++、Java 代码短很多,原因如下:

- 高级数据类型允许在单一语句中表述复杂操作;
- 使用缩进, 而不是括号实现代码块分组;
- 无需预声明变量或参数。

Python "可以扩展": 会开发 C 语言程序,就能快速上手为解释器增加新的内置函数或模块,不论是让核心程序以最高速度运行,还是把 Python 程序链接到只提供预编译程序的库(比如,硬件图形库)。只要下点功夫,就能把 Python 解释器和用 C 开发的应用链接在一起,用它来扩展和控制该应用。

顺便提一句,本语言的命名源自 BBC 的"Monty Python 飞行马戏团",与爬行动物无关(Python 原义为"蟒蛇")。欢迎大家在文档中引用 Monty Python 小品短篇集,多多益善!

现在,您已经对 Python 跃跃欲试,想深入了解一些细节了吧。要知道,学习语言的最佳方式是上手实践,建议您边阅读本教程,边在 Python 解释器中练习。

下一章介绍解释器的用法。这部分内容有些单调乏味,但对上手实践后面的例子来说却至关重要。

本教程的其他部分将利用各种示例,介绍 Python 语言、系统的功能,开始只是简单的表达式、语句和数据类型,然后是函数、模块,最后,介绍一些高级概念,如,异常、用户定义的类等功能。

CHAPTER 2

Python 解释器

2.1 调用解释器

Python 解释器在可用的机器上通常安装于 /usr/local/bin/python3.10 路径下;将 /usr/local/bin 加入你的 Unix 终端的搜索路径就可以通过键入以下命令来启动它:

python3.10

这样,就可以在 shell 中运行 Python 了¹。因为可以选择安装目录,解释器也有可能安装在别的位置;如果还不明白,就去问问身边的 Python 大神或系统管理员。(例如,常见备选路径还有 /usr/local/python。)

在 Windows 机器上当你从 Microsoft Store 安装 Python 之后, python3.10 命令将可使用。如果你安装了 py.exe 启动器, 你将可以使用 py 命令。请参阅 setting-envvars 了解其他启动 Python 的方式。

在主提示符中,输入文件结束符(Unix 里是 Control-D, Windows 里是 Control-Z),就会退出解释。 器,退出状态码为 0。如果不能退出,还可以输入这个命今:quit ()。)

在支持 GNU Readline 库的系统中,解释器的行编辑功能包括交互式编辑、历史替换、代码补全等。检测是否支持命令行编辑最快速的方式是,在首次出现 Python 提示符时,输入 Control-P。听到"哔"提示音,说明支持行编辑;请参阅附录交互式编辑和编辑历史,了解功能键。如果没有反应,或回显了 ^P,则说明不支持行编辑;只能用退格键删除当前行的字符。

解释器的操作方式类似 Unix Shell: 用与 tty 设备关联的标准输入调用时,可以交互式地读取和执行命令; 以文件名参数,或标准输入文件调用时,则读取并执行文件中的 脚本。

启动解释器的另一种方式是 python -c command [arg] ...,这与 shell的 -c 选项类似,其中,command 需换成要执行的语句。由于 Python 语句经常包含空格等被 shell 特殊对待的字符,一般情况下,建议用单引号标注整个 command。

Python 模块也可以当作脚本使用。输入: python -m module [arg] ..., 会执行 *module* 的源文件, 这跟在命令行把路径写全了一样。

在交互模式下运行脚本文件,只要在脚本名称参数前,加上选项-1就可以了。

命令行的所有选项详见 using-on-general。

¹ Unix 系统中,为了不与同时安装的 Python 2.x 冲突,Python 3.x 解释器默认安装的执行文件名不是 python。

2.1.1 传入参数

解释器读取命令行参数,把脚本名与其他参数转化为字符串列表存到 sys 模块的 argv 变量里。执行 import sys,可以导入这个模块,并访问该列表。该列表最少有一个元素;未给定输入参数时,sys.argv[0] 是空字符串。给定脚本名是'-'(标准输入)时,sys.argv[0] 是'-'。使用 -c command 时,sys.argv[0] 是'-c'。如果使用选项 -m module,sys.argv[0] 就是包含目录的模块全名。解释器不处理 -c command 或 -m module 之后的选项,而是直接留在 sys.argv 中由命令或模块来处理。

2.1.2 交互模式

在终端(tty)输入并执行指令时,解释器在 交互模式(interactive mode)中运行。在这种模式中,会显示主提示符,提示输入下一条指令,主提示符通常用三个大于号(>>>)表示;输入连续行时,显示 次要提示符,默认是三个点(...)。进入解释器时,首先显示欢迎信息、版本信息、版权声明,然后才是提示符:

```
$ python3.10
Python 3.10 (default, June 4 2019, 09:25:04)
[GCC 4.8.2] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

输入多行架构的语句时,要用连续行。以 if 为例:

```
>>> the_world_is_flat = True
>>> if the_world_is_flat:
...    print("Be careful not to fall off!")
...
Be careful not to fall off!
```

交互模式的内容详见交互模式。

2.2 解释器的运行环境

2.2.1 源文件的字符编码

默认情况下,Python 源码文件的编码是 UTF-8。这种编码支持世界上大多数语言的字符,可以用于字符串字面值、变量、函数名及注释——尽管标准库只用常规的 ASCII 字符作为变量名或函数名,可移植代码都应遵守此约定。要正确显示这些字符,编辑器必须能识别 UTF-8 编码,而且必须使用支持文件中所有字符的字体。

如果不使用默认编码,则要声明文件的编码,文件的第一行要写成特殊注释。 何法如下:

```
# -*- coding: encoding -*-
```

其中, encoding 可以是 Python 支持的任意一种 codecs。

比如, 声明使用 Windows-1252 编码, 源码文件要写成:

```
# -*- coding: cp1252 -*-
```

第一行的规则也有一种例外情况,源码以UNIX "shebang" 行 开头。此时,编码声明要写在文件的第二行。例如:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: cp1252 -*-
```

备注

Python 速览

下面的例子以是否显示提示符(»>与...)区分输入与输出:输入例子中的代码时,要键入以提示符开头的行中提示符后的所有内容;未以提示符开头的行是解释器的输出。注意,例子中的某行出现的第二个提示符是用来结束多行命令的,此时,要键入一个空白行。

本手册中的许多例子,甚至交互式命令都包含注释。Python 注释以 # 开头,直到该物理行结束。注释可以在行开头,或空白符与代码之后,但不能在字符串里面。字符串中的 # 号就是 # 号。注释用于阐明代码,Python 不解释注释,键入例子时,可以不输入注释。

示例如下:

3.1 Python 用作计算器

现在,尝试一些简单的 Python 命令。启动解释器,等待主提示符(>>>)出现。

3.1.1 数字

解释器像一个简单的计算器:输入表达式,就会给出答案。表达式的语法很直接: 运算符 +、-、*、/的用法和其他大部分语言一样(比如, Pascal 或 C);括号(())用来分组。例如:

```
>>> 2 + 2
4
>>> 50 - 5*6
20
>>> (50 - 5*6) / 4
5.0
>>> 8 / 5 # division always returns a floating point number
1.6
```

整数(如,2、4、20)的类型是 int,带小数(如,5.0、1.6)的类型是 float。本教程后半部分将介绍更多数字类型。

除法运算(/)返回浮点数。用 // 运算符执行floor division 的结果是整数(忽略小数); 计算余数用 %:

```
>>> 17 / 3 # classic division returns a float
5.6666666666667
>>>
>>> 17 // 3 # floor division discards the fractional part
5
>>> 17 % 3 # the % operator returns the remainder of the division
2
>>> 5 * 3 + 2 # floored quotient * divisor + remainder
17
```

Python 用 ** 运算符计算乘方:

```
>>> 5 ** 2 # 5 squared
25
>>> 2 ** 7 # 2 to the power of 7
128
```

等号(=)用于给变量赋值。赋值后,下一个交互提示符的位置不显示任何结果:

```
>>> width = 20
>>> height = 5 * 9
>>> width * height
900
```

如果变量未定义(即,未赋值),使用该变量会提示错误:

```
>>> n # try to access an undefined variable
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'n' is not defined
```

Python 全面支持浮点数;混合类型运算数的运算会把整数转换为浮点数:

```
>>> 4 * 3.75 - 1
14.0
```

交互模式下,上次输出的表达式会赋给变量 _。把 Python 当作计算器时,用该变量实现下一步计算更简单,例如:

```
>>> tax = 12.5 / 100
>>> price = 100.50
>>> price * tax
12.5625
>>> price + _
113.0625
>>> round(_, 2)
113.06
```

最好把该变量当作只读类型。不要为它显式赋值,否则会创建一个同名独立局部变量,该变量会用它的魔法行为屏蔽内置变量。

除了 int 和 float, Python 还支持其他数字类型, 例如 Decimal 或 Fraction。Python 还内置支持 复数, 后缀 j 或 J 用于表示虚数 (例如 3+5 j)。

¹ ** 比 - 的优先级更高, 所以 - 3 ** 2 会被解释成 - (3 ** 2), 因此, 结果是 - 9。要避免这个问题, 并且得到 9, 可以用 (-3) ** 2。

3.1.2 字符串

除了数字, Python 还可以操作字符串。字符串有多种表现形式, 用单引号('……')或双引号("……")标注的结果相同²。反斜杠\用于转义:

```
>>> 'spam eggs' # single quotes
'spam eggs'
>>> 'doesn\'t' # use \' to escape the single quote...
"doesn't"
>>> "doesn't" # ...or use double quotes instead
"doesn't"
>>> '"Yes," they said.'
'"Yes," they said.'
>>> "\"Yes,\" they said."
'"Yes, they said.'
'"Yes, they said.'
'"Isn\'t," they said.'
'"Isn\'t," they said.'
```

交互式解释器会为输出的字符串加注引号,特殊字符使用反斜杠转义。虽然,有时输出的字符串看起来与输入的字符串不一样(外加的引号可能会改变),但两个字符串是相同的。如果字符串中有单引号而没有双引号,该字符串外将加注双引号,反之,则加注单引号。(print()函数输出的内容更简洁易读,它会省略两边的引号,并输出转义后的特殊字符:

```
>>> '"Isn\'t," they said.'
'"Isn\'t," they said.'
>>> print('"Isn\'t," they said.')
"Isn't," they said.
>>> s = 'First line.\nSecond line.' # \n means newline
>>> s # without print(), \n is included in the output
'First line.\nSecond line.'
>>> print(s) # with print(), \n produces a new line
First line.
Second line.
```

如果不希望前置\的字符转义成特殊字符,可以使用原始字符串,在引号前添加r即可;

```
>>> print('C:\some\name') # here \n means newline!
C:\some
ame
>>> print(r'C:\some\name') # note the r before the quote
C:\some\name
```

字符串字面值可以包含多行。一种实现方式是使用三重引号: """..."""或'''...'''。字符串中将自动包括行结束符,但也可以在换行的地方添加一个\来避免此情况。参见以下示例:

输出如下(请注意开始的换行符没有被包括在内):

```
Usage: thingy [OPTIONS]

-h Display this usage message

-H hostname Hostname to connect to
```

字符串可以用 + 合并(粘到一起), 也可以用 * 重复:

 $[\]frac{1}{2}$ 和其他语言不一样,特殊字符如 \n 在单引号('...')和双引号("...")里的意义一样。这两种引号唯一的区别是,不需要在单引号里转义双引号 ",但必须把单引号转义成\',反之亦然。

```
>>> # 3 times 'un', followed by 'ium'
>>> 3 * 'un' + 'ium'
'unununium'
```

相邻的两个或多个字符串字面值(引号标注的字符)会自动合并;

```
>>> 'Py' 'thon'
'Python'
```

拆分长字符串时,这个功能特别实用:

这项功能只能用于两个字面值,不能用于变量或表达式:

合并多个变量,或合并变量与字面值,要用+:

```
>>> prefix + 'thon'
'Python'
```

(字符串支持 索引 (下标访问),第一个字符的索引是 0。单字符没有专用的类型,就是长度为一的字符串,

```
>>> word = 'Python'
>>> word[0] # character in position 0
'p'
>>> word[5] # character in position 5
'n'
```

索引还支持负数,用负数索引时,从右边开始计数;

```
>>> word[-1] # last character
'n'
>>> word[-2] # second-last character
'o'
>>> word[-6]
'p'
```

注意,-0和0一样,因此,负数索引从-1开始。

除了索引,字符串还支持切片。索引可以提取单个字符,切片则提取子字符串:

```
>>> word[0:2] # characters from position 0 (included) to 2 (excluded)
'Py'
>>> word[2:5] # characters from position 2 (included) to 5 (excluded)
'tho'
```

切片索引的默认值很有用;省略开始索引时,默认值为0,省略结束索引时,默认为到字符串的结尾:

```
>>> word[:2] # character from the beginning to position 2 (excluded)
'Py'
>>> word[4:] # characters from position 4 (included) to the end
'on'
>>> word[-2:] # characters from the second-last (included) to the end
'on'
```

注意,输出结果包含切片开始,但不包含切片结束。因此,s[:i] + s[i:] 总是等于 s:

```
>>> word[:2] + word[2:]
'Python'
>>> word[:4] + word[4:]
'Python'
```

还可以这样理解切片,索引指向的是字符之间,第一个字符的左侧标为0,最后一个字符的右侧标为n 是字符串长度。例如:

```
+---+--+--+--+---+

| P | y | t | h | o | n |

+---+--+---+---+

0 1 2 3 4 5 6

-6 -5 -4 -3 -2 -1
```

第一行数字是字符串中索引 0...6 的位置,第二行数字是对应的负数索引位置。i 到 j 的切片由 i 和 j 之间所有对应的字符组成。

对于使用非负索引的切片,如果两个索引都不越界,切片长度就是起止索引之差。例如,word[1:3]的 长度是 2。

索引越界会报错:

```
>>> word[42] # the word only has 6 characters
Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: string index out of range
```

但是, 切片会自动处理越界索引:

```
>>> word[4:42]
'on'
>>> word[42:]
''
```

Python 字符串不能修改,是immutable 的。因此,为字符串中某个索引位置赋值会报错:

```
>>> word[0] = 'J'
Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'str' object does not support item assignment
>>> word[2:] = 'py'
Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

要生成不同的字符串,应新建一个字符串:

```
>>> 'J' + word[1:]
'Jython'
>>> word[:2] + 'py'
'Pypy'
```

内置函数 len() 返回字符串的长度:

```
>>> s = 'supercalifragilisticexpialidocious'
>>> len(s)
34
```

参见:

textseq 字符串是序列类型,支持序列类型的各种操作。

string-methods 字符串支持很多变形与查找方法。

f-strings 内嵌表达式的字符串字面值。

formatstrings 使用 str.format() 格式化字符串。

old-string-formatting 这里详述了用 % 运算符格式化字符串的操作。

3.1.3 列表

Python 支持多种 复合数据类型,可将不同值组合在一起。<mark>最常用的 列表,是用方括号标注,逗号分隔的</mark>一组值。列表可以包含不同类型的元素,但一般情况下,各个元素的类型相同:

```
>>> squares = [1, 4, 9, 16, 25]
>>> squares
[1, 4, 9, 16, 25]
```

和字符串(及其他内置sequence 类型)一样, 列表也支持索引和切片;

```
>>> squares[0] # indexing returns the item
1
>>> squares[-1]
25
>>> squares[-3:] # slicing returns a new list
[9, 16, 25]
```

切片操作返回包含请求元素的新列表。以下切片操作会返回列表的 浅拷贝:

```
>>> squares[:]
[1, 4, 9, 16, 25]
```

列表还支持合并操作:

```
>>> squares + [36, 49, 64, 81, 100]
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
```

(与immutable 字符串不同, 列表是mutable 类型, 其内容可以改变)

```
>>> cubes = [1, 8, 27, 65, 125] # something's wrong here

>>> 4 ** 3 # the cube of 4 is 64, not 65!

64

>>> cubes[3] = 64 # replace the wrong value

>>> cubes

[1, 8, 27, 64, 125]
```

append()方法可以在列表结尾添加新元素(详见后文):

```
>>> cubes.append(216) # add the cube of 6
>>> cubes.append(7 ** 3) # and the cube of 7
>>> cubes
[1, 8, 27, 64, 125, 216, 343]
```

为切片赋值可以改变列表大小, 甚至清空整个列表:

```
>>> letters = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g']
>>> letters
['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g']
>>> # replace some values
>>> letters[2:5] = ['C', 'D', 'E']
>>> letters
['a', 'b', 'C', 'D', 'E', 'f', 'g']
>>> # now remove them
>>> letters[2:5] = []
>>> letters
['a', 'b', 'f', 'g']
>>> # clear the list by replacing all the elements with an empty list
>>> letters[:] = []
>>> letters
```

内置函数 len() 也支持列表:

```
>>> letters = ['a', 'b', 'c', 'd']
>>> len(letters)
4
```

还可以嵌套列表(创建包含其他列表的列表),例如:

```
>>> a = ['a', 'b', 'c']

>>> n = [1, 2, 3]

>>> x = [a, n]

>>> x

[['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3]]

>>> x[0]

['a', 'b', 'c']

>>> x[0][1]
```

3.2 走向编程的第一步

当然,Python 还可以完成比二加二更复杂的任务。例如,可以编写 斐波那契数列 的初始子序列,如下所示:

```
>>> # Fibonacci series:
... # the sum of two elements defines the next
... a, b = 0, 1
>>> while a < 10:
... print(a)
... a, b = b, a+b
...
0
1
1
2
3
5
8
```

本例引入了几个新功能。

• 第一行中的 多重赋值: 变量 a 和 b 同时获得新值 0 和 1。最后一行又用了一次多重赋值,这体现在右表达式在赋值前就已经求值了。右表达式求值顺序为从左到右。

- while 循环只要条件(这里指: a < 10)保持为真就会一直执行。**Python**和 C 一样,任何非零整数都为真,零为假。这个条件也可以是字符串或列表的值,事实上,任何序列都可以;长度非零就为真,空序列则为假。示例中的判断只是最简单的比较。比较操作符的标准写法和 C 语言一样: < (小于)、> (大于)、== (等于)、<= (小于等于)、>= (大于等于) 及!= (不等于)。
- 循环体是缩进的:缩进是 Python 组织语句的方式。在交互式命令行里,得为每个缩输入制表符或空格。使用文本编辑器可以实现更复杂的输入方式;所有像样的文本编辑器都支持自动缩进。交互式输入复合语句时,要在最后输入空白行表示结束(因为解析器不知道哪一行代码是最后一行)。注意,同一块语句的每一行的缩进相同。
- print () 函数输出给定参数的值。与表达式不同(比如,之前计算器的例子),它能处理多个参数,包括浮点数与字符串。它输出的字符串不带引号,且各参数项之间会插入一个空格,这样可以实现更好的格式化操作:

```
>>> i = 256*256
>>> print('The value of i is', i)
The value of i is 65536
```

关键字参数 end 可以取消输出后面的换行,或用另一个字符串结尾:

```
>>> a, b = 0, 1

>>> while a < 1000:

... print(a, end=',')

... a, b = b, a+b

...

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,
```

备注

CHAPTER 4

其他流程控制工具

除了上一章介绍的 while 语句, Python 还支持其他语言中常见的流程控制语句, 只是稍有不同。

4.1 if 语句

最让人耳熟能详的应该是 if 语句。例如:

ff语句包含零个或多个 elif 子句及可选的 else 子句。关键字'elif' 是'else if' 的缩写,适用于避免过多的缩进。if ... elif ... 序列可以当作其他语言中 switch 或 case 语句的替代品。

如果要把一个值与多个常量进行比较,或者检查特定类型或属性, match 语句更实用。详见match 语句。

4.2 for 语句

Python 的 for 语句与 C 或 Pascal 中的不同。Python 的 for 语句不迭代算术递增数值(如 Pascal),或是给予用户定义迭代步骤和暂停条件的能力(如 C),而是迭代列表或字符串等任意序列,元素的迭代顺序与在序列中出现的顺序一致。例如:

```
>>> # Measure some strings:
... words = ['cat', 'window', 'defenestrate']
>>> for w in words:
... print(w, len(w))
...
cat 3
window 6
defenestrate 12
```

遍历集合时修改集合的内容,会很容易生成错误的结果。因此不能直接进行循环,而是应遍历该集合的 副本或创建新的集合:

```
# Create a sample collection
users = {'Hans': 'active', 'Éléonore': 'inactive', '景太郎': 'active'}

# Strategy: Iterate over a copy
for user, status in users.copy().items():
    if status == 'inactive':
        del users[user]

# Strategy: Create a new collection
active_users = {}
for user, status in users.items():
    if status == 'active':
        active_users[user] = status
```

4.3 range() 函数

内置函数 range() 常用于遍历数字序列,该函数可以生成算术级数:

```
>>> for i in range(5):
... print(i)
...
0
1
2
3
4
```

生成的序列不包含给定的终止数值; range (10) 生成 10 个值, 这是一个长度为 10 的序列, 其中的元素索引都是合法的。range 可以不从 0 开始, 还可以按指定幅度递增(递增幅度称为'步进', 支持负数):

```
>>> list(range(5, 10))
[5, 6, 7, 8, 9]

>>> list(range(0, 10, 3))
[0, 3, 6, 9]

>>> list(range(-10, -100, -30))
[-10, -40, -70]
```

range()和 len()组合在一起,可以按索引迭代序列:

不过,大多数情况下,enumerate()函数更便捷,详见循环的技巧。

如果只输出 range, 会出现意想不到的结果:

```
>>> range(10) range(0, 10)
```

range () 返回对象的操作和列表很像,但其实这两种对象不是一回事。迭代时,该对象基于所需序列返回连续项,并没有生成真正的列表,从而节省了空间。

这种对象称为可迭代对象iterable,函数或程序结构可通过该对象获取连续项,直到所有元素全部迭代完毕。for 语句就是这样的架构,sum() 是一种把可迭代对象作为参数的函数:

```
>>> sum(range(4)) # 0 + 1 + 2 + 3
6
```

下文将介绍更多返回可迭代对象或把可迭代对象当作参数的函数。在数据结构 这一章节中,我们将讨论有关 list()的更多细节。

4.4 循环中的 break、continue 语句及 else 子句

break 语句和 C 中的类似,用于跳出最近的 for 或 while 循环。

循环语句支持 else 子句; for 循环中,可迭代对象中的元素全部循环完毕,或 while 循环的条件为假时,执行该子句; break 语句终止循环时,不执行该子句。请看下面这个查找素数的循环示例:

```
>>> for n in range(2, 10):
       for x in range (2, n):
. . .
            if n % x == 0:
. . .
                print (n, 'equals', x, '*', n//x)
. . .
                break
. . .
       else:
           # loop fell through without finding a factor
            print(n, 'is a prime number')
2 is a prime number
3 is a prime number
4 equals 2 * 2
5 is a prime number
6 equals 2 * 3
7 is a prime number
8 equals 2 * 4
9 equals 3 * 3
```

(没错,这段代码就是这么写。仔细看: else 子句属于 for 循环,不属于 if 语句。)

与 if 语句相比,循环的 else 子句更像 try 的 else 子句: try 的 else 子句在未触发异常时执行,循环的 else 子句则在未运行 break 时执行。try 语句和异常详见异常的处理。

continue 语句也借鉴自 C 语言,表示继续执行循环的下一次迭代:

```
>>> for num in range(2, 10):
       if num % 2 == 0:
. . .
            print ("Found an even number", num)
. . .
            continue
. . .
       print("Found an odd number", num)
. . .
Found an even number 2
Found an odd number 3
Found an even number 4
Found an odd number 5
Found an even number 6
Found an odd number 7
Found an even number 8
Found an odd number 9
```

4.5 pass 语句

pass 语句不执行任何操作。语法上需要一个语句,但程序不实际执行任何动作时,可以使用该语句。例如:

```
>>> while True:
... pass # Busy-wait for keyboard interrupt (Ctrl+C)
...
```

下面这段代码创建了一个最小的类:

```
>>> class MyEmptyClass:
... pass
...
```

pass 还可以用作函数或条件子句的占位符,让开发者聚焦更抽象的层次。此时,程序直接忽略 pass:

```
>>> def initlog(*args):
... pass # Remember to implement this!
...
```

4.6 match 语句

A match statement takes an expression and compares its value to successive patterns given as one or more case blocks. This is superficially similar to a switch statement in C, Java or JavaScript (and many other languages), but it can also extract components (sequence elements or object attributes) from the value into variables.

最简单的形式是将一个目标值与一个或多个字面值进行比较:

```
def http_error(status):
    match status:
        case 400:
            return "Bad request"
        case 404:
            return "Not found"
        case 418:
            return "I'm a teapot"
        case _:
            return "Something's wrong with the internet"
```

注意最后一个代码块: "变量名"_被作为通配符并必定会匹配成功。如果没有 case 语句匹配成功,则不会执行任何分支。

使用 | ("or") 在一个模式中可以组合多个字面值:

```
case 401 | 403 | 404:
return "Not allowed"
```

模式的形式类似解包赋值,并可被用于绑定变量:

```
# point is an (x, y) tuple
match point:
    case (0, 0):
        print("Origin")
    case (0, y):
        print(f"Y={y}")
    case (x, 0):
        print(f"X={x}")
    case (x, y):
        print(f"X={x}, Y={y}")
    case _:
        raise ValueError("Not a point")
```

请仔细研究此代码!第一个模式有两个字面值,可以看作是上面所示字面值模式的扩展。但接下来的两个模式结合了一个字面值和一个变量,而变量 **绑定**了一个来自目标的值(point)。第四个模式捕获了两个值,这使得它在概念上类似于解包赋值(x,y) = point。

如果使用类实现数据结构,可在类名后加一个类似于构造器的参数列表,这样做可以把属性放到变量里:

```
class Point:
    x: int
    y: int

def where_is(point):
    match point:
        case Point(x=0, y=0):
            print("Origin")
        case Point(x=0, y=y):
            print(f"Y={y}")
        case Point(x=x, y=0):
            print(f"X={x}")
        case Point():
            print("Somewhere else")
        case _:
            print("Not a point")
```

可在 dataclass 等支持属性排序的内置类中使用位置参数。还可在类中设置 __match_args__ 特殊属性 为模式的属性定义指定位置。如果它被设为 ("x", "y"),则以下模式均为等价的,并且都把 y 属性绑定到 var 变量:

```
Point(1, var)
Point(1, y=var)
Point(x=1, y=var)
Point(y=var, x=1)
```

读取模式的推荐方式是将它们看做是你会在赋值操作左侧放置的内容的扩展形式,以便理解各个变量将会被设置的值。只有单独的名称(例如上面的 var)会被 match 语句所赋值。带点号的名称 (例如foo.bar)、属性名称 (例如上面的 x= 和 y=) 或类名称 (通过其后的"(...)"来识别,例如上面的 Point)都绝不会被赋值。

模式可以任意地嵌套。例如,如果有一个由点组成的短列表,则可使用如下方式进行匹配:

4.6. match 语句 21

(续上页)

```
case [Point(0, 0)]:
    print("The origin")

case [Point(x, y)]:
    print(f"Single point {x}, {y}")

case [Point(0, y1), Point(0, y2)]:
    print(f"Two on the Y axis at {y1}, {y2}")

case _:
    print("Something else")
```

为模式添加成为守护项的 if 子句。如果守护项的值为假,则 match 继续匹配下一个 case 语句块。注意,值的捕获发生在守护项被求值之前:

```
match point:
    case Point(x, y) if x == y:
        print(f"Y=X at {x}")
    case Point(x, y):
        print(f"Not on the diagonal")
```

match 语句的其他特性:

- 与解包赋值类似,元组和列表模式具有完全相同的含义,并且实际上能匹配任意序列。但它们不能 匹配迭代器或字符串。
- 序列模式支持扩展解包操作: [x, y, *rest] 和 (x, y, *rest) 的作用类似于解包赋值。在 * 之后的名称也可以为_, 因此, (x, y, *_) 可以匹配包含至少两个条目的序列, 而不必绑定其余的条目。
- Mapping patterns: {"bandwidth": b, "latency": l} captures the "bandwidth" and "latency" values from a dictionary. Unlike sequence patterns, extra keys are ignored. An unpacking like **rest is also supported. (But **_ would be redundant, so it is not allowed.)
- 使用 as 关键字可以捕获子模式:

```
case (Point(x1, y1), Point(x2, y2) as p2): ...
```

将把输入的第二个元素捕获为 p2 (只要输入是包含两个点的序列)

- 大多数字面值是按相等性比较的、但是单例对象 True, False 和 None 则是按标识号比较的。
- 模式可以使用命名常量。这些命名常量必须为带点号的名称以防止它们被解读为捕获变量:

```
from enum import Enum
class Color(Enum):
    RED = 'red'
    GREEN = 'green'
    BLUE = 'blue'

color = Color(input("Enter your choice of 'red', 'blue' or 'green': "))

match color:
    case Color.RED:
        print("I see red!")
    case Color.GREEN:
        print("Grass is green")
    case Color.BLUE:
        print("I'm feeling the blues :(")
```

要获取更详细的说明和额外的示例, 你可以参阅以教程格式撰写的 PEP 636。

4.7 定义函数

下列代码创建一个可以输出限定数值内的斐波那契数列函数:

```
>>> def fib(n):  # write Fibonacci series up to n
...     """Print a Fibonacci series up to n."""
...     a, b = 0, 1
...     while a < n:
...          print(a, end=' ')
...          a, b = b, a+b
...          print()
...
>>> # Now call the function we just defined:
... fib(2000)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597
```

定义函数使用关键字 def,后跟函数名与括号内的形参列表。函数语句从下一行开始,并且必须缩进。

函数内的第一条语句是字符串时,该字符串就是文档字符串,也称为 docstring,详见文档字符串。利用文档字符串可以自动生成在线文档或打印版文档,还可以让开发者在浏览代码时直接查阅文档; Python 开发者最好养成在代码中加入文档字符串的好习惯。

函数在 执行时使用函数局部变量符号表,所有函数变量赋值都存在局部符号表中;引用变量时,首先,在局部符号表里查找变量,然后,是外层函数局部符号表,再是全局符号表,最后是内置名称符号表。因此,尽管可以引用全局变量和外层函数的变量,但最好不要在函数内直接赋值(除非是 global 语句定义的全局变量,或 nonlocal 语句定义的外层函数变量)。

在调用函数时会将实际参数(实参)引入到被调用函数的局部符号表中;因此,实参是使用 按值调用来传递的(其中的 值始终是对象的 引用而不是对象的值)。当一个函数调用另外一个函数时,会为该调用创建一个新的局部符号表。

函数定义在当前符号表中把函数名与函数对象关联在一起。解释器把函数名指向的对象作为用户自定义函数。还可以使用其他名称指向同一个函数对象,并访问访该函数:

```
>>> fib

<function fib at 10042ed0>

>>> f = fib

>>> f(100)

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
```

fib 不返回值,因此,其他语言不把它当作函数,而是当作过程。事实上,没有 return 语句的函数也返回值,只不过这个值比较是 None(是一个内置名称)。一般来说,解释器不会输出单独的返回值 None,如需查看该值,可以使用 print ():

```
>>> fib(0)
>>> print(fib(0))
None
```

编写不直接输出斐波那契数列运算结果,而是返回运算结果列表的函数也非常简单:

```
>>> def fib2(n): # return Fibonacci series up to n
...     """Return a list containing the Fibonacci series up to n."""
...     result = []
...     a, b = 0, 1
...     while a < n:
...     result.append(a) # see below
...     a, b = b, a+b
...     return result
...
>>> f100 = fib2(100) # call it
```

(下页继续)

4.7. 定义函数 23

¹ 实际上,对象引用调用这种说法更好,因为,传递的是可变对象时,调用者能发现被调者做出的任何更改(插入列表的元素)。

(续上页)

```
>>> f100  # write the result
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
```

本例也新引入了一些 Python 功能:

- return 语句返回函数的值。return 语句不带表达式参数时,返回 None。函数执行完毕退出也返回 None。
- result.append(a) 语句调用了列表对象 result 的 方法。方法是"从属于"对象的函数,命名为 obj.methodname, obj是对象(也可以是表达式), methodname是对象类型定义的方法名。不同类型定义不同的方法,不同类型的方法名可以相同,且不会引起歧义。(用类可以自定义对象类型和方法,详见类)示例中的方法 append()是为列表对象定义的,用于在列表末尾添加新元素。本例中,该方法相当于 result = result + [a],但更有效。

4.8 函数定义详解

函数定义支持可变数量的参数。这里列出三种可以组合使用的形式。

4.8.1 默认值参数

为参数指定默认值是非常有用的方式。调用函数时,可以使用比定义时更少的参数,例如:

```
def ask_ok(prompt, retries=4, reminder='Please try again!'):
    while True:
        ok = input(prompt)
        if ok in ('y', 'ye', 'yes'):
            return True
        if ok in ('n', 'no', 'nop', 'nope'):
            return False
        retries = retries - 1
        if retries < 0:
            raise ValueError('invalid user response')
        print(reminder)</pre>
```

该函数可以用以下方式调用:

- 只给出必选实参: ask_ok('Do you really want to quit?')
- 给出一个可选实参: ask ok('OK to overwrite the file?', 2)
- 给出所有实参: ask_ok('OK to overwrite the file?', 2, 'Come on, only yes or no!')

本例还使用了关键字in,用于确认序列中是否包含某个值。

默认值在 定义作用域里的函数定义中求值, 所以:

```
i = 5

def f(arg=i):
    print(arg)

i = 6
f()
```

上例输出的是 5。

重要警告:默认值只计算一次。默认值为列表、字典或类实例等可变对象时,会产生与该规则不同的结果。例如,下面的函数会累积后续调用时传递的参数:

```
def f(a, L=[]):
    L.append(a)
    return L

print(f(1))
print(f(2))
print(f(3))
```

输出结果如下:

```
[1]
[1, 2]
[1, 2, 3]
```

不想在后续调用之间共享默认值时,应以如下方式编写函数:

```
def f(a, L=None):
    if L is None:
        L = []
    L.append(a)
    return L
```

4.8.2 关键字参数

kwarg=value 形式的关键字参数 也可以用于调用函数。函数示例如下:

```
def parrot(voltage, state='a stiff', action='voom', type='Norwegian Blue'):
    print("-- This parrot wouldn't", action, end=' ')
    print("if you put", voltage, "volts through it.")
    print("-- Lovely plumage, the", type)
    print("-- It's", state, "!")
```

该函数接受一个必选参数(voltage)和三个可选参数(state, action 和 type)。该函数可用下列方式调用:

```
parrot(1000) # 1 positional argument
parrot(voltage=1000) # 1 keyword argument
parrot(voltage=1000000, action='VOOOOOM') # 2 keyword arguments
parrot(action='VOOOOOM', voltage=1000000) # 2 keyword arguments
parrot('a million', 'bereft of life', 'jump') # 3 positional arguments
parrot('a thousand', state='pushing up the daisies') # 1 positional, 1 keyword
```

以下调用函数的方式都无效:

```
parrot()  # required argument missing
parrot(voltage=5.0, 'dead')  # non-keyword argument after a keyword argument
parrot(110, voltage=220)  # duplicate value for the same argument
parrot(actor='John Cleese')  # unknown keyword argument
```

函数调用时,关键字参数必须跟在位置参数后面。所有传递的关键字参数都必须匹配一个函数接受的参数(比如, actor 不是函数 parrot 的有效参数),关键字参数的顺序并不重要。这也包括必选参数,(比如, parrot (voltage=1000) 也有效)。不能对同一个参数多次赋值,下面就是一个因此限制而失败的例子:

```
>>> def function(a):
... pass
...
>>> function(0, a=0)
Traceback (most recent call last):
```

(下页继续)

4.8. 函数定义详解 25

(续上页)

```
File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: function() got multiple values for argument 'a'
```

最后一个形参为 **name 形式时,接收一个字典(详见 typesmapping),该字典包含与函数中已定义形参对应之外的所有关键字参数。**name 形参可以与 *name 形参(下一小节介绍)组合使用(*name 必须在 **name 前面),*name 形参接收一个元组,该元组包含形参列表之外的位置参数。例如,可以定义下面这样的函数:

```
def cheeseshop(kind, *arguments, **keywords):
    print("-- Do you have any", kind, "?")
    print("-- I'm sorry, we're all out of", kind)
    for arg in arguments:
        print(arg)
    print("-" * 40)
    for kw in keywords:
        print(kw, ":", keywords[kw])
```

该函数可以用如下方式调用:

输出结果如下:

注意,关键字参数在输出结果中的顺序与调用函数时的顺序一致。

4.8.3 特殊参数

默认情况下,参数可以按位置或显式关键字传递给 Python 函数。为了让代码易读、高效,最好限制参数的传递方式,这样,开发者只需查看函数定义,即可确定参数项是仅按位置、按位置或关键字,还是仅按关键字传递。

函数定义如下:

/ 和 * 是可选的。这些符号表明形参如何把参数值传递给函数: 位置、位置或关键字、关键字。关键字 形参也叫作命名形参。

位置或关键字参数

函数定义中未使用/和*时,参数可以按位置或关键字传递给函数。

仅位置参数

此处再介绍一些细节,特定形参可以标记为 仅限位置。仅限位置时,形参的顺序很重要,且这些形参不能用关键字传递。仅限位置形参应放在 / (正斜杠)前。/ 用于在逻辑上分割仅限位置形参与其它形参。如果函数定义中没有 / ,则表示没有仅限位置形参。

/ 后可以是位置或关键字或 仅限关键字形参。

仅限关键字参数

把形参标记为 仅限关键字,表明必须以关键字参数形式传递该形参,应在参数列表中第一个 仅限关键字形参前添加 *。

函数示例

请看下面的函数定义示例, 注意 / 和 * 标记:

```
>>> def standard_arg(arg):
...     print(arg)
...
>>> def pos_only_arg(arg, /):
...     print(arg)
...
>>> def kwd_only_arg(*, arg):
...     print(arg)
...
>>> def combined_example(pos_only, /, standard, *, kwd_only):
...     print(pos_only, standard, kwd_only)
```

第一个函数定义 standard_arg 是最常见的形式,对调用方式没有任何限制,可以按位置也可以按关键字传递参数:

```
>>> standard_arg(2)
2
>>> standard_arg(arg=2)
2
```

第二个函数 pos_only_arg 的函数定义中有 /, 仅限使用位置形参:

第三个函数 kwd_only_args 的函数定义通过 * 表明仅限关键字参数:

4.8. 函数定义详解 27

(续上页)

```
TypeError: kwd_only_arg() takes 0 positional arguments but 1 was given
>>> kwd_only_arg(arg=3)
3
```

最后一个函数在同一个函数定义中,使用了全部三种调用惯例:

```
>>> combined_example(1, 2, 3)
Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: combined_example() takes 2 positional arguments but 3 were given
>>> combined_example(1, 2, kwd_only=3)
1 2 3
>>> combined_example(1, standard=2, kwd_only=3)
1 2 3
>>> combined_example(pos_only=1, standard=2, kwd_only=3)
Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: combined_example() got some positional-only arguments passed as keyword_orguments: 'pos_only'
```

下面的函数定义中,kwds 把 name 当作键,因此,可能与位置参数 name 产生潜在冲突:

```
def foo(name, **kwds):
    return 'name' in kwds
```

调用该函数不可能返回 True, 因为关键字 'name' 总与第一个形参绑定。例如:

```
>>> foo(1, **{'name': 2})
Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: foo() got multiple values for argument 'name'
>>>
```

加上 / (仅限位置参数) 后,就可以了。此时,函数定义把 name 当作位置参数,'name' 也可以作为关键字参数的键:

```
def foo(name, /, **kwds):
    return 'name' in kwds
>>> foo(1, **{'name': 2})
True
```

换句话说,仅限位置形参的名称可以在**kwds中使用,而不产生歧义。

小结

以下用例决定哪些形参可以用于函数定义:

```
def f(pos1, pos2, /, pos_or_kwd, *, kwd1, kwd2):
```

说明:

- 使用仅限位置形参,可以让用户无法使用形参名。形参名没有实际意义时,强制调用函数的实参顺序时,或同时接收位置形参和关键字时,这种方式很有用。
- 当形参名有实际意义,且显式名称可以让函数定义更易理解时,阻止用户依赖传递实参的位置时,才使用关键字。

• 对于 API, 使用仅限位置形参, 可以防止未来修改形参名时造成破坏性的 API 变动。

4.8.4 任意实参列表

调用函数时,使用任意数量的实参是最少见的选项。这些实参包含在元组中(详见元组和序列)。在可变数量的实参之前,可能有若干个普通参数:

```
def write_multiple_items(file, separator, *args):
    file.write(separator.join(args))
```

Normally, these *variadic* arguments will be last in the list of formal parameters, because they scoop up all remaining input arguments that are passed to the function. Any formal parameters which occur after the *args parameter are 'keyword-only' arguments, meaning that they can only be used as keywords rather than positional arguments.

```
>>> def concat(*args, sep="/"):
...    return sep.join(args)
...
>>> concat("earth", "mars", "venus")
'earth/mars/venus'
>>> concat("earth", "mars", "venus", sep=".")
'earth.mars.venus'
```

4.8.5 解包实参列表

函数调用要求独立的位置参数,但实参在列表或元组里时,要执行相反的操作。例如,内置的 range () 函数要求独立的 *start* 和 *stop* 实参。如果这些参数不是独立的,则要在调用函数时,用*操作符把实参从列表或元组解包出来:

```
>>> list(range(3, 6))  # normal call with separate arguments
[3, 4, 5]
>>> args = [3, 6]
>>> list(range(*args))  # call with arguments unpacked from a list
[3, 4, 5]
```

同样,字典可以用 ** 操作符传递关键字参数:

```
>>> def parrot(voltage, state='a stiff', action='voom'):
...     print("-- This parrot wouldn't", action, end=' ')
...     print("if you put", voltage, "volts through it.", end=' ')
...     print("E's", state, "!")
...
>>> d = {"voltage": "four million", "state": "bleedin' demised", "action": "VOOM"}
>>> parrot(**d)
-- This parrot wouldn't VOOM if you put four million volts through it. E's bleedin
-- demised!
```

4.8.6 Lambda 表达式

lambda 关键字用于创建小巧的匿名函数。lambda a, b: a+b 函数返回两个参数的和。Lambda 函数可用于任何需要函数对象的地方。在语法上,匿名函数只能是单个表达式。在语义上,它只是常规函数定义的语法糖。与嵌套函数定义一样,lambda 函数可以引用包含作用域中的变量:

```
>>> def make_incrementor(n):
...    return lambda x: x + n
...
>>> f = make_incrementor(42)
```

4.8. 函数定义详解 29

(下页继续)

(续上页)

```
>>> f(0)
42
>>> f(1)
43
```

上例用 lambda 表达式返回函数。还可以把匿名函数用作传递的实参:

```
>>> pairs = [(1, 'one'), (2, 'two'), (3, 'three'), (4, 'four')]
>>> pairs.sort(key=lambda pair: pair[1])
>>> pairs
[(4, 'four'), (1, 'one'), (3, 'three'), (2, 'two')]
```

4.8.7 文档字符串

以下是文档字符串内容和格式的约定。

第一行应为对象用途的简短摘要。为保持简洁,不要在这里显式说明对象名或类型,因为可通过其他方式获取这些信息(除非该名称碰巧是描述函数操作的动词)。这一行应以大写字母开头,以句点结尾。

文档字符串为多行时,第二行应为空白行,在视觉上将摘要与其余描述分开。后面的行可包含若干段落,描述对象的调用约定、副作用等。

Python 解析器不会删除 Python 中多行字符串字面值的缩进,因此,文档处理工具应在必要时删除缩进。这项操作遵循以下约定:文档字符串第一行之后的第一个非空行决定了整个文档字符串的缩进量(第一行通常与字符串开头的引号相邻,其缩进在字符串中并不明显,因此,不能用第一行的缩进),然后,删除字符串中所有行开头处与此缩进"等价"的空白符。不能有比此缩进更少的行,但如果出现了缩进更少的行,应删除这些行的所有前导空白符。转化制表符后(通常为8个空格),应测试空白符的等效性。

下面是多行文档字符串的一个例子:

```
>>> def my_function():
... """Do nothing, but document it.
...
... No, really, it doesn't do anything.
... """
... pass
...
>>> print(my_function.__doc__)
Do nothing, but document it.

No, really, it doesn't do anything.
```

4.8.8 函数注解

函数注解是可选的用户自定义函数类型的元数据完整信息(详见 PEP 3107 和 PEP 484)。

标注 以字典的形式存放在函数的 __annotations__ 属性中,并且不会影响函数的任何其他部分。形参标注的定义方式是在形参名后加冒号,后面跟一个表达式,该表达式会被求值为标注的值。返回值标注的定义方式是加组合符号 ->,后面跟一个表达式,该标注位于形参列表和表示 def 语句结束的冒号之间。下面的示例有一个必须的参数,一个可选的关键字参数以及返回值都带有相应的标注:

```
>>> def f(ham: str, eggs: str = 'eggs') -> str:
...     print("Annotations:", f.__annotations__)
...     print("Arguments:", ham, eggs)
...     return ham + ' and ' + eggs
...
>>> f('spam')
Annotations: {'ham': <class 'str'>, 'return': <class 'str'>, 'eggs': <class 'str'>}
```

(下页继续)

Arguments: spam eggs
'spam and eggs'

4.9 小插曲:编码风格

现在你将要写更长,更复杂的 Python 代码,是时候讨论一下 代码风格了。大多数语言都能以不同的风格被编写(或更准确地说,被格式化);有些比其他的更具有可读性。能让其他人轻松阅读你的代码总是一个好主意,采用一种好的编码风格对此有很大帮助。

Python 项目大多都遵循 PEP 8 的风格指南;它推行的编码风格易于阅读、赏心悦目。Python 开发者均应抽时间悉心研读;以下是该提案中的核心要点:

- 缩进, 用 4 个空格, 不要用制表符。
 - 4 个空格是小缩进(更深嵌套)和大缩进(更易阅读)之间的折中方案。制表符会引起混乱,最好别用。
- 换行,一行不超过 79 个字符。
 - 这样换行的小屏阅读体验更好,还便于在大屏显示器上并排阅读多个代码文件。
- 用空行分隔函数和类,及函数内较大的代码块。
- 最好把注释放到单独一行。
- 使用文档字符串。
- 运算符前后、逗号后要用空格、但不要直接在括号内使用: a = f(1, 2) + g(3, 4)。
- 类和函数的命名要一致;按惯例,命名类用 UpperCamelCase,命名函数与方法用 lowercase_with_underscores。命名方法中第一个参数总是用 self (类和方法详见初探 类)。
- 编写用于国际多语环境的代码时,不要用生僻的编码。Python 默认的 UTF-8 或纯 ASCII 可以胜任 各种情况。
- 同理,就算多语阅读、维护代码的可能再小,也不要在标识符中使用非 ASCII 字符。

备注

数据结构

本章深入讲解之前学过的一些内容,同时,还增加了新的知识点。

5.1 列表详解

列表数据类型支持很多方法,列表对象的所有方法所示如下:

list.append(x)

在列表末尾添加一个元素,相当于 a [len(a):] = [x]。

list.extend(iterable)

用可迭代对象的元素扩展列表。相当于 a [len(a):] = iterable。

list.insert(i,x)

在指定位置插入元素。第一个参数是插入元素的索引,因此, a.insert(0, x) 在列表开头插入元素, a.insert(len(a), x) 等同于 a.append(x)。

list.remove(x)

从列表中删除第一个值为 x 的元素。未找到指定元素时,触发 ValueError 异常。

list.pop([i])

删除列表中指定位置的元素,并返回被删除的元素。未指定位置时,a.pop() 删除并返回列表的最后一个元素。(方法签名中i 两边的方括号表示该参数是可选的,不是要求输入方括号。这种表示法常见于 Python 参考库)。

list.clear()

删除列表里的所有元素,相当于del a[:]。

list.index (x[, start[, end]])

返回列表中第一个值为 x 的元素的零基索引。未找到指定元素时,触发 ValueError 异常。

可选参数 start 和 end 是切片符号,用于将搜索限制为列表的特定子序列。返回的索引是相对于整个序列的开始计算的,而不是 start 参数。

list.count(x)

返回列表中元素 x 出现的次数。

list.sort (*, key=None, reverse=False)

就地排序列表中的元素(要了解自定义排序参数,详见 sorted())。

```
list.reverse()
翻转列表中的元素。
list.copy()
返回列表的浅拷贝。相当于 a[:]。
```

多数列表方法示例:

```
>>> fruits = ['orange', 'apple', 'pear', 'banana', 'kiwi', 'apple', 'banana']
>>> fruits.count('apple')
>>> fruits.count('tangerine')
>>> fruits.index('banana')
>>> fruits.index('banana', 4) # Find next banana starting a position 4
>>> fruits.reverse()
>>> fruits
['banana', 'apple', 'kiwi', 'banana', 'pear', 'apple', 'orange']
>>> fruits.append('grape')
>>> fruits
['banana', 'apple', 'kiwi', 'banana', 'pear', 'apple', 'orange', 'grape']
>>> fruits.sort()
>>> fruits
['apple', 'apple', 'banana', 'banana', 'grape', 'kiwi', 'orange', 'pear']
>>> fruits.pop()
'pear'
```

insert、remove、sort等方法只修改列表,不输出返回值——返回的默认值为 None。这是所有 Python 可变数据结构的设计原则。

还有,不是所有数据都可以排序或比较。例如,[None, 'hello', 10] 就不可排序,因为整数不能与字符串对比,而 *None* 不能与其他类型对比。有些类型根本就没有定义顺序关系,例如,3+4j < 5+7j 这种对比操作就是无效的。

5.1.1 用列表实现堆栈

使用列表方法实现堆栈非常容易,最后插入的最先取出("后进先出")。把元素添加到堆栈的顶端,使用append()。从堆栈顶部取出元素,使用pop(),不用指定索引。例如:

```
>>> stack = [3, 4, 5]
>>> stack.append(6)
>>> stack.append(7)
>>> stack
[3, 4, 5, 6, 7]
>>> stack.pop()
7
>>> stack
[3, 4, 5, 6]
>>> stack.pop()
6
>>> stack.pop()
5
>>> stack.pop()
```

¹ 别的语言可能会返回可变对象,允许方法连续执行,例如,d->insert("a")->remove("b")->sort();。

5.1.2 用列表实现队列

列表也可以用作队列,最先加入的元素,最先取出("先进先出");然而,列表作为队列的效率很低。因为,在列表末尾添加和删除元素非常快,但在列表开头插入或移除元素却很慢(因为所有其他元素都必须移动一位)。

实现队列最好用 collections.deque, 可以快速从两端添加或删除元素。例如:

5.1.3 列表推导式

列表推导式创建列表的方式更简洁。常见的用法为,对序列或可迭代对象中的每个元素应用某种操作,用生成的结果创建新的列表;或用满足特定条件的元素创建子序列。

例如, 创建平方值的列表:

```
>>> squares = []
>>> for x in range(10):
... squares.append(x**2)
...
>>> squares
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
```

注意,这段代码创建(或覆盖)变量 x,该变量在循环结束后仍然存在。下述方法可以无副作用地计算平方列表:

```
squares = list(map(lambda x: x**2, range(10)))
```

或等价于:

```
squares = [x**2 \text{ for } x \text{ in } range(10)]
```

上面这种写法更简洁、易读。

列表推导式的方括号内包含以下内容:一个表达式,后面为一个 for 子句,然后,是零个或多个 for 或 if 子句。结果是由表达式依据 for 和 if 子句求值计算而得出一个新列表。举例来说,以下列表推导式 将两个列表中不相等的元素组合起来:

```
>>> [(x, y) for x in [1,2,3] for y in [3,1,4] if x != y]
[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)]
```

等价于:

```
>>> combs = []
>>> for x in [1,2,3]:
... for y in [3,1,4]:
... if x != y:
... combs.append((x, y))
...
>>> combs
[(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 1), (2, 4), (3, 1), (3, 4)]
```

5.1. 列表详解 35

注意,上面两段代码中,for和if的顺序相同。

表达式是元组(例如上例的(x, y))时,必须加上括号:

```
>>> vec = [-4, -2, 0, 2, 4]
>>> # create a new list with the values doubled
>>> [x*2 for x in vec]
[-8, -4, 0, 4, 8]
>>> # filter the list to exclude negative numbers
>>> [x for x in vec if x >= 0]
[0, 2, 4]
>>> # apply a function to all the elements
>>> [abs(x) for x in vec]
[4, 2, 0, 2, 4]
>>> # call a method on each element
>>> freshfruit = [' banana', ' loganberry ', 'passion fruit ']
>>> [weapon.strip() for weapon in freshfruit]
['banana', 'loganberry', 'passion fruit']
>>> # create a list of 2-tuples like (number, square)
>>> [(x, x**2) for x in range(6)]
[(0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25)]
>>> # the tuple must be parenthesized, otherwise an error is raised
>>> [x, x^{**2} for x in range(6)]
 File "<stdin>", line 1, in <module>
    [x, x^{**2} for x in range(6)]
SyntaxError: invalid syntax
>>> # flatten a list using a listcomp with two 'for'
>>> vec = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]
>>> [num for elem in vec for num in elem]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

列表推导式可以使用复杂的表达式和嵌套函数:

```
>>> from math import pi
>>> [str(round(pi, i)) for i in range(1, 6)]
['3.1', '3.14', '3.142', '3.1416', '3.14159']
```

5.1.4 嵌套的列表推导式

列表推导式中的初始表达式可以是任何表达式,甚至可以是另一个列表推导式。

下面这个 3x4 矩阵, 由 3 个长度为 4 的列表组成:

```
>>> matrix = [
... [1, 2, 3, 4],
... [5, 6, 7, 8],
... [9, 10, 11, 12],
... ]
```

下面的列表推导式可以转置行列:

```
>>> [[row[i] for row in matrix] for i in range(4)]
[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]
```

如上节所示, 嵌套的列表推导式基于其后的 for 求值, 所以这个例子等价于:

```
>>> transposed = []
>>> for i in range(4):
... transposed.append([row[i] for row in matrix])
...
```

(下页继续)

```
>>> transposed
[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]
```

反过来说,也等价于:

```
>>> transposed = []
>>> for i in range(4):
...  # the following 3 lines implement the nested listcomp
...  transposed_row = []
...  for row in matrix:
...  transposed_row.append(row[i])
...  transposed_append(transposed_row)
...
>>> transposed
[[1, 5, 9], [2, 6, 10], [3, 7, 11], [4, 8, 12]]
```

实际应用中,最好用内置函数替代复杂的流程语句。此时, zip() 函数更好用:

```
>>> list(zip(*matrix))
[(1, 5, 9), (2, 6, 10), (3, 7, 11), (4, 8, 12)]
```

关于本行中星号的详细说明、参见解包实参列表。

5.2 del 语句

del 语句按索引,而不是值从列表中移除元素。与返回值的 pop()方法不同, del 语句也可以从列表中移除切片,或清空整个列表(之前是将空列表赋值给切片)。例如:

```
>>> a = [-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]

>>> del a[0]

>>> a

[1, 66.25, 333, 333, 1234.5]

>>> del a[2:4]

>>> a

[1, 66.25, 1234.5]

>>> del a[:]

>>> a

[]
```

del 也可以用来删除整个变量:

```
>>> del a
```

此后,再引用 a 就会报错(直到为它赋与另一个值)。后文会介绍 del 的其他用法。

5.3 元组和序列

列表和字符串有很多共性,例如,索引和切片操作。这两种数据类型是 序列 (参见 typesseq)。随着 Python 语言的发展,其他的序列类型也被加入其中。本节介绍另一种标准序列类型:元组。

元组由多个用逗号隔开的值组成,例如:

```
>>> t = 12345, 54321, 'hello!'
>>> t[0]
12345
>>> t

(下页继续)
```

5.2. del 语句 37

```
(12345, 54321, 'hello!')
>>> # Tuples may be nested:
... u = t, (1, 2, 3, 4, 5)
>>> u
((12345, 54321, 'hello!'), (1, 2, 3, 4, 5))
>>> # Tuples are immutable:
... t[0] = 88888
Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
>>> # but they can contain mutable objects:
... v = ([1, 2, 3], [3, 2, 1])
>>> v
([1, 2, 3], [3, 2, 1])
```

输出时,元组都要由圆括号标注,这样才能正确地解释嵌套元组。输入时,圆括号可有可无,不过经常是必须的(如果元组是更大的表达式的一部分)。不允许为元组中的单个元素赋值,当然,可以创建含列表等可变对象的元组。

虽然,元组与列表很像,但使用场景不同,用途也不同。元组是*immutable*(不可变的),一般可包含异质元素序列,通过解包(见本节下文)或索引访问(如果是 namedtuples,可以属性访问)。列表是*mutable*(可变的),列表元素一般为同质类型,可迭代访问。

构造 0 个或 1 个元素的元组比较特殊: 为了适应这种情况,对句法有一些额外的改变。用一对空圆括号就可以创建空元组;只有一个元素的元组可以通过在这个元素后添加逗号来构建(圆括号里只有一个值的话不够明确)。丑陋,但是有效。例如:

```
>>> empty = ()
>>> singleton = 'hello',  # <-- note trailing comma
>>> len(empty)
0
>>> len(singleton)
1
>>> singleton
('hello',)
```

语句t = 12345, 54321, 'hello!' 是 元组打包的例子: 值 12345, 54321 和 'hello!' 一起被打包进元组。逆操作也可以:

```
>>> x, y, z = t
```

称之为 序列解包也是妥妥的,适用于右侧的任何序列。序列解包时,左侧变量与右侧序列元素的数量应相等。注意,多重赋值其实只是元组打包和序列解包的组合。

5.4 集合

Python 还支持 集合这种数据类型。集合是由不重复元素组成的无序容器。基本用法包括成员检测、消除重复元素。集合对象支持合集、交集、差集、对称差分等数学运算。

创建集合用花括号或 set () 函数。注意,创建空集合只能用 set (),不能用 {}, {} 创建的是空字典,下一小节介绍数据结构:字典。

以下是一些简单的示例

```
>>> basket = {'apple', 'orange', 'apple', 'pear', 'orange', 'banana'}
>>> print(basket)  # show that duplicates have been removed
{'orange', 'banana', 'pear', 'apple'}
>>> 'orange' in basket  # fast membership testing
True
```

(下页继续)

```
>>> 'crabgrass' in basket
False
>>> # Demonstrate set operations on unique letters from two words
>>> a = set('abracadabra')
>>> b = set('alacazam')
                                        # unique letters in a
>>> a
{'a', 'r', 'b', 'c', 'd'}
                                        # letters in a but not in b
>>> a - b
{'r', 'd', 'b'}
>>> a | b
                                        # letters in a or b or both
{'a', 'c', 'r', 'd', 'b', 'm', 'z', 'l'}
                                        # letters in both a and b
{'a', 'c'}
>>> a ^ b
                                        # letters in a or b but not both
{'r', 'd', 'b', 'm', 'z', 'l'}
```

与列表推导式类似,集合也支持推导式:

```
>>> a = {x for x in 'abracadabra' if x not in 'abc'}
>>> a
{'r', 'd'}
```

5.5 字典

字典(参见 typesmapping)也是一种常用的 Python 恒置数据类型。其他语言可能把字典称为 联合内存或 联合数组。与以连续整数为索引的序列不同,字典以 关键字为索引,关键字通常是字符串或数字,也可以是其他任意不可变类型。只包含字符串、数字、元组的元组,也可以用作关键字。但如果元组直接或间接地包含了可变对象,就不能用作关键字。列表不能当关键字,因为列表可以用索引、切片、append()、extend()等方法修改。

可以把字典理解为 键值对的集合,但字典的键必须是唯一的。花括号 {} 用于创建空字典。另一种初始 化字典的方式是,在花括号里输入逗号分隔的键值对,这也是字典的输出方式。

字典的主要用途是通过关键字存储、提取值。用 del 可以删除键值对。用已存在的关键字存储值,与该 关键字关联的旧值会被取代。通过不存在的键提取值,则会报错。

对字典执行 list (d) 操作,返回该字典中所有键的列表,按插入次序排列(如需排序,请使用sorted(d))。检查字典里是否存在某个键,使用关键字 in。

以下是一些字典的简单示例:

```
>>> tel = {'jack': 4098, 'sape': 4139}
>>> tel['guido'] = 4127
>>> tel
{'jack': 4098, 'sape': 4139, 'guido': 4127}
>>> tel['jack']
4098
>>> del tel['sape']
>>> tel['irv'] = 4127
>>> tel
{'jack': 4098, 'guido': 4127, 'irv': 4127}
>>> list(tel)
['jack', 'guido', 'irv']
>>> sorted(tel)
['guido', 'irv', 'jack']
>>> 'guido' in tel
True
```

(下页继续)

5.5. 字典 39

```
>>> 'jack' not in tel
False
```

dict()构造函数可以直接用键值对序列创建字典:

```
>>> dict([('sape', 4139), ('guido', 4127), ('jack', 4098)])
{'sape': 4139, 'guido': 4127, 'jack': 4098}
```

字典推导式可以用任意键值表达式创建字典:

```
>>> {x: x**2 for x in (2, 4, 6)} {2: 4, 4: 16, 6: 36}
```

关键字是比较简单的字符串时,直接用关键字参数指定键值对更便捷:

```
>>> dict(sape=4139, guido=4127, jack=4098)
{'sape': 4139, 'guido': 4127, 'jack': 4098}
```

5.6 循环的技巧

在字典中循环时,用 items()方法可同时取出键和对应的值:

```
>>> knights = {'gallahad': 'the pure', 'robin': 'the brave'}
>>> for k, v in knights.items():
... print(k, v)
...
gallahad the pure
robin the brave
```

在序列中循环时,用 enumerate()函数可以同时取出位置索引和对应的值:

```
>>> for i, v in enumerate(['tic', 'tac', 'toe']):
... print(i, v)
...
0 tic
1 tac
2 toe
```

同时循环两个或多个序列时,用 zip()函数可以将其内的元素——匹配:

```
>>> questions = ['name', 'quest', 'favorite color']
>>> answers = ['lancelot', 'the holy grail', 'blue']
>>> for q, a in zip(questions, answers):
... print('What is your {0}? It is {1}.'.format(q, a))
...
What is your name? It is lancelot.
What is your quest? It is the holy grail.
What is your favorite color? It is blue.
```

逆向循环序列时,先正向定位序列,然后调用 reversed()函数:

```
>>> for i in reversed(range(1, 10, 2)):
... print(i)
...
9
7
5
3
1
```

按指定顺序循环序列,可以用 sorted() 函数,在不改动原序列的基础上,返回一个重新的序列:

```
>>> basket = ['apple', 'orange', 'apple', 'pear', 'orange', 'banana']
>>> for i in sorted(basket):
...     print(i)
...
apple
apple
banana
orange
orange
pear
```

使用 set () 去除序列中的重复元素。使用 sorted () 加 set () 则按排序后的顺序,循环遍历序列中的唯一元素:

```
>>> basket = ['apple', 'orange', 'apple', 'pear', 'orange', 'banana']
>>> for f in sorted(set(basket)):
...     print(f)
...
apple
banana
orange
pear
```

一般来说,在循环中修改列表的内容时,创建新列表比较简单,且安全:

```
>>> import math
>>> raw_data = [56.2, float('NaN'), 51.7, 55.3, 52.5, float('NaN'), 47.8]
>>> filtered_data = []
>>> for value in raw_data:
... if not math.isnan(value):
... filtered_data.append(value)
...
>>> filtered_data
[56.2, 51.7, 55.3, 52.5, 47.8]
```

5.7 深入条件控制

while 和 if 条件句不只可以进行比较,还可以使用任意运算符。

The comparison operators in and not in are membership tests that determine whether a value is in (or not in) a container. The operators is and is not compare whether two objects are really the same object. All comparison operators have the same priority, which is lower than that of all numerical operators.

比较操作支持链式操作。例如, a < b == c 校验 a 是否小于 b, 且 b 是否等于 c。

比较操作可以用布尔运算符 and 和 or 组合,并且,比较操作(或其他布尔运算)的结果都可以用 not 取反。这些操作符的优先级低于比较操作符; not 的优先级最高, or 的优先级最低, 因此, A and not B or C 等价于 (A and (not B)) or C。与其他运算符操作一样,此处也可以用圆括号表示想要的组合。

布尔运算符 and 和 or 也称为 短路运算符: 其参数从左至右解析,一旦可以确定结果,解析就会停止。例如,如果 A 和 C 为真,B 为假,那么 A and B and C 不会解析 C。用作普通值而不是布尔值时,短路操作符返回的值通常是最后一个变量。

还可以把比较操作或逻辑表达式的结果赋值给变量,例如:

```
>>> string1, string2, string3 = '', 'Trondheim', 'Hammer Dance'
>>> non_null = string1 or string2 or string3

(下页继续)
```

5.7. 深入条件控制 41

```
>>> non_null
'Trondheim'
```

注意, Python 与 C 不同, 在表达式内部赋值必须显式使用 海象运算符:=。这避免了 C 程序中常见的问题: 要在表达式中写==时, 却写成了=。

5.8 序列和其他类型的比较

序列对象可以与相同序列类型的其他对象比较。这种比较使用字典式顺序:首先,比较前两个对应元素,如果不相等,则可确定比较结果;如果相等,则比较之后的两个元素,以此类推,直到其中一个序列结束。如果要比较的两个元素本身是相同类型的序列,则递归地执行字典式顺序比较。如果两个序列中所有的对应元素都相等,则两个序列相等。如果一个序列是另一个的初始子序列,则较短的序列可被视为较小(较少)的序列。对于字符串来说,字典式顺序使用 Unicode 码位序号排序单个字符。下面列出了一些比较相同类型序列的例子:

注意,对不同类型的对象来说,只要待比较的对象提供了合适的比较方法,就可以使用 < 和 > 进行比较。例如,混合数值类型通过数值进行比较,所以,0等于 0.0,等等。否则,解释器不会随便给出一个对比结果,而是触发 TypeError 异常。

备注

CHAPTER 6

模块

退出 Python 解释器后,再次进入时,之前在 Python 解释器中定义的函数和变量就丢失了。因此,编写较长程序时,建议用文本编辑器代替解释器,执行文件中的输入内容,这就是编写 脚本。随着程序越来越长,为了方便维护,最好把脚本拆分成多个文件。编写脚本还一个好处,不同程序调用同一个函数时,不用每次把函数复制到各个程序。

为实现这些需求,Python 把各种定义存入一个文件,在脚本或解释器的交互式实例中使用。这个文件就是模块;模块中的定义可以导入到其他模块或主模块(在顶层和计算器模式下,执行脚本中可访问的变量集)。

模块是包含 Python 定义和语句的文件。其文件名是模块名加后缀名 .py 。在模块内部,通过全局变量 ___name__ 可以获取模块名(即字符串)。例如,用文本编辑器在当前目录下创建 fibo.py 文件,输入以下内容:

```
# Fibonacci numbers module

def fib(n):  # write Fibonacci series up to n
    a, b = 0, 1
    while a < n:
        print(a, end=' ')
        a, b = b, a+b
    print()

def fib2(n):  # return Fibonacci series up to n
    result = []
    a, b = 0, 1
    while a < n:
        result.append(a)
        a, b = b, a+b
    return result</pre>
```

现在,进入 Python 解释器,用以下命令导入该模块:

```
>>> import fibo
```

这项操作不直接把 fibo 函数定义的名称导入到当前符号表,只导入模块名 fibo 。要使用模块名访问函数:

```
>>> fibo.fib(1000)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
```

(下页继续)

```
>>> fibo.fib2(100)
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
>>> fibo.__name__
'fibo'
```

如果经常使用某个函数,可以把它赋值给局部变量:

```
>>> fib = fibo.fib
>>> fib(500)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

6.1 模块详解

模块包含可执行语句及函数定义。这些语句用于初始化模块,且仅在 import 语句 第一次遇到模块名时执行。1(文件作为脚本运行时,也会执行这些语句。)

模块有自己的私有符号表,用作模块中所有函数的全局符号表。因此,在模块内使用全局变量时,不用担心与用户定义的全局变量发生冲突。另一方面,可以用与访问模块函数一样的标记法,访问模块的全局变量,modname.itemname。

可以把其他模块导入模块。按惯例,所有 import 语句都放在模块(或脚本)开头,但这不是必须的。导入的模块名存在导入模块的全局符号表里。

import 语句有一个变体,可以直接把模块里的名称导入到另一个模块的符号表。例如:

```
>>> from fibo import fib, fib2
>>> fib(500)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

这段代码不会把模块名导入到局部符号表里(因此,本例没有定义 fibo)。

还有一种变体可以导入模块内定义的所有名称:

```
>>> from fibo import *
>>> fib(500)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

这种方式会导入所有不以下划线(_)开头的名称。大多数情况下,不要用这个功能,这种方式向解释器导入了一批未知的名称,可能会覆盖已经定义的名称。

注意,一般情况下,不建议从模块或包内导入*,因为,这项操作经常让代码变得难以理解。不过,为了在交互式编译器中少打几个字,这么用也没问题。

模块名后使用 as 时,直接把 as 后的名称与导入模块绑定。

```
>>> import fibo as fib
>>> fib.fib(500)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

与 import fibo 一样,这种方式也可以有效地导入模块,唯一的区别是,导入的名称是 fib。

from 中也可以使用这种方式,效果类似:

```
>>> from fibo import fib as fibonacci
>>> fibonacci(500)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377
```

44 Chapter 6. 模块

¹实际上,函数定义也是"可执行"的"语句";执行模块级函数定义时,函数名将被导入到模块的全局符号表。

注解: 为了保证运行效率,每次解释器会话只导入一次模块。如果更改了模块内容,必须重启解释器;仅交互测试一个模块时,也可以使用importlib.reload(),例如import importlib; importlib.reload(modulename)。

6.1.1 以脚本方式执行模块

可以用以下方式运行 Python 模块:

```
python fibo.py <arguments>
```

这项操作将执行模块里的代码,和导入模块一样,但会把 ___name__ 赋值为 "___main___"。也就是把下列代码添加到模块末尾:

```
if __name__ == "__main__":
    import sys
    fib(int(sys.argv[1]))
```

既可以把这个文件当脚本使用,也可以用作导入的模块,因为,解析命令行的代码只有在模块以"main"文件执行时才会运行:

```
$ python fibo.py 50
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
```

导入模块时,不运行这些代码:

```
>>> import fibo
>>>
```

这种操作常用于为模块提供便捷用户接口,或用于测试(把模块当作执行测试套件的脚本运行)。

6.1.2 模块搜索路径

When a module named spam is imported, the interpreter first searches for a built-in module with that name. These module names are listed in sys.builtin_module_names. If not found, it then searches for a file named spam.py in a list of directories given by the variable sys.path. sys.path is initialized from these locations:

- 输入脚本的目录(或未指定文件时的当前目录)。
- PYTHONPATH (目录列表,与 shell 变量 PATH 的语法一样)。
- The installation-dependent default (by convention including a site-packages directory, handled by the site module).

注解: 在支持 symlink 的文件系统中,输入脚本目录是在追加 symlink 后计算出来的。换句话说,包含 symlink 的目录并 **没有**添加至模块搜索路径。

初始化后, Python 程序可以更改 sys.path。运行脚本的目录在标准库路径之前,置于搜索路径的开头。即,加载的是该目录里的脚本,而不是标准库的同名模块。除非刻意替换,否则会报错。详见标准模块。

6.1. 模块详解 45

6.1.3 "已编译的" Python 文件

为了快速加载模块,Python 把模块的编译版缓存在___pycache___目录中,文件名为 module.version.pyc, version 对编译文件格式进行编码,一般是 Python 的版本号。例如, CPython 的 3.3 发行版中, spam.py 的编译版本缓存为___pycache___/spam.cpython-33.pyc。使用这种命名惯例,可以让不同 Python 发行版及不同版本的已编译模块共存。

Python 对比编译版本与源码的修改日期,查看它是否已过期,是否要重新编译,此过程完全自动化。此外,编译模块与平台无关,因此,可在不同架构系统之间共享相同的支持库。

Python 在两种情况下不检查缓存。其一,从命令行直接载入模块,只重新编译,不存储编译结果;其二,没有源模块,就不会检查缓存。为了支持无源文件(仅编译)发行版本,编译模块必须在源目录下,并且绝不能有源模块。

给专业人士的一些小建议:

- 在 Python 命令中使用 -O 或 -OO 开关,可以减小编译模块的大小。-O 去除断言语句,-OO 去除断言语句和 __doc__ 字符串。有些程序可能依赖于这些内容,因此,没有十足的把握,不要使用这两个选项。"优化过的"模块带有 opt 标签,并且文件通常会一小些。将来的发行版或许会改进优化的效果。
- 从.pyc 文件读取的程序不比从.py 读取的执行速度快,.pyc 文件只是加载速度更快。
- compileall 模块可以为一个目录下的所有模块创建.pyc 文件。
- 本过程的细节及决策流程图, 详见 PEP 3147。

6.2 标准模块

Python 自带一个标准模块的库,它在 Python 库参考(此处以下称为"库参考")里另外描述。一些模块是内嵌到编译器里面的,它们给一些虽并非语言核心但却内嵌的操作提供接口,要么是为了效率,要么是给操作系统基础操作例如系统调入提供接口。这些模块集是一个配置选项,并且还依赖于底层的操作系统。例如,winreg 模块只在 Windows 系统上提供。一个特别值得注意的模块 sys,它被内嵌到每一个Python 编译器中。sys.ps1 和 sys.ps2 变量定义了一些字符,它们可以用作主提示符和辅助提示符:

```
>>> import sys
>>> sys.ps1
'>>> '
>>> sys.ps2
'...'
>>> sys.ps1 = 'C> '
C> print('Yuck!')
Yuck!
C>
```

只有解释器用于交互模式时,才定义这两个变量。

变量 sys.path 是字符串列表,用于确定解释器的模块搜索路径。该变量以环境变量 PYTHONPATH 提取的默认路径进行初始化,如未设置 PYTHONPATH,则使用内置的默认路径。可以用标准列表操作修改该变量:

```
>>> import sys
>>> sys.path.append('/ufs/guido/lib/python')
```

46 Chapter 6. 模块

6.3 dir() 函数

内置函数 dir() 用于查找模块定义的名称。返回结果是经过排序的字符串列表:

```
>>> import fibo, sys
>>> dir(fibo)
['__name__', 'fib', 'fib2']
>>> dir(sys)
['__breakpointhook__', '__displayhook__', '__doc__', '__excepthook__',
 '__interactivehook__', __drspridyhook___', __deee__', __excepthook__',
'__interactivehook__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__',
'__stderr__', '__stdin__', '__stdout__', '__unraisablehook__',
'_clear_type_cache', '_current_frames', '_debugmallocstats', '_framework',
 '_getframe', '_git', '_home', '_xoptions', 'abiflags', 'addaudithook',
 'api_version', 'argv', 'audit', 'base_exec_prefix', 'base_prefix',
 'breakpointhook', 'builtin_module_names', 'byteorder', 'call_tracing', 'callstats', 'copyright', 'displayhook', 'dont_write_bytecode', 'exc_info',
 'excepthook', 'exec_prefix', 'executable', 'exit', 'flags', 'float_info', 'float_repr_style', 'get_asyncgen_hooks', 'get_coroutine_origin_tracking_depth',
 'getallocatedblocks', 'getdefaultencoding', 'getdlopenflags',
 'getfilesystemencodeerrors', 'getfilesystemencoding', 'getprofile',
 'getrecursionlimit', 'getrefcount', 'getsizeof', 'getswitchinterval',
 'gettrace', 'hash_info', 'hexversion', 'implementation', 'int_info',
 'intern', 'is_finalizing', 'last_traceback', 'last_type', 'last_value',
 'maxsize', 'maxunicode', 'meta_path', 'modules', 'path', 'path_hooks',
 'path_importer_cache', 'platform', 'prefix', 'ps1', 'ps2', 'pycache_prefix',
 'set_asyncgen_hooks', 'set_coroutine_origin_tracking_depth', 'setdlopenflags',
 'setprofile', 'setrecursionlimit', 'setswitchinterval', 'settrace', 'stderr',
 'stdin', 'stdout', 'thread_info', 'unraisablehook', 'version', 'version_info',
 'warnoptions']
```

没有参数时, dir() 列出当前定义的名称:

```
>>> a = [1, 2, 3, 4, 5]
>>> import fibo
>>> fib = fibo.fib
>>> dir()
['__builtins__', '__name__', 'a', 'fib', 'fibo', 'sys']
```

注意,该函数列出所有类型的名称:变量、模块、函数等。

dir() 不会列出内置函数和变量的名称。这些内容的定义在标准模块 builtins 里:

```
>>> import builtins
>>> dir(builtins)
['ArithmeticError', 'AssertionError', 'AttributeError', 'BaseException',
 'BlockingIOError', 'BrokenPipeError', 'BufferError', 'BytesWarning',
 'ChildProcessError', 'ConnectionAbortedError', 'ConnectionError',
 'ConnectionRefusedError', 'ConnectionResetError', 'DeprecationWarning',
 'EOFError', 'Ellipsis', 'EnvironmentError', 'Exception', 'False',
 'FileExistsError', 'FileNotFoundError', 'FloatingPointError',
 'FutureWarning', 'GeneratorExit', 'IOError', 'ImportError',
 'ImportWarning', 'IndentationError', 'IndexError', 'InterruptedError',
 'IsADirectoryError', 'KeyError', 'KeyboardInterrupt', 'LookupError',
 'MemoryError', 'NameError', 'None', 'NotADirectoryError', 'NotImplemented',
 'NotImplementedError', 'OSError', 'OverflowError',
 'PendingDeprecationWarning', 'PermissionError', 'ProcessLookupError',
 'ReferenceError', 'ResourceWarning', 'RuntimeError', 'RuntimeWarning',
 'StopIteration', 'SyntaxError', 'SyntaxWarning', 'SystemError',
 'SystemExit', 'TabError', 'TimeoutError', 'True', 'TypeError', 'UnboundLocalError', 'UnicodeDecodeError', 'UnicodeEncodeError',
 'UnicodeError', 'UnicodeTranslateError', 'UnicodeWarning', 'UserWarning',
 'ValueError', 'Warning', 'ZeroDivisionError', '_', '__build_class__',
```

(下页继续)

6.3. dir() 函数 47

```
'__debug__', '__doc__', '__import__', '__name__', '__package__', 'abs',
'all', 'any', 'ascii', 'bin', 'bool', 'bytearray', 'bytes', 'callable',
'chr', 'classmethod', 'compile', 'complex', 'copyright', 'credits',
'delattr', 'dict', 'dir', 'divmod', 'enumerate', 'eval', 'exec', 'exit',
'filter', 'float', 'format', 'frozenset', 'getattr', 'globals', 'hasattr',
'hash', 'help', 'hex', 'id', 'input', 'int', 'isinstance', 'issubclass',
'iter', 'len', 'license', 'list', 'locals', 'map', 'max', 'memoryview',
'min', 'next', 'object', 'oct', 'open', 'ord', 'pow', 'print', 'property',
'quit', 'range', 'repr', 'reversed', 'round', 'set', 'setattr', 'slice',
'sorted', 'staticmethod', 'str', 'sum', 'super', 'tuple', 'type', 'vars',
'zip']
```

6.4 包

包是一种用"点式模块名"构造 Python 模块命名空间的方法。例如,模块名 A.B 表示包 A 中名为 B 的子模块。正如模块可以区分不同模块之间的全局变量名称一样,点式模块名可以区分 NumPy 或 Pillow 等不同多模块包之间的模块名称。

假设要为统一处理声音文件与声音数据设计一个模块集("包")。声音文件的格式很多(通常以扩展名来识别,例如: .wav, .aiff, .au),因此,为了不同文件格式之间的转换,需要创建和维护一个不断增长的模块集合。为了实现对声音数据的不同处理(例如,混声、添加回声、均衡器功能、创造人工立体声效果),还要编写无穷无尽的模块流。下面这个分级文件树展示了这个包的架构:

```
sound/
                                 Top-level package
       _init__.py
                                 Initialize the sound package
      formats/
                                 Subpackage for file format conversions
               _init__.py
              wavread.py
              wavwrite.py
              aiffread.py
              aiffwrite.py
              auread.py
              auwrite.py
      effects/
                                 Subpackage for sound effects
                _init__.py
              echo.pv
              surround.py
              reverse.py
      filters/
                                 Subpackage for filters
              __init__.py
              equalizer.py
              vocoder.py
              karaoke.pv
```

导入包时, Python 搜索 sys.path 里的目录, 查找包的子目录。

Python 只把含 __init__.py 文件的目录当成包。这样可以防止以 string 等通用名称命名的目录,无意中屏蔽出现在后方模块搜索路径中的有效模块。最简情况下,__init__.py 只是一个空文件,但该文件也可以执行包的初始化代码,或设置 __all__ 变量,详见下文。

还可以从包中导入单个模块, 例如:

```
import sound.effects.echo
```

这段代码加载子模块 sound.effects.echo, 但引用时必须使用子模块的全名:

48 Chapter 6. 模块

sound.effects.echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)

另一种导入子模块的方法是:

```
from sound.effects import echo
```

这段代码还可以加载子模块 echo,不加包前缀也可以使用。因此,可以按如下方式使用:

```
echo.echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)
```

Import 语句的另一种变体是直接导入所需的函数或变量:

```
from sound.effects.echo import echofilter
```

同样,这样也会加载子模块 echo,但可以直接使用函数 echofilter():

```
echofilter(input, output, delay=0.7, atten=4)
```

注意,使用 from package import item 时,item 可以是包的子模块(或子包),也可以是包中定义的函数、类或变量等其他名称。import 语句首先测试包中是否定义了 item; 如果未在包中定义,则假定 item 是模块,并尝试加载。如果找不到 item,则触发 ImportError 异常。

相反,使用 import item.subitem.subsubitem 句法时,除最后一项外,每个 item 都必须是包;最后一项可以是模块或包,但不能是上一项中定义的类、函数或变量。

6.4.1 从包中导入*

使用 from sound.effects import * 时会发生什么?理想情况下,该语句在文件系统查找并导入包的所有子模块。这项操作花费的时间较长,并且导入子模块可能会产生不必要的副作用,这种副作用只有在显式导入子模块时才会发生。

唯一的解决方案是提供包的显式索引。import 语句使用如下惯例:如果包的__init__.py 代码定义了列表__all__,运行 from package import * 时,它就是用于导入的模块名列表。发布包的新版本时,包的作者应更新此列表。如果包的作者认为没有必要在包中执行导入*操作,也可以不提供此列表。例如,sound/effects/__init__.py 文件包含以下代码:

```
_all__ = ["echo", "surround", "reverse"]
```

This would mean that from sound.effects import * would import the three named submodules of the sound.effects package.

如果没有定义 __all___, from sound.effects import * 语句 不会把包 sound.effects 中所有子模块都导入到当前命名空间;该语句只确保导入包 sound.effects (可能还会运行 __init___.py 中的初始化代码),然后,再导入包中定义的名称。这些名称包括 __init___.py 中定义的任何名称(以及显式加载的子模块),还包括之前 import 语句显式加载的包里的子模块。请看以下代码:

```
import sound.effects.echo
import sound.effects.surround
from sound.effects import *
```

本例中,执行 from...import 语句时,将把 echo 和 surround 模块导入至当前命名空间,因为,它们是在 sound.effects 包里定义的。(该导入操作在定义了 __all__ 时也有效。)

虽然,可以把模块设计为用 import * 时只导出遵循指定模式的名称,但仍不提倡在生产代码中使用这种做法。

记住,使用 from package import specific_submodule 没有任何问题!实际上,除了导入模块使用不同包的同名子模块之外,这种方式是推荐用法。

6.4. 包 49

6.4.2 子包参考

包中含有多个子包时(与示例中的 sound 包一样),可以使用绝对导入引用兄弟包中的子模块。例如,要在模块 sound.filters.vocoder 中使用 sound.effects 包的 echo 模块时,可以用 from sound.effects import echo 导入。

还可以用 import 语句的 from module import name 形式执行相对导人。这些导人语句使用前导句点表示相对导入中的当前包和父包。例如,相对于 surround 模块,可以使用:

from . import echo
from .. import formats

from ..filters import equalizer

注意,相对导入基于当前模块名。因为主模块名是 "___main___",所以 Python 程序的主模块必须始终使用绝对导入。

6.4.3 多目录中的包

包还支持特殊属性 __path__。该属性初始化为在包的 __init__.py 文件中的代码执行前所在的目录名列表。这个变量可以修改,但这样做会影响将来搜索包中模块和子包的操作。

这个功能虽然不常用,但可用于扩展包中的模块集。

备注

50 Chapter 6. 模块

输入与输出

程序输出有几种显示方式;数据既可以输出供人阅读的形式,也可以写入文件备用。本章探讨一些可用的方式。

7.1 更复杂的输出格式

至此,我们已学习了两种写入值的方法:表达式语句和 print ()函数。第三种方法是使用文件对象的write()方法;标准输出文件称为 sys.stdout。详见标准库参考。

对输出格式的控制不只是打印空格分隔的值,还需要更多方式。格式化输出包括以下几种方法。

• 使用格式化字符串字面值 ,要在字符串开头的引号/三引号前添加 f 或 F 。在这种字符串中,可以在 $\{$ 和 $\}$ 字符之间输入引用的变量,或字面值的 Python 表达式。

```
>>> year = 2016
>>> event = 'Referendum'
>>> f'Results of the {year} {event}'
'Results of the 2016 Referendum'
```

• 字符串的 str.format()方法需要更多手动操作。该方法也用{和}标记替换变量的位置,虽然这种方法支持详细的格式化指令,但需要提供格式化信息。

```
>>> yes_votes = 42_572_654
>>> no_votes = 43_132_495
>>> percentage = yes_votes / (yes_votes + no_votes)
>>> '{:-9} YES votes {:2.2%}'.format(yes_votes, percentage)
' 42572654 YES votes 49.67%'
```

• 最后,还可以用字符串切片和合并操作完成字符串处理操作,创建任何排版布局。字符串类型还支持将字符串按给定列宽进行填充,这些方法也很有用。

如果不需要花哨的输出,只想快速显示变量进行调试,可以用 repr() 或 str() 函数把值转化为字符 串。

str()函数返回供人阅读的值,repr()则生成适于解释器读取的值(如果没有等效的语法,则强制执行SyntaxError)。对于没有支持供人阅读展示结果的对象,str()返回与repr()相同的值。一般情况下,数字、列表或字典等结构的值,使用这两个函数输出的表现形式是一样的。字符串有两种不同的表现形式。

示例如下:

```
>>> s = 'Hello, world.'
>>> str(s)
'Hello, world.'
>>> repr(s)
"'Hello, world.'"
>>> str(1/7)
'0.14285714285714285'
>>> x = 10 * 3.25
>>> y = 200 * 200
>>> s =  'The value of x is ' + repr(x) + ', and y is ' + repr(y) + '...'
>>> print(s)
The value of x is 32.5, and y is 40000...
>>> # The repr() of a string adds string quotes and backslashes:
... hello = 'hello, world\n'
>>> hellos = repr(hello)
>>> print(hellos)
'hello, world\n'
>>> # The argument to repr() may be any Python object:
... repr((x, y, ('spam', 'eggs')))
"(32.5, 40000, ('spam', 'eggs'))"
```

string 模块包含 Template 类,提供了将值替换为字符串的另一种方法。该类使用 \$x 占位符,并用字典的值进行替换,但对格式控制的支持比较有限。

7.1.1 格式化字符串字面值

格式化字符串字面值(简称为 f-字符串)在字符串前加前缀 f 或 F,通过 {expression} 表达式,把 Python 表达式的值添加到字符串内。

格式说明符是可选的,写在表达式后面,可以更好地控制格式化值的方式。下例将 pi 舍入到小数点后三位:

```
>>> import math
>>> print(f'The value of pi is approximately {math.pi:.3f}.')
The value of pi is approximately 3.142.
```

在 ':' 后传递整数,为该字段设置最小字符宽度,常用于列对齐:

```
>>> table = {'Sjoerd': 4127, 'Jack': 4098, 'Dcab': 7678}
>>> for name, phone in table.items():
... print(f'{name:10} ==> {phone:10d}')
...
Sjoerd ==> 4127
Jack ==> 4098
Dcab ==> 7678
```

还有一些修饰符可以在格式化前转换值。'!a'应用 ascii(), '!s'应用 str(), '!r'应用 repr():

```
>>> animals = 'eels'
>>> print(f'My hovercraft is full of {animals}.')
My hovercraft is full of eels.
>>> print(f'My hovercraft is full of {animals!r}.')
My hovercraft is full of 'eels'.
```

格式规范参考详见参考指南 formatspec。

7.1.2 字符串 format() 方法

str.format()方法的基本用法如下所示:

```
>>> print('We are the {} who say "{}!"'.format('knights', 'Ni'))
We are the knights who say "Ni!"
```

花括号及之内的字符(称为格式字段)被替换为传递给 str.format()方法的对象。花括号中的数字表示传递给 str.format()方法的对象所在的位置。

```
>>> print('{0} and {1}'.format('spam', 'eggs'))
spam and eggs
>>> print('{1} and {0}'.format('spam', 'eggs'))
eggs and spam
```

str.format()方法中使用关键字参数名引用值。

```
>>> print('This {food} is {adjective}.'.format(
... food='spam', adjective='absolutely horrible'))
This spam is absolutely horrible.
```

位置参数和关键字参数可以任意组合:

```
>>> print('The story of {0}, {1}, and {other}.'.format('Bill', 'Manfred', other='Georg'))
The story of Bill, Manfred, and Georg.
```

如果不想分拆较长的格式字符串,最好按名称引用变量进行格式化,不要按位置。这项操作可以通过传递字典,并用方括号 '[]'访问键来完成。

```
>>> table = {'Sjoerd': 4127, 'Jack': 4098, 'Dcab': 8637678}
>>> print('Jack: {0[Jack]:d}; Sjoerd: {0[Sjoerd]:d}; '
... 'Dcab: {0[Dcab]:d}'.format(table))
Jack: 4098; Sjoerd: 4127; Dcab: 8637678
```

也可以用'**' 符号,把 table 当作传递的关键字参数。

```
>>> table = {'Sjoerd': 4127, 'Jack': 4098, 'Dcab': 8637678}
>>> print('Jack: {Jack:d}; Sjoerd: {Sjoerd:d}; Dcab: {Dcab:d}'.format(**table))
Jack: 4098; Sjoerd: 4127; Dcab: 8637678
```

与内置函数 vars () 结合使用时,这种方式非常实用,可以返回包含所有局部变量的字典。

例如,下面的代码生成一组整齐的列,包含给定整数及其平方与立方:

```
>>> for x in range(1, 11):
       print('\{0:2d\} \{1:3d\} \{2:4d\}'.format(x, x*x, x*x*x))
. . .
. . .
   1 1
1
2 4
        8
      27
3
   9
4 16 64
5 25 125
6 36 216
   49
      343
8
   64
       512
9
   81
       729
10 100 1000
```

str.format() 进行字符串格式化的完整概述详见 formatstrings。

7.1.3 手动格式化字符串

下面是使用手动格式化方式实现的同一个平方和立方的表:

```
>>> for x in range(1, 11):
      print(repr(x).rjust(2), repr(x*x).rjust(3), end=' ')
       # Note use of 'end' on previous line
       print(repr(x*x*x).rjust(4))
. . .
. . .
2
    4
3
    9
       27
4 16
        64
   25 125
5
6 36 216
   49 343
7
8 64 512
9 81 729
10 100 1000
```

(注意,每列之间的空格是通过使用 print ()添加的:它总在其参数间添加空格。)

字符串对象的 str.rjust() 方法通过在左侧填充空格,对给定宽度字段中的字符串进行右对齐。同类方法还有 str.ljust() 和 str.center()。这些方法不写人任何内容,只返回一个新字符串,如果输入的字符串太长,它们不会截断字符串,而是原样返回;虽然这种方式会弄乱列布局,但也比另一种方法好,后者在显示值时可能不准确(如果真的想截断字符串,可以使用 x.ljust(n)[:n]这样的切片操作。)

另一种方法是 str.zfill(), 该方法在数字字符串左边填充零,且能识别正负号:

```
>>> '12'.zfill(5)
'00012'
>>> '-3.14'.zfill(7)
'-003.14'
>>> '3.14159265359'.zfill(5)
'3.14159265359'
```

7.1.4 旧式字符串格式化方法

% 运算符(求余符)也可用于字符串格式化。给定 'string' % values,则 string中的%实例会以零个或多个 values 元素替换。此操作被称为字符串插值。例如:

```
>>> import math
>>> print('The value of pi is approximately %5.3f.' % math.pi)
The value of pi is approximately 3.142.
```

old-string-formatting 小节介绍更多相关内容。

7.2 读写文件

open () returns a *file object*, and is most commonly used with two positional arguments and one keyword argument: open (filename, mode, encoding=None)

```
>>> f = open('workfile', 'w', encoding="utf-8")
```

第一个实参是文件名字符串。第二个实参是包含描述文件使用方式字符的字符串。*mode* 的值包括 'r', 表示文件只能读取; 'w'表示只能写入(现有同名文件会被覆盖); 'a'表示打开文件并追加内容,任何写入的数据会自动添加到文件末尾。'r+'表示打开文件进行读写。*mode* 实参是可选的,省略时的默认值为 'r'。

Normally, files are opened in *text mode*, that means, you read and write strings from and to the file, which are encoded in a specific *encoding*. If *encoding* is not specified, the default is platform dependent (see open()). Because UTF-8 is the modern de-facto standard, encoding="utf-8" is recommended unless you know that you need to use a different encoding. Appending a 'b' to the mode opens the file in *binary mode*. Binary mode data is read and written as bytes objects. You can not specify *encoding* when opening file in binary mode.

在文本模式下读取文件时,默认把平台特定的行结束符(Unix 上为 \n, Windows 上为 \r\n)转换为 \n。在文本模式下写入数据时,默认把 \n 转换回平台特定结束符。这种操作方式在后台修改文件数据对文本文件来说没有问题,但会破坏 JPEG 或 EXE 等二进制文件中的数据。注意,在读写此类文件时,一定要使用二进制模式。

在处理文件对象时,最好使用 with 关键字。优点是,子句体结束后,文件会正确关闭,即便触发异常也可以。而且,使用 with 相比等效的 try-finally 代码块要简短得多:

```
>>> with open('workfile', encoding="utf-8") as f:
... read_data = f.read()
>>> # We can check that the file has been automatically closed.
>>> f.closed
True
```

如果没有使用 with 关键字,则应调用 f.close()关闭文件,即可释放文件占用的系统资源。

警告:调用f.write()时,未使用with关键字,或未调用f.close(),即使程序正常退出,也**可能**导致f.write()的参数没有完全写入磁盘。

通过 with 语句,或调用 f.close()关闭文件对象后,再次使用该文件对象将会失败。

```
>>> f.close()
>>> f.read()
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: I/O operation on closed file.
```

7.2.1 文件对象的方法

本节下文中的例子假定已创建 f 文件对象。

f.read(size)可用于读取文件内容,它会读取一些数据,并返回字符串(文本模式),或字节串对象(在二进制模式下)。size 是可选的数值参数。省略 size 或 size 为负数时,读取并返回整个文件的内容;文件大小是内存的两倍时,会出现问题。size 取其他值时,读取并返回最多 size 个字符(文本模式)或 size 个字节(二进制模式)。如已到达文件末尾,f.read()返回空字符串('')。

```
>>> f.read()
'This is the entire file.\n'
>>> f.read()
''
```

f.readline()从文件中读取单行数据;字符串末尾保留换行符(\n),只有在文件不以换行符结尾时,文件的最后一行才会省略换行符。这种方式让返回值清晰明确;只要f.readline()返回空字符串,就表示已经到达了文件末尾,空行使用'\n'表示,该字符串只包含一个换行符。

```
>>> f.readline()
'This is the first line of the file.\n'
>>> f.readline()
'Second line of the file\n'
>>> f.readline()
''
```

7.2. 读写文件 55

从文件中读取多行时,可以用循环遍历整个文件对象。这种操作能高效利用内存,快速,且代码简单:

```
>>> for line in f:
... print(line, end='')
...
This is the first line of the file.
Second line of the file
```

如需以列表形式读取文件中的所有行,可以用list(f)或f.readlines()。

f.write(string)把 string的内容写入文件,并返回写入的字符数。

```
>>> f.write('This is a test\n')
15
```

写入其他类型的对象前,要先把它们转化为字符串(文本模式)或字节对象(二进制模式):

```
>>> value = ('the answer', 42)
>>> s = str(value) # convert the tuple to string
>>> f.write(s)
18
```

f.tell()返回整数,给出文件对象在文件中的当前位置,表示为二进制模式下时从文件开始的字节数,以及文本模式下的意义不明的数字。

f.seek (offset, whence) 可以改变文件对象的位置。通过向参考点添加 offset 计算位置;参考点由 whence 参数指定。whence 值为 0 时,表示从文件开头计算,1 表示使用当前文件位置,2 表示使用文件 末尾作为参考点。省略 whence 时,其默认值为 0,即使用文件开头作为参考点。

```
>>> f = open('workfile', 'rb+')
>>> f.write(b'0123456789abcdef')
16
>>> f.seek(5)  # Go to the 6th byte in the file
5
>>> f.read(1)
b'5'
>>> f.seek(-3, 2)  # Go to the 3rd byte before the end
13
>>> f.read(1)
b'd'
```

在文本文件(模式字符串未使用 b 时打开的文件)中,只允许相对于文件开头搜索(使用 seek (0, 2)搜索到文件末尾是个例外),唯一有效的 offset 值是能从 f.tell() 中返回的,或 0。其他 offset 值都会产生未定义的行为。

文件对象还支持 isatty() 和 truncate() 等方法,但不常用;文件对象的完整指南详见库参考。

7.2.2 使用 json 保存结构化数据

从文件写入或读取字符串很简单,数字则稍显麻烦,因为 read() 方法只返回字符串,这些字符串必须 传递给 int() 这样的函数,接受 '123' 这样的字符串,并返回数字值 123。保存嵌套列表、字典等复 杂数据类型时,手动解析和序列化的操作非常复杂。

Python 支持 JSON (JavaScript Object Notation) 这种流行数据交换格式,用户无需没完没了地编写、调试代码,才能把复杂的数据类型保存到文件。json 标准模块采用 Python 数据层次结构,并将之转换为字符串表示形式;这个过程称为 serializing (序列化)。从字符串表示中重建数据称为 deserializing (解序化)。在序列化和解序化之间,表示对象的字符串可能已经存储在文件或数据中,或通过网络连接发送到远方的机器。

注解: JSON 格式通常用于现代应用程序的数据交换。程序员早已对它耳熟能详,可谓是交互操作的不

二之选。

只需一行简单的代码即可查看某个对象的 JSON 字符串表现形式:

```
>>> import json
>>> x = [1, 'simple', 'list']
>>> json.dumps(x)
'[1, "simple", "list"]'
```

dumps () 函数还有一个变体,dump () ,它只将对象序列化为text file 。因此,如果 f 是text file 对象,可以这样做:

```
json.dump(x, f)
```

To decode the object again, if f is a binary file or text file object which has been opened for reading:

```
x = json.load(f)
```

注解: JSON files must be encoded in UTF-8. Use encoding="utf-8" when opening JSON file as a *text file* for both of reading and writing.

这种简单的序列化技术可以处理列表和字典,但在 JSON 中序列化任意类的实例,则需要付出额外努力。 json 模块的参考包含对此的解释。

参见:

pickle-封存模块

与JSON 不同,pickle 是一种允许对复杂 Python 对象进行序列化的协议。因此,它为 Python 所特有,不能用于与其他语言编写的应用程序通信。默认情况下它也是不安全的:如果解序化的数据是由手段高明的攻击者精心设计的,这种不受信任来源的 pickle 数据可以执行任意代码。

7.2. 读写文件 57

CHAPTER 8

错误和异常

至此,本教程还未深入介绍错误信息,但如果您输入过本教程前文中的例子,应该已经看到过一些错误信息。目前,(至少)有两种不同错误: 句法错误和 异常。

8.1 句法错误

句法错误又称解析错误,是学习 Python 时最常见的错误:

解析器会复现出现句法错误的代码行,并用小"箭头"指向行里检测到的第一个错误。错误是由箭头上方的 token 触发的(至少是在这里检测出的):本例中,在 print ()函数中检测到错误,因为,在它前面缺少冒号(':')。错误信息还输出文件名与行号,在使用脚本文件时,就可以知道去哪里查错。

8.2 异常

即使语句或表达式使用了正确的语法,执行时仍可能触发错误。执行时检测到的错误称为 异常,异常不一定导致严重的后果:很快我们就能学会如何处理 Python 的异常。大多数异常不会被程序处理,而是显示下列错误信息:

```
>>> 10 * (1/0)
Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
ZeroDivisionError: division by zero
>>> 4 + spam*3
Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'spam' is not defined
>>> '2' + 2
Traceback (most recent call last):
```

(下页继续)

```
File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

错误信息的最后一行说明程序遇到了什么类型的错误。异常有不同的类型,而类型名称会作为错误信息的一部分中打印出来:上述示例中的异常类型依次是:ZeroDivisionError,NameError和TypeError。作为异常类型打印的字符串是发生的内置异常的名称。对于所有内置异常都是如此,但对于用户定义的异常则不一定如此(虽然这种规范很有用)。标准的异常类型是内置的标识符(不是保留关键字)。

此行其余部分根据异常类型、结合出错原因、说明错误细节。

错误信息开头用堆栈回溯形式展示发生异常的语境。一般会列出源代码行的堆栈回溯;但不会显示从标准输入读取的行。

bltin-exceptions 列出了内置异常及其含义。

8.3 异常的处理

可以编写程序处理选定的异常。下例会要求用户一直输入内容,直到输入有效的整数,但允许用户中断程序(使用 Control-C 或操作系统支持的其他操作);注意,用户中断程序会触发 KeyboardInterrupt 异常。

try 语句的工作原理如下:

- 首先, 执行 try 子句 (try 和 except 关键字之间的 (多行) 语句)。
- 如果没有触发异常,则跳过 except 子句, try 语句执行完毕。
- 如果在执行 try 子句时发生了异常,则跳过该子句中剩下的部分。如果异常的类型与 except 关键字后指定的异常相匹配,则会执行 *except* 子句,然后跳到 try/except 代码块之后继续执行。
- 如果发生的异常与 except 子句中指定的异常不匹配,则它会被传递到外部的 try 语句中;如果没有找到处理程序,则它是一个 未处理异常且执行将终止并输出如上所示的消息。

try 语句可以有多个 except 子句来为不同的异常指定处理程序。但最多只有一个处理程序会被执行。处理程序只处理对应的 try 子句中发生的异常,而不处理同一 try 语句内其他处理程序中的异常。except 子句可以用带圆括号的元组来指定多个异常,例如:

```
... except (RuntimeError, TypeError, NameError):
... pass
```

如果发生的异常与 except 子句中的类是同一个类或是它的基类时,则该类与该异常相兼容(反之则不成立 --- 列出派生类的 *except* 子句与基类不兼容)。例如,下面的代码将依次打印 B, C, D:

```
class B(Exception):
    pass

class C(B):
    pass

class D(C):
    pass
```

(下页继续)

```
for cls in [B, C, D]:
    try:
        raise cls()
    except D:
        print("D")
    except C:
        print("C")
    except B:
        print("B")
```

请注意如果颠倒 except 子句的顺序(把 except B 放在最前),则会输出 B, B, B --- 即触发了第一个匹配的 except 子句。

所有异常都继承自 BaseException,因此它可被用作通配符。但这种用法要非常谨慎小心,因为它很容易掩盖真正的编程错误!它还可被用于打印错误消息然后重新引发异常(允许调用者再来处理该异常):

```
import sys

try:
    f = open('myfile.txt')
    s = f.readline()
    i = int(s.strip())

except OSError as err:
    print("OS error: {0}".format(err))

except ValueError:
    print("Could not convert data to an integer.")

except BaseException as err:
    print(f"Unexpected {err=}, {type(err)=}")
    raise
```

可以选择让最后一个 except 子句省略异常名称,但在此之后异常值必须从 sys.exc_info()[1] 获取。try ... except 语句具有可选的 else 子句,该子句如果存在,它必须放在所有 except 子句之后。它适用于 try 子句没有引发异常但又必须要执行的代码。例如:

```
for arg in sys.argv[1:]:
    try:
        f = open(arg, 'r')
    except OSError:
        print('cannot open', arg)
    else:
        print(arg, 'has', len(f.readlines()), 'lines')
        f.close()
```

使用 else 子句比向 try 子句添加额外的代码要好,可以避免意外捕获非 try ... except 语句保护的代码触发的异常。

发生异常时,它可能具有关联值,即异常参数。是否需要参数,以及参数的类型取决于异常的类型。

except 子句可以在异常名称后面指定一个变量。这个变量会绑定到一个异常实例并将参数存储在instance.args 中。为了方便起见,该异常实例定义了__str__()以便能直接打印参数而无需引用.args。也可以在引发异常之前先实例化一个异常并根据需要向其添加任何属性。:

```
>>> try:
... raise Exception('spam', 'eggs')
... except Exception as inst:
... print(type(inst)) # the exception instance
... print(inst.args) # arguments stored in .args
... print(inst) # __str__ allows args to be printed directly,
... # but may be overridden in exception subclasses
```

(下页继续)

8.3. 异常的处理 61

```
x, y = inst.args # unpack args

print('x =', x)

print('y =', y)

class 'Exception'>
('spam', 'eggs')
('spam', 'eggs')
x = spam
y = eggs
```

如果异常有参数,则它们将作为未处理异常的消息的最后一部分('详细信息')打印。

异常处理程序不仅会处理在 try 子句中发生的异常,还会处理在 try 子句中调用(包括间接调用)的函数。例如:

8.4 触发异常

raise 语句支持强制触发指定的异常。例如:

```
>>> raise NameError('HiThere')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: HiThere
```

raise 唯一的参数就是要触发的异常。这个参数必须是异常实例或异常类 (派生自 Exception 类)。如果传递的是异常类,将通过调用没有参数的构造函数来隐式实例化:

```
raise ValueError # shorthand for 'raise ValueError()'
```

如果只想判断是否触发了异常,但并不打算处理该异常,则可以使用更简单的 raise 语句重新触发异常:

```
>>> try:
... raise NameError('HiThere')
... except NameError:
... print('An exception flew by!')
... raise
...
An exception flew by!
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 2, in <module>
NameError: HiThere
```

8.5 异常链

raise 语句支持可选的 from 子句,该子句用于启用链式异常。例如:

```
# exc must be exception instance or None.
raise RuntimeError from exc
```

转换异常时,这种方式很有用。例如:

```
>>> def func():
...     raise ConnectionError
...
>>> try:
...     func()
...     except ConnectionError as exc:
...     raise RuntimeError('Failed to open database') from exc
...
Traceback (most recent call last):
    File "<stdin>", line 2, in <module>
    File "<stdin>", line 2, in func
ConnectionError

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
    File "<stdin>", line 4, in <module>
RuntimeError: Failed to open database
```

异常链会在 except 或 finally 子句内部引发异常时自动生成。这可以通过使用 from None 这样的写法来禁用:

异常链机制详见 bltin-exceptions。

8.6 用户自定义异常

程序可以通过创建新的异常类命名自己的异常(Python 类的内容详见类)。不论是以直接还是间接的方式,异常都应从 Exception 类派生。

Exception classes can be defined which do anything any other class can do, but are usually kept simple, often only offering a number of attributes that allow information about the error to be extracted by handlers for the exception.

大多数异常命名都以"Error"结尾,类似标准异常的命名。

许多标准模块都需要自定义异常,以报告由其定义的函数中出现的错误。有关类的说明,详见类。

8.5. 异常链 63

8.7 定义清理操作

try 语句还有一个可选子句,用于定义在所有情况下都必须要执行的清理操作。例如:

```
>>> try:
... raise KeyboardInterrupt
... finally:
... print('Goodbye, world!')
...
Goodbye, world!
KeyboardInterrupt
Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 2, in <module>
```

如果存在 finally 子句,则 finally 子句是 try 语句结束前执行的最后一项任务。不论 try 语句是 否触发异常,都会执行 finally 子句。以下内容介绍了几种比较复杂的触发异常情景:

- 如果执行 try 子句期间触发了某个异常,则某个 except 子句应处理该异常。如果该异常没有 except 子句处理,在 finally 子句执行后会被重新触发。
- except 或 else 子句执行期间也会触发异常。同样,该异常会在 finally 子句执行之后被重新触发。
- 如果 finally 子句中包含 break、continue 或 return 等语句, 异常将不会被重新引发。
- 如果执行 try 语句时遇到 break,、continue 或 return 语句,则 finally 子句在执行 break、continue 或 return 语句之前执行。
- 如果 finally 子句中包含 return 语句,则返回值来自 finally 子句的某个 return 语句的返回值,而不是来自 try 子句的 return 语句的返回值。

例如:

这是一个比较复杂的例子:

```
>>> def divide(x, y):
       try:
. . .
           result = x / y
       except ZeroDivisionError:
          print("division by zero!")
      else:
. . .
          print("result is", result)
. . .
      finally:
          print("executing finally clause")
>>> divide(2, 1)
result is 2.0
executing finally clause
>>> divide(2, 0)
division by zero!
executing finally clause
>>> divide("2", "1")
executing finally clause
Traceback (most recent call last):
```

(下页继续)

```
File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "<stdin>", line 3, in divide

TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'str'
```

如上所示,任何情况下都会执行 finally 子句。except 子句不处理两个字符串相除触发的 TypeError,因此会在 finally 子句执行后被重新触发。

在实际应用程序中, finally 子句对于释放外部资源(例如文件或者网络连接)非常有用,无论是否成功使用资源。

8.8 预定义的清理操作

某些对象定义了不需要该对象时要执行的标准清理操作。无论使用该对象的操作是否成功,都会执行清理操作。比如,下例要打开一个文件,并输出文件内容:

```
for line in open("myfile.txt"):
    print(line, end="")
```

这个代码的问题在于,执行完代码后,文件在一段不确定的时间内处于打开状态。在简单脚本中这没有问题,但对于较大的应用程序来说可能会出问题。with语句支持以及时、正确的清理的方式使用文件对象:

```
with open("myfile.txt") as f:
   for line in f:
      print(line, end="")
```

语句执行完毕后,即使在处理行时遇到问题,都会关闭文件 f。和文件一样,支持预定义清理操作的对象会在文档中指出这一点。

CHAPTER 9

类

类把数据与功能绑定在一起。创建新类就是创建新的对象 **类型**,从而创建该类型的新 **实例**。类实例支持维持自身状态的属性,还支持(由类定义的)修改自身状态的方法。

和其他编程语言相比, Python 的类只使用了很少的新语法和语义。Python 的类有点类似于 C++ 和 Modula 3 中类的结合体,而且支持面向对象编程(OOP)的所有标准特性:类的继承机制支持多个基类、派生的类能覆盖基类的方法、类的方法能调用基类中的同名方法。对象可包含任意数量和类型的数据。和模块一样,类也支持 Python 动态特性:在运行时创建,创建后还可以修改。

如果用 C++ 术语来描述的话,类成员(包括数据成员)通常为 public (例外的情况见下文私有变量),所有成员函数都是 virtual。与在 Modula-3 中一样,没有用于从对象的方法中引用对象成员的简写形式:方法函数在声明时,有一个显式的参数代表本对象,该参数由调用隐式提供。与在 Modula-3 不同,Modula-3 不可以为类实例而重新定义。

由于缺乏关于类的公认术语,本章中偶尔会使用 Smalltalk 和 C++ 的术语。本章还会使用 Modula-3 的术语,Modula-3 的面向对象语义比 C++ 更接近 Python,但估计听说过这门语言的读者很少。

9.1 名称和对象

对象之间相互独立,多个名称(在多个作用域内)可以绑定到同一个对象。其他语言称之为别名。Python 初学者通常不容易理解这个概念,处理数字、字符串、元组等不可变基本类型时,可以不必理会。但是,对涉及可变对象,如列表、字典等大多数其他类型的 Python 代码的语义,别名可能会产生意料之外的效果。这样做,通常是为了让程序受益,因为别名在某些方面就像指针。例如,传递对象的代价很小,因为实现只传递一个指针;如果函数修改了作为参数传递的对象,调用者就可以看到更改 --- 无需 Pascal 用两个不同参数的传递机制。

9.2 Python 作用域和命名空间

在介绍类前,首先要介绍 Python 的作用域规则。类定义对命名空间有一些巧妙的技巧,了解作用域和命名空间的工作机制有利于加强对类的理解。并且,即便对于高级 Python 程序员,这方面的知识也很有用。接下来,我们先了解一些定义。

namespace (命名空间)是映射到对象的名称。现在,大多数命名空间都使用 Python 字典实现,但除非涉及到优化性能,我们一般不会关注这方面的事情,而且将来也可能会改变这种方式。命名空间的几个常见示例:abs () 函数、内置异常等的内置函数集合;模块中的全局名称;函数调用中的局部名称。对象的属性集合也算是一种命名空间。关于命名空间的一个重要知识点是,不同命名空间中的名称之间绝对没有关系;例如,两个不同的模块都可以定义 maximize 函数,且不会造成混淆。用户使用函数时必须要在函数名前面附加上模块名。

点号之后的名称是 **属性**。例如,表达式 z.real 中, real 是对象 z 的属性。严格来说, 对模块中名称的 引用是属性引用:表达式 modname.funcname 中, modname 是模块对象, funcname 是模块的属性。模块属性和模块中定义的全局名称之间存在直接的映射:它们共享相同的命名空间!

属性可以是只读或者可写的。如果可写,则可对属性赋值。模块属性是可写时,可以使用 modname. the_answer = 42 。del 语句可以删除可写属性。例如,del modname.the_answer 会删除 modname 对象中的 the_answer 属性。

命名空间是在不同时刻创建的,且拥有不同的生命周期。内置名称的命名空间是在 Python 解释器启动时 创建的,永远不会被删除。模块的全局命名空间在读取模块定义时创建;通常,模块的命名空间也会持续到解释器退出。从脚本文件读取或交互式读取的,由解释器顶层调用执行的语句是 __main__ 模块调用的一部分,也拥有自己的全局命名空间。内置名称实际上也在模块里,即 builtins。

函数的本地命名空间在调用该函数时创建,并在函数返回或抛出不在函数内部处理的错误时被删除。(实际上,用"遗忘"来描述实际发生的情况会更好一些。)当然,每次递归调用都会有自己的本地命名空间。

作用域是命名空间可直接访问的 Python 程序的文本区域。"可直接访问"的意思是,对名称的非限定引用会在命名空间中查找名称。

作用域虽然是静态确定的,但会被动态使用。执行期间的任何时刻,都会有3或4个命名空间可被直接访问的嵌套作用域:

- 最内层作用域,包含局部名称,并首先在其中进行搜索
- 封闭函数的作用域,包含非局部名称和非全局名称,从最近的封闭作用域开始搜索
- 倒数第二个作用域,包含当前模块的全局名称
- 最外层的作用域,包含内置名称的命名空间,最后搜索

如果把名称声明为全局变量,则所有引用和赋值将直接指向包含该模块的全局名称的中间作用域。重新 绑定在最内层作用域以外找到的变量,使用 nonlocal 语句把该变量声明为非局部变量。未声明为非局 部变量的变量是只读的,(写入只读变量会在最内层作用域中创建一个 **新的**局部变量,而同名的外部变量保持不变。)

通常,当前局部作用域将(按字面文本)引用当前函数的局部名称。在函数之外,局部作用域引用与全局作用域一致的命名空间:模块的命名空间。类定义在局部命名空间内再放置另一个命名空间。

划重点,作用域是按字面文本确定的:模块内定义的函数的全局作用域就是该模块的命名空间,无论该函数从什么地方或以什么别名被调用。另一方面,实际的名称搜索是在运行时动态完成的。但是,Python正在朝着"编译时静态名称解析"的方向发展,因此不要过于依赖动态名称解析!(局部变量已经是被静态确定了。)

Python 有一个特殊规定。如果不存在生效的 global 或 nonlocal 语句,则对名称的赋值总是会进入最内层作用域。赋值不会复制数据,只是将名称绑定到对象。删除也是如此:语句 del x 从局部作用域引用的命名空间中移除对 x 的绑定。所有引入新名称的操作都是使用局部作用域:尤其是 import 语句和函数定义会在局部作用域中绑定模块或函数名称。

global 语句用于表明特定变量在全局作用域里,并应在全局作用域中重新绑定; nonlocal 语句表明特定变量在外层作用域中,并应在外层作用域中重新绑定。

68 Chapter 9. 类

¹ 存在一个例外。模块对象有一个秘密的只读属性 __dict___,它返回用于实现模块命名空间的字典; __dict___ 是属性但不是全局名称。显然,使用这个将违反命名空间实现的抽象,应当仅被用于事后调试器之类的场合。

9.2.1 作用域和命名空间示例

下例演示了如何引用不同作用域和名称空间,以及 global 和 nonlocal 对变量绑定的影响:

```
def scope_test():
    def do_local():
        spam = "local spam"
    def do_nonlocal():
        nonlocal spam
        spam = "nonlocal spam"
    def do_global():
        global spam
        spam = "global spam"
    spam = "test spam"
    do_local()
    print("After local assignment:", spam)
   do_nonlocal()
   print("After nonlocal assignment:", spam)
   do_global()
   print("After global assignment:", spam)
scope_test()
print("In global scope:", spam)
```

示例代码的输出是:

```
After local assignment: test spam
After nonlocal assignment: nonlocal spam
After global assignment: nonlocal spam
In global scope: global spam
```

注意,**局部**赋值(这是默认状态)不会改变 *scope_test* 对 *spam* 的绑定。nonlocal 赋值会改变 *scope_test* 对 *spam* 的绑定,而 global 赋值会改变模块层级的绑定。

而且, global 赋值前没有 spam 的绑定。

9.3 初探类

类引入了一点新语法, 三种新的对象类型和一些新语义。

9.3.1 类定义语法

最简单的类定义形式如下:

与函数定义 (def 语句) 一样,类定义必须先执行才能生效。把类定义放在 if 语句的分支里或函数内部试试。

在实践中,类定义内的语句通常都是函数定义,但也可以是其他语句。这部分内容稍后再讨论。类里的 函数定义一般是特殊的参数列表,这是由方法调用的约定规范所指明的 --- 同样,稍后再解释。

9.3. 初探类 69

当进入类定义时,将创建一个新的命名空间,并将其用作局部作用域 --- 因此,所有对局部变量的赋值都是在这个新命名空间之内。特别的,函数定义会绑定到这里的新函数名称。

当(从结尾处)正常离开类定义时,将创建一个类对象。这基本上是一个包围在类定义所创建命名空间内容周围的包装器;我们将在下一节了解有关类对象的更多信息。原始的(在进入类定义之前起作用的)局部作用域将重新生效,类对象将在这里被绑定到类定义头所给出的类名称(在这个示例中为ClassName)。

9.3.2 Class 对象

类对象支持两种操作:属性引用和实例化。

属性引用使用 Python 中所有属性引用所使用的标准语法: obj.name。有效的属性名称是类对象被创建时存在于类命名空间中的所有名称。因此,如果类定义是这样的:

```
class MyClass:
    """A simple example class"""
    i = 12345

def f(self):
    return 'hello world'
```

那么 MyClass.i 和 MyClass.f 就是有效的属性引用,将分别返回一个整数和一个函数对象。类属性也可以被赋值,因此可以通过赋值来更改 MyClass.i 的值。__doc__ 也是一个有效的属性,将返回所属类的文档字符串: "A simple example class"。

类的 实例化使用函数表示法。可以把类对象视为是返回该类的一个新实例的不带参数的函数。举例来说 (假设使用上述的类):

```
x = MyClass()
```

创建类的新 实例并将此对象分配给局部变量 x。

实例化操作("调用"类对象)会创建一个空对象。许多类喜欢创建带有特定初始状态的自定义实例。为此类定义可能包含一个名为__init__()的特殊方法,就像这样:

```
def __init__(self):
    self.data = []
```

当一个类定义了 ___init___() 方法时,类的实例化操作会自动为新创建的类实例发起调用 ___init___()。因此在这个示例中,可以通过以下语句获得一个经初始化的新实例:

```
x = MyClass()
```

当然, ___init___() 方法还可以有额外参数以实现更高灵活性。在这种情况下,提供给类实例化运算符的参数将被传递给 ___init___()。例如,:

```
>>> class Complex:
...    def __init__(self, realpart, imagpart):
...         self.r = realpart
...         self.i = imagpart
...
>>> x = Complex(3.0, -4.5)
>>> x.r, x.i
(3.0, -4.5)
```

70 Chapter 9. 类

9.3.3 实例对象

现在我们能用实例对象做什么?实例对象所能理解的唯一操作是属性引用。有两种有效的属性名称:数据属性和方法。

数据属性对应于 Smalltalk 中的"实例变量",以及 C++ 中的"数据成员"。数据属性不需要声明;像局部变量一样,它们将在第一次被赋值时产生。例如,如果 x 是上面创建的 MyClass 的实例,则以下代码 段将打印数值 16,且不保留任何追踪信息:

```
x.counter = 1
while x.counter < 10:
    x.counter = x.counter * 2
print(x.counter)
del x.counter</pre>
```

另一类实例属性引用称为 方法。方法是"从属于"对象的函数。(在 Python 中,方法这个术语并不是类实例所特有的:其他对象也可以有方法。例如,列表对象具有 append, insert, remove, sort 等方法。然而,在以下讨论中,我们使用方法一词将专指类实例对象的方法,除非另外显式地说明。)

实例对象的有效方法名称依赖于其所属的类。根据定义,一个类中所有是函数对象的属性都是定义了其实例的相应方法。因此在我们的示例中, x.f 是有效的方法引用, 因为 MyClass.f 是一个函数, 而 x.i 不是方法, 因为 MyClass.i 不是函数。但是 x.f 与 MyClass.f 并不是一回事 --- 它是一个 方法对象, 不是函数对象。

9.3.4 方法对象

通常,方法在绑定后立即被调用:

```
x.f()
```

在 MyClass 示例中,这将返回字符串 'hello world'。但是,立即调用一个方法并不是必须的: x.f 是一个方法对象,它可以被保存起来以后再调用。例如:

```
xf = x.f
while True:
    print(xf())
```

将持续打印 hello world, 直到结束。

当一个方法被调用时到底发生了什么?你可能已经注意到上面调用 x.f() 时并没有带参数,虽然 f() 的函数定义指定了一个参数。这个参数发生了什么事?当不带参数地调用一个需要参数的函数时 Python 肯定会引发异常 --- 即使参数实际未被使用...

实际上,你可能已经猜到了答案:方法的特殊之处就在于实例对象会作为函数的第一个参数被传入。在我们的示例中,调用 x.f() 其实就相当于 MyClass.f(x)。总之,调用一个具有 n 个参数的方法就相当于调用再多一个参数的对应函数,这个参数值为方法所属实例对象,位置在其他参数之前。

如果你仍然无法理解方法的运作原理,那么查看实现细节可能会弄清楚问题。当一个实例的非数据属性被引用时,将搜索实例所属的类。如果被引用的属性名称表示一个有效的类属性中的函数对象,会通过打包(指向)查找到的实例对象和函数对象到一个抽象对象的方式来创建方法对象:这个抽象对象就是方法对象。当附带参数列表调用方法对象时,将基于实例对象和参数列表构建一个新的参数列表,并使用这个新参数列表调用相应的函数对象。

9.3. 初探类 71

9.3.5 类和实例变量

一般来说,实例变量用于每个实例的唯一数据,而类变量用于类的所有实例共享的属性和方法:

```
class Dog:
   kind = 'canine'
                            # class variable shared by all instances
   def __init__(self, name):
       self.name = name # instance variable unique to each instance
>>> d = Dog('Fido')
>>> e = Dog('Buddy')
>>> d.kind
                            # shared by all dogs
'canine'
>>> e.kind
                            # shared by all dogs
'canine'
>>> d.name
                            # unique to d
'Fido'
>>> e.name
                            # unique to e
'Buddy'
```

正如名称和对象中已讨论过的,共享数据可能在涉及mutable 对象例如列表和字典的时候导致令人惊讶的结果。例如以下代码中的 tricks 列表不应该被用作类变量,因为所有的 Dog 实例将只共享一个单独的列表:

```
class Dog:
    tricks = []  # mistaken use of a class variable

    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def add_trick(self, trick):
        self.tricks.append(trick)

>>> d = Dog('Fido')
>>> e = Dog('Buddy')
>>> d.add_trick('roll over')
>>> e.add_trick('play dead')
>>> d.tricks  # unexpectedly shared by all dogs
['roll over', 'play dead']
```

正确的类设计应该使用实例变量:

```
class Dog:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.tricks = []  # creates a new empty list for each dog

    def add_trick(self, trick):
        self.tricks.append(trick)

>>> d = Dog('Fido')
>>> e = Dog('Buddy')
>>> d.add_trick('roll over')
>>> e.add_trick('play dead')
>>> d.tricks
['roll over']
>>> e.tricks
['play dead']
```

72 Chapter 9. 类

9.4 补充说明

如果同样的属性名称同时出现在实例和类中,则属性查找会优先选择实例:

```
>>> class Warehouse:
...    purpose = 'storage'
...    region = 'west'
...
>>> w1 = Warehouse()
>>> print(w1.purpose, w1.region)
storage west
>>> w2 = Warehouse()
>>> w2.region = 'east'
>>> print(w2.purpose, w2.region)
storage east
```

数据属性可以被方法以及一个对象的普通用户("客户端")所引用。换句话说,类不能用于实现纯抽象数据类型。实际上,在 Python 中没有任何东西能强制隐藏数据 --- 它是完全基于约定的。(而在另一方面,用 C 语言编写的 Python 实现则可以完全隐藏实现细节,并在必要时控制对象的访问;此特性可以通过用 C 编写 Python 扩展来使用。)

客户端应当谨慎地使用数据属性 --- 客户端可能通过直接操作数据属性的方式破坏由方法所维护的固定变量。请注意客户端可以向一个实例对象添加他们自己的数据属性而不会影响方法的可用性,只要保证避免名称冲突 --- 再次提醒,在此使用命名约定可以省去许多令人头痛的麻烦。

在方法内部引用数据属性(或其他方法!)并没有简便方式。我发现这实际上提升了方法的可读性: 当浏览一个方法代码时,不会存在混淆局部变量和实例变量的机会。

方法的第一个参数常常被命名为 self。这也不过就是一个约定: self 这一名称在 Python 中绝对没有特殊含义。但是要注意,不遵循此约定会使得你的代码对其他 Python 程序员来说缺乏可读性,而且也可以想像一个 类浏览器程序的编写可能会依赖于这样的约定。

任何一个作为类属性的函数都为该类的实例定义了一个相应方法。函数定义的文本并非必须包含于类定义之内:将一个函数对象赋值给一个局部变量也是可以的。例如:

```
# Function defined outside the class
def f1(self, x, y):
    return min(x, x+y)

class C:
    f = f1

    def g(self):
       return 'hello world'

    h = g
```

现在 f, g 和 h 都是 C 类的引用函数对象的属性,因而它们就都是 C 的实例的方法 --- 其中 h 完全等同于 g。但请注意,本示例的做法通常只会令程序的阅读者感到迷惑。

方法可以通过使用 self 参数的方法属性调用其他方法:

```
class Bag:
    def __init__(self):
        self.data = []

    def add(self, x):
        self.data.append(x)

    def addtwice(self, x):
        self.add(x)
        self.add(x)
```

9.4. 补充说明 73

方法可以通过与普通函数相同的方式引用全局名称。与方法相关联的全局作用域就是包含其定义的模块。(类永远不会被作为全局作用域。)虽然我们很少会有充分的理由在方法中使用全局作用域,但全局作用域存在许多合理的使用场景:举个例子,导入到全局作用域的函数和模块可以被方法所使用,在其中定义的函数和类也一样。通常,包含该方法的类本身是在全局作用域中定义的,而在下一节中我们将会发现为何方法需要引用其所属类的很好的理由。

每个值都是一个对象,因此具有类(也称为类型),并存储为object.__class__。

9.5 继承

当然,如果不支持继承,语言特性就不值得称为"类"。派生类定义的语法如下所示:

名称 BaseClassName 必须定义于包含派生类定义的作用域中。也允许用其他任意表达式代替基类名称 所在的位置。这有时也可能会用得上,例如,当基类定义在另一个模块中的时候:

```
class DerivedClassName (modname.BaseClassName):
```

派生类定义的执行过程与基类相同。当构造类对象时,基类会被记住。此信息将被用来解析属性引用:如果请求的属性在类中找不到,搜索将转往基类中进行查找。如果基类本身也派生自其他某个类,则此规则将被递归地应用。

派生类的实例化没有任何特殊之处: DerivedClassName() 会创建该类的一个新实例。方法引用将按以下方式解析: 搜索相应的类属性,如有必要将按基类继承链逐步向下查找,如果产生了一个函数对象则方法引用就生效。

派生类可能会重写其基类的方法。因为方法在调用同一对象的其他方法时没有特殊权限,所以调用同一基类中定义的另一方法的基类方法最终可能会调用覆盖它的派生类的方法。(对 C++ 程序员的提示: Python 中所有的方法实际上都是 virtual 方法。)

在派生类中的重载方法实际上可能想要扩展而非简单地替换同名的基类方法。有一种方式可以简单地直接调用基类方法:即调用 BaseClassName .methodname (self, arguments)。有时这对客户端来说也是有用的。(请注意仅当此基类可在全局作用域中以 BaseClassName 的名称被访问时方可使用此方式。)

Python 有两个内置函数可被用于继承机制:

- 使用 isinstance() 来检查一个实例的类型: isinstance(obj, int) 仅会在 obj. __class__ 为 int 或某个派生自 int 的类时为 True。
- 使用 issubclass() 来检查类的继承关系: issubclass(bool, int) 为 True, 因为 bool 是 int 的子类。但是, issubclass(float, int) 为 False, 因为 float 不是 int 的子类。

9.5.1 多重继承

Python 也支持一种多重继承。带有多个基类的类定义语句如下所示:

74 Chapter 9. 类

对于多数应用来说,在最简单的情况下,你可以认为搜索从父类所继承属性的操作是深度优先、从左至右的,当层次结构中存在重叠时不会在同一个类中搜索两次。因此,如果某一属性在 DerivedClassName 中未找到,则会到 Base1 中搜索它,然后(递归地)到 Base1 的基类中搜索,如果在那里未找到,再到 Base2 中搜索,依此类推。

真实情况比这个更复杂一些;方法解析顺序会动态改变以支持对 super ()的协同调用。这种方式在某些其他多重继承型语言中被称为后续方法调用,它比单继承型语言中的 super 调用更强大。

动态改变顺序是有必要的,因为所有多重继承的情况都会显示出一个或更多的菱形关联(即至少有一个父类可通过多条路径被最底层类所访问)。例如,所有类都是继承自 object,因此任何多重继承的情况都提供了一条以上的路径可以通向 object。为了确保基类不会被访问一次以上,动态算法会用一种特殊方式将搜索顺序线性化,保留每个类所指定的从左至右的顺序,只调用每个父类一次,并且保持单调(即一个类可以被子类化而不影响其父类的优先顺序)。总而言之,这些特性使得设计具有多重继承的可靠且可扩展的类成为可能。要了解更多细节,请参阅 https://www.python.org/download/releases/2.3/mro/。

9.6 私有变量

那种仅限从一个对象内部访问的"私有"实例变量在 Python 中并不存在。但是,大多数 Python 代码都遵循这样一个约定:带有一个下划线的名称 (例如_spam) 应该被当作是 API 的非公有部分 (无论它是函数、方法或是数据成员)。这应当被视为一个实现细节,可能不经通知即加以改变。

由于存在对于类私有成员的有效使用场景(例如避免名称与子类所定义的名称相冲突),因此存在对此种机制的有限支持,称为名称改写。任何形式为__spam 的标识符(至少带有两个前缀下划线,至多一个后缀下划线)的文本将被替换为_classname__spam,其中 classname 为去除了前缀下划线的当前类名称。这种改写不考虑标识符的句法位置,只要它出现在类定义内部就会进行。

名称改写有助于让子类重载方法而不破坏类内方法调用。例如:

```
class Mapping:
    def __init__(self, iterable):
        self.items_list = []
        self.__update(iterable)

def update(self, iterable):
        for item in iterable:
            self.items_list.append(item)

__update = update  # private copy of original update() method

class MappingSubclass(Mapping):

def update(self, keys, values):
    # provides new signature for update()
    # but does not break __init__()
    for item in zip(keys, values):
        self.items_list.append(item)
```

上面的示例即使在 MappingSubclass 引入了一个 __update 标识符的情况下也不会出错,因为它会在 Mapping 类中被替换为 _Mapping__update 而在 MappingSubclass 类中被替换为 _MappingSubclass__update。

请注意,改写规则的设计主要是为了避免意外冲突;访问或修改被视为私有的变量仍然是可能的。这在 特殊情况下甚至会很有用,例如在调试器中。

请注意传递给 exec() 或 eval() 的代码不会将发起调用类的类名视作当前类; 这类似于 global 语句的效果, 因此这种效果仅限于同时经过字节码编译的代码。同样的限制也适用于 getattr(), setattr() 和 delattr(), 以及对于 __dict__ 的直接引用。

9.6. 私有变量 75

9.7 杂项说明

有时会需要使用类似于 Pascal 的 "record"或 C 的 "struct"这样的数据类型,将一些命名数据项捆绑在一起。这种情况适合定义一个空类:

```
class Employee:
    pass

john = Employee() # Create an empty employee record

# Fill the fields of the record
john.name = 'John Doe'
john.dept = 'computer lab'
john.salary = 1000
```

一段需要特定抽象数据类型的 Python 代码往往可以被传入一个模拟了该数据类型的方法的类作为替代。例如,如果你有一个基于文件对象来格式化某些数据的函数,你可以定义一个带有 read() 和 readline() 方法从字符串缓存获取数据的类,并将其作为参数传入。

实例方法对象也具有属性: $m.__self__$ 就是带有 m() 方法的实例对象,而 $m.__func__$ 则是该方法 所对应的函数对象。

9.8 迭代器

到目前为止,您可能已经注意到大多数容器对象都可以使用 for 语句:

```
for element in [1, 2, 3]:
    print(element)
for element in (1, 2, 3):
    print(element)
for key in {'one':1, 'two':2}:
    print(key)
for char in "123":
    print(char)
for line in open("myfile.txt"):
    print(line, end='')
```

这种访问风格清晰、简洁又方便。迭代器的使用非常普遍并使得 Python 成为一个统一的整体。在幕后,for 语句会在容器对象上调用 iter()。该函数返回一个定义了 __next__() 方法的迭代器对象,此方法将逐一访问容器中的元素。当元素用尽时, __next__() 将引发 StopIteration 异常来通知终止 for 循环。你可以使用 next() 内置函数来调用 __next__() 方法; 这个例子显示了它的运作方式:

看过迭代器协议的幕后机制,给你的类添加迭代器行为就很容易了。定义一个__iter__()方法来返回

76 Chapter 9. 类

一个带有 __next__() 方法的对象。如果类已定义了 __next__(),则 __iter__()可以简单地返回 self:

```
class Reverse:
    """Iterator for looping over a sequence backwards."""
    def __init__(self, data):
        self.data = data
        self.index = len(data)

def __iter__(self):
        return self

def __next__(self):
        if self.index == 0:
            raise StopIteration
        self.index = self.index - 1
        return self.data[self.index]
```

```
>>> rev = Reverse('spam')
>>> iter(rev)
<__main__.Reverse object at 0x00A1DB50>
>>> for char in rev:
... print(char)
...
m
a
p
s
```

9.9 生成器

生成器 是一个用于创建迭代器的简单而强大的工具。它们的写法类似于标准的函数,但当它们要返回数据时会使用 yield 语句。每次在生成器上调用 next () 时,它会从上次离开的位置恢复执行(它会记住上次执行语句时的所有数据值)。一个显示如何非常容易地创建生成器的示例如下:

```
def reverse(data):
    for index in range(len(data)-1, -1, -1):
        yield data[index]
```

```
>>> for char in reverse('golf'):
... print(char)
...
f
l
o
g
```

可以用生成器来完成的操作同样可以用前一节所描述的基于类的迭代器来完成。但生成器的写法更为紧凑,因为它会自动创建 __iter__() 和 __next__() 方法。

另一个关键特性在于局部变量和执行状态会在每次调用之间自动保存。这使得该函数相比使用 self.index 和 self.data 这种实例变量的方式更易编写且更为清晰。

除了会自动创建方法和保存程序状态,当生成器终结时,它们还会自动引发 StopIteration。这些特性结合在一起,使得创建迭代器能与编写常规函数一样容易。

9.9. 生成器 77

9.10 生成器表达式

某些简单的生成器可以写成简洁的表达式代码,所用语法类似列表推导式,但外层为圆括号而非方括号。这种表达式被设计用于生成器将立即被外层函数所使用的情况。生成器表达式相比完整的生成器更紧凑但较不灵活,相比等效的列表推导式则更为节省内存。

示例:

```
>>> sum(i*i for i in range(10))  # sum of squares
>>> xvec = [10, 20, 30]
>>> yvec = [7, 5, 3]
>>> sum(x*y for x,y in zip(xvec, yvec))  # dot product
260
>>> unique_words = set(word for line in page for word in line.split())
>>> valedictorian = max((student.gpa, student.name) for student in graduates)
>>> data = 'golf'
>>> list(data[i] for i in range(len(data)-1, -1, -1))
['f', 'l', 'o', 'g']
```

备注

78 Chapter 9. 类

CHAPTER 10

标准库简介

10.1 操作系统接口

os 模块提供了许多与操作系统交互的函数:

```
>>> import os
>>> os.getcwd()  # Return the current working directory
'C:\\Python310'
>>> os.chdir('/server/accesslogs')  # Change current working directory
>>> os.system('mkdir today')  # Run the command mkdir in the system shell
0
```

一定要使用 import os 而不是 from os import *。这将避免内建的 open() 函数被 os.open() 隐式替换掉,因为它们的使用方式大不相同。

内置的 dir()和 help()函数可用作交互式辅助工具,用于处理大型模块,如 os:

```
>>> import os
>>> dir(os)
<returns a list of all module functions>
>>> help(os)
<returns an extensive manual page created from the module's docstrings>
```

对于日常文件和目录管理任务, shutil 模块提供了更易于使用的更高级别的接口:

```
>>> import shutil
>>> shutil.copyfile('data.db', 'archive.db')
'archive.db'
>>> shutil.move('/build/executables', 'installdir')
'installdir'
```

10.2 文件通配符

glob 模块提供了一个在目录中使用通配符搜索创建文件列表的函数:

```
>>> import glob
>>> glob.glob('*.py')
['primes.py', 'random.py', 'quote.py']
```

10.3 命令行参数

通用实用程序脚本通常需要处理命令行参数。这些参数作为列表存储在 sys 模块的 argv 属性中。例如,以下输出来自在命令行运行 python demo.py one two three

```
>>> import sys
>>> print(sys.argv)
['demo.py', 'one', 'two', 'three']
```

argparse 模块提供了一种更复杂的机制来处理命令行参数。以下脚本可提取一个或多个文件名,并可选择要显示的行数:

```
import argparse

parser = argparse.ArgumentParser(
    prog='top',
    description='Show top lines from each file')

parser.add_argument('filenames', nargs='+')

parser.add_argument('-l', '--lines', type=int, default=10)

args = parser.parse_args()

print(args)
```

当在通过python top.py --lines=5 alpha.txt beta.txt 在命令行运行时,该脚本会将args.lines设为5并将args.filenames设为['alpha.txt', 'beta.txt']。

10.4 错误输出重定向和程序终止

sys 模块还具有 *stdin*, *stdout* 和 *stderr* 的属性。后者对于发出警告和错误消息非常有用,即使在 *stdout* 被 重定向后也可以看到它们:

```
>>> sys.stderr.write('Warning, log file not found starting a new one \n') Warning, log file not found starting a new one
```

终止脚本的最直接方法是使用 sys.exit()。

10.5 字符串模式匹配

re 模块为高级字符串处理提供正则表达式工具。对于复杂的匹配和操作,正则表达式提供简洁,优化的解决方案:

```
>>> import re
>>> re.findall(r'\bf[a-z]*', 'which foot or hand fell fastest')
['foot', 'fell', 'fastest']
>>> re.sub(r'(\b[a-z]+) \1', r'\1', 'cat in the hat')
'cat in the hat'
```

当只需要简单的功能时,首选字符串方法因为它们更容易阅读和调试:

```
>>> 'tea for too'.replace('too', 'two')
'tea for two'
```

10.6 数学

math 模块提供对浮点数学的底层 C 库函数的访问:

```
>>> import math
>>> math.cos(math.pi / 4)
0.70710678118654757
>>> math.log(1024, 2)
10.0
```

random 模块提供了进行随机选择的工具:

```
>>> import random
>>> random.choice(['apple', 'pear', 'banana'])
'apple'
>>> random.sample(range(100), 10)  # sampling without replacement
[30, 83, 16, 4, 8, 81, 41, 50, 18, 33]
>>> random.random()  # random float
0.17970987693706186
>>> random.randrange(6)  # random integer chosen from range(6)
4
```

statistics 模块计算数值数据的基本统计属性(均值,中位数,方差等):

```
>>> import statistics
>>> data = [2.75, 1.75, 1.25, 0.25, 0.5, 1.25, 3.5]
>>> statistics.mean(data)
1.6071428571428572
>>> statistics.median(data)
1.25
>>> statistics.variance(data)
1.3720238095238095
```

SciPy 项目 sciPy 项目 https://scipy.org 有许多其他模块用于数值计算。

10.7 互联网访问

有许多模块可用于访问互联网和处理互联网协议。其中两个最简单的 urllib.request 用于从 URL 检索数据,以及 smtplib 用于发送邮件:

```
>>> from urllib.request import urlopen
>>> with urlopen('http://worldtimeapi.org/api/timezone/etc/UTC.txt') as response:
... for line in response:
... line = line.decode() # Convert bytes to a str
... if line.startswith('datetime'):
... print(line.rstrip()) # Remove trailing newline
...
datetime: 2022-01-01T01:36:47.689215+00:00

>>> import smtplib
>>> server = smtplib.SMTP('localhost')
>>> server.sendmail('soothsayer@example.org', 'jcaesar@example.org',
```

(下页继续)

10.6. 数学 81

```
... """To: jcaesar@example.org
... From: soothsayer@example.org
...
... Beware the Ides of March.
... """)
>>> server.quit()
```

(请注意, 第二个示例需要在 localhost 上运行的邮件服务器。)

10.8 日期和时间

datetime 模块提供了以简单和复杂的方式操作日期和时间的类。虽然支持日期和时间算法,但实现的重点是有效的成员提取以进行输出格式化和操作。该模块还支持可感知时区的对象。

```
>>> # dates are easily constructed and formatted
>>> from datetime import date
>>> now = date.today()
>>> now
datetime.date(2003, 12, 2)
>>> now.strftime("%m-%d-%y. %d %b %Y is a %A on the %d day of %B.")
'12-02-03. 02 Dec 2003 is a Tuesday on the 02 day of December.'
>>> # dates support calendar arithmetic
>>> birthday = date(1964, 7, 31)
>>> age = now - birthday
>>> age.days
14368
```

10.9 数据压缩

常见的数据存档和压缩格式由模块直接支持,包括:zlib,gzip,bz2,lzma,zipfile和tarfile。:

```
>>> import zlib
>>> s = b'witch which has which witches wrist watch'
>>> len(s)
41
>>> t = zlib.compress(s)
>>> len(t)
37
>>> zlib.decompress(t)
b'witch which has which witches wrist watch'
>>> zlib.crc32(s)
226805979
```

10.10 性能测量

一些 Python 用户对了解同一问题的不同方法的相对性能产生了浓厚的兴趣。Python 提供了一种可以立即 回答这些问题的测量工具。

例如,元组封包和拆包功能相比传统的交换参数可能更具吸引力。timeit 模块可以快速演示在运行效率方面一定的优势:

```
>>> from timeit import Timer

>>> Timer('t=a; a=b; b=t', 'a=1; b=2').timeit()

0.57535828626024577

>>> Timer('a,b = b,a', 'a=1; b=2').timeit()

0.54962537085770791
```

与 timeit 的精细粒度级别相反, profile 和 pstats 模块提供了用于在较大的代码块中识别时间关键部分的工具。

10.11 质量控制

开发高质量软件的一种方法是在开发过程中为每个函数编写测试,并在开发过程中经常运行这些测试。 doctest 模块提供了一个工具,用于扫描模块并验证程序文档字符串中嵌入的测试。测试构造就像将 典型调用及其结果剪切并粘贴到文档字符串一样简单。这通过向用户提供示例来改进文档,并且它允许

doctest 模块确保代码保持对文档的真实:

def average(values):
 """Computes the arithmetic mean of a list of numbers.

>>> print(average([20, 30, 70]))
40.0
 """
return sum(values) / len(values)

import doctest

doctest.testmod() # automatically validate the embedded tests

unittest 模块不像 doctest 模块那样易于使用,但它允许在一个单独的文件中维护更全面的测试集:

```
import unittest

class TestStatisticalFunctions(unittest.TestCase):

    def test_average(self):
        self.assertEqual(average([20, 30, 70]), 40.0)
        self.assertEqual(round(average([1, 5, 7]), 1), 4.3)
        with self.assertRaises(ZeroDivisionError):
            average([])
        with self.assertRaises(TypeError):
            average(20, 30, 70)

unittest.main() # Calling from the command line invokes all tests
```

10.10. 性能测量 83

10.12 自带电池

Python 有"自带电池"的理念。通过其包的复杂和强大功能可以最好地看到这一点。例如:

- The xmlrpc.client and xmlrpc.server modules make implementing remote procedure calls into an almost trivial task. Despite the modules' names, no direct knowledge or handling of XML is needed.
- email 包是一个用于管理电子邮件的库,包括 MIME 和其他符合 RFC 2822 规范的邮件文档。与 smtplib 和 poplib 不同(它们实际上做的是发送和接收消息),电子邮件包提供完整的工具集,用于构建或解码复杂的消息结构(包括附件)以及实现互联网编码和标头协议。
- json 包为解析这种流行的数据交换格式提供了强大的支持。csv 模块支持以逗号分隔值格式直接读取和写入文件,这种格式通常为数据库和电子表格所支持。XML 处理由 xml.etree. ElementTree, xml.dom 和 xml.sax 包支持。这些模块和软件包共同大大简化了 Python 应用程序和其他工具之间的数据交换。
- sqlite3 模块是 SQLite 数据库库的包装器,提供了一个可以使用稍微非标准的 SQL 语法更新和访问的持久数据库。
- 国际化由许多模块支持,包括 gettext,locale,以及 codecs 包。

CHAPTER 11

标准库简介——第二部分

第二部分涵盖了专业编程所需要的更高级的模块。这些模块很少用在小脚本中。

11.1 格式化输出

reprlib 模块提供了一个定制化版本的 repr() 函数,用于缩略显示大型或深层嵌套的容器对象:

```
>>> import reprlib
>>> reprlib.repr(set('supercalifragilisticexpialidocious'))
"{'a', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', ...}"
```

pprint 模块提供了更加复杂的打印控制,其输出的内置对象和用户自定义对象能够被解释器直接读取。当输出结果过长而需要折行时,"美化输出机制"会添加换行符和缩进,以更清楚地展示数据结构:

textwrap 模块能够格式化文本段落,以适应给定的屏幕宽度:

```
>>> import textwrap
>>> doc = """The wrap() method is just like fill() except that it returns
... a list of strings instead of one big string with newlines to separate
... the wrapped lines."""
...
>>> print(textwrap.fill(doc, width=40))
The wrap() method is just like fill()
except that it returns a list of strings
instead of one big string with newlines
to separate the wrapped lines.
```

locale 模块处理与特定地域文化相关的数据格式。locale 模块的 format 函数包含一个 grouping 属性,可直接将数字格式化为带有组分隔符的样式:

11.2 模板

string 模块包含一个通用的 Template 类,具有适用于最终用户的简化语法。它允许用户在不更改应用逻辑的情况下定制自己的应用。

上述格式化操作是通过占位符实现的,占位符由 \$ 加上合法的 Python 标识符(只能包含字母、数字和下划线)构成。一旦使用花括号将占位符括起来,就可以在后面直接跟上更多的字母和数字而无需空格分割。\$\$ 将被转义成单个字符 \$:

```
>>> from string import Template
>>> t = Template('${village}folk send $$10 to $cause.')
>>> t.substitute(village='Nottingham', cause='the ditch fund')
'Nottinghamfolk send $10 to the ditch fund.'
```

如果在字典或关键字参数中未提供某个占位符的值,那么 substitute() 方法将抛出 KeyError。对于邮件合并类型的应用,用户提供的数据有可能是不完整的,此时使用 safe_substitute() 方法更加合适——如果数据缺失,它会直接将占位符原样保留。

```
>>> t = Template('Return the $item to $owner.')
>>> d = dict(item='unladen swallow')
>>> t.substitute(d)
Traceback (most recent call last):
    ...
KeyError: 'owner'
>>> t.safe_substitute(d)
'Return the unladen swallow to $owner.'
```

Template 的子类可以自定义分隔符。例如,以下是某个照片浏览器的批量重命名功能,采用了百分号作为日期、照片序号和照片格式的占位符:

```
>>> import time, os.path
>>> photofiles = ['img_1074.jpg', 'img_1076.jpg', 'img_1077.jpg']
>>> class BatchRename(Template):
...    delimiter = '%'
>>> fmt = input('Enter rename style (%d-date %n-seqnum %f-format): ')
Enter rename style (%d-date %n-seqnum %f-format): Ashley_%n%f

>>> t = BatchRename(fmt)
>>> date = time.strftime('%d%b%y')
>>> for i, filename in enumerate(photofiles):
...    base, ext = os.path.splitext(filename)
...    newname = t.substitute(d-date, n-i, f=ext)
...    print('{0} --> {1}'.format(filename, newname))

img_1074.jpg --> Ashley_0.jpg
```

```
img_1076.jpg --> Ashley_1.jpg
img_1077.jpg --> Ashley_2.jpg
```

模板的另一个应用是将程序逻辑与多样的格式化输出细节分离开来。这使得对 XML 文件、纯文本报表和 HTML 网络报表使用自定义模板成为可能。

11.3 使用二进制数据记录格式

struct 模块提供了 pack () 和 unpack () 函数,用于处理不定长度的二进制记录格式。下面的例子展示了在不使用 zipfile 模块的情况下,如何循环遍历一个 ZIP 文件的所有头信息。Pack 代码 "H" 和 "I" 分别代表两字节和四字节无符号整数。"<" 代表它们是标准尺寸的小端字节序:

```
import struct
with open('myfile.zip', 'rb') as f:
    data = f.read()

start = 0
for i in range(3):  # show the first 3 file headers
    start += 14
    fields = struct.unpack('<IIIHH', data[start:start+16])
    crc32, comp_size, uncomp_size, filenamesize, extra_size = fields

start += 16
    filename = data[start:start+filenamesize]
    start += filenamesize
    extra = data[start:start+extra_size]
    print(filename, hex(crc32), comp_size, uncomp_size)

start += extra_size + comp_size  # skip to the next header</pre>
```

11.4 多线程

线程是一种对于非顺序依赖的多个任务进行解耦的技术。多线程可以提高应用的响应效率,当接收用户输入的同时,保持其他任务在后台运行。一个有关的应用场景是,将 I/O 和计算运行在两个并行的线程中。

以下代码展示了高阶的 threading 模块如何在后台运行任务,且不影响主程序的继续运行:

```
import threading, zipfile

class AsyncZip(threading.Thread):
    def __init__(self, infile, outfile):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.infile = infile
        self.outfile = outfile

def run(self):
        f = zipfile.ZipFile(self.outfile, 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED)
        f.write(self.infile)
        f.close()
        print('Finished background zip of:', self.infile)

background = AsyncZip('mydata.txt', 'myarchive.zip')
background.start()
print('The main program continues to run in foreground.')
```

```
background.join() # Wait for the background task to finish
print('Main program waited until background was done.')
```

多线程应用面临的主要挑战是,相互协调的多个线程之间需要共享数据或其他资源。为此,threading 模块提供了多个同步操作原语,包括线程锁、事件、条件变量和信号量。

尽管这些工具非常强大,但微小的设计错误却可以导致一些难以复现的问题。因此,实现多任务协作的首选方法是将所有对资源的请求集中到一个线程中,然后使用 queue 模块向该线程供应来自其他线程的请求。应用程序使用 Queue 对象进行线程间通信和协调,更易于设计,更易读,更可靠。

11.5 日志记录

logging 模块提供功能齐全且灵活的日志记录系统。在最简单的情况下,日志消息被发送到文件或sys.stderr

```
import logging
logging.debug('Debugging information')
logging.info('Informational message')
logging.warning('Warning:config file %s not found', 'server.conf')
logging.error('Error occurred')
logging.critical('Critical error -- shutting down')
```

这会产生以下输出:

```
WARNING:root:Warning:config file server.conf not found ERROR:root:Error occurred CRITICAL:root:Critical error -- shutting down
```

默认情况下, informational 和 debugging 消息被压制,输出会发送到标准错误流。其他输出选项包括将消息转发到电子邮件,数据报,套接字或 HTTP 服务器。新的过滤器可以根据消息优先级选择不同的路由方式: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR,和 CRITICAL。

日志系统可以直接从 Python 配置,也可以从用户配置文件加载,以便自定义日志记录而无需更改应用程序。

11.6 弱引用

Python 会自动进行内存管理(对大多数对象进行引用计数并使用*garbage collection* 来清除循环引用)。当某个对象的最后一个引用被移除后不久就会释放其所占用的内存。

此方式对大多数应用来说都适用,但偶尔也必须在对象持续被其他对象所使用时跟踪它们。不幸的是,跟踪它们将创建一个会令其永久化的引用。weakref 模块提供的工具可以不必创建引用就能跟踪对象。当对象不再需要时,它将自动从一个弱引用表中被移除,并为弱引用对象触发一个回调。典型应用包括对创建开销较大的对象进行缓存:

```
>>> d['primary']  # fetch the object if it is still alive
10
>>> del a  # remove the one reference
>>> gc.collect()  # run garbage collection right away
0
>>> d['primary']  # entry was automatically removed
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    d['primary']  # entry was automatically removed
File "C:/python310/lib/weakref.py", line 46, in __getitem__
    o = self.data[key]()
KeyError: 'primary'
```

11.7 用于操作列表的工具

许多对于数据结构的需求可以通过内置列表类型来满足。但是,有时也会需要具有不同效费比的替代实现。

array 模块提供了一种 array () 对象,它类似于列表,但只能存储类型一致的数据且存储密集更高。下面的例子演示了一个以两个字节为存储单元的无符号二进制数值的数组 (类型码为 "H"),而对于普通列表来说,每个条目存储为标准 Python 的 int 对象通常要占用 16 个字节:

```
>>> from array import array
>>> a = array('H', [4000, 10, 700, 22222])
>>> sum(a)
26932
>>> a[1:3]
array('H', [10, 700])
```

collections 模块提供了一种 deque()对象,它类似于列表,但从左端添加和弹出的速度较快,而在中间查找的速度较慢。此种对象适用于实现队列和广度优先树搜索:

```
>>> from collections import deque
>>> d = deque(["task1", "task2", "task3"])
>>> d.append("task4")
>>> print("Handling", d.popleft())
Handling task1
```

```
unsearched = deque([starting_node])
def breadth_first_search(unsearched):
    node = unsearched.popleft()
    for m in gen_moves(node):
        if is_goal(m):
            return m
            unsearched.append(m)
```

在替代的列表实现以外,标准库也提供了其他工具,例如 bisect 模块具有用于操作有序列表的函数:

```
>>> import bisect
>>> scores = [(100, 'perl'), (200, 'tcl'), (400, 'lua'), (500, 'python')]
>>> bisect.insort(scores, (300, 'ruby'))
>>> scores
[(100, 'perl'), (200, 'tcl'), (300, 'ruby'), (400, 'lua'), (500, 'python')]
```

heapq模块提供了基于常规列表来实现堆的函数。最小值的条目总是保持在位置零。这对于需要重复访问最小元素而不希望运行完整列表排序的应用来说非常有用:

11.8 十进制浮点运算

decimal 模块提供了一种 Decimal 数据类型用于十进制浮点运算。相比内置的 float 二进制浮点实现,该类特别适用于

- 财务应用和其他需要精确十进制表示的用途,
- 控制精度,
- 控制四舍五入以满足法律或监管要求,
- 跟踪有效小数位,或
- 用户期望结果与手工完成的计算相匹配的应用程序。

例如,使用十进制浮点和二进制浮点数计算 70 美分手机和 5%税的总费用,会产生的不同结果。如果结果四舍五入到最接近的分数差异会更大:

```
>>> from decimal import *
>>> round(Decimal('0.70') * Decimal('1.05'), 2)
Decimal('0.74')
>>> round(.70 * 1.05, 2)
0.73
```

Decimal 表示的结果会保留尾部的零,并根据具有两个有效位的被乘数自动推出四个有效位。Decimal 可以模拟手工运算来避免当二进制浮点数无法精确表示十进制数时会导致的问题。

精确表示特性使得 Decimal 类能够执行对于二进制浮点数来说不适用的模运算和相等性检测:

```
>>> Decimal('1.00') % Decimal('.10')
Decimal('0.00')
>>> 1.00 % 0.10
0.09999999999995

>>> sum([Decimal('0.1')]*10) == Decimal('1.0')
True
>>> sum([0.1]*10) == 1.0
False
```

decimal 模块提供了运算所需要的足够精度:

```
>>> getcontext().prec = 36
>>> Decimal(1) / Decimal(7)
Decimal('0.142857142857142857142857142857')
```

CHAPTER 12

虚拟环境和包

12.1 概述

Python 应用程序通常会使用不在标准库内的软件包和模块。应用程序有时需要特定版本的库,因为应用程序可能需要修复特定的错误,或者可以使用库的过时版本的接口编写应用程序。

这意味着一个 Python 安装可能无法满足每个应用程序的要求。如果应用程序 A 需要特定模块的 1.0 版本但应用程序 B 需要 2.0 版本,则需求存在冲突,安装版本 1.0 或 2.0 将导致某一个应用程序无法运行。

然后,不同的应用将可以使用不同的虚拟环境。要解决先前需求相冲突的例子,应用程序 A 可以拥有自己的安装了 1.0 版本的虚拟环境,而应用程序 B 则拥有安装了 2.0 版本的另一个虚拟环境。如果应用程序 B 要求将某个库升级到 3.0 版本,也不会影响应用程序 A 的环境。

12.2 创建虚拟环境

用于创建和管理虚拟环境的模块称为 venv。venv 通常会安装你可用的最新版本的 Python。如果您的系统上有多个版本的 Python,您可以通过运行 python3 或您想要的任何版本来选择特定的 Python版本。要创建虚拟环境,请确定要放置它的目录,并将 venv 模块作为脚本运行目录路径:

python3 -m venv tutorial-env

这将创建 tutorial-env 目录,如果它不存在的话,并在其中创建包含 Python 解释器副本和各种支持文件的目录。

虚拟环境的常用目录位置是.venv。这个名称通常会令该目录在你的终端中保持隐藏,从而避免需要对 所在目录进行额外解释的一般名称。它还能防止与某些工具所支持的.env环境变量定义文件发生冲突。 创建虚拟环境后,您可以激活它。

在 Windows 上,运行:

tutorial-env\Scripts\activate.bat

在 Unix 或 MacOS 上,运行:

```
source tutorial-env/bin/activate
```

(这个脚本是为 bash shell 编写的。如果你使用 csh 或 fish shell, 你应该改用 activate.csh 或 activate.fish 脚本。)

激活虚拟环境将改变你所用终端的提示符,以显示你正在使用的虚拟环境,并修改环境以使 python 命令所运行的将是已安装的特定 Python 版本。例如:

```
$ source ~/envs/tutorial-env/bin/activate
(tutorial-env) $ python
Python 3.5.1 (default, May 6 2016, 10:59:36)
...
>>> import sys
>>> sys.path
['', '/usr/local/lib/python35.zip', ...,
'~/envs/tutorial-env/lib/python3.5/site-packages']
>>>
```

12.3 使用 pip 管理包

你可以使用一个名为 **pip** 的程序来安装、升级和移除软件包。默认情况下 pip 将从 Python Package Index https://pypi.org 安装软件包。你可以在你的 web 浏览器中查看 Python Package Index。

pip 有许多子命令: "install", "uninstall", "freeze" 等等。(请在 installing-index 指南页查看完整的 pip 文档。) 您可以通过指定包的名称来安装最新版本的包:

```
(tutorial-env) $ python -m pip install novas
Collecting novas
Downloading novas-3.1.1.3.tar.gz (136kB)
Installing collected packages: novas
Running setup.py install for novas
Successfully installed novas-3.1.1.3
```

您还可以通过提供包名称后跟 == 和版本号来安装特定版本的包:

```
(tutorial-env) $ python -m pip install requests==2.6.0
Collecting requests==2.6.0
Using cached requests-2.6.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: requests
Successfully installed requests-2.6.0
```

如果你重新运行这个命令, pip 会注意到已经安装了所请求的版本并且什么都不做。<u>您可以提供不同的</u>版本号来获取该版本,或者您可以运行 pip install --upgrade 将软件包升级到最新版本:

```
(tutorial-env) $ python -m pip install --upgrade requests
Collecting requests
Installing collected packages: requests
Found existing installation: requests 2.6.0
Uninstalling requests-2.6.0:
Successfully uninstalled requests-2.6.0
Successfully installed requests-2.7.0
```

pip uninstall 后跟一个或多个包名称将从虚拟环境中删除包。

pip show将显示有关特定包的信息:

```
(tutorial-env) $ pip show requests
---
Metadata-Version: 2.0
```

```
Name: requests
Version: 2.7.0
Summary: Python HTTP for Humans.
Home-page: http://python-requests.org
Author: Kenneth Reitz
Author-email: me@kennethreitz.com
License: Apache 2.0
Location: /Users/akuchling/envs/tutorial-env/lib/python3.4/site-packages
Requires:
```

pip list 将显示虚拟环境中安装的所有软件包:

```
(tutorial-env) $ pip list
novas (3.1.1.3)
numpy (1.9.2)
pip (7.0.3)
requests (2.7.0)
setuptools (16.0)
```

pip freeze 将生成一个类似的已安装包列表,但输出使用 pip install 期望的格式。一个常见的约定是将此列表放在 requirements.txt 文件中:

```
(tutorial-env) $ pip freeze > requirements.txt
(tutorial-env) $ cat requirements.txt
novas==3.1.1.3
numpy==1.9.2
requests==2.7.0
```

然后可以将 requirements.txt 提交给版本控制并作为应用程序的一部分提供。然后用户可以使用install -r 安装所有必需的包:

```
(tutorial-env) $ python -m pip install -r requirements.txt
Collecting novas==3.1.1.3 (from -r requirements.txt (line 1))
...
Collecting numpy==1.9.2 (from -r requirements.txt (line 2))
...
Collecting requests==2.7.0 (from -r requirements.txt (line 3))
...
Installing collected packages: novas, numpy, requests
Running setup.py install for novas
Successfully installed novas-3.1.1.3 numpy-1.9.2 requests-2.7.0
```

pip 有更多选择。有关 pip 的完整文档,请参阅 installing-index 指南。当您编写一个包并希望在 Python 包索引中使它可用时,请参考 distributing-index 指南。

接下来?

阅读本教程可能会增强您对使用 Python 的兴趣 - 您应该热衷于应用 Python 来解决您的实际问题。你应该去哪里了解更多?

本教程是 Python 文档集的一部分。其他文档:

• library-index:

您应该浏览本手册,该手册提供了有关标准库中的类型,功能和模块的完整(尽管简洁)参考资料。标准的 Python 发行版包含 很多的附加代码。有些模块可以读取 Unix 邮箱,通过 HTTP 检索文档,生成随机数,解析命令行选项,编写 CGI 程序,压缩数据以及许多其他任务。浏览标准库参考可以了解更多可用的内容。

- installing-index 解释了怎么安装由其他 Python 开发者编写的模块。
- reference-index: Python 的语法和语义的详细解释。尽管阅读完非常繁重,但作为语言本身的完整指南是有用的。

更多 Python 资源:

- https://www.python.org: Python 主网站。它包含代码文档以及指向全网 Python 相关页面的链接。该 网站在世界各地建有镜像,如欧洲、日本和澳大利亚等;镜像网站可能会比主网站更快,具体取决于您的地理位置。
- https://docs.python.org: 快速访问 Python 的文档。
- https://pypi.org: The Python Package Index,以前也被昵称为 Cheese Shop¹,是可下载用户自制 Python 模块的索引。当你要开始发布代码时,你可以在此处进行注册以便其他人能找到它。
- https://code.activestate.com/recipes/langs/python/: Python Cookbook 是一个相当大的代码示例集, 更多的模块和有用的脚本。特别值得注意的贡献收集在一本名为 Python Cookbook (O'Reilly & Associates, ISBN 0-596-00797-3) 的书中。
- http://www.pyvideo.org 从会议和用户组会议中收集与 Python 相关的视频的链接。
- https://scipy.org: Ecientific Python 项目包括用于快速阵列计算和操作的模块,以及用于诸如线性代数,傅里叶变换,非线性求解器,随机数分布,统计分析等的一系列包。

对于与 Python 相关的问题和问题报告,您可以发布到新闻组 comp.lang.python,或者将它们发送到邮件列表 python-list@python.org。新闻组和邮件列表是互通的,因此发布到一个地方将自动转发给另一个。每天有数百个帖子,询问(和回答)问题,建议新功能,以及宣布新模块。邮件列表档案可在https://mail.python.org/pipermail/上找到。

¹ "Cheese Shop"是 Monty Python 的一个短剧:一位顾客来到一家奶酪商店,但无论他要哪种奶酪,店员都说没有货。

在发问之前,请务必查看以下列表 常见问题(或简写为 FAQ)。常见问题包含了很多一次又一次问到的问题及答案,并且可能已经包含了您的问题的解决方案。

备注

CHAPTER 14

交互式编辑和编辑历史

某些版本的 Python 解释器支持编辑当前输入行和编辑历史记录,类似 Korn shell 和 GNU Bash shell 的功能。这个功能使用了 GNU Readline 来实现,一个支持多种编辑方式的库。这个库有它自己的文档,在这里我们就不重复说明了。

14.1 Tab 补全和编辑历史

在解释器启动的时候,补全变量和模块名的功能将自动打开,以便在按下 Tab 键的时候调用补全函数。它会查看 Python 语句名称,当前局部变量和可用的模块名称。处理像 string.a 的表达式,它会求值在最后一个'.'之前的表达式,接着根据求值结果对象的属性给出补全建议。如果拥有 __getattr__()方法的对象是表达式的一部分,注意这可能会执行程序定义的代码。默认配置下会把编辑历史记录保存在用户目录下名为 .python_history 的文件。在下一次 Python 解释器会话期间,编辑历史记录仍旧可用。

14.2 默认交互式解释器的替代品

Python 解释器与早期版本的相比,向前迈进了一大步;无论怎样,还有些希望的功能:如果能在编辑连续行时建议缩进(解析器知道接下来是否需要缩进符号),那将很棒。补全机制可以使用解释器的符号表。有命令去检查(甚至建议)括号,引号以及其他符号是否匹配。

一个可选的增强型交互式解释器是 IPython,它已经存在了有一段时间,它具有 tab 补全,探索对象和高级历史记录管理功能。它还可以彻底定制并嵌入到其他应用程序中。另一个相似的增强型交互式环境是 bpython。

CHAPTER 15

浮点算术: 争议和限制

浮点数在计算机硬件中表示为以2为基数(二进制)的小数。举例而言,十进制的小数

0.125

等于 1/10 + 2/100 + 5/1000 , 同理, 二进制的小数

0.001

等于 0/2 + 0/4 + 1/8。这两个小数具有相同的值,唯一真正的区别是第一个是以 10 为基数的小数表示法,第二个则是 2 为基数。

不幸的是,大多数的十进制小数都不能精确地表示为二进制小数。这导致在大多数情况下,你输入的十进制浮点数都只能近似地以二进制浮点数形式储存在计算机中。

用十进制来理解这个问题显得更加容易一些。考虑分数 1/3。我们可以得到它在十进制下的一个近似值

0.3

或者,更近似的,:

0.33

或者, 更近似的,:

0.333

以此类推。结果是无论你写下多少的数字,它都永远不会等于1/3,只是更加更加地接近1/3。

同样的道理,无论你使用多少位以 2 为基数的数码,十进制的 0.1 都无法精确地表示为一个以 2 为基数的小数。在以 2 为基数的情况下,1/10 是一个无限循环小数

在任何一个位置停下,你都只能得到一个近似值。因此,在今天的大部分架构上,浮点数都只能近似地使用二进制小数表示,对应分数的分子使用每8字节的前53位表示,分母则表示为2的幂次。在1/10这个例子中,相应的二进制分数是3602879701896397/2**55,它很接近1/10,但并不是1/10。

大部分用户都不会意识到这个差异的存在,因为 Python 只会打印计算机中存储的二进制值的十进制近似值。在大部分计算机中,如果 Python 想把 0.1 的二进制对应的精确十进制打印出来,将会变成这样

```
>>> 0.1
```

0.10000000000000055511151231257827021181583404541015625

这比大多数人认为有用的数字更多,因此 Python 通过显示舍入值来保持可管理的位数

```
>>> 1 / 10
0.1
```

牢记,即使输出的结果看起来好像就是 1/10 的精确值,实际储存的值只是最接近 1/10 的计算机可表示的二进制分数。

在历史上, Python 提示符和内置的 repr() 函数会选择具有 17 位有效数字的来显示,即 0.100000000000001。从 Python 3.1 开始, Python (在大多数系统上) 现在能够选择这些表示中最短的并简单地显示 0.1。

请注意这种情况是二进制浮点数的本质特性:它不是 Python 的错误,也不是你代码中的错误。你会在所有支持你的硬件中的浮点运算的语言中发现同样的情况(虽然某些语言在默认状态或所有输出模块下都不会 显示这种差异)。

想要更美观的输出, 你可能会希望使用字符串格式化来产生限定长度的有效位数:

```
>>> format (math.pi, '.12g') # give 12 significant digits
'3.14159265359'
>>> format (math.pi, '.2f') # give 2 digits after the point
'3.14'
>>> repr(math.pi)
'3.141592653589793'
```

必须重点了解的是,这在实际上只是一个假象: 你只是将真正的机器码值进行了舍入操作再显示而已。一个假象还可能导致另一个假象。例如,由于这个 0.1 并非真正的 1/10,将三个 0.1 的值相加也不一定能 恰好得到 0.3:

```
>>> .1 + .1 + .1 == .3
False
```

而且,由于这个 0.1 无法精确表示 1/10 的值而这个 0.3 也无法精确表示 3/10 的值,使用 round() 函数 进行预先舍入也是没用的:

```
>>> round(.1, 1) + round(.1, 1) + round(.1, 1) == round(.3, 1)
False
```

虽然这些小数无法精确表示其所要代表的实际值, round() 函数还是可以用来"事后舍入", 使得实际的结果值可以做相互比较:

```
>>> round(.1 + .1 + .1, 10) == round(.3, 10)
True
```

Binary floating-point arithmetic holds many surprises like this. The problem with "0.1" is explained in precise detail below, in the "Representation Error" section. See The Perils of Floating Point for a more complete account of other common surprises.

正如那篇文章的结尾所言,"对此问题并无简单的答案。"但是也不必过于担心浮点数的问题! Python 浮点运算中的错误是从浮点运算硬件继承而来,而在大多数机器上每次浮点运算得到的 2**53 数码位都会被作为 1 个整体来处理。这对大多数任务来说都已足够,但你确实需要记住它并非十进制算术,且每次浮点运算都可能会导致新的舍入错误。

虽然病态的情况确实存在,但对于大多数正常的浮点运算使用来说,你只需简单地将最终显示的结果 舍入为你期望的十进制数值即可得到你期望的结果。str()通常已足够,对于更精度的控制可参看 formatstrings 中 str.format()方法的格式描述符。

对于需要精确十进制表示的使用场景,请尝试使用 decimal 模块,该模块实现了适合会计应用和高精度应用的十进制运算。

另一种形式的精确运算由 fractions 模块提供支持,该模块实现了基于有理数的算术运算(因此可以精确表示像 1/3 这样的数值)。

如果你是浮点运算的重度用户则你应当了解一下 NumPy 包以及由 SciPy 项目所提供的许多其他数字和统计运算包。参见 <https://scipy.org>。

Python 也提供了一些工具,可以在你真的 想要知道一个浮点数精确值的少数情况下提供帮助。例如 float.as_integer_ratio() 方法会将浮点数表示为一个分数:

```
>>> x = 3.14159
>>> x.as_integer_ratio()
(3537115888337719, 1125899906842624)
```

由于这是一个精确的比值,它可以被用来无损地重建原始值:

```
>>> x == 3537115888337719 / 1125899906842624
True
```

float.hex() 方法会以十六进制(以 16 为基数)来表示浮点数,同样能给出保存在你的计算机中的精确值:

```
>>> x.hex()
'0x1.921f9f01b866ep+1'
```

这种精确的十六进制表示法可被用来精确地重建浮点值:

```
>>> x == float.fromhex('0x1.921f9f01b866ep+1')
True
```

由于这种表示法是精确的,它适用于跨越不同版本(平台无关)的 Python 移植数值,以及与支持相同格式的其他语言(例如 Java 和 C99)交换数据.

另一个有用的工具是 math.fsum()函数,它有助于减少求和过程中的精度损失。它会在数值被添加到总计值的时候跟踪"丢失的位"。这可以很好地保持总计值的精确度,使得错误不会积累到能影响结果总数的程度:

```
>>> sum([0.1] * 10) == 1.0
False
>>> math.fsum([0.1] * 10) == 1.0
True
```

15.1 表示性错误

本小节将详细解释"0.1"的例子,并说明你可以怎样亲自对此类情况进行精确分析。假定前提是已基本熟悉二进制浮点表示法。

表示性错误是指某些(其实是大多数)十进制小数无法以二进制(以 2 为基数的计数制)精确表示这一事实造成的错误。这就是为什么 Python(或者 Perl、C、C++、Java、Fortran 以及许多其他语言)经常不会显示你所期待的精确十进制数值的主要原因。

为什么会这样? 1/10 是无法用二进制小数精确表示的。目前(2000 年 11 月)几乎所有使用 IEEE-754 浮点运算标准的机器以及几乎所有系统平台都会将 Python 浮点数映射为 IEEE-754 "双精度类型"。754 双精度类型包含 53 位精度,因此在输入时,计算会尽量将 0.1 转换为以 J/2**N 形式所能表示的最接近分数,其中 J 为恰好包含 53 个二进制位的整数。重新将

15.1. 表示性错误 101

```
1 / 10 \sim = J / (2**N)
```

写为

```
J \sim= 2**N / 10
```

并且由于J恰好有53位(即>= 2**52但< 2**53), N的最佳值为56:

```
>>> 2**52 <= 2**56 // 10 < 2**53
True
```

也就是说,56 是唯一的 N 值能令 J 恰好有 53 位。这样 J 的最佳可能值就是经过舍入的商:

```
>>> q, r = divmod(2**56, 10)
>>> r
6
```

由于余数超过10的一半,最佳近似值可通过四舍五入获得:

```
>>> q+1
7205759403792794
```

这样在 754 双精度下 1/10 的最佳近似值为:

```
7205759403792794 / 2 ** 56
```

分子和分母都除以二则结果小数为:

```
3602879701896397 / 2 ** 55
```

请注意由于我们做了向上舍入,这个结果实际上略大于 1/10; 如果我们没有向上舍入,则商将会略小于 1/10。但无论如何它都不会是 精确的 1/10!

因此计算永远不会"看到"1/10: 它实际看到的就是上面所给出的小数,它所能达到的最佳 754 双精度近似值:

```
>>> 0.1 * 2 ** 55
3602879701896397.0
```

如果我们将该小数乘以 10**55, 我们可以看到该值输出为 55 位的十进制数:

```
>>> 3602879701896397 * 10 ** 55 // 2 ** 55
100000000000000055511151231257827021181583404541015625
```

这意味着存储在计算机中的确切数值等于十进制数值 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625。 许多语言(包括较旧版本的 Python)都不会显示这个完整的十进制数值,而是将结果舍入为 17 位有效数 字:

```
>>> format(0.1, '.17f')
'0.100000000000001'
```

fractions 和 decimal 模块可令进行此类计算更加容易:

```
>>> from decimal import Decimal
>>> from fractions import Fraction

>>> Fraction.from_float(0.1)
Fraction(3602879701896397, 36028797018963968)

>>> (0.1).as_integer_ratio()
(3602879701896397, 36028797018963968)
```

```
>>> Decimal.from_float(0.1)
Decimal('0.100000000000000055511151231257827021181583404541015625')
>>> format(Decimal.from_float(0.1), '.17')
'0.10000000000000001'
```

15.1. 表示性错误 103

CHAPTER 16

附录

16.1 交互模式

16.1.1 错误处理

当发生错误时,解释器会打印错误信息和错误堆栈。在交互模式下,将返回到主命令提示符;如果输入内容来自文件,在打印错误堆栈之后,程序会以非零状态退出。(这里所说的错误不包括 try 语句中由 except 所捕获的异常。)有些错误是无条件致命的,会导致程序以非零状态退出;比如内部逻辑矛盾或内存耗尽。所有错误信息都会被写入标准错误流;而命令的正常输出则被写入标准输出流。

将中断字符(通常为 Control-C 或 Delete) 键入主要或辅助提示会取消输入并返回主提示符。 在执行命令时键入中断引发的 KeyboardInterrupt 异常,可以由 try 语句处理。

16.1.2 可执行的 Python 脚本

在 BSD 等类 Unix 系统上, Python 脚本可以直接执行, 就像 shell 脚本一样, 第一行添加:

#!/usr/bin/env python3.5

(假设解释器位于用户的 PATH) 脚本的开头,并将文件设置为可执行。#! 必须是文件的前两个字符。在某些平台上,第一行必须以 Unix 样式的行结尾('\n') 结束,而不是以 Windows('\r\n') 行结尾。请注意,散列或磅字符'#'在 Python 中代表注释开始。

可以使用 chmod 命令为脚本提供可执行模式或权限。

\$ chmod +x myscript.py

在 Windows 系统上,没有"可执行模式"的概念。Python 安装程序自动将 .py 文件与 python .exe 相关联,这样双击 Python 文件就会将其作为脚本运行。扩展也可以是 .pyw ,在这种情况下,会隐藏通常出现的控制台窗口。

¹ GNU Readline 包的问题可能会阻止这种情况。

16.1.3 交互式启动文件

当您以交互方式使用 Python 时,每次启动解释器时都会执行一些标准命令,这通常很方便。您可以通过将名为 PYTHONSTARTUP 的环境变量设置为包含启动命令的文件名来实现。这类似于 Unix shell 的 .profile 功能。

此文件只会在交互式会话时读取,而非在 Python 从脚本读取指令或是在给定 /dev/tty 为指令的明确来源时(后者反而表现得像是一个交互式会话)。该文件执行时所在的命名空间与交互式指令相同,所以它定义或导入的对象可以在交互式会话中直接使用。你也可以在该文件中更改提示符 sys.ps1 和 sys.ps2。

如果你想从当前目录中读取一个额外的启动文件,你可以使用像if os.path.isfile('.pythonrc.py'): exec(open('.pythonrc.py').read()) 这样的代码在全局启动文件中对它进行编程。如果要在脚本中使用启动文件,则必须在脚本中显式执行此操作:

```
import os
filename = os.environ.get('PYTHONSTARTUP')
if filename and os.path.isfile(filename):
    with open(filename) as fobj:
        startup_file = fobj.read()
    exec(startup_file)
```

16.1.4 定制模块

Python 提供了两个钩子来让你自定义它: sitecustomize 和 usercustomize。要查看其工作原理,首先需要找到用户 site-packages 目录的位置。启动 Python 并运行此代码:

```
>>> import site
>>> site.getusersitepackages()
'/home/user/.local/lib/python3.5/site-packages'
```

现在,您可以在该目录中创建一个名为 usercustomize.py 的文件,并将所需内容放入其中。它会影响 Python 的每次启动,除非它以 -s 选项启动,以禁用自动导入。

sitecustomize 以相同的方式工作,但通常由计算机管理员在全局 site-packages 目录中创建,并在 usercustomize 之前被导入。有关详情请参阅 site 模块的文档。

备注

术语对照表

>>> 交互式终端中默认的 Python 提示符。往往会显示于能以交互方式在解释器里执行的样例代码之前。

... 具有以下含义:

- 交互式终端中输入特殊代码行时默认的 Python 提示符,包括:缩进的代码块,成对的分隔符之内(圆括号、方括号、花括号或三重引号),或是指定一个装饰器之后。
- Ellipsis 内置常量。
- **2to3** 把 Python 2.x 代码转换为 Python 3.x 代码的工具,通过解析源码,遍历解析树,处理绝大多数检测到的不兼容问题。

2to3 包含在标准库中,模块名为 lib2to3;提供了独立人口点 Tools/scripts/2to3。详见2to3-reference。

abstract base class -- 抽象基类 抽象基类简称 ABC,是对duck-typing 的补充,它提供了一种定义接口的新方式,相比之下其他技巧例如 hasattr()显得过于笨拙或有微妙错误(例如使用魔术方法)。ABC引入了虚拟子类,这种类并非继承自其他类,但却仍能被isinstance()和issubclass()所认可;详见 abc模块文档。Python自带许多内置的 ABC 用于实现数据结构(在 collections.abc模块中)、数字(在 numbers 模块中)、流(在 io 模块中)、导入查找器和加载器(在 importlib.abc模块中)。你可以使用 abc模块来创建自己的 ABC。

annotation -- 标注 关联到某个变量、类属性、函数形参或返回值的标签,被约定作为type hint 来使用。

局部变量的标注在运行时不可访问,但全局变量、类属性和函数的标注会分别存放模块、类和函数的 __annotations__ 特殊属性中。

参见*variable annotation*, *function annotation*, **PEP 484** 和 **PEP 526**, 对此功能均有介绍。另请参见 annotations-howto 了解使用标注的最佳实践。

argument -- 参数 在调用函数时传给function(或method)的值。参数分为两种:

• 关键字参数: 在函数调用中前面带有标识符 (例如 name=) 或者作为包含在前面带有 ** 的字典里的值传入。举例来说,3 和 5 在以下对 complex () 的调用中均属于关键字参数:

```
complex(real=3, imag=5)
complex(**{'real': 3, 'imag': 5})
```

• 位置参数: 不属于关键字参数的参数。位置参数可出现于参数列表的开头以及/或者作为前面带有*的iterable 里的元素被传入。举例来说,3和5在以下调用中均属于位置参数:

```
complex(3, 5)
complex(*(3, 5))
```

参数会被赋值给函数体中对应的局部变量。有关赋值规则参见 calls 一节。根据语法,任何表达式都可用来表示一个参数;最终算出的值会被赋给对应的局部变量。

另参见parameter 术语表条目,常见问题中参数与形参的区别以及 PEP 362。

- **asynchronous context manager -- 异步上下文管理器** 此 种 对 象 通 过 定 义 ___aenter__() 和 ___aexit__() 方法来对 async with 语句中的环境进行控制。由 **PEP 492** 引入。
- **asynchronous generator -- 异步生成器** 返回值为*asynchronous generator iterator* 的函数。它与使用 async def 定义的协程函数很相似,不同之处在于它包含 yield 表达式以产生一系列可在 async for 循环中使用的值。

此术语通常是指异步生成器函数,但在某些情况下则可能是指 异步生成器迭代器。如果需要清楚表达具体含义,请使用全称以避免歧义。

- 一个异步生成器函数可能包含 await 表达式或者 async for 以及 async with 语句。
- **asynchronous generator iterator -- 异步生成器迭代器** asynchronous generator 函数所创建的对象。

此对象属于asynchronous iterator, 当使用 __anext__() 方法调用时会返回一个可等待对象来执行异步生成器函数的代码直到下一个 yield 表达式。

每个 yield 会临时暂停处理,记住当前位置执行状态 (包括局部变量和挂起的 try 语句)。当该 异步生成器迭代器与其他 __anext___() 返回的可等待对象有效恢复时,它会从离开位置继续执行。参见 PEP 492 和 PEP 525。

- **asynchronous iterable -- 异步可迭代对象** 可在 async for 语句中被使用的对象。必须通过它的 ___aiter___() 方法返回一个 asynchronous iterator。由 PEP 492 引入。
- **asynchronous iterator -- 异步迭代器** 实现了 __aiter__() 和 __anext__() 方法的对象。__anext__ 必须返回一个*awaitable* 对象。async for 会处理异步迭代器的 __anext__() 方法所返回的可等 待对象,直到其引发一个 StopAsyncIteration 异常。由 PEP 492 引入。
- **attribute -- 属性** 关联到一个对象的值,可以使用点号表达式通过其名称来引用。例如,如果一个对象 o 具有一个属性 a,就可以用 o.a 来引用它。
- **awaitable -- 可等待对象** 能在 await 表达式中使用的对象。可以是*coroutine* 或是具有 __await__() 方 法的对象。参见 PEP 492。
- BDFL"终身仁慈独裁者"的英文缩写,即 Guido van Rossum, Python 的创造者。
- **binary file -- 二进制文件** *file object* 能够读写字节类对象。二进制文件的例子包括以二进制模式 ('rb', 'wb' or 'rb+') 打开的文件、sys.stdin.buffer、sys.stdout.buffer 以及 io.BytesIO 和 gzip.GzipFile 的实例。

另请参见text file 了解能够读写 str 对象的文件对象。

borrowed reference -- 借人引用 在 Python 的 C API 中,借入引用是指一种对象引用。它不会修改对象引用计数。如果对象被销毁则它会成为一个无目标指针。例如,垃圾回收器可以移除对象的最后一个*strong reference* 来销毁它。

推荐在borrowed reference 上调用 Py_INCREF () 以将其原地转换为strong reference,除非是当该对象 无法在借入引用的最后一次使用之前被销毁。Py_NewRef () 函数可以被用来创建一个新的strong reference。

bytes-like object -- 字节类对象 支持 bufferobjects 并且能导出 C-contiguous 缓冲的对象。这包括所有 bytes、bytearray 和 array.array 对象,以及许多普通 memoryview 对象。字节类对象 可在多种二进制数据操作中使用;这些操作包括压缩、保存为二进制文件以及通过套接字发送等。

某些操作需要可变的二进制数据。这种对象在文档中常被称为"可读写字节类对象"。可变缓冲对象的例子包括 bytearray 以及 bytearray 的 memoryview。其他操作要求二进制数据存放于不可变对象 ("只读字节类对象");这种对象的例子包括 bytes 以及 bytes 对象的 memoryview。

bytecode -- 字节码 Python 源代码会被编译为字节码,即 CPython 解释器中表示 Python 程序的内部代码。字节码还会缓存在 .pyc 文件中,这样第二次执行同一文件时速度更快(可以免去将源码重新编译为字节码)。这种"中间语言"运行在根据字节码执行相应机器码的 virtual machine 之上。请注意不同Python 虚拟机上的字节码不一定通用,也不一定能在不同Python 版本上兼容。

字节码指今列表可以在 dis 模块的文档中查看。

- callback -- 回调 一个作为参数被传入以用以在未来的某个时刻被调用的子例程函数。
- class -- 类 用来创建用户定义对象的模板。类定义通常包含对该类的实例进行操作的方法定义。
- class variable -- 类变量 在类中定义的变量,并且仅限在类的层级上修改(而不是在类的实例中修改)。
- **coercion -- 强制类型转换** 在包含两个相同类型参数的操作中,一种类型的实例隐式地转换为另一种类型。例如,int (3.15) 是将原浮点数转换为整型数 3,但在 3+4.5 中,参数的类型不一致(一个是 int, 一个是 float),两者必须转换为相同类型才能相加,否则将引发 TypeError。如果没有强制类型转换机制,程序员必须将所有可兼容参数归一化为相同类型,例如要写成 float (3) +4.5 而不是 3+4.5。
- complex number -- 复数 对普通实数系统的扩展,其中所有数字都被表示为一个实部和一个虚部的和。虚数是虚数单位(-1 的平方根)的实倍数,通常在数学中写为 i,在工程学中写为 j。Python 内置了对复数的支持,采用工程学标记方式;虚部带有一个 j 后缀,例如 3+1 j。如果需要 math 模块内对象的对应复数版本,请使用 cmath,复数的使用是一个比较高级的数学特性。如果你感觉没有必要,忽略它们也几乎不会有任何问题。
- **context manager -- 上下文管理器** 在 with 语句中使用,通过定义 __enter__() 和 __exit__() 方法 来控制环境状态的对象。参见 **PEP 343**。
- **context variable -- 上下文变量** 一种根据其所属的上下文可以具有不同的值的变量。这类似于在线程局部存储中每个执行线程可以具有不同的变量值。不过,对于上下文变量来说,一个执行线程中可能会有多个上下文,而上下文变量的主要用途是对并发异步任务中变量进行追踪。参见 contextvars。
- **contiguous -- 连续** 一个缓冲如果是 *C* 连续或 *Fortran* 连续就会被认为是连续的。零维缓冲是 C 和 Fortran 连续的。在一维数组中,所有条目必须在内存中彼此相邻地排列,采用从零开始的递增索引顺序。在多维 C-连续数组中,当按内存地址排列时用最后一个索引访问条目时速度最快。但是在 Fortran 连续数组中则是用第一个索引最快。
- **coroutine -- 协程** 协程是子例程的更一般形式。子例程可以在某一点进入并在另一点退出。协程则可以在许多不同的点上进入、退出和恢复。它们可通过 async def 语句来实现。参见 **PEP 492**。
- **coroutine function -- 协程函数** 返回一个*coroutine* 对象的函数。协程函数可通过 async def 语句来定义,并可能包含 await、async for 和 async with 关键字。这些特性是由 **PEP 492** 引入的。
- **CPython** Python 编程语言的规范实现,在 python.org 上发布。"CPython" 一词用于在必要时将此实现与其他实现例如 Jython 或 IronPython 相区别。
- **decorator -- 装饰器** 返回值为另一个函数的函数,通常使用 @wrapper 语法形式来进行函数变换。装饰器的常见例子包括 classmethod() 和 staticmethod()。

装饰器语法只是一种语法糖,以下两个函数定义在语义上完全等价:

```
def f(arg):
    ...
f = staticmethod(f)

@staticmethod
def f(arg):
    ...
```

同样的概念也适用于类,但通常较少这样使用。有关装饰器的详情可参见 函数定义和 类定义的文档。

descriptor -- 描述器 任何定义了 ___get___(),___set___() 或 ___delete___() 方法的对象。当一个类属性为描述器时,它的特殊绑定行为就会在属性查找时被触发。通常情况下,使用 a.b 来获取、设置或删除一个属性时会在 a 的类字典中查找名称为 b 的对象,但如果 b 是一个描述器,则会调用对应

的描述器方法。理解描述器的概念是更深层次理解 Python 的关键,因为这是许多重要特性的基础,包括函数、方法、属性、类方法、静态方法以及对超类的引用等等。

有关描述器的方法的更多信息,请参阅 descriptors 或 描述器使用指南。

- **dictionary -- 字典** 一个关联数组,其中的任意键都映射到相应的值。键可以是任何具有 ___hash___() 和 ___eq___() 方法的对象。在 Perl 语言中称为 hash。
- **dictionary comprehension -- 字典推导式** 处理一个可迭代对象中的所有或部分元素并返回结果字典的一种紧凑写法。results = {n: n ** 2 for n in range(10)} 将生成一个由键 n 到值 n ** 2 的映射构成的字典。参见 comprehensions。
- **dictionary view -- 字典视图** 从 dict.keys(), dict.values() 和 dict.items() 返回的对象被称为字典视图。它们提供了字典条目的一个动态视图,这意味着当字典改变时,视图也会相应改变。要将字典视图强制转换为真正的列表,可使用 list(dictview)。参见 dict-views。
- **docstring -- 文档字符串** 作为类、函数或模块之内的第一个表达式出现的字符串字面值。它在代码执行时会被忽略,但会被解释器识别并放入所在类、函数或模块的 ___doc___ 属性中。由于它可用于代码内省,因此是对象存放文档的规范位置。
- duck-typing -- 鸭子类型 指一种编程风格,它并不依靠查找对象类型来确定其是否具有正确的接口,而是直接调用或使用其方法或属性("看起来像鸭子,叫起来也像鸭子,那么肯定就是鸭子。")由于强调接口而非特定类型,设计良好的代码可通过允许多态替代来提升灵活性。鸭子类型避免使用type()或isinstance()检测。(但要注意鸭子类型可以使用抽象基类作为补充。)而往往会采用hasattr()检测或是*EAFP*编程。
- EAFP "求原谅比求许可更容易"的英文缩写。这种 Python 常用代码编写风格会假定所需的键或属性存在,并在假定错误时捕获异常。这种简洁快速风格的特点就是大量运用 try 和 except 语句。于其相对的则是所谓*LBYL* 风格,常见于 C 等许多其他语言。
- **expression -- 表达式** 可以求出某个值的语法单元。换句话说,一个表达式就是表达元素例如字面值、名称、属性访问、运算符或函数调用的汇总,它们最终都会返回一个值。与许多其他语言不同,并非所有语言构件都是表达式。还存在不能被用作表达式的*statement*,例如 while。赋值也是属于语句而非表达式。
- **extension module -- 扩展模块** 以 C 或 C++ 编写的模块,使用 Python 的 C API 来与语言核心以及用户代码进行交互。
- **f-string -- f-字符串** 带有 'f' 或 'F' 前缀的字符串字面值通常被称为 "f-字符串"即 格式化字符串字面值的简写。参见 **PEP 498**。
- file object -- 文件对象 对外提供面向文件 API 以使用下层资源的对象(带有 read() 或 write() 这样的方法)。根据其创建方式的不同,文件对象可以处理对真实磁盘文件,对其他类型存储,或是对通讯设备的访问(例如标准输入/输出、内存缓冲区、套接字、管道等等)。文件对象也被称为 文件类对象或 流。

实际上共有三种类别的文件对象:原始二进制文件,缓冲二进制文件以及文本文件。它们的接口定义均在 io 模块中。创建文件对象的规范方式是使用 open ()函数。

- file-like object -- 文件类对象 file object 的同义词。
- **filesystem encoding and error handler -- 文件系统编码格式与错误处理句柄** Python 用来从操作系统解码 字节串和向操作系统编码 Unicode 的编码格式与错误处理句柄。

文件系统编码格式必须保证能成功解码长度在 128 以下的所有字节串。如果文件系统编码格式无法提供此保证,则 API 函数可能会引发 UnicodeError。

sys.getfilesystemencoding() 和 sys.getfilesystemencodeerrors() 函数可被用来获取文件系统编码格式与错误处理句柄。

filesystem encoding and error handler 是在 Python 启动时通过 PyConfig_Read() 函数来配置的: 请参阅 PyConfig 的 filesystem_encoding 和 filesystem_errors 等成员。

另请参见locale encoding。

finder -- 查找器 一种会尝试查找被导入模块的loader 的对象。

从 Python 3.3 起存在两种类型的查找器: 元路径查找器 配合 sys.meta_path 使用,以及path entry finders 配合 sys.path_hooks 使用。

更多详情可参见 PEP 302, PEP 420 和 PEP 451。

- **floor division -- 向下取整除法** 向下舍入到最接近的整数的数学除法。向下取整除法的运算符是 // 。例如,表达式 11 // 4 的计算结果是 2,而与之相反的是浮点数的真正除法返回 2.75。注意 (-11) // 4 会返回 -3 因为这是 -2.75 向下舍入得到的结果。见 **PEP 238** 。
- **function -- 函数** 可以向调用者返回某个值的一组语句。还可以向其传入零个或多个参数并在函数体执行中被使用。另见*parameter*, *method* 和 function 等节。
- function annotation -- 函数标注 即针对函数形参或返回值的annotation 。

函数标注通常用于类型提示: 例如以下函数预期接受两个 int 参数并预期返回一个 int 值:

```
def sum_two_numbers(a: int, b: int) -> int:
    return a + b
```

函数标注语法的详解见 function 一节。

参见*variable annotation* 和 **PEP 484**,其中描述了此功能。另请参阅 annotations-howto 以了解使用标的最佳实践。

__future__ future 语句, from ___future__ import <feature> 指示编译器使用将在未来的 Python 发布版中成为标准的语法和语义来编译当前模块。___future__ 模块文档记录了可能的 feature 取值。通过导入此模块并对其变量求值,你可以看到每项新特性在何时被首次加入到该语言中以及它将(或已)在何时成为默认:

```
>>> import __future__
>>> __future__.division
_Feature((2, 2, 0, 'alpha', 2), (3, 0, 0, 'alpha', 0), 8192)
```

- **garbage collection -- 垃圾回收** 释放不再被使用的内存空间的过程。Python 是通过引用计数和一个能够检测和打破循环引用的循环垃圾回收器来执行垃圾回收的。可以使用 gc 模块来控制垃圾回收器。
- **generator -- 生成器** 返回一个*generator iterator* 的函数。它看起来很像普通函数,不同点在于其包含 yield 表达式以便产生一系列值供给 for-循环使用或是通过 next() 函数逐一获取。

通常是指生成器函数,但在某些情况下也可能是指 生成器迭代器。如果需要清楚表达具体含义,请使用全称以避免歧义。

generator iterator -- 生成器迭代器 generator 函数所创建的对象。

每个 yield 会临时暂停处理,记住当前位置执行状态(包括局部变量和挂起的 try 语句)。当该 生成器迭代器恢复时,它会从离开位置继续执行(这与每次调用都从新开始的普通函数差别很大)。

generator expression -- 生成器表达式 返回一个迭代器的表达式。它看起来很像普通表达式后面带有定义了一个循环变量、范围的 for 子句,以及一个可选的 if 子句。以下复合表达式会为外层函数生成一系列值:

```
>>> sum(i*i for i in range(10))  # sum of squares 0, 1, 4, ... 81
285
```

generic function -- 泛型函数 为不同的类型实现相同操作的多个函数所组成的函数。在调用时会由调度 算法来确定应该使用哪个实现。

另请参见single dispatch 术语表条目、functools.singledispatch()装饰器以及PEP 443。

generic type -- 泛型类型 A *type* that can be parameterized; typically a container class such as list or dict. Used for *type hints* and *annotations*.

For more details, see generic alias types, PEP 483, PEP 484, PEP 585, and the typing module.

GIL 参见global interpreter lock。

global interpreter lock -- 全局解释器锁 *CPython* 解释器所采用的一种机制,它确保同一时刻只有一个线程在执行 Python *bytecode*。此机制通过设置对象模型(包括 dict 等重要内置类型)针对并发访问的隐式安全简化了 CPython 实现。给整个解释器加锁使得解释器多线程运行更方便,其代价则是牺牲了在多处理器上的并行性。

不过,某些标准库或第三方库的扩展模块被设计为在执行计算密集型任务如压缩或哈希时释放 GIL。此外,在执行 I/O 操作时也总是会释放 GIL。

创建一个(以更精细粒度来锁定共享数据的)"自由线程"解释器的努力从未获得成功,因为这会牺牲在普通单处理器情况下的性能。据信克服这种性能问题的措施将导致实现变得更复杂,从而更难以维护。

- **hash-based pyc -- 基于哈希的 pyc** 使用对应源文件的哈希值而非最后修改时间来确定其有效性的字节码缓存文件。参见 pyc-invalidation。
- hashable -- 可哈希 一个对象的哈希值如果在其生命周期内绝不改变,就被称为 可哈希(它需要具有 ___hash___() 方法),并可以同其他对象进行比较(它需要具有 ___eq___() 方法)。可哈希对象必 须具有相同的哈希值比较结果才会相同。

可哈希性使得对象能够作为字典键或集合成员使用,因为这些数据结构要在内部使用哈希值。

大多数 Python 中的不可变内置对象都是可哈希的;可变容器(例如列表或字典)都不可哈希;不可变容器(例如元组和 frozenset)仅当它们的元素均为可哈希时才是可哈希的。用户定义类的实例对象默认是可哈希的。它们在比较时一定不相同(除非是与自己比较),它们的哈希值的生成是基于它们的 id()。

- IDLE Python 的 IDE, "集成开发与学习环境"的英文缩写。是 Python 标准发行版附带的基本编辑器和解释器环境。
- **immutable -- 不可变对象** 具有固定值的对象。不可变对象包括数字、字符串和元组。这样的对象不能被改变。如果必须存储一个不同的值,则必须创建新的对象。它们在需要常量哈希值的地方起着重要作用,例如作为字典中的键。
- **import path -- 导人路径** 由多个位置(或路径条目)组成的列表,会被模块的*path based finder* 用来查找导入目标。在导入时,此位置列表通常来自 sys.path,但对次级包来说也可能来自上级包的___path___属性。
- **importing -- 导人** 令一个模块中的 Python 代码能为另一个模块中的 Python 代码所使用的过程。
- **importer -- 导人器** 查找并加载模块的对象; 此对象既属于finder 又属于loader。
- **interactive -- 交互** Python 带有一个交互式解释器,即你可以在解释器提示符后输入语句和表达式,立即 执行并查看其结果。只需不带参数地启动 python 命令(也可以在你的计算机开始菜单中选择相 应菜单项)。在测试新想法或检验模块和包的时候用这种方式会非常方便(请记得使用 help(x))。
- **interpreted -- 解释型** Python 一是种解释型语言,与之相对的是编译型语言,虽然两者的区别由于字节码编译器的存在而会有所模糊。这意味着源文件可以直接运行而不必显式地创建可执行文件再运行。解释型语言通常具有比编译型语言更短的开发/调试周期,但是其程序往往运行得更慢。参见*interactive*。
- interpreter shutdown -- 解释器关闭 当被要求关闭时, Python 解释器将进入一个特殊运行阶段并逐步释放所有已分配资源, 例如模块和各种关键内部结构等。它还会多次调用垃圾回收器。这会触发用户定义析构器或弱引用回调中的代码执行。在关闭阶段执行的代码可能会遇到各种异常, 因为其所依赖的资源已不再有效(常见的例子有库模块或警告机制等)。

解释器需要关闭的主要原因有 ___main__ 模块或所运行的脚本已完成执行。

iterable -- 可迭代对象 能够逐一返回其成员项的对象。可迭代对象的例子包括所有序列类型 (例如 list, str 和 tuple) 以及某些非序列类型例如 dict, 文件对象 以及定义了 __iter__() 方法或是实现了序列 语义的 __getitem__() 方法的任意自定义类对象。

可迭代对象被可用于 for 循环以及许多其他需要一个序列的地方(zip()、map()…)。当一个可迭代对象作为参数传给内置函数 iter()时,它会返回该对象的迭代器。这种迭代器适用于对值集合的一次性遍历。在使用可迭代对象时,你通常不需要调用 iter()或者自己处理迭代器对象。for语句会为你自动处理那些操作,创建一个临时的未命名变量用来在循环期间保存迭代器。参见iterator、sequence以及generator。

iterator -- 迭代器 用来表示一连串数据流的对象。重复调用迭代器的 __next__() 方法(或将其传给内置函数 next())将逐个返回流中的项。当没有数据可用时则将引发 StopIteration 异常。到这时迭代器对象中的数据项已耗尽,继续调用其 __next__() 方法只会再次引发 StopIteration 异常。迭代器必须具有 __iter__() 方法用来返回该迭代器对象自身,因此迭代器必定也是可迭代对象,可被用于其他可迭代对象适用的大部分场合。一个显著的例外是那些会多次重复访问迭代项的代码。容器对象(例如 list)在你每次向其传入 iter() 函数或是在 for 循环中使用它时都会产生一个新的迭代器。如果在此情况下你尝试用迭代器则会返回在之前迭代过程中被耗尽的同一迭代器对象,使其看起来就像是一个空容器。

更多信息可查看 typeiter。

CPython implementation detail: CPython does not consistently apply the requirement that an iterator define __iter__().

key function -- 键函数 键函数或称整理函数,是能够返回用于排序或排位的值的可调用对象。例如,locale.strxfrm()可用于生成一个符合特定区域排序约定的排序键。

Python 中有许多工具都允许用键函数来控制元素的排位或分组方式。其中包括 min(), max(), sorted(), list.sort(), heapq.merge(), heapq.nsmallest(), heapq.nlargest()以及itertools.groupby()。

要创建一个键函数有多种方式。例如,str.lower()方法可以用作忽略大小写排序的键函数。另外,键函数也可通过lambda表达式来创建,例如lambdar: (r[0], r[2])。还有operator模块提供了三个键函数构造器: attrgetter()、itemgetter()和methodcaller()。请查看如何排序一节以获取创建和使用键函数的示例。

keyword argument -- 关键字参数 参见argument。

- lambda 由一个单独*expression* 构成的匿名内联函数,表达式会在调用时被求值。创建 lambda 函数的句法为 lambda [parameters]: expression
- **LBYL** "先查看后跳跃"的英文缩写。这种代码编写风格会在进行调用或查找之前显式地检查前提条件。 此风格与*EAFP* 方式恰成对比,其特点是大量使用 if 语句。

在多线程环境中,LBYL 方式会导致"查看"和"跳跃"之间发生条件竞争风险。例如,以下代码 if key in mapping: return mapping[key] 可能由于在检查操作之后其他线程从 mapping 中移除了 key 而出错。这种问题可通过加锁或使用 EAFP 方式来解决。

locale encoding -- 语言区域编码格式 在 Unix 上,它是 LC_CTYPE 语言区域的编码格式。它可以通过 locale.setlocale(locale.LC_CTYPE, new_locale)来设置。

在 Windows 上, 它是 ANSI 代码页 (例如: cp1252)。

locale.getpreferredencoding(False)可被用来获取语言区域编码格式。

Python 使用 filesystem encoding and error handler 在 Unicode 文件名和字节串文件名之间进行转换。

- **list -- 列表** Python 内置的一种*sequence*。虽然名为列表,但更类似于其他语言中的数组而非链接列表,因为访问元素的时间复杂度为 O(1)。
- list comprehension -- 列表推导式 处理一个序列中的所有或部分元素并返回结果列表的一种紧凑写法。 result = ['{:#04x}'.format(x) for x in range(256) if x % 2 == 0] 将生成一个 0 到 255 范围内的十六进制偶数对应字符串(0x..)的列表。其中 if 子句是可选的,如果省略则 range(256) 中的所有元素都会被处理。
- **loader -- 加载器** 负责加载模块的对象。它必须定义名为 load_module() 的方法。加载器通常由一个 finder 返回。详情参见 PEP 302, 对于 abstract base class 可参见 importlib.abc.Loader。
- magic method -- 魔术方法 special method 的非正式同义词。
- mapping -- 映射 一种支持任意键查找并实现了 Mapping 或 MutableMapping 抽象基类中所规定方法的容器对象。此类对象的例子包括 dict, collections.defaultdict, collections. OrderedDict 以及 collections.Counter。
- **meta path finder -- 元路径查找器** sys.meta_path 的搜索所返回的*finder*。元路径查找器与*path entry finders* 存在关联但并不相同。

请查看 importlib.abc.MetaPathFinder 了解元路径查找器所实现的方法。

metaclass -- 元类 一种用于创建类的类。类定义包含类名、类字典和基类列表。元类负责接受上述三个参数并创建相应的类。大部分面向对象的编程语言都会提供一个默认实现。Python 的特别之处在于可以创建自定义元类。大部分用户永远不需要这个工具,但当需要出现时,元类可提供强大而优雅的解决方案。它们已被用于记录属性访问日志、添加线程安全性、跟踪对象创建、实现单例,以及其他许多任务。

更多详情参见 metaclasses。

- **method** -- 方法 在类内部定义的函数。如果作为该类的实例的一个属性来调用,方法将会获取实例对象作为其第一个*argument* (通常命名为 self)。参见*function* 和*nested scope*。
- **method resolution order -- 方法解析顺序** 方法解析顺序就是在查找成员时搜索全部基类所用的先后顺序。 请查看 Python 2.3 方法解析顺序 了解自 2.3 版起 Python 解析器所用相关算法的详情。
- **module -- 模块** 此对象是 Python 代码的一种组织单位。各模块具有独立的命名空间,可包含任意 Python 对象。模块可通过*importing* 操作被加载到 Python 中。

另见package。

module spec -- 模块规格 一个命名空间,其中包含用于加载模块的相关导入信息。是 importlib. machinery.ModuleSpec 的实例。

MRO 参见*method resolution order*。

- mutable -- 可变对象 可变对象可以在其 id()保持固定的情况下改变其取值。另请参见immutable。
- **named tuple -- 具名元组** 术语 "具名元组"可用于任何继承自元组,并且其中的可索引元素还能使用名 称属性来访问的类型或类。这样的类型或类还可能拥有其他特性。

有些内置类型属于具名元组,包括 time.localtime()和 os.stat()的返回值。另一个例子是 sys.float_info:

```
>>> sys.float_info[1]  # indexed access

1024
>>> sys.float_info.max_exp  # named field access

1024
>>> isinstance(sys.float_info, tuple)  # kind of tuple

True
```

有些具名元组是内置类型(例如上面的例子)。此外,具名元组还可通过常规类定义从 tuple 继承并定义名称字段的方式来创建。这样的类可以手工编写,或者使用工厂函数 collections. namedtuple() 创建。后一种方式还会添加一些手工编写或内置具名元组所没有的额外方法。

- namespace -- 命名空间 命名空间是存放变量的场所。命名空间有局部、全局和内置的,还有对象中的嵌套命名空间(在方法之内)。命名空间通过防止命名冲突来支持模块化。例如,函数 builtins.open与os.open()可通过各自的命名空间来区分。命名空间还通过明确哪个模块实现那个函数来帮助提高可读性和可维护性。例如,random.seed()或itertools.islice()这种写法明确了这些函数是由random与itertools模块分别实现的。
- **namespace package -- 命名空间包 PEP 420** 所引入的一种仅被用作子包的容器的*package*,命名空间包可以没有实体表示物,其描述方式与*regular package* 不同,因为它们没有 ___init___.py 文件。 另可参见*module*。
- nested scope -- 嵌套作用域 在一个定义范围内引用变量的能力。例如,在另一函数之内定义的函数可以引用前者的变量。请注意嵌套作用域默认只对引用有效而对赋值无效。局部变量的读写都受限于最内层作用域。类似的,全局变量的读写则作用于全局命名空间。通过 nonlocal 关键字可允许写入外层作用域。
- **new-style class -- 新式类** 对于目前已被应于所有类对象的类形式的旧称谓。在早先的 Python 版本中,只有新式类能够使用 Python 新增的更灵活特性,例如 ___slots___、描述符、特征属性、___getattribute___()、类方法和静态方法等。
- **object -- 对象** 任何具有状态(属性或值)以及预定义行为(方法)的数据。object 也是任何*new-style class* 的最顶层基类名。

package -- 包 一种可包含子模块或递归地包含子包的 Python *module*。从技术上说,包是带有 ___path___ 属性的 Python 模块。

另参见regular package 和namespace package。

- **parameter -- 形参** *function* (或方法) 定义中的命名实体,它指定函数可以接受的一个*argument* (或在某些情况下,多个实参)。有五种形参:
 - positional-or-keyword: 位置或关键字,指定一个可以作为位置参数 传入也可以作为关键字参数 传入的实参。这是默认的形参类型,例如下面的 foo 和 bar:

```
def func(foo, bar=None): ...
```

• positional-only: 仅限位置,指定一个只能通过位置传入的参数。仅限位置形参可通过在函数定义的形参列表中它们之后包含一个/字符来定义,例如下面的 posonly1 和 posonly2:

```
def func(posonly1, posonly2, /, positional_or_keyword): ...
```

• *keyword-only*: 仅限关键字,指定一个只能通过关键字传入的参数。仅限关键字形参可通过在函数定义的形参列表中包含单个可变位置形参或者在多个可变位置形参之前放一个*来定义,例如下面的 *kw_only1* 和 *kw_only2*:

```
def func(arg, *, kw_only1, kw_only2): ...
```

• var-positional: 可变位置,指定可以提供由一个任意数量的位置参数构成的序列(附加在其他形参已接受的位置参数之后)。这种形参可通过在形参名称前加缀*来定义,例如下面的 args:

```
def func(*args, **kwargs): ...
```

• var-keyword: 可变关键字,指定可以提供任意数量的关键字参数(附加在其他形参已接受的关键字参数之后)。这种形参可通过在形参名称前加缀 ** 来定义,例如上面的 kwargs。

形参可以同时指定可选和必选参数,也可以为某些可选参数指定默认值。

另参见argument 术语表条目、参数与形参的区别中的常见问题、inspect.Parameter类、function一节以及 PEP 362。

path entry -- 路径人口 import path 中的一个单独位置,会被path based finder 用来查找要导入的模块。

path entry finder -- 路径人口查找器 任一可调用对象使用 sys.path_hooks (即*path entry hook*) 返回 的 *finder*,此种对象能通过 *path entry* 来定位模块。

请参看 importlib.abc.PathEntryFinder 以了解路径人口查找器所实现的各个方法。

path entry hook -- 路径人口钩子 一种可调用对象,在知道如何查找特定*path entry* 中的模块的情况下能够使用 sys.path_hook 列表返回一个*path entry finder*。

path based finder -- 基于路径的查找器 默认的一种元路径查找器,可在一个import path 中查找模块。

- path-like object -- 路径类对象 代表一个文件系统路径的对象。类路径对象可以是一个表示路径的 str或者 bytes 对象,还可以是一个实现了 os.PathLike 协议的对象。一个支持 os.PathLike 协议的对象可通过调用 os.fspath() 函数转换为 str或者 bytes 类型的文件系统路径; os.fsdecode()和 os.fsencode()可被分别用来确保获得 str或 bytes 类型的结果。此对象是由 PEP 519 引入的。
- PEP "Python 增强提议"的英文缩写。一个 PEP 就是一份设计文档,用来向 Python 社区提供信息,或描述一个 Python 的新增特性及其进度或环境。PEP 应当提供精确的技术规格和所提议特性的原理说明。

PEP 应被作为提出主要新特性建议、收集社区对特定问题反馈以及为必须加入 Python 的设计决策编写文档的首选机制。PEP 的作者有责任在社区内部建立共识,并应将不同意见也记入文档。

参见 PEP 1。

portion -- 部分 构成一个命名空间包的单个目录内文件集合(也可能存放于一个 zip 文件内),具体定义见 PEP 420。

positional argument -- 位置参数 参见argument。

provisional API -- 暂定 API 暂定 API 是指被有意排除在标准库的向后兼容性保证之外的应用编程接口。虽然此类接口通常不会再有重大改变,但只要其被标记为暂定,就可能在核心开发者确定有必要的情况下进行向后不兼容的更改(甚至包括移除该接口)。此种更改并不会随意进行 -- 仅在 API 被加入之前未考虑到的严重基础性缺陷被发现时才可能会这样做。

即便是对暂定 API 来说,向后不兼容的更改也会被视为"最后的解决方案"——任何问题被确认时都会尽可能先尝试找到一种向后兼容的解决方案。

这种处理过程允许标准库持续不断地演进,不至于被有问题的长期性设计缺陷所困。详情见 PEP 411。

provisional package -- 暂定包 参见provisional API。

- **Python 3000** Python 3.x 发布路线的昵称(这个名字在版本 3 的发布还遥遥无期的时候就已出现了)。有时也被缩写为"Py3k"。
- Pythonic 指一个思路或一段代码紧密遵循了 Python 语言最常用的风格和理念,而不是使用其他语言中通用的概念来实现代码。例如,Python 的常用风格是使用 for 语句循环来遍历一个可迭代对象中的所有元素。许多其他语言没有这样的结构,因此不熟悉 Python 的人有时会选择使用一个数字计数器:

```
for i in range(len(food)):
    print(food[i])
```

而相应的更简洁更 Pythonic 的方法是这样的:

```
for piece in food:
   print(piece)
```

qualified name -- 限定名称 一个以点号分隔的名称,显示从模块的全局作用域到该模块中定义的某个类、函数或方法的"路径",相关定义见 **PEP 3155**。对于最高层级的函数和类,限定名称与对象名称一致:

当被用于引用模块时,完整限定名称意为标示该模块的以点号分隔的整个路径,其中包含其所有的父包,例如 email.mime.text:

```
>>> import email.mime.text
>>> email.mime.text.__name__
'email.mime.text'
```

- **reference count -- 引用计数** 对特定对象的引用的数量。当一个对象的引用计数降为零时,所分配资源将被释放。引用计数对 **Python** 代码来说通常是不可见的,但它是*CPython* 实现的一个关键元素。sys模块定义了一个 getrefcount () 函数,程序员可调用它来返回特定对象的引用计数。
- regular package -- 常规包 传统型的package, 例如包含有一个 __init__.py 文件的目录。

另参见namespace package。

__slots__ 一种写在类内部的声明,通过预先声明实例属性等对象并移除实例字典来节省内存。虽然这种技巧很流行,但想要用好却并不容易,最好是只保留在少数情况下采用,例如极耗内存的应用程序,并且其中包含大量实例。

sequence -- 序列 一种*iterable*,它支持通过 ___getitem___() 特殊方法来使用整数索引进行高效的元素访问,并定义了一个返回序列长度的 ___len___() 方法。内置的序列类型有 list、str、tuple 和 bytes。注意虽然 dict 也支持 ___getitem___() 和 ___len___(),但它被认为属于映射而非序列,因为它查找时使用任意的*immutable* 键而非整数。

collections.abc.Sequence 抽象基类定义了一个更丰富的接口,它在 __getitem__()和 __len__()之外又添加了 count (), index (), __contains__()和 __reversed__()。实现此扩展接口的类型可以使用 register ()来显式地注册。

- set comprehension -- 集合推导式 处理一个可迭代对象中的所有或部分元素并返回结果集合的一种紧凑写法。results = {c for c in 'abracadabra' if c not in 'abc'} 将生成字符串集合 {'r', 'd'}。参见 comprehensions。
- single dispatch -- 单分派 一种generic function 分派形式,其实现是基于单个参数的类型来选择的。
- slice -- 切片 通常只包含了特定sequence 的一部分的对象。切片是通过使用下标标记来创建的,在[]中给出几个以冒号分隔的数字,例如 variable_name[1:3:5]。方括号(下标)标记在内部使用slice 对象。
- **special method -- 特殊方法** 一种由 Python 隐式调用的方法,用来对某个类型执行特定操作例如相加等等。这种方法的名称的首尾都为双下划线。特殊方法的文档参见 specialnames。
- **statement -- 语句** 语句是程序段(一个代码"块")的组成单位。一条语句可以是一个*expression* 或某个带有关键字的结构,例如 if、while 或 for。
- **strong reference -- 强引用** 在 Python 的 C API 中,强引用是对象引用的一种,当它被创建时将会增加对象引用计数而当它被删除时则会减少对象引用计数。

Py_NewRef() 函数可被用于创建一个对象的强引用。通常,必须在退出某个强引用的作用域时在该强引用上调用 Py_DECREF() 函数,以避免引用的泄漏。

另请参阅borrowed reference。

text encoding -- 文本编码 A string in Python is a sequence of Unicode code points (in range U+0000-U+10FFFF). To store or transfer a string, it needs to be serialized as a sequence of bytes.

Serializing a string into a sequence of bytes is known as "encoding", and recreating the string from the sequence of bytes is known as "decoding".

There are a variety of different text serialization codecs, which are collectively referred to as "text encodings".

text file -- 文本文件 一种能够读写 str 对象的*file object*。通常一个文本文件实际是访问一个面向字节的数据流并自动处理*text encoding*。文本文件的例子包括以文本模式('r'或'w')打开的文件、sys.stdin、sys.stdout 以及 io.StringIO 的实例。

另请参看binary file 了解能够读写字节类对象的文件对象。

- **triple-quoted string --** 三**引号字符串** 首尾各带三个连续双引号(")或者单引号(')的字符串。它们在功能上与首尾各用一个引号标注的字符串没有什么不同,但是有多种用处。它们允许你在字符串内包含未经转义的单引号和双引号,并且可以跨越多行而无需使用连接符,在编写文档字符串时特别好用。
- **type -- 类型** 类型决定一个 Python 对象属于什么种类;每个对象都具有一种类型。要知道对象的类型,可以访问它的 __class__ 属性,或是通过 type (obj) 来获取。
- type alias -- 类型别名 一个类型的同义词, 创建方式是把类型赋值给特定的标识符。

类型别名的作用是简化类型提示。例如:

可以这样提高可读性:

```
Color = tuple[int, int, int]

def remove_gray_shades(colors: list[Color]) -> list[Color]:
    pass
```

参见 typing 和 PEP 484, 其中有对此功能的详细描述。

type hint -- 类型提示 annotation 为变量、类属性、函数的形参或返回值指定预期的类型。

类型提示属于可选项, Python 不要求提供, 但其可对静态类型分析工具起作用, 并可协助 IDE 实现代码补全与重构。

全局变量、类属性和函数的类型提示可以使用 typing.get_type_hints() 来访问,但局部变量则不可以。

参见 typing 和 PEP 484,其中有对此功能的详细描述。

universal newlines -- 通用换行 一种解读文本流的方式,将以下所有符号都识别为行结束标志: Unix 的行结束约定 '\n'、Windows 的约定 '\r\n' 以及旧版 Macintosh 的约定 '\r'。参见 PEP 278 和 PEP 3116 和 bytes.splitlines() 了解更多用法说明。

variable annotation -- 变量标注 对变量或类属性的annotation。

在标注变量或类属性时,还可选择为其赋值:

```
class C:
    field: 'annotation'
```

变量标注通常被用作类型提示:例如以下变量预期接受 int 类型的值:

```
count: int = 0
```

变量标注语法的详细解释见 annassign 一节。

参见function annotation, PEP 484 和 PEP 526, 其中描述了此功能。另请参阅 annotations-howto 以了解使用标注的最佳实践。

virtual environment -- 虚拟环境 一种采用协作式隔离的运行时环境,允许 Python 用户和应用程序在安装和升级 Python 分发包时不会干扰到同一系统上运行的其他 Python 应用程序的行为。

另参见 venv。

- **virtual machine -- 虚拟机** 一台完全通过软件定义的计算机。Python 虚拟机可执行字节码编译器所生成的*bytecode*。
- **Zen of Python -- Python 之禅** 列出 Python 设计的原则与哲学,有助于理解与使用这种语言。查看其具体内容可在交互模式提示符中输入"import this"。

APPENDIX B

文档说明

这些文档是用 Sphinx 从 reStructuredText 源生成的,Sphinx 是一个专为处理 Python 文档而编写的文档生成器。

本文档及其工具链之开发,皆在于志愿者之努力,亦恰如 Python 本身。如果您想为此作出贡献,请阅读 reporting-bugs 了解如何参与。我们随时欢迎新的志愿者!

特别鸣谢

- Fred L. Drake, Jr., 原始 Python 文档工具集之创造者, 众多文档之作者;
- Docutils 项目,该项目孕育了 reStructuredText 及 Docutils 套件;
- Fredrik Lundh for his Alternative Python Reference project from which Sphinx got many good ideas.

B.1 Python 文档的贡献者

有很多对 Python 语言,Python 标准库和 Python 文档有贡献的人,随 Python 源代码分发的 Misc/ACKS 文件列出了部分贡献者。

有了 Python 社区的输入和贡献, Python 才有了如此出色的文档 - 谢谢你们!

APPENDIX C

历史和许可证

C.1 该软件的历史

Python 由荷兰数学和计算机科学研究学会(CWI,见 https://www.cwi.nl/)的 Guido van Rossum 于 1990 年代初设计,作为一门叫做 ABC 的语言的替代品。尽管 Python 包含了许多来自其他人的贡献,Guido 仍是其主要作者。

1995 年,Guido 在弗吉尼亚州的国家创新研究公司(CNRI,见 https://www.cnri.reston.va.us/)继续他在Python 上的工作,并在那里发布了该软件的多个版本。

2000 年五月,Guido 和 Python 核心开发团队转到 BeOpen.com 并组建了 BeOpen PythonLabs 团队。同年十月,PythonLabs 团队转到 Digital Creations (现为 Zope Corporation;见 https://www.zope.org/)。2001 年,Python 软件基金会 (PSF,见 https://www.python.org/psf/) 成立,这是一个专为拥有 Python 相关知识产权而创建的非营利组织。Zope Corporation 现在是 PSF 的赞助成员。

所有的 Python 版本都是开源的(有关开源的定义参阅 https://opensource.org/)。历史上,绝大多数 Python 版本是 GPL 兼容的;下表总结了各个版本情况。

发布版本	源自	年份	所有者	GPL 兼容?
0.9.0 至 1.2	n/a	1991-1995	CWI	是
1.3 至 1.5.2	1.2	1995-1999	CNRI	是
1.6	1.5.2	2000	CNRI	否
2.0	1.6	2000	BeOpen.com	否
1.6.1	1.6	2001	CNRI	否
2.1	2.0+1.6.1	2001	PSF	否
2.0.1	2.0+1.6.1	2001	PSF	是
2.1.1	2.1+2.0.1	2001	PSF	是
2.1.2	2.1.1	2002	PSF	是
2.1.3	2.1.2	2002	PSF	是
2.2 及更高	2.1.1	2001 至今	PSF	是

注解: GPL 兼容并不意味着 Python 在 GPL 下发布。与 GPL 不同,所有 Python 许可证都允许您分发修改后的版本,而无需开源所做的更改。GPL 兼容的许可证使得 Python 可以与其它在 GPL 下发布的软件结合使用;但其它的许可证则不行。

感谢众多在 Guido 指导下工作的外部志愿者,使得这些发布成为可能。

C.2 获取或以其他方式使用 Python 的条款和条件

Python 软件和文档的使用许可均基于PSF 许可协议。

从 Python 3.8.6 开始,文档中的示例、操作指导和其他代码采用的是 PSF 许可协议和零条款 BSD 许可 的双重使用许可。

某些包含在 Python 中的软件是基于不同的许可。这些许可会与相应许可之下的代码一同列出。有关这些许可的不完整列表请参阅收录软件的许可与鸣谢。

C.2.1 用于 PYTHON 3.10.4 的 PSF 许可协议

- 1. This LICENSE AGREEMENT is between the Python Software Foundation \rightarrow ("PSF"), and
- the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise- \rightarrow using Python
- 3.10.4 software in source or binary form and its associated. \rightarrow documentation.
- 2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, PSF $_{-}$ hereby
- grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to→reproduce,
- analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative \rightarrow works,
- distribute, and otherwise use Python 3.10.4 alone or in any derivative version, provided, however, that PSF's License Agreement and PSF's protice of
- copyright, i.e., "Copyright © 2001-2022 Python Software Foundation; All- \rightarrow Rights
- Reserved" are retained in Python 3.10.4 alone or in any derivative—
 oversion
 prepared by Licensee.
- 3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or incorporates Python 3.10.4 or any part thereof, and wants to make the derivative work available to others as provided herein, then Licensee_hereby
- agrees to include in any such work a brief summary of the changes made... to Python 3.10.4.
- 4. PSF is making Python 3.10.4 available to Licensee on an "AS IS" basis. PSF MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY. OF
 - EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, PSF MAKES NO AND DISCLAIMS ANY.
- → REPRESENTATION OR
- WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR \rightarrow THAT THE
 - USE OF PYTHON 3.10.4 WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
- 5. PSF SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON 3.10.4 FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS ALARESULT OF

THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

6. This License Agreement will automatically terminate upon a material →breach of

its terms and conditions.

7. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any—relationship

of agency, partnership, or joint venture between PSF and Licensee.

→This License

Agreement does not grant permission to use PSF trademarks or trade name____in a

trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, $\underline{\ }$ $\mathop{\to}$ or any

third party.

8. By copying, installing or otherwise using Python 3.10.4, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

C.2.2 用于 PYTHON 2.0 的 BEOPEN.COM 许可协议

BEOPEN PYTHON 开源许可协议第 1 版

- 1. This LICENSE AGREEMENT is between BeOpen.com ("BeOpen"), having an office at 160 Saratoga Avenue, Santa Clara, CA 95051, and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using this software in source or binary form and its associated documentation ("the Software").
- 2. Subject to the terms and conditions of this BeOpen Python License Agreement, BeOpen hereby grants Licensee a non-exclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use the Software alone or in any derivative version, provided, however, that the BeOpen Python License is retained in the Software, alone or in any derivative version prepared by Licensee.
- 3. BeOpen is making the Software available to Licensee on an "AS IS" basis.

 BEOPEN MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF

 EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, BEOPEN MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR

 WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE

 USE OF THE SOFTWARE WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
- 4. BEOPEN SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF THE SOFTWARE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
- 5. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.
- 6. This License Agreement shall be governed by and interpreted in all respects by the law of the State of California, excluding conflict of law provisions. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between BeOpen and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use BeOpen trademarks or trade names in a trademark sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party. As an exception, the "BeOpen Python" logos available at http://www.pythonlabs.com/logos.html may be used according to the permissions

granted on that web page.

7. By copying, installing or otherwise using the software, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

C.2.3 用于 PYTHON 1.6.1 的 CNRI 许可协议

- 1. This LICENSE AGREEMENT is between the Corporation for National Research Initiatives, having an office at 1895 Preston White Drive, Reston, VA 20191 ("CNRI"), and the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using Python 1.6.1 software in source or binary form and its associated documentation.
- 2. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, CNRI hereby grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use Python 1.6.1 alone or in any derivative version, provided, however, that CNRI's License Agreement and CNRI's notice of copyright, i.e., "Copyright © 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives; All Rights Reserved" are retained in Python 1.6.1 alone or in any derivative version prepared by Licensee. Alternately, in lieu of CNRI's License Agreement, Licensee may substitute the following text (omitting the quotes): "Python 1.6.1 is made available subject to the terms and conditions in CNRI's License Agreement. This Agreement together with Python 1.6.1 may be located on the internet using the following unique, persistent identifier (known as a handle): 1895.22/1013. This Agreement may also be obtained from a proxy server on the internet using the following URL: http://hdl.handle.net/1895.22/1013."
- 3. In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or incorporates Python 1.6.1 or any part thereof, and wants to make the derivative work available to others as provided herein, then Licensee hereby agrees to include in any such work a brief summary of the changes made to Python 1.6.1.
- 4. CNRI is making Python 1.6.1 available to Licensee on an "AS IS" basis. CNRI MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BY WAY OF EXAMPLE, BUT NOT LIMITATION, CNRI MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT THE USE OF PYTHON 1.6.1 WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY RIGHTS.
- 5. CNRI SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON 1.6.1 FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A RESULT OF MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON 1.6.1, OR ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
- 6. This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms and conditions.
- 7. This License Agreement shall be governed by the federal intellectual property law of the United States, including without limitation the federal copyright law, and, to the extent such U.S. federal law does not apply, by the law of the Commonwealth of Virginia, excluding Virginia's conflict of law provisions. Notwithstanding the foregoing, with regard to derivative works based on Python 1.6.1 that incorporate non-separable material that was previously distributed under the GNU General Public License (GPL), the law of the Commonwealth of Virginia shall govern this License Agreement only as to issues arising under or with respect to Paragraphs 4, 5, and 7 of this License Agreement. Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency, partnership, or joint venture between CNRI and Licensee. This License Agreement does not grant permission to use CNRI trademarks or trade name in a trademark

sense to endorse or promote products or services of Licensee, or any third party.

8. By clicking on the "ACCEPT" button where indicated, or by copying, installing or otherwise using Python 1.6.1, Licensee agrees to be bound by the terms and conditions of this License Agreement.

C.2.4 用于 PYTHON 0.9.0 至 1.2 的 CWI 许可协议

Copyright \otimes 1991 - 1995, Stichting Mathematisch Centrum Amsterdam, The Netherlands. All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Stichting Mathematisch Centrum or CWI not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL STICHTING MATHEMATISCH CENTRUM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.2.5 ZERO-CLAUSE BSD LICENSE FOR CODE IN THE PYTHON 3.10.4 DOCU-MENTATION

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.3 收录软件的许可与鸣谢

本节是 Python 发行版中收录的第三方软件的许可和致谢清单,该清单是不完整且不断增长的。

C.3.1 Mersenne Twister

_random 模块包含基于 http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/emt19937ar.html 下载的代码。以下是原始代码的完整注释(声明):

A C-program for MT19937, with initialization improved 2002/1/26. Coded by Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto.

Before using, initialize the state by using init_genrand(seed) or init_by_array(init_key, key_length).

Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura, All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Any feedback is very welcome. http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/emt.html email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (remove space)

C.3.2 套接字

socket 模块使用 getaddrinfo() 和 getnameinfo() 函数,这些函数源代码在 WIDE 项目(http://www.wide.ad.jp/)的单独源文件中。

Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

C.3.3 异步套接字服务

asynchat 和 asyncore 模块包含以下声明:

Copyright 1996 by Sam Rushing

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Sam Rushing not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

SAM RUSHING DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL SAM RUSHING BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.3.4 Cookie 管理

http.cookies 模块包含以下声明:

Copyright 2000 by Timothy O'Malley <timo@alum.mit.edu>

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Timothy O'Malley not be used in advertising or publicity

pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

Timothy O'Malley DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL Timothy O'Malley BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.3.5 执行追踪

trace 模块包含以下声明:

portions copyright 2001, Autonomous Zones Industries, Inc., all rights... err... reserved and offered to the public under the terms of the Python 2.2 license.

Author: Zooko O'Whielacronx

http://zooko.com/ mailto:zooko@zooko.com

Copyright 2000, Mojam Media, Inc., all rights reserved.

Author: Skip Montanaro

Copyright 1999, Bioreason, Inc., all rights reserved.

Author: Andrew Dalke

Copyright 1995-1997, Automatrix, Inc., all rights reserved.

Author: Skip Montanaro

Copyright 1991-1995, Stichting Mathematisch Centrum, all rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this Python software and its associated documentation for any purpose without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies, and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of neither Automatrix, Bioreason or Mojam Media be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

C.3.6 UUencode 与 UUdecode 函数

uu 模块包含以下声明:

Copyright 1994 by Lance Ellinghouse Cathedral City, California Republic, United States of America. All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Lance Ellinghouse not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

LANCE ELLINGHOUSE DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL LANCE ELLINGHOUSE CENTRUM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Modified by Jack Jansen, CWI, July 1995:

- Use binascii module to do the actual line-by-line conversion between ascii and binary. This results in a 1000-fold speedup. The C version is still 5 times faster, though.
- Arguments more compliant with Python standard

C.3.7 XML 远程过程调用

xmlrpc.client 模块包含以下声明:

The XML-RPC client interface is

Copyright (c) 1999-2002 by Secret Labs AB Copyright (c) 1999-2002 by Fredrik Lundh

By obtaining, using, and/or copying this software and/or its associated documentation, you agree that you have read, understood, and will comply with the following terms and conditions:

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its associated documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies, and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Secret Labs AB or the author not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

SECRET LABS AB AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANT-ABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL SECRET LABS AB OR THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

C.3.8 test_epoll

test_epoll 模块包含以下声明:

Copyright (c) 2001-2006 Twisted Matrix Laboratories.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

C.3.9 Select kqueue

select 模块关于 kqueue 的接口包含以下声明:

Copyright (c) 2000 Doug White, 2006 James Knight, 2007 Christian Heimes All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

C.3.10 SipHash24

Python/pyhash.c 文件包含 Marek Majkowski'对 Dan Bernstein 的 SipHash24 算法的实现。它包含以下声明:

<MIT License>

Copyright (c) 2013 Marek Majkowski <marek@popcount.org>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in

```
all copies or substantial portions of the Software.
</MIT License>

Original location:
   https://github.com/majek/csiphash/

Solution inspired by code from:
   Samuel Neves (supercop/crypto_auth/siphash24/little)
   djb (supercop/crypto_auth/siphash24/little2)
   Jean-Philippe Aumasson (https://131002.net/siphash/siphash24.c)
```

C.3.11 strtod 和 dtoa

Python/dtoa.c 文件提供了 C 语言的 dtoa 和 strtod 函数,用于将 C 语言的双精度型和字符串进行转换,由 David M. Gay 的同名文件派生而来,该文件当前可从 http://www.netlib.org/fp/ 下载。2009 年 3 月 16 日检索到的原始文件包含以下版权和许可声明:

C.3.12 OpenSSL

The modules hashlib, posix, ssl, crypt use the OpenSSL library for added performance if made available by the operating system. Additionally, the Windows and macOS installers for Python may include a copy of the OpenSSL libraries, so we include a copy of the OpenSSL license here:

```
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    \star modification, are permitted provided that the following conditions
    * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
        notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
        notice, this list of conditions and the following disclaimer in
        the documentation and/or other materials provided with the
        distribution.
     3. All advertising materials mentioning features or use of this
        software must display the following acknowledgment:
        "This product includes software developed by the OpenSSL Project
        for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
    * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
        endorse or promote products derived from this software without
        prior written permission. For written permission, please contact
        openssl-core@openssl.org.
    * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
        nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
        permission of the OpenSSL Project.
    ^{\star} 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
        acknowledgment:
        "This product includes software developed by the OpenSSL Project
        for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
    * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
    * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
    * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
    * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
    * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
    * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
    * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
    * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
    * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
    * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
    * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    * ______
    * This product includes cryptographic software written by Eric Young
    * (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
    * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
    */
Original SSLeay License
   /* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
   * All rights reserved.
    * This package is an SSL implementation written
   * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
    ^{\star} The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
```

```
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
^{\star} Redistribution and use in source and binary forms, with or without
^{\star} modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
    must display the following acknowledgement:
    "This product includes cryptographic software written by
     Eric Young (eay@cryptsoft.com) "
    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
    being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
     "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
* /
```

C.3.13 expat

除非使用 --with-system-expat 配置了构建, 否则 pyexpat 扩展都是用包含 expat 源的拷贝构建的:

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

C.3.14 libffi

除非使用 --with-system-libffi 配置了构建, 否则 _ctypes 扩展都是包含 libffi 源的拷贝构建的:

Copyright (c) 1996-2008 Red Hat, Inc and others.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the ``Software''), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'', WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

C.3.15 zlib

如果系统上找到的 zlib 版本太旧而无法用于构建,则使用包含 zlib 源代码的拷贝来构建 zlib 扩展:

Copyright (C) 1995-2011 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler

jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

C.3.16 cfuhash

tracemalloc 使用的哈希表的实现基于 cfuhash 项目:

Copyright (c) 2005 Don Owens All rights reserved.

This code is released under the BSD license:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

C.3.17 libmpdec

除非使用 --with-system-libmpdec 配置了构建,否则 _decimal 模块都是用包含 libmpdec 库的拷贝构建的。

Copyright (c) 2008-2020 Stefan Krah. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

C.3.18 W3C C14N 测试套件

test 包中的 C14N 2.0 测试集 (Lib/test/xmltestdata/c14n-20/) 提取自 W3C 网站 https://www.w3.org/TR/xml-c14n2-testcases/ 并根据 3 条款版 BSD 许可证发行:

Copyright (c) 2013 W3C(R) (MIT, ERCIM, Keio, Beihang), All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of works must retain the original copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the original copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the W3C nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this work without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS

"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

APPENDIX D

版权所有

Python 与这份文档:

Copyright © 2001-2022 Python Software Foundation. All rights reserved.

版权所有© 2000 BeOpen.com。保留所有权利。

版权所有 © 1995-2000 Corporation for National Research Initiatives。保留所有权利。

版权所有 © 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum。保留所有权利。

有关完整的许可证和许可信息,参见历史和许可证。

非字母	binary file 二进制文件,108
, 107	borrowed reference 借入引用,108
# (hash)	builtins
comment, 9	模块,47
* (asterisk)	bytecode 字节码,109
in function calls, 29	bytes-like object 字节类对象,108
**	С
in function calls, 29	_
2to3, 107	callback 回调, 109
: (colon)	C-contiguous, 109
function annotations, 30	class 类, 109
->	class variable 类变量, 109
function annotations, 30	coding
>>>, 107	style, 31
all,49	coercion 强制类型转换, 109
future, 111	complex number 复数,109
slots, 116	context manager 上下文管理器,109
环境变量	context variable 上下文变量, 109
PATH, 45, 105	contiguous 连续, 109
PYTHONPATH, 45, 46	coroutine 协程, 109
PYTHONSTARTUP, 106	coroutine function 协程函数, 109
语句	CPython, 109
for, 18	n
_	D
A	decorator 装饰器,109
A abstract base class 抽象基类,107	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109
A abstract base class 抽象基类, 107 annotation 标注, 107	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式, 110
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式, 110 dictionary view 字典视图,110
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107 asynchronous context manager 异 步	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式, 110 dictionary view 字典视图,110 docstring 文档字符串,110
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107 asynchronous context manager 异步上下文管理器,108	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式, 110 dictionary view 字典视图,110 docstring 文档字符串,110 docstrings,23,30
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107 asynchronous context manager 异步上下文管理器,108 asynchronous generator 异步生成器,	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式,
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107 asynchronous context manager 异步上下文管理器,108 asynchronous generator 异步生成器, 108	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式, 110 dictionary view 字典视图,110 docstring 文档字符串,110 docstrings,23,30
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107 asynchronous context manager 异步上下文管理器,108 asynchronous generator 异步生成器, 108 asynchronous generator iterator 异	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式,
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107 asynchronous context manager 异步上下文管理器,108 asynchronous generator 异步生成器, 108 asynchronous generator iterator 异步生成器迭代器,108	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式,
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107 asynchronous context manager 异步上下文管理器,108 asynchronous generator 异步生成器,108 asynchronous generator iterator 异步生成器迭代器,108 asynchronous iterable 异步可迭代对	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式,
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107 asynchronous context manager 异步上下文管理器,108 asynchronous generator 异步生成器,108 asynchronous generator iterator 异步生成器迭代器,108 asynchronous iterable 异步可迭代对象,108	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式, 110 dictionary view 字典视图,110 docstring 文档字符串,110 docstrings,23,30 documentation strings,23,30 duck-typing 鸭子类型,110
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107 asynchronous context manager 异步上下文管理器,108 asynchronous generator 异步生成器,108 asynchronous generator iterator 异步生成器迭代器,108 asynchronous iterable 异步可迭代对象,108 asynchronous iterator 异步进代器,108	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式,
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107 asynchronous context manager 异步上下文管理器,108 asynchronous generator 异步生成器,108 asynchronous generator iterator 异步生成器迭代器,108 asynchronous iterable 异步可迭代对象,108 asynchronous iterator 异步进代器,108 attribute 属性,108	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式,
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107 asynchronous context manager 异步上下文管理器,108 asynchronous generator 异步生成器,108 asynchronous generator iterator 异步生成器迭代器,108 asynchronous iterable 异步可迭代对象,108 asynchronous iterator 异步进代器,108	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式,
A abstract base class 抽象基类,107 annotation 标注,107 annotations function,30 argument 参数,107 asynchronous context manager 异步上下文管理器,108 asynchronous generator 异步生成器,108 asynchronous generator iterator 异步生成器迭代器,108 asynchronous iterable 异步可迭代对象,108 asynchronous iterator 异步进代器,108 attribute 属性,108	decorator 装饰器,109 descriptor 描述器,109 dictionary 字典,110 dictionary comprehension 字典推导式,

对象,54 file object 文件对象,110 file-like object 文件类对象,110 filesystem encoding and error handler 文件系统编码格式与错误处理句柄,110 finder 查找器,110 floor division 向下取整除法,111 for 语句,18 Fortran contiguous,109 function annotations,30 function 函数,111 function annotation 函数标注,111 G garbage collection 垃圾回收,111 generator,111 generator 生成器,111 generator expression,111 generator expression,111 generator iterator 生成器选代器,111 generator iterator 生成器选代器,111 generic function 泛型函数,111 generic type 泛型类型,111 GIL,111 global interpreter lock 全局解释器锁,112 H hash-based pyc 基于哈希的 pyc,112 hashable 可哈希,112	LBYL, 113 list 列表, 113 list comprehension 列表推导式, 113 locale 加载器, 113 locale encoding 语言区域编码格式, 113 M magic method, 113 magic method 魔术方法, 113 mangling name, 75 mapping 映射, 113 meta path finder 元路径查找器, 113 metaclass 元类, 114 method magic, 113 special, 117 对象, 71 method 方法, 114 method resolution order 方法解析顺序, 114 module search path, 45 module 模块, 114 module spec 模块规格, 114 MRO, 114 mutable 可变对象, 114 N name mangling, 75 named tuple 具名元组, 114
help 下置函数,79	namespace 命名空间,114 namespace package 命名空间包,114 nested scope 嵌套作用域,114 new-style class 新式类,114
IDLE, 112 immutable 不可变对象, 112 import path 导入路径, 112 importer 导入器, 112 importing 导入, 112 interactive 交互, 112 interpreted 解释型, 112 interpreter shutdown 解释器关闭, 112 iterable 可迭代对象, 112 iterator 迭代器, 113	O object 对象, 114 open
J json 模块,56	path module search, 45 path based finder 基于路径的查找器,
K key function 键函数,113 keyword argument 关键字参数,113	path entry 路径入口,115 path entry finder 路径入口查找器,115 path entry hook 路径入口钩子,115 path-like object 路径类对象,115 PEP,115
lambda, 113	portion 部分,115 positional argument 位置参数,116

```
Т
provisional API -- 暂定 API,116
provisional package -- 暂定包,116
                                         text encoding -- 文本编码, 117
Python 3000, 116
                                         text file -- 文本文件, 117
Python 提高建议
                                         triple-quoted string -- 三引号字符串,
   PEP 1, 115
                                               117
   PEP 8,31
                                         type -- 类型,117
   PEP 238,111
                                         type alias -- 类型别名,117
   PEP 278, 118
                                         type hint -- 类型提示,118
   PEP 302, 111, 113
   PEP 343, 109
                                         U
   PEP 362, 108, 115
                                         universal newlines -- 通用换行,118
   PEP 411, 116
   PEP 420, 111, 114, 115
   PEP 443, 111
                                         variable annotation -- 变量标注,118
   PEP 451, 111
                                         E
置函数
   PEP 483, 111
                                            help, 79
   PEP 484, 30, 107, 111, 118
                                            open, 54
   PEP 492, 108, 109
                                         virtual environment -- 虚拟环境,118
   PEP 498, 110
                                         virtual machine -- 虚拟机,118
   PEP 519, 115
                                         对象
   PEP 525, 108
                                            file, 54
   PEP 526, 107, 118
                                            method, 71
   PEP 585, 111
   PEP 636, 22
                                         W
   PEP 3107,30
                                         模块
   PEP 3116, 118
                                            builtins, 47
   PEP 3147,46
                                            json, 56
   PEP 3155, 116
                                            sys, 46
Pythonic, 116
PYTHONPATH, 45, 46
                                         Ζ
PYTHONSTARTUP, 106
                                         Zen of Python -- Python 之禅,118
Q
qualified name -- 限定名称,116
R
reference count -- 引用计数,116
regular package -- 常规包,116
RFC
   RFC 2822,84
S
search
   path, module, 45
sequence -- 序列, 117
set comprehension -- 集合推导式,117
single dispatch -- 单分派,117
slice -- 切片, 117
special
   method, 117
special method -- 特殊方法,117
statement -- 语句,117
strings, documentation, 23, 30
strong reference -- 强引用,117
style
   coding, 31
sys
   模块,46
```

索引 143