

山东众智化工科技有限公司

SHANDONG ZHONGZHI CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

山东省昌邑市滨海经济开发区昌隆路 6 号

TEL: +86 17685880260 | WEB: www.silicatechem.com | E-mail: info@silicatechem.com

化学品安全技术说明书

五水偏硅酸钠 · CAS No. 10213-79-3

一、标识

全球统一制度产品标识符: 五水偏硅酸钠/ Sodiummetasilicatepentahydrate。

其它标识办法: /

化学品使用建议和使用限制: 主要用于配置各类洗涤剂、金属表面处理、陶瓷助磨剂、耐火剂原料、保塑保水剂原料、除油、纺织印染助剂及纸张脱墨剂等

供货商的详细情况: 山东众智化工科技有限公司。 山东省昌邑市滨海经济开发区昌隆路 6 号 紧急电话号码: +86 17685880260

二、危险标识

物质或混合物的分类: 急毒性-口服类别 4, 皮肤腐蚀/刺激类别 1C, 严重眼损伤/眼刺激类别 1。

全球统一制度标签要素, 包括

防范说明: 信号词: 危险。 危险说明: 吞咽有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

防范说明: 预防: 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。作业后彻底清洗…… 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

反应: 如误吞咽: 漱口。不得诱导呕吐。如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。

用水清洗皮肤/淋浴。沾染的衣服清洗后方可重新使用。如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。立即呼叫解毒中心或医生/……。具体治疗(见下文)。如进入

眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。立

即呼叫解毒中心或医生/……。 储存: 存放处须加锁。 处置: 处置内装物/容器……。 不导致分类的其他危险: /

三、组成/成分信息

化学名称 化学文摘社编号(CASNo.) 成分(由送检企业提供) 五水偏硅酸钠 10213-79-3 99.925%

四、急救措施

不同暴露途径的急救方法 吸入: 如果吸入, 请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸, 给予人工呼吸。求医。

皮肤接触: 用肥皂和大量的水冲洗。求医。 眼睛接触: 用大量水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

摄入: 禁止催吐。切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。就医。 最重要的急性和延迟症状/效应: /

必要时注明立即就医及所需的特殊治疗: 对于急性或短时间反复接触强碱性物质: 呼吸窘

迫一般少见, 但有时会因软组织水肿而出现。如果不能在直视下进行气管插管, 则可能需要

作环甲膜切开术或气管切开术。食入: 最佳稀释剂为水和牛奶。绝对不能导泄和催吐。活性

炭不能吸收碱。不可进行洗胃。皮肤和眼睛接触: 应冲洗损伤处 20-30 分钟。眼损伤需用生理盐水冲洗。

五、消防措施

适当的灭火剂: 泡沫。化学干粉。BCF(当法规允许时)。二氧化碳。喷水或水雾 - 仅适用于 大火。

化学品产生的具体危险: 不燃。无重大火灾风险, 但是, 容器可能会燃烧。

消防人员的特殊防护行动: 穿全身安全防护服并佩戴呼吸设备。用各种方法防止溢出物进入

阴沟或水道。采用适合于周围环境的灭火程序。禁止靠近认为是热的容器。请从有防护的位

置喷水以便冷却接触火场中的容器。在安全的条件下, 把容器从火场中移走。

六、意外释放措施

人身防范、保护设备和应急程序：移除所有的点火源。立即清除所有溢出物。避免与皮肤和眼睛接触。采用防护设备来防止与身体直接接触。

环境防范措施：在确保安全的条件下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产物进入下水道。抑制和清洁的方法和材料：收集可回收的产品于贴有标签的容器中，以便回收利用。中和/消除残留物。收集固体残留物，密封于贴有标签的桶中，以便废弃处理。冲洗沾染区域，防止废液流入阴沟。完成清理工作后，对所有防护服和设备，在存放和再使用前，应进行去污和清洗。

七、搬运与储存

安全搬运的防范措施：避免所有的个体接触，包括吸入。当有接触危险时，穿戴防护服。在通风良好的区域使用本物质。防止受潮。避免接触不相容物料。操作处置时，禁止进食、饮水或吸烟。不使用时，容器应保持安全密封。防止容器受到物理损伤。

安全存储的条件，包括任何不相容性：储存于原装容器中。保持容器密封。在凉爽、干燥、通风良好的场所储存。远离禁忌物质和食品容器储存。防止容器受到物理损伤，并定期检查泄漏情况。遵从制造商储存和处理方面的建议。

八、接触控制/人身保护

控制参数： 紧急限制 成分 物质名称 TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3 五水偏硅酸钠 Sodiummetasilicate45mg/m345mg/m3 170mg/m3 pentahydrate 五水偏硅酸钠 Sodumsilicate;(Sodium18mg/m3230mg/m3230mg/m3 metasilicate) 适当的

工程控制： 般需要采取局部通风。如果有过度接触本物质的危险，佩戴认可的呼吸器。呼吸器的大小必须适中才能取得充足保护。在特殊情况下，可能需要使用供气式呼吸器。 个人保护措施

防护眼罩/面具：化学护目镜。全面部防护可以被用作眼部的辅助防护但不能做主要防护。

皮肤防护：戴化学防护手套(如聚氯乙烯手套)。穿安全鞋或安全靴(如橡胶材料)。

呼吸系统防护：呼吸器种类和型号的选择取决于呼吸区域污染物的等级以及污染物的化学性质。 高温危险： /

九、物理及化学性质

外观（物理状态、颜色等） 白色固体颗粒 气味 / 气味阈值 / pH值 / 熔点/凝固点 / 初始沸点和沸腾范围 / 闪点 / 蒸发速率 / 易燃性（固态、气态） / 上下易燃极限或爆炸极限 / 蒸气压力 / 蒸气密度(空气=1) / 相对密度(水= 1) 1.75 可溶性 混溶 分配系数：正辛醇/水 / 自动点火温度 / 分解温度 / 粘度 /

十、稳定及反应性

反应性： / 化学稳定性：与酸性物质接触会释放出热量。

危险反应的可能性：避免接触强酸、酸性氯化物、酸酐以及氯甲酸酯类。避免接触铜、铝及其合金。

应避免的条件：高温、明火、点火源等。 不相容材料：酸类。 危险分解产物：金属氧化物。

十一、毒理学信息

暴露途径：吸入、食入、经皮吸收、眼睛接触。 有关物理、化学和毒理学特点的症状： /

急性毒性效应：吸入碱性腐蚀性物质能刺激呼吸道。症状包括咳嗽、堵塞呼吸道窒息、疼痛和粘膜损伤。严重时可形成肺水肿，有时可延迟数小时到数日发生。食入碱性腐蚀物可能导致口腔周围灼伤、粘膜溃疡和肿胀、唾液分泌过多以及说话和吞咽困难。皮肤直接接触本物质可造成严重的化学灼伤。如果进入眼睛，该物质会造成严重眼睛损伤。

慢性毒性或长期毒性效应：反复或长期接触腐蚀性物质，可能导致牙齿腐蚀、口腔炎症和溃疡以及颌骨坏死(少见)。可能引起伴有咳嗽的支气管刺激症状以及支气管肺炎频繁发作。还可能会发生胃肠功能紊乱。长期接触可能引起皮炎和/或结膜炎。

毒性的数值度量（如急性毒性估计值）：经口（半致死剂量）（鼠）LD50: 600mg/kg, 经皮（半致死剂量）（鼠）LD50:>5000mg/kg。

十二、生态信息

毒性： / 持久性和降解性： / 生物累积潜力： / 在土壤中的流动性： / 其它有害效应： /

十三、处置考虑

处置方法：尽可能回收本物质。如果不能确定有合适的处理或废弃处置设备，联系制造商有关回收方法，或联系当地或地区的废物管理部门有关废弃方法。在许可的处理厂治理、中和本物质。处理方法应该包括：在水中混合或形成泥浆；用合适的稀酸溶液进行中和；随后在有许可证的填埋处进行掩埋或在有许可证的焚化场进行焚化(与适当的可燃物质混合后)。对空的容器进行去污处理。遵守所有的标注规定，直至容器被清洗或销毁为止。

十四、运输信息

联合国编号：3253。 联合国正式运输名称：三氧硅酸二钠。 运输危险分类：8。 包装类别（如果适用）：III。
环境危险：/ 用户的特殊防范措施：/

十五、管理信息

国内化学品安全法规：本化学品安全数据单遵照了以下相关国家标准：GB 16483-2008、GB13690-2009、GB6944-2012、GB/T15098-2008、GB18218-2009、GB15258-2009、GB 190-2009、GB191-2009、GB12268-2008、GA57-1993、GBZ2-2007以及相关法规：《铁路危险货物运输管理规则》、《危险化学品安全管理条例》。

十六、其它信息

参考文献 联合国《关于危险货物运输的建议书•规章范本》 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》 制表日期
2015-08-19 注1：当产品为含有两种以上危险物质的混合物时，应依据其混合后的危险性，制作安全数据单。
注2：制造商/供应商应根据实际情况确保安全数据单所含信息的正确性，并适时更新。
注3：如由于产品特性而不存在或不可得某些信息时（如固体不存在沸点），应在表格中以“/”标识。

本文件由 silicatechem.com 重新排版生成，技术与安全内容源自生产厂家原始 MSDS，未作任何实质性修改。
Re-typeset by silicatechem.com. All technical and safety content originates from the manufacturer's original MSDS and remains substantively unaltered.