**表 1:** eBPF 探针执行延迟（内核 bpftool 统计）

| 探针名称 | 调用次数 | 总执行时间 | 平均延迟 | 字节码 |
|---|---|---|---|---|
| $\text{read}_exit$ | 1,000,000 | 57,576,311 ns | 57.6 ns | 1040 B |
| $\text{rw}_enter$ | 2,000,000 | 202,625,073 ns | 101.3 ns | 280 B |
| $\text{write}_exit$ | 1,000,000 | 59,373,587 ns | 59.4 ns | 1040 B |
| **每次 SSL 操作合计** | — | — | **218 ns** | — |

**表 2:** 采集器内存占用

| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 平均 RSS | 36.8 MB |
| 峰值 RSS | 37.2 MB |
| 稳态 RSS | 36.9 MB |
| 采样时长 | 60s |
| 采样数 | 60 |

**表 3:** 端到端 Agent 任务开销

| **指标** | **Baseline（无采集器）** | **Instrumented（有采集器）** | **Δ** |
|---|---|---|---|
| 平均耗时 | 0.20s | 0.19s | -3.2 标准差 |
| ±0.01s | ±0.01s | — | |
| P95 延迟 | 0.22s | 0.21s | — |