



## Become QA Auto



# Фікстури. Обмін через conftest.py

Бутенко Сергій



# Проблема



EXPLORER ...

> OPEN EDITORS

▼ BECOME QA AUTO

- > .pytest\_cache
- ▼ config
  - config.py
- ▼ modules
  - ▼ api / clients
    - \_\_init\_\_.py
  - ▼ common
    - \_\_init\_\_.py
  - ▼ ui / page\_objects
    - \_\_init\_\_.py
- ▼ tests
  - > \_\_pycache\_\_
  - ▼ api
    - > \_\_pycache\_\_
    - test\_api.py M
    - test\_fixtures.py U
  - > ui
    -

test\_api.py X test\_fixtures.py test\_ui.py

tests > api > test\_api.py > ...

```
1 You, seconds ago | 1 author (You)
2 import pytest
3
4 You, seconds ago | 1 author (You)
5 class User:
6     def __init__(self) -> None:
7         self.name = 'Sergii'
8         self.second_name = 'Butenko'
9
10
11 @pytest.fixture
12 def user():
13     yield User()
14
15 You, 4 minutes ago * Uncommitted changes
16
17 def test_remove_name(user):
18     user.name = ''
19     assert user.name == ''
20
21
22 def test_name(user):
23     assert user.name == 'Sergii'
24
25
26 def test_second_name(user):
27     assert user.second_name == 'Butenko'
```



# Проблема



```
> OPEN EDITORS
  > BECOME QA AUTO
    > .pytest_cache
    > config
      config.py
    > modules
      > api / clients
        __init__.py
      > common
        __init__.py
      > ui / page_objects
        __init__.py
    > tests
      > __pycache__
      > api
        > __pycache__
        test_api.py
        test_fixtures.py U
      > ui

tests > api > test_fixtures.py > user
1  import pytest
2
3
4  class User:
5
6      def __init__(self) -> None:
7          self.name = None
8          self.second_name = None
9
10     def create(self):
11         self.name = 'Sergii'
12         self.second_name = 'Butenko'
13
14     def remove(self):
15         self.name = ''
16         self.second_name = ''
17
18
19 @pytest.fixture
20 def user():
21     user = User()
22     user.create()
23
24     yield user
25
26     user.remove()
27
28
29 def test_change_name(user):
30     assert user.name == 'Sergii'
31
32
33 def test_change_second_name(user):
34     assert user.second_name == 'Butenko'
35
```



# Conftest



```

  tests
    api
      test_api.py
      test_fixture.py
    > ui
  conftest.py
```



# Conftest



> OPEN EDITORS

- ▼ BECOME QA AUTO
  - > .pytest\_cache
  - ▼ config
    - config.py
  - ▼ modules
    - ▼ api / clients
      - \_\_init\_\_.py
    - ▼ common
      - \_\_init\_\_.py
    - ▼ ui / page\_objects
      - \_\_init\_\_.py
  - ▼ tests
    - > \_\_pycache\_\_
    - ▼ api
      - > \_\_pycache\_\_
      - test\_api.py M
      - test\_fixtures.py U
    - > ui
    - conftest.py 1, U

tests > api > test\_fixtures.py > ...

```
1 import pytest
2
3
4 class User:
5
6     def __init__(self) -> None:
7         self.name = None
8         self.second_name = None
9
10    def create(self):
11        self.name = 'Sergii'
12        self.second_name = 'Butenko'
13
14    def remove(self):
15        self.name = ''
16        self.second_name = ''
17
18
19 @pytest.fixture
20 def user():
21     user = User()
22     user.create()
23
24     yield user
25
26     user.remove()
27
```



# Conftest



> OPEN EDITORS

✓ BECOME QA AUTO

- > .pytest\_cache
- ✓ config
  - config.py
- ✓ modules
  - ✓ api / clients
    - \_\_init\_\_.py
  - ✓ common
    - \_\_init\_\_.py
  - ✓ ui / page\_objects
    - \_\_init\_\_.py
- ✓ tests
  - > \_\_pycache\_\_
  - ✓ api
    - > \_\_pycache\_\_
    - test\_api.py M
    - test\_fixtures.py U

tests > api > test\_fixtures.py > test\_change\_name

```
1 def test_change_name(user):
2     | assert user.name == 'Sergii'
3
4
5 def test_change_second_name(user):
6     | assert user.second_name == 'Butenko'
7
```



# Conftest



```
→ Become QA Auto git:(master) X pytest
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.8.10, pytest-7.1.2, pluggy-0.13.1
rootdir: /home/sbutenko/repos/LnD/Become QA Auto
plugins: Faker-4.1.1, rerunfailures-9.1.1, forked-1.3.0, anyio-3.4.0, xdist-1.32
.0, allure-pytest-2.8.16, html-2.1.1, metadata-1.10.0, ordering-0.6, instafail-0
.4.2
collected 5 items

tests/api/test_api.py ... [ 60%]
tests/api/test_fixtures.py .. [100%]

===== 5 passed in 0.05s =====
```



**Аналіз тестів**  
Пошук тестів, які  
використовують фікстури



**Пошук фікстури у  
файлі**



**Пошук фікстури у  
файлі conftest**



**Запуск теста з  
фікстурою**







**conftest** - це спеціальний файл платформи pytest для зберігання фікстур



# conftest




```
1 import pytest
2
3
4 class User:
5
6     def __init__(self) -> None:
7         self.name = 'Sergii'
8         self.second_name = 'Butenko'
9
10
11 @pytest.fixture
12 def user():
13     yield User()
14
15
16 def test_remove_name(user):
17     user.name = ''
18     assert user.name == ''
19
20
21 def test_name(user):
22     assert user.name == 'Sergii'
23
24
25 def test_second_name(user):
26     assert user.second_name == 'Butenko'
27
```





# conftest



```
1 import pytest
2
3
4 class User:
5
6     def __init__(self) -> None:
7         self.name = 'Sergii'
8         self.second_name = 'Butenko'
9
10
11 @pytest.fixture
12 def user():
13     yield User()
14
15
16 def test_remove_name(user):
17     user.name = ''
18     assert user.name == ''
19
20
21 def test_name(user):
22     assert user.name == 'Sergii'
23
24
25 def test_second_name(user):
26     assert user.second_name == 'Butenko'
27
```



# conftest



OPEN EDITORS

- BECOME QA AUTO
  - .pytest\_cache
  - config
    - config.py
  - modules
    - api / clients
      - \_\_init\_\_.py
    - common
      - \_\_init\_\_.py
    - ui / page\_objects
      - \_\_init\_\_.py
  - tests
    - \_\_pycache\_\_
    - api
      - \_\_pycache\_\_
      - test\_api.py M
      - test\_fixtures.py U
    - ui
  - conftest.py U U

tests > api > test\_api.py > test\_remove\_name

```
You, seconds ago | 1 author (You)
1 def test_remove_name(user):
2     user.name = ''
3     assert user.name == ''
4
5
6 def test_name(user):
7     assert user.name == 'Sergii'
8
9
10 def test_second_name(user):
11     assert user.second_name == 'Butenko'
12
```



# conftest



```
→ Become QA Auto git:(master) X pytest
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.8.10, pytest-7.1.2, pluggy-0.13.1
rootdir: /home/sbutenko/repos/LnD/Become QA Auto
plugins: Faker-4.1.1, rerunfailures-9.1.1, forked-1.3.0, anyio-3.4.0, xdist-1.32
.0, allure-pytest-2.8.16, html-2.1.1, metadata-1.10.0, ordering-0.6, instafail-0
.4.2
collected 5 items

tests/api/test_api.py ... [ 60%]
tests/api/test_fixtures.py .. [100%]

===== 5 passed in 0.04s =====
```



## Підсумки



- ✓ **conftest** - це спеціальний файл платформи pytest для зберігання фікстур
- ✓ За допомогою файла conftest можна **суттєво зменшити** кількість рядків кода при використанні фікстур