

1. 已知 2 个关系 $R(A, B)$ 和 $S(B, C)$ ，其主键分别为 $R.A$ 和 $S.B$ 。 R 有 20000 个元组， S 有 60000 个元组，一块中可以容纳 20 个 R 元组或 30 个 S 元组。设 2 个关系均采用聚簇存储，且每个关系中的元组均已按照其主键值递增排序。现在要执行自然连接操作 $R \bowtie S$ 。设缓冲区中可用内存页数为 $M=41$ 。回答下列问题：

(1) 采用嵌套循环连接算法执行 $R \bowtie S$ 分别需要进行多少次 IO？给出具体分析过程。××

(2) 采用归并连接算法执行 $R \bowtie S$ 分别需要进行多少次 IO？给出具体分析过程。

(3) 设 $R.B$ 是关系 R 的外键，参照 $S.B$ 。如果 $R \bowtie S$ 的结果中元组的平均大小是 R 中元组平均大小的 1.2 倍， $R \bowtie S$ 的结果中元组的平均大小是 S 中元组平均大小的 2 倍，那么在外存中存储 $R \bowtie S$ 的结果需要占用多少个块(页)？给出具体分析过程。

2. 设关系 $R(X, Y)$ 和 $S(Y, Z)$ ， R 共有 1000 个元组， S 共有 1500 个元组，每个块中可容纳 20 个 R 元组或 30 个 S 元组。 S 中 Y 不同值的个数为 20。

(1) 若在 $S.Y$ 上建有聚簇索引，估计 R 和 S 基于索引连接的 IO 代价。

(2) 若在 $S.Y$ 上建有非聚簇索引，估计 R 和 S 基于索引连接的 IO 代价。

3. 设教学管理数据库有如下 3 个关系模式：

$S(S\#, SNAME, AGE, SEX)$

$C(C\#, CNAME, TEACHER)$

$SC(S\#, C\#, GRADE)$

其中 S 为学生信息表、 SC 为选课表、 C 为课程信息表； $S\#$ 、 $C\#$ 分别为 S 、 C 表的主码， $(S\#, C\#)$ 是 SC 表的主码，也分别是参照 S 、 C 表的外码。

用户有一查询语句：

Select SNAME

From S, SC, C

Where $SC.S\# = S.S\#$ and $SC.C\# = C.C\#$ and $CNAME = \text{“数据库”}$

检索选学“数据库”课程的学生的姓名。

(1) 写出以上 SQL 语句所对应的关系代数表达式。

(2) 画出上述关系代数表达式所对应的查询计划树。

(3) 设 SC 表有 10000 条元组， C 表有 50 条元组， S 表中有 1000 条元组， SC 中满足选修数据库课程的元组数为 150，计算查询计划中每一步所产生的中间结果大小

4. 给定以下关系模式，

Rabbit (rid, name, color)

Carrot (cid, weight, type)

Allocation(rid, cid, date)

(1) 考虑以下的 SQL 查询语句，绘制其查询计划树。

SELECT C.type

FROM Rabbit R, Carrot C, Allocation A

WHERE $R.rid = A.rid$

AND C.cid = A.cid
AND R.name = 'Tutu'
AND C.weight > 100
AND C.weight < 500

(2)假设在 Rabbit.name 和 Allocation.rid 上建有索引,绘制优化后的查询计划树

5. 已知一个关系数据库的模式如下:

关系 B(bno, bname, author)为图书表, 其中 bno 为书号, bname 为书名, author 为作者;

关系 S(sno, sname, dept)为学生表, 其中 sno 为学号, sname 为姓名, dept 为学生所在系;

关系 L(sno, bno, date)为借书表, 其中 sno 为学号, bno 为书号, date 为借书时间。

回答下列问题:

(1)绘制下面的 SQL 查询语句的逻辑查询计划树。

SELECT bname FROM B NATURAL JOIN S NATURAL JOIN L
WHERE date='2024-06-04'AND college='CS'