

第一章

1

[单选题]

下面哪一项体现了软件的复杂性：

A、

软件无法以“制造”的方式被生产，只能采用手工开发方式，这是一种人为、抽象化的智能活动(智力密集型)，与人的水平密切相关，而人类思维具有不确定性。

B、

尚未完成的软件是看不见的，无法像产品一样充分呈现其结构，使得人们在沟通上面临极大的困难，难以精确的刻画和度量。

C、

软件所应用的环境由人群、法规、硬件设备、应用领域等因素汇集而成，而这些因素皆会频繁快速的变化。

D、

各子系统的接口必须协同一致，而随着时间和环境的演变，要维持这样的一致性通常十分困难。

参考答案：A

2

[单选题]

下面哪一项体现了软件的易变性：

A、

软件所应用的环境由人群、法规、硬件设备、应用领域等因素汇集而成，而这些因素皆会频繁快速的变化。

B、

软件无法以“制造”的方式被生产，只能采用手工开发方式，这是一种人为、抽象化的智能活动(智力密集型)，与人的水平密切相关，而人类思维具有不确定性。

C、

尚未完成的软件是看不见的，无法像产品一样充分呈现其结构，使得人们在沟通上面临极大的困难，难以精确的刻画和度量。

D、

各子系统的接口必须协同一致，而随着时间和环境的演变，要维持这样的一致性通常十分困难。

参考答案：A

3

[单选题]

下面哪一项不是软件变化的主要动因：

A、

软件必须不断变化以吸引更多的使用者，扩大市场占有率；

B、

软件必须不断的变化以适应新的计算环境或新技术的发展；

C、

软件必须通过不断的功能增强以实现新的业务需求；

D、
软件必须被不断的重构以使其生命周期得以延续；
参考答案： A

4

[单选题]

下面哪种软件不属于系统软件：

- A、
绘图软件
- B、
操作系统
- C、
编译器
- D、
集成开发环境(IDE)

参考答案： A

5

[单选题]

软件工程的出现主要是由于：

- A、
软件危机的出现
- B、
程序设计方法学的影响
- C、
其它工程科学的影响
- D、
计算机的发展

参考答案： A

6

[单选题]

下列哪一项不是软件危机的主要表现：

- A、
过于注重文档，降低了开发效率
- B、
对软件开发成本和进度的估算很不准确，甚至严重拖期和超出预算；
- C、
质量很不可靠，经常失效；
- D、
难以更改、调试和增强；

参考答案： A

7

[单选题]

下列哪一项不是软件危机形成的主观因素：

- A、
随着软件规模的急速增长，传统的软件开发方法已经不可用了；
- B、
软件开发人员缺乏工程性的、系统性的方法论
- C、
程序员具有编程的能力，但对软件开发这一过程性较强的任务却缺乏足够的工程化思维；
- D、
忽视需求分析、轻视软件维护；

参考答案： A

8

[单选题]

下面哪一项不属于软件工程学中的软件开发技术范畴：

- A、
软件管理学
- B、
软件开发方法学
- C、
软件工具和软件工程环境
- D、
软件过程

参考答案： A

9

[单选题]

下面哪一项不属于软件工程学中的软件工程管理范畴：

- A、
软件工具和软件工程环境
- B、
软件经济学
- C、
软件管理学
- D、
软件度量学

参考答案： A

10

[单选题]

下面哪一项不是软件工程中的概念映射：

- A、
计算某班学生的平均分数-->double calculateAverageScore (Struct [] scores) {求平均数算法;}

B、

“学生”-->Class Student (No, Name, Dept, Grade)

C、

“计算机学院大三学生张三”-->Object Student(120310101,张三, 计算机,大三)

D、

“张三的软件工程课成绩为 85 分”-->ZS_SE_SCORE (120310101, 软件工程, 85)

参考答案： A

11

[单选题]

下面哪项不是软件工程中的业务逻辑映射：

A、

“张三的软件工程课成绩为 85 分”-->ZS_SE_SCORE (120310101, 软件工程, 85)

B、

按照学号升序对学生进行排序-->void sortStudents (Struct [] students){冒泡排序}

C、

求两个整数的最大公约数-->int greatestCommonDivisor (int num1, int num2){欧几里德算法}

D、

计算某班学生的平均分数--> double calculateAverageScore (Struct [] scores) {求平均数算法;}

参考答案： A

12

[单选题]

软件工程中有很多工程化思想，请指出下面哪两种思想体现了“将软件划分为多个独立的构件，以提高软件的复用能力”：

①分治 ②折中 ③复用 ④演化 ⑤抽象

A、

①③

B、

①②

C、

③⑤

D、

②④

参考答案： A

13

[单选题]

下列哪一项不是用来衡量软件功能性目标实现程度的：

A、

可移植性

B、

完备性

C、

正确性

D、

可靠性

参考答案： A

14

[单选题]

下列哪一项不是用来衡量软件非功能性目标实现程度的：

A、

完备性

B、

可维护性

C、

安全性

D、

可用性

参考答案： A

15

[单选题]

下列哪一项技术或决策不是用来实现可用性的：

A、

信息隐藏

B、

错误检测

C、

错误恢复

D、

错误预防

参考答案： A

16

[单选题]

下列哪一项技术或决策不是用来实现可修改性的：

A、

抵抗攻击、检测攻击、从攻击中恢复

B、

高内聚/低耦合、固定部分与可变部分分离、抽象为通用模块、变“编译”为“解释”

C、

信息隐藏、保持接口抽象化和稳定化、适配器、低扇出

D、

推迟绑定时间—运行时注册、配置文件、多态、运行时动态替换

参考答案： A

17

[单选题]

下面哪一项不是黑盒过程的特征：

- A、
通过改进可见性来减少风险
- B、
要求开发之前需求被充分理解
- C、
与客户的交互只在开始(需求)和最后(发布)
- D、
类似于产品的制造过程

参考答案： A

18

[单选题]

下面哪一项不是白盒过程的特征：

- A、
要求开发之前需求被充分理解
- B、
通过改进可见性来减少风险
- C、
在开发过程中，通过不断地获得顾客的反馈允许变更
- D、
类似于服务过程

参考答案： A

第二章

1

[单选题]

下列哪一项不是瀑布模型的缺点：

A、

每个阶段必须提供文档，而且要求每个阶段的所有产品必须进行正式、严格的技术审查。

B、

在开发早期，用户难以清楚地确定所有需求，需求的错误很难在开发后期纠正，因此难以快速响应用户需求变更。

C、

开发人员与用户之间缺乏有效的沟通，开发人员的工作几乎完全依赖规格说明文档，容易导致不能满足客户需求。

D、

客户必须在项目接近尾声的时候才能得到可执行的程序，对系统中存在的重大缺陷，如果在评审之前没有被发现，将可能会造成重大损失。

参考答案：A

2

[单选题]

下面哪一项不是瀑布过程模型的基本思想：

A、

遵循“小步快跑，及时反馈”的原则，通过短周期迭代逼近目标

B、

软件开发要遵循过程规律，按次序进行，上一个阶段结束，下一个阶段才能开始

C、

每个阶段均有里程碑和提交物

D、

工作以线性方式进行，上一阶段的输出是下一阶段的输入

参考答案：A

3

[单选题]

下面哪一项不是黑盒过程的特征：

A、

通过改进可见性来减少风险

B、

要求开发之前需求被充分理解

C、

与客户的交互只在开始(需求)和最后(发布)

D、

类似于产品的制造过程

参考答案：A

4

[单选题]

下面哪一项不是白盒过程的特征：

- A、
要求开发之前需求被充分理解
- B、
通过改进可见性来减少风险
- C、
在开发过程中，通过不断地获得顾客的回馈允许变更
- D、
类似于服务过程

参考答案： A

5

[单选题]

下列哪一项描述不是瀑布模型的优点：

- A、
逐步增加产品功能可以使用户有较充裕的时间来学习和适应新产品，避免全新软件可能带来的冲击。
- B、
简单、易懂、易用、快速。
- C、
为项目提供了按阶段划分的检查点，项目管理比较容易。
- D、
每个阶段必须提供文档，而且要求每个阶段的所有产品必须进行正式、严格的技术审查。

参考答案： A

6

[单选题]

下列哪一项不是增量模型的优点：

- A、
可以快速开发出可以演示的系统：方便与客户沟通，提高和改善客户/用户的参与程度；
- B、
可规避风险：因为具有较高优先权的模块被首先交付，而后面的增量也不断被集成进来，这使得最重要的功能肯定接受了最多的测试，从而使得项目总体性失败的风险比较低
- C、
提高对用户需求的响应：用户看到可操作的早期版本后会提出一些建议和需求，可以在后续增量中调整。
- D、
在时间要求较高的情况下交付产品：在各个阶段并不交付一个可运行的完整产品，而是交付满足客户需求的一个子集的可运行产品，对客户起到“镇静剂”的作用；

参考答案： A

7

[单选题]

下列哪一项不是增量模型开发中的主要困难:

- A、
技术风险很高的情况下(采用很多新技术、软件需与其他已有软件建立集成、等等), 不宜采用增量模型。
- B、
每个附加的增量并入现有的软件时, 必须不破坏原来已构造好的内容。
- C、
加入新增量时应简单、方便, 要求该类软件的体系结构应当是开放的
- D、
管理人员须有足够的技术能力来协调好各增量之间的关系

参考答案: A

8

[单选题]

“侧重于短开发周期(一般为 60~90 天), 通过基于构件的构建方法实现快速开发, 适合多个团队并行进行开发”, 这是对那种过程模型的描述:

- A、
RAD 模型
- B、
瀑布模型
- C、
增量模型
- D、
演化模型

参考答案: A

9

[单选题]

下列哪一项不是演化过程模型的特点:

- A、
软件开发要遵循过程规律, 按次序进行, 上一个阶段结束, 下一个阶段才能开始;
- B、
采用循环的方式逐步加深系统定义和实现的深度, 同时更好的理解、应对和降低风险;
- C、
确定一系列里程碑, 确保各方都得到可行的系统解决方案;
- D、
由风险驱动, 支持现有软件的复用。

参考答案: A

10

[单选题]

以下关于各种软件开发过程模型的说法, 不正确的是:

- A、
敏捷开发模型由于不需要大量的文档而比较适合于初学者

- B、
螺旋模型通过严格的风险控制来提高软件质量，却导致研发效率降低
- C、
瀑布模型的开发效率较高，更适用于需求明确且不易变化的软件项目
- D、
原型法能够充分帮助客户参与软件开发过程，提高客户满意度
- 参考答案：A

11

[单选题]

以下关于各种软件开发过程模型的说法，不正确的是：

- A、
增量过程模型较之演化过程模型更能速响应用户需求的变化
- B、
原型法能够很大程度的帮助客户参与软件研发过程
- C、
RAD 模型通过在短时间内投入大量人力进行并行开发，以提高开发效率
- D、
敏捷过程遵循“小步快跑，及时反馈”的原则，通过短周期迭代逼近目标
- 参考答案：A

12

[单选题]

某软件公司为军工企业开发一套新型特种装备控制系统，开发人员缺少类似的产品开发经验，并且客户要求尽快进行评估，适合的软件开发过程是：

- A、
原型开发模型
- B、
瀑布模型
- C、
RAD 模型
- D、
螺旋模型
- 参考答案：A

13

[单选题]

下列说法中哪个不是增量模型所具有的特点：

- A、
得到需求即可开发，用户不满意即可丢弃已开发产品
- B、
不需要交付一个完整的产品，只需分阶段交付完成品
- C、
人员分配非常灵活

D、
用户有充足的时间去适应新的产品
参考答案： A

14

[单选题]

下列对敏捷软件开发宣言核心思想的描述错误的是：

- A、
合同谈判胜于客户合作
- B、
“人”以及“人与人的互动”胜于“过程”和“工具”
- C、
可运行的软件胜于面面俱到的文档
- D、
响应变化胜于遵循计划

参考答案： A

15

[单选题]

下列对敏捷开发原则的归纳哪项是错误的：

- A、
强调文档的重要性，详细的文档比可运行的软件片段更重要
- B、
开发者与客户之间频繁沟通
- C、
快速开发，快速反馈，快速修改，增量交付
- D、
连续不断的短周期迭代

参考答案： A

16

[单选题]

下列哪一项不是极限编程 XP 中的核心技术：

- A、
用例技术
- B、
测试驱动的开发
- C、
结对编程
- D、
持续集成

参考答案： A

17

[单选题]

下列哪一项不是重构的功能：

- A、
修改外部接口
- B、
改善内部结构
- C、
消除 bug
- D、
提高效率

参考答案： A

18

[单选题]

下列哪一项是结对编程中领航员(Navigator)角色的作用：

- A、
决定是否需要和如何重构
- B、
写设计文档
- C、
进行编码
- D、
单元测试

参考答案： A

19

[单选题]

下列哪一项是结对编程中驾驶员(Driver)角色的作用：

- A、
进行编码和单元测试
- B、
审阅文档、对编码等开发流程的执行
- C、
考虑单元测试的覆盖程度
- D、
决定是否需要和如何重构

参考答案： A

20

[单选题]

下列哪一项不是 Scrum 编程中产品负责人(Product Owner)的职责：

- A、
组织每日站会、Sprint 计划会议、Sprint 评审会议和 Sprint 回顾会议
- B、

确定产品的功能

C、

负责维护产品 Backlog、deadline、priority、ROI（产品投资回报率）

D、

验收结果

参考答案：A

21

[单选题]

下列哪一项不是 Scrum 编程中 ScrumMaster 的职责：

A、

负责维护产品 Backlog、deadline、priority、ROI（产品投资回报率）；

B、

团队 leader，保证开发过程按计划进行；

C、

组织每日站会、Sprint 计划会议、Sprint 评审会议和 Sprint 回顾会议；

D、

通过外在/内在协调，确保团队资源完全可被利用并且全部是高产出的；

参考答案：A

22

[单选题]

下列哪一项不是 Scrum 编程中 Scrum 团队的特征：

A、

负责软件开发结果的验收；

B、

在每个 Sprint 中将产品 Backlog 中的条目转化成为潜在可交付的功能增量；

C、

规模在 5-9 人；

D、

具备交付产品增量所需要的各种技能；

参考答案：A

23

[单选题]

为了修改软件中的缺陷或不足而进行的软件维护：

A、

完善性维护

B、

适应性维护

C、

预防性维护

D、

纠错性维护

参考答案： A

24

[单选题]

为满足软硬件环境和配置变化、或者数据环境的变化而做出的软件修改过程称为：

A、
适应性维护

B、
纠错性维护

C、
完善性维护

D、
预防性维护

参考答案： A

25

[单选题]

为减少或避免以后可能需要的其他三类维护而提前对软件进行的修改工作，称为：

A、
预防性维护

B、
完善性维护

C、
适应性维护

D、
纠错性维护

参考答案： A

26

[单选题]

下列哪一项不是软件配置管理的目标：

A、
进行变更

B、
标识变更

C、
控制变更

D、
向开发组织内各角色报告变更

参考答案： A

27

[单选题]

下列关于软件配置管理 SCM 的说法，哪一项是正确的：

- A、
SCM 贯穿整个软件生命周期与软件工程过程
- B、
SCM 仅用于编码阶段的代码管理
- C、
SCM 仅用于需求分析和设计阶段的文档管理，以及编码阶段的代码管理
- D、
SCM 仅用于编码阶段的代码管理和测试阶段的程序及测试文档管理
- 参考答案： A

28

[单选题]

以下关于 Git 中文件状态的说法，不正确的是：

- A、
如果与其他版本做了合并，那么就是已失效状态
- B、
如果自上次取出后，做了修改但还没有放到暂存区域，就是已修改状态
- C、
如果作了修改并已放入暂存区域，就属于已暂存状态
- D、
如果是 Git 目录中保存着的特定版本文件，就属于已提交状态

参考答案： A

29

[单选题]

下面哪项不是分布式版本控制系统的功能特点：

- A、
有一个单一的集中管理的服务器，保存所有文件的修订版本，而协同工作的开发者通过客户端连到这台服务器，取出最新的文件或者提交更新。
- B、
客户端并不只提取最新版本的文件快照，而是把原始的代码仓库完整地镜像下来。
- C、
任何一处协同工作用的服务器发生故障，事后都可以用任何一个镜像出来的本地仓库恢复。
- D、
每一次的提取操作，实际上都是一次对代码仓库的完整备份。

参考答案： A

30

[单选题]

下面那一个版本控制工具是分布式版本控制系统：

- A、
git
- B、

CVS

C、

Subversion

D、

Perforce

参考答案： A

31

[单选题]

Git 中对文件进行跟踪的命令是：

A、

Git add

B、

Git init

C、

Git status

D、

Git clone

参考答案： A

32

[单选题]

Git 中创建分支的命令是：

A、

Git branch

B、

Git add

C、

Git remote

D、

Git merge

参考答案： A

33

[单选题]

Git 中合并分支的命令是：

A、

Git merge

B、

Git checkout

C、

Git branch

D、

Git add

参考答案： A

34

[单选题]

下列哪个命令可以完成从远程仓库抓取数据到本地：

A、

git fetch

B、

git remote add [shortname] [url]

C、

git push [remote-name] [branch-name]

D、

git remote show [remote-name]

参考答案： A

35

[单选题]

关于敏捷开发的适应场合，不正确的是

A、

适合对软件质量要求很严格的软件项目

B、

适合需求频繁变更的软件项目

C、

适合需要经常接受外界用户测试和反馈的软件项目

D、

适合开发人员技术水平很高的开发团队

参考答案： A

36

[单选题]

软件工程学中除重视软件开发的研究外，另一重要组成内容是软件的：

A、

项目管理

B、

成本核算

C、

人员培训

D、

开发工具

参考答案： A

第三章

1

[单选题]

下列有关源文件的命名与组织的陈述哪个观点是错误的（ ）

- A、文件名应尽可能采用有意义的、通用的英文缩写；
- B、如果由多个单词构成，每个单词的首字母应为大写；
- C、同种类型的文件应采用有明显区分度的命名规则；
- D、即使在不同的文件夹下，也要尽量避免重名；

参考答案：C

很抱歉，答错了。

2

[单选题]

下列有关代码声明的陈述中正确的观点是（ ）

- A、尽量在变量声明时进行初始化，只有当初值依赖于某些计算得到的值时可以不对其进行初始化；
- B、变量声明可以放在代码的任意位置；
- C、同一行内应尽量声明不同类型的变量，有利于代码整洁；
- D、尽量在首次使用前才去声明变量；

参考答案：A

3

[单选题]

下列对注释的陈述错误的是（ ）

- A、程序中不能没有注释，但注释也不能过多；
- B、应该对所有代码均添加注释；
- C、修改代码时应该同时修改注释，以保证注释和代码的一致性；
- D、注释的位置应该与被描述的代码相邻；

参考答案：B

4

[单选题]

下列对程序的结构化要求的陈述哪个是错误的（ ）

- A、
使用语言中的基本控制结构(顺序、 选择、循环)表示程序的逻辑;
 - B、
复杂结构应该用基本控制结构进行组合嵌套来实现;
 - C、
禁止使用 GOTO 语句;
 - D、
循环中可以引出多个出口, 引入多种条件的判断;
- 参考答案: D

5

[单选题]

为保证程序的性能, 哪种方法是无效的 ()

- A、
输入/输出的请求应当最小化;
- B、
对于所有的输入/输出操作, 安排适当的缓冲区, 以减少频繁的信息交换;
- C、
利用循环结构代替分支判断保持程序的简洁;
- D、
对辅助存储或者远程存储的输入/输出, 应当成块传送;

参考答案: C

6

[单选题]

代码检查法有桌面检测法、代码审查和 ()

- A、
走查;
- B、
静态测试;
- C、
动态测试;
- D、
白盒测试;

参考答案: A

7

[单选题]

下列叙述中, 与提高软件可移植性相关的是 ()

- A、
选择时间效率高的算法;
- B、
尽可能减少注释;
- C、

选择空间效率高的算法；

D、

尽量用高级语言编写系统中对效率要求不高的部分；

参考答案： D

8

[单选题]

下面角色不属于集成计划评审的是（ ）

A、

配置经理；

B、

项目经理；

C、

测试员；

D、

编码员；

参考答案： B

很抱歉，答错了。

9

[单选题]

对于一些关键代码或新人写的代码，主要采取（ ）方式

A、

走查；

B、

会议审查；

C、

代码互评；

D、

集成测试；

参考答案： B

很抱歉，答错了。

10

[单选题]

下列对白盒测试陈述错误的是（ ）

A、

对模块的每一个独立的执行路径至少测试一次；

B、

对所有的逻辑判定的每一个分支(真与假)都至少测试一次；

C、

在循环的边界和运行界限内执行循环体；

D、

测试需求规格说明书的正确性；

参考答案： D

11

[单选题]

软件调试的目的是（ ）

A、

找出错误所在并改正之；

B、

排除存在错误的可能性；

C、

对错误性质进行分类；

D、

统计出错的次数；

参考答案： A

12

[单选题]

条件覆盖的目的是（ ）

A、

使每个判定的所有的条件的可能组合至少测试一次；

B、

使程序中的每个判定至少都获得一次“真”值和“假”值；

C、

使程序中的每个判定中的每个条件的可能值至少满足一次；

D、

使程序中的每个可执行语句至少执行一次；

参考答案： A

很抱歉，答错了。

13

[单选题]

对于软件缺陷的修复费用，在哪个阶段的费用花费最小（ ）

A、

分析阶段；

B、

设计阶段；

C、

编码阶段；

D、

发布阶段；

参考答案： A

14

[单选题]

白盒测试不需要测试程序的（ ）

A、

数据赋值；

B、
性能指标；
C、
条件分支；
D、
基本路径；
参考答案： B

15
[单选题]
下面哪些不属于静态分析()

A、
代码规则检查；
B、
程序结构分析；
C、
程序复杂度分析；
D、
内存泄漏；
参考答案： D

16
[单选题]
下面哪些属于动态分析()

A、
代码覆盖率；
B、
模块功能检查；
C、
系统压力测试；
D、
程序数据流分析；
参考答案： C

17
[单选题]
软件测试中白盒法是通过分析程序的 () 来设计测试用例的

A、
应用范围；
B、
内部逻辑；
C、
功能；
D、

输入数据;

参考答案: B

18

[单选题]

成功的测试是指运行测试用例后 ()

A、

未发现程序错误;

B、

发现了程序错误;

C、

证明程序正确性;

D、

改正了程序错误;

参考答案: B

19

[单选题]

不属于白盒测试的技术是 ()

A、

路径覆盖;

B、

判定覆盖;

C、

循环覆盖;

D、

边界值分析;

参考答案: D

20

[单选题]

用白盒测试方法时, 确定测试数据应根据 () 和指定的覆盖标准

A、

程序内部逻辑;

B、

程序的复杂度;

C、

使用说明书;

D、

程序的功能;

参考答案: A

21

[单选题]

覆盖准则最强的是（ ）

- A、
语句覆盖；
 - B、
判定覆盖；
 - C、
条件覆盖；
 - D、
路径覆盖；
- 参考答案： D

22

[单选题]

发现错误能力最弱的是（ ）

- A、
语句覆盖；
 - B、
判定覆盖；
 - C、
条件覆盖；
 - D、
路径覆盖；
- 参考答案： A

23

[单选题]

实际的逻辑覆盖测试中，一般以()为主设计测试用例

- A、
条件覆盖 ；
 - B、
判定覆盖；
 - C、
条件组合覆盖；
 - D、
路径覆盖；
- 参考答案： C

很抱歉，答错了。

24

[单选题]

软件测试是采用（ ）执行测试软件的活动

- A、
测试用例；
- B、
输入数据；

C、
测试环境；
D、
输入条件；
参考答案： A

25

[单选题]

有一组测试用例使得每一个被测试用例的分支覆盖至少被执行一次，它满足的覆盖标准是
()

A、
语句覆盖；
B、
判定覆盖；
C、
条件覆盖；
D、
路径覆盖；
参考答案： B

第四章

1

[单选题]

对软件设计师而言，其所关注的非功能性需求通常不包括（ ）

- A、
体系结构的可扩展性；
- B、
算法的时空复杂性；
- C、
按时交付性；
- D、
界面友好性与易用性；

参考答案：C

2

[单选题]

以下（ ）不是基于事件的体系结构风格的必要元素

- A、
事件；
- B、
事件源；
- C、
事件处理器；
- D、
事件管理器；

参考答案：A

3

[单选题]

一个软件项目是否进行开发的决策是在（ ）文档中给出的

- A、
软件开发计划；
- B、
可行性报告；
- C、
测试报告；
- D、
需求分析说明书；

参考答案：B

4

[单选题]

在 MVC 架构中，控制器（Controller）不会承担的职责是（ ）

- A、

与用户之间的交互;

B、

业务逻辑运算;

C、

调度 Model 的执行;

D、

对数据的持久化操作;

参考答案: A

5

[单选题]

下列关于 MVC 架构的说法, 不正确的是()

A、

用户界面和业务逻辑直接通信, 响应迅速;

B、

用户界面的修改不会对业务层造成很大的影响;

C、

允许多个视图能共享一个模型;

D、

控制器接受用户的输入并调用模型和视图去完成用户的需求, 减少模型和视图的联系;

参考答案: A

6

[单选题]

下列各种耦合中, 哪种是在设计中应该尽量避免的耦合 ()

A、

例程调用耦合;

B、

控制耦合;

C、

数据耦合;

D、

类型使用耦合;

参考答案: B

7

[单选题]

软件工程中有许多工程化思想, 请指出下句话说明的是哪两种思想 () “将软件划分为多个独立的构件, 以提高软件的复用能力”

①分治 ②折中 ③复用 ④演化 ⑤抽象

A、

①②;

B、

①③;

C、

②④；

D、

③⑤；

参考答案：B

8

[单选题]

在使用 UML 建立软件设计模型时，用来刻画软件系统在开发过程中的模块划分、模块组织、模块间依存关系的视图为（ ）

A、

Class Diagram ；

B、

Sequence Diagram；

C、

Deployment Diagram；

D、

Package Diagram；

参考答案：C

9

[单选题]

关于单一职责原则，以下叙述错误的是（ ）

A、

一个类只负责一个功能领域中的相应职责；

B、

就一个类而言，应该有且权有一个引起它变化的原因；

C、

一个类承担的职责越多，越容易复用，被复用的可能性越大；

D、

一个类承担的职责过多时需要将职责进行分离，将不同的职责封装在不同的类中；

参考答案：C

10

[单选题]

与 C/S 体系结构相比，B/S 体系结构也有许多不足之处一下说法正确的是（ ）

A、

B/S 体系结构缺乏对动态页面的支持能力，没有集成有效的数据库处理能力；

B、

B/S 体系结构的系统扩展能力差，但是安全性比较容易控制；

C、

采用 B/S 体系结构的应用系统，在数据查询等响应速度上，要远远的高于 C/S 体系结构；

D、

B/S 体系结构的数据提交一般以页面为单位，数据的动态交互性不强，利于在线事务处理（Online Transaction Processing,OLTP）应用；

参考答案： A

11

[单选题]

（ ）就是用于表示构成分布式系统的节点集和节点之间的联系的图示， 它可以表示系统中软件和硬件的物理架构。

A、
组件图；

B、
协作图；

C、
状态图；

D、
配置图；

参考答案： D

12

[单选题]

软件产品在需求发生变化、运行环境发生变化或发现软件产品本身的错误或不足时进行相应的软件更新的难易程度叫做软件的（ ）

A、
可维护性；

B、
可复用性；

C、
兼容性；

D、
正确性；

参考答案： A

13

[单选题]

一个设计好的 OO 系统具有（ ）

A、
低内聚、低耦合；

B、
高内聚、低耦合；

C、
低内聚、高耦合；

D、
高内聚、高耦合；

参考答案： B

14

[单选题]

() 是表达系统类及其相互联系的图示,它是面向对象设计的核心, 建立状态图、协作图和其他图的基础。

A、
对象图;

B、
组件图;

C、
类图;

D、
配置图;

参考答案: C

15

[单选题]

顺序图主要可以为设计人员提供 () 信息。

A、
消息发送的顺序;

B、
某个方法的执行流程;

C、
类之间关联关系的多重性;

D、
某个对象在不同状态之间的转移;

参考答案: A

16

[单选题]

在状态图中不能表示下面哪些概念? ()

A、
动作 (action);

B、
事件 (event);

C、
转移 (transition);

D、
类 (class);

参考答案: D

17

[单选题]

以下说法中, 正确的是 ()。

- A、
用例图描述了系统的参与者与系统进行交互的功能；
 - B、
用例图中的参与者只能由人担任；
 - C、
交互视图包含类图和序列图；
 - D、
活动图只能表示顺序流程控制；
- 参考答案： A

18

[单选题]

最高程度也是最差的耦合是（ ）。

- A、
公共耦合；
 - B、
内容耦合；
 - C、
控制耦合；
 - D、
数据耦合；
- 参考答案： B

19

[单选题]

在面向对象方法中，信息隐蔽的实现是通过对象的（ ）实现的。

- A、
分类性；
 - B、
继承性；
 - C、
封装性；
 - D、
共享性；
- 参考答案： C

20

[单选题]

模块内聚度越高，说明模块内各成分彼此结合的程度越（ ）。

- A、
松散；
- B、
紧密；
- C、

无法判断;

D、

相等;

参考答案: B

21

[单选题]

详细设计的结果基本决定了最终程序的 ()。

A、

代码的规模;

B、

运行速度;

C、

质量;

D、

可维护性;

参考答案: C

22

[单选题]

模块的内聚性最高的是 () 。

A、

逻辑内聚;

B、

时间内聚;

C、

偶然内聚;

D、

功能内聚;

参考答案: D

第五章

1

[单选题]

下列工具中属于需求分析常用工具的是_____。

- A、
PAD;
- B、
PFD;
- C、
N-S;
- D、
DFD;

参考答案： D

2

[单选题]

需求分析说明书不能作为_____。

- A、
可行性研究的依据;
- B、
用户和开发人员之间的约定;
- C、
系统概要设计的依据;
- D、
软件验收测试的依据;

参考答案： A

3

[单选题]

用例之间的关系主要有_____三种。

- A、
包含、扩展和简化;
- B、
合取、析取和扩展;
- C、
包含、多态和继承;
- D、
包含、扩展和泛化;

参考答案： D

4

[单选题]

下列_____不是需求规格说明文档的读者。

- A、

项目管理者；
B、
销售商；
C、
编程人员；
D、
测试人员；
参考答案： B

5

[单选题]

在原型法中，开发人员根据_____的需求不断修改原型，知道满足要求为止。

A、
用户；
B、
开发人员；
C、
系统分析员；
D、
程序员；
参考答案： A

6

[单选题]

需求获取的成果是_____。

A、
客户；
B、
获取文档记录、录音或影像；
C、
需求规格说明书；
D、
设计说明书；
参考答案： B
很抱歉，答错了。

7

[单选题]

需求获取中常见的困难不包括下列哪个_____。

A、
用户越俎代庖；
B、
知识理解困难；
C、
用户存在认知困境；

D、
模型建立；
参考答案： D

8
[单选题]
以下关于黑盒测试的说法，不正确的是_____。

- A、
不需要了解程序内部的代码及实现；
 - B、
容易知道用户会用到哪些功能，会遇到哪些问题；
 - C、
基于软件开发文档，所以也能知道软件实现了文档中的哪些功能；
 - D、
可以覆盖所有的代码；
- 参考答案： D

9
[单选题]
采用黑盒法测试程序是根据_____。

- A、
程序的逻辑；
 - B、
程序的功能说明；
 - C、
程序中的语句；
 - D、
程序中的数据；
- 参考答案： B

10
[单选题]
需求分析阶段的任务是确定_____。

- A、
软件系统的功能；
 - B、
软件开发方法；
 - C、
软件开发工具；
 - D、
软件开发费；
- 参考答案： A

11

[单选题]

以下各项内容中，_____不是软件需求所能够起到的作用？

- A、
作为客户与软件开发团队之间正式合同的一部分；
- B、
充分理解现实中的业务问题，并作为软件设计的基础；
- C、
为最终软件系统的集成测试提供标准和依据；
- D、
通过形成需求基线，来有效管理系统的演化与变更；

参考答案： C

12

[单选题]

对软件设计师而言，其所关注的非功能性需求通常不包括_____。

- A、
体系结构的可扩展性；
- B、
算法的时空复杂性；
- C、
按时交付性；
- D、
界面友好性与易用性；

参考答案： C

13

[单选题]

在需求分析过程中，客户对于系统的高层次目标要求，定义了项目的远景和范畴属于_____。

- A、
业务需求；
- B、
用户需求；
- C、
系统需求；
- D、
功能性需求；

参考答案： A

14

[单选题]

下面关于用例的描述不正确的是_____。

- A、
用例是站在用户角度定义软件系统的外部特征；

- B、
用例描述的都是功能需求；
- C、
用例建模主要是编写文本的活动，而非制图；
- D、
一个用例由一组可产生某些特定结果的行为构成，这些行为是不可再分解的；
- 参考答案： B

15

[单选题]

需求分析是回答系统要_____的问题。

- A、
为谁做；
- B、
怎么做；
- C、
何时做；
- D、
做什么；
- 参考答案： D

16

[单选题]

软件需求规格说明的内容不应包括_____。

- A、
主要功能；
- B、
算法的详细描述；
- C、
用户界面及运行环境；
- D、
软件的性能；
- 参考答案： B

17

[单选题]

在传统的需求分析过程中，用_____和数据字典来描述数据对象。

- A、
实体联系图；
- B、
CRC 模型；
- C、
数据流图；
- D、

持久化模型；
参考答案： A

18

[单选题]

系统开发的需求分析阶段的重要工作之一是_____。

- A、
数据定义；
- B、
数据库设计；
- C、
数据维护；
- D、
数据结构实现；

参考答案： A

19

[单选题]

获取软件系统需求不包括以下的哪个来源？

- A、
系统相关领域的法律法规；
- B、
系统的质量控制团队；
- C、
系统的业务流程描述；
- D、
其他类似系统产品；

参考答案： B

20

[单选题]

在各种不同的软件需求中， _____从各个角度对系统的约束和限制，反映了应用对软件系统质量和特性的额外要求。

- A、
业务需求；
- B、
功能要求；
- C、
非功能需求；
- D、
用户需求；

参考答案： C

21

[单选题]

用黑盒技术设计测试用例的方法之一为_____。

A、

因果图；

B、

逻辑覆盖；

C、

循环覆盖；

D、

基本路径测试；

参考答案： A

22

[单选题]

等价划分测试方法属于_____。

A、

系统测试；

B、

黑盒测试；

C、

白盒测试；

D、

边界测试；

参考答案： B

第六章

1

[单选题]

以下关于面向对象的说法，不正确的是_____。

A、

“抽象类”是指所有方法均被定义为 abstract 类型的类；

B、

“封装”是指对外界隐藏对象内部属性与操作的具体实现细节，仅对外暴露接口；

C、

“多态”的一种表现是：在父类中定义的某个方法被不同子类继承后，可以表现出不同的行为；

D、

若两个类之间具有聚合关系，意味着二者在生命周期上是独立的；

参考答案：A

2

[单选题]

在一个交通信息查询系统中，用户可查询到每条“公交线路”经过的多条“街道”、它包含的多个“站点”、每个“站点”附近的多个“商户”。采用 OO 的思想对该需求进行分析，那么“站点”和“公交线路”之间、“站点”和“商户”之间的关系分别为_____。

A、

继承、依赖；

B、

组合、关联；

C、

聚合、关联；

D、

关联、聚合；

参考答案：C

3

[单选题]

以下关于面向对象的设计的说法，不正确的是_____。

A、

OOD 是在 OOA 基础上的细化，且更加接近底层的技术实现；

B、

OOA 关注的是做什么，OOD 关注的是怎么做；

C、

OOA 和 OOD 之间没有清晰的界限；

D、

面向对象设计的关键是识别类；

参考答案：D

4

[单选题]

在使用 UML 建立软件设计模型时，用来刻画软件系统在开发过程中的模块划分、模块组织、模块间依存关系的视图为_____。

- A、
Class Diagram;
- B、
Sequence Diagram;
- C、
Deployment Diagram;
- D、
Package Diagram;

参考答案： D

5

[单选题]

面向对象方法中，抽取和整理用户需求并建立问题域精确模型的过程叫_____。

- A、
详细设计;
- B、
面向对象设计;
- C、
面向对象分析;
- D、
面向对象程序设计;

参考答案： C

6

[单选题]

下列面向对象设计方法中有关对象的叙述，其中_____是正确的。

- A、
对象在内存中没有它的存储区;
- B、
对象的属性集合是它的特性表示;
- C、
对象的定义与程序中的类型概念相当;
- D、
对象之间不能相互通信;

参考答案： B

7

[单选题]

面向对象程序设计中，基于父类创建的子类具有父类的所有特性（属性和方法），这个特点称为类的_____。

- A、

多态性;

B、

封装性;

C、

继承性;

D、

重用性;

参考答案: C

8

[单选题]

面向对象设计时, 对象信息的隐藏主要是通过_____实现的。

A、

对象的封装性;

B、

子类的继承性;

C、

系统模块化;

D、

模块的可重用;

参考答案: A

9

[单选题]

_____意味着一个操作在不同的类中可以有不同的实现方式。

A、

多态性;

B、

多继承;

C、

类的复用;

D、

封装;

参考答案: A

10

[单选题]

在面向对象软件开发方法中, 类与类之间主要有以下结构关系。

A、

继承和方法调用;

B、

继承和聚集;

C、

继承和一般;

D、
聚集和消息传递；
参考答案： B

11
[单选题]
执行对象的操作可以改变该对象的_____。

A、
功能；
B、
数据；
C、
属性；
D、
行为；
参考答案： C

12
[单选题]
面向对象程序设计将描述事物的数据与_____封装在一起， 作为一个相互依存、不可分割的整体来处理。

A、
信息；
B、
数据隐藏；
C、
对数据的操作；
D、
数据抽象；
参考答案： C

13
[单选题]
关于面向对象方法的优点， 下列不正确的叙述是_____。

A、
与人类习惯的思维方法比较一致；
B、
可重用性好；
C、
可维护性好；
D、
以数据操作为中心；
参考答案： D

14

[单选题]

_____是表达系统类及其相互联系的图示，它是面向对象设计的核心，建立状态图、协作图和其他图的基础。

- A、
类图；
- B、
对象图；
- C、
组件图；
- D、
配置图；

参考答案： A

15

[单选题]

构成对象的两个主要因素是_____。

- A、
属性和方法；
- B、
标识和内容；
- C、
继承和多态；
- D、
消息和封装；

参考答案： A

16

[单选题]

下列关于面向对象方法的描述中错误的是_____。

- A、
使用设计模式有助于在软件开发中应用面向对象技术；
- B、
选择面向对象程序设计语言时需要考虑开发人员对其的熟悉程度；
- C、
UML 作为一种可视化建模语言必须与 RUP 开发过程同时使用；
- D、
目前在软件生命周期的分析、设计、实现和测试中均可以应用面向对象方法；

参考答案： C

17

[单选题]

在状态图中不能表示下面那些概念？

- A、

动作 (action);

B、

事件 (event);

C、

转移 (transition);

D、

类 (class);

参考答案: D

18

[单选题]

下列关于面向对象分析 (OOA) 中描述错误的是_____。

A、

是运用面向对象方法进行系统分析;

B、

是软件生命周期的一个阶段;

C、

强调对问题域和系统责任进行分析和理解;

D、

强调与实现有关的分析和理解;

参考答案: D

19

[单选题]

关于用例与类的对比中_____是错误的。

A、

都是 UML 中的模型;

B、

都存在继承关系;

C、

类和用例都可以描述系统内部构成;

D、

类描述系统的静态视图, 用例描述系统动态的行为视图;

参考答案: C

20

[单选题]

下列不属于 UML 行为模型的是_____。

A、

流程图;

B、

交互图;

C、

状态图;

D、
活动图；
参考答案： A

21

[单选题]

以下关于对象、类和继承的叙述中，不正确的是_____。

- A、
对象是系统中用来描述客观事务的一个模块，是构成系统的基本单位；
- B、
类是现实世界中实体的形式化描述；
- C、
对象是类的实例，类是对象的模板；
- D、
继承表示对象之间的层次关系；

参考答案： D

22

[单选题]

面向对象_____选择合适的面向对象程序设计语言，将程序组织为相互协作的对象集合，每个对象表示某个类的实例，类通过继承等关系进行组织。

- A、
分析；
- B、
设计；
- C、
程序设计；
- D、
测试；

参考答案： C