シャッター リフォーム枠(壁付) 防火窓G シリーズ 壁付シャッター **APW** 430

(ツーアクション窓・大開口スライディング用)

業務用カタログ

価格表・製作範囲・納まり図



業務用表示価格には、消費税は含まれておりません

第1版

シャッター リフォーム枠(壁付) (ツーアクション窓・大開口スライディング用)

■シャッター商品の発注について

シャッター商品はシャッター部、枠部、枠カバー部材から成ります。シャッター部、枠部、枠カバー部材をそれぞれご発注ください。



シャッターボックス

シャッターボックスのデザイン変更は点検板を変更することによって行います。 点検板無シャッター部と点検板ユニットをご発注ください。

| 点検板無シャッター部 | + | 各点検板 (オプション) ユニット |

> **AA**:リモコンスリットシャッター (ひさしタイプは**SA**)

ーシャッターボックスタイプ 記号無∶アルミタイプ **N**∶ひさしタイプ

SM: 手動シャッター **2**: ラインタイプ

SA:リモコンシャッター

価格は合計金額に点検板 (オプション) 差額を加算した金額になります。 リモコンスリットシャッターには、アルミタイプが標準装備されています。





■枠カバー部材について -

●下地部材をご使用になる場合は、枠カバー部材の発注方法が異なり ます。発注例をご参照ください。

■下地部材について -

- ●下地部材は壁面がフラットでない場合にご使用ください。 リモコンの場合、配線経路を確保するため、下地部材のご使用を おすすめします。
- ●取付ねじは枠カバーに同梱されている躯体取付ねじをご使用くださ い。

非常開放機構(リモコン)

■非常開放機構について(リモコン)・

非常開放機構付は商品記号末尾に目が付きます。 規格表には下記の仕様の価格を掲載しています。

シャッター部発注例: △YHS(P)-○○○○-回(-Q)

W4.5尺系以下 (シャッター <i>w</i> <1,388m)	W6尺系以上 (シャッター w≥1,388m)			
リモコンスリ	ットシャッター			
非常開放機構無 □=XA2W	非常開放機構付 □ =XA2WE			
記号末尾に E が付きません	記号末尾にEが付きます			
リモコン	シャッター			
非常開放機構付				
(リモコン)				

- ※下記サイズで非常開放機構の対応はできません。 ※ 下もシュ人に手格用が破種の対応はくざません。 ・リモコンスリットシャッター:シャッター w<1,388 m、またはシャッター h<771 m ・リモコンシャッター:シャッター w<1,100 m、またはシャッター h<771 m

商品色

B1 ブラウン S1 ビュアシルバー

B7 カームブラック YW ホワイト

H2 ブラチナステン

APW。430 ツーアクション窓用

新	寸法 $w069~0$	96 責任施工則	反売商品(電動) 受法		単位:mr
		呼称幅	069	074 (2円)	096
		(旧呼称幅) 内法基準w	(3尺入隅) 690	(3尺) 740	960
		サッシW	730	780	1,000
内,		シャッタール	646	696	916
内法基準 がッシト	リショ ツシャ ン タ	X			
	サイズ呼	称	06907	07407	
	△≒/巫按	リモコンスリットシャッター	¥190,100	¥194,800	
	合計価格	リモコンシャッター	¥121,800	¥124,200	
700	○贸 下地部材	XHS-F-OOOO-A	¥ 17,000	¥ 17,800	
0 2 1	シャッター邨 / / - / -	YHS-OOOO-XA2W	¥162,900	¥ 166,400	
		YHS-OOOO-XS2S	¥ 94,600	¥ 95,800	
	成 枠 部	XHS-W-OOOO-A	¥ 17,000	¥ 17,700	
	枠カバー部材	XHS-C-OOOOO-A	¥ 10,200	¥ 10,700	
	サイズ呼		06909	07409	
	合計価格	リモコンスリットシャッター	¥192,100	¥196,800	
		リモコンシャッター	¥123,800	¥126,200	
900	下地部材	XHS-F-OOOO-A	¥ 17,200	¥ 18,100	
ပြုစျစ		YHS-OOOO-XA2W	¥164,300	¥167,800	
	"' 1/12	YHS-OOOO-XS2S	¥ 96,000	¥ 97,200	
	成	XHS-W-OOOO-A	¥ 17,400	¥ 18,100	
	枠カバー部材	XHS-C-OOOO-A	¥ 10,400	¥ 10,900	
	サイズ呼				096093
	合計価格	リモコンスリットシャッター			¥214,200
		リモコンシャッター			¥130,500
930	万地部材	XHS-F-OOOO-A			¥ 19,200
0,0		YHS-OOOO-XA2W			¥182,900
		YHS-OOOO-XS2S		-	¥ 99,200
	成 枠 部	XHS-W-OOOO-A			¥ 19,800
	<u> </u>	XHS-C-OOO-A	00011	07444	¥ 11,500
	サイス時	リモコンスリットシャッター	06911 ¥196,000	07411 ¥ 200,900	
	合計価格	リモコンシャッター	¥126,100	¥128,600	
95	下地部材	XHS-F-OOOO-A	¥ 17,500	¥ 18,300	
1,1	- 0	YHS-0000-XA2W	¥ 167,700	¥171,400	
- -	一構シャッター部 リモコン	YHS-0000-XS2S	¥ 97,800	¥ 99,100	
	14 47	XHS-W-OOOOO-A	¥ 17,800	¥ 18,500	
	成 <u> </u>	XHS-C-00000-A	¥ 10,500	¥ 11,000	
	サイズ呼	称	06913	07413	
		リモコンスリットシャッター	¥199,900	¥ 204,700	
	合計価格	リモコンシャッター	¥128,600	¥131,100	
1300,300	下地部材	XHS-F-OOOO-A	¥ 17,700	¥ 18,600	
+ C C		YHS-OOOO-XA2W	¥171,000	¥174,600	
	構 フャッダー部 リモコン	YHS-OOOO-XS2S	¥ 99,700	¥101,000	
	成枠部	XHS-W-OOOO-A	¥ 18,200	¥ 18,900	
	枠カバー部材	XHS-C-OOOO-A	¥ 10,700	¥ 11,200	
	サイズ呼		06915	07415	
	Δ≡1/π+ / ν	リモコンスリットシャッター	¥202,200	¥207,300	
	合計価格	リモコンシャッター	¥130,800	¥133,400	
1,500	下地部材	XHS-F-OOOO-A	¥ 17,900	¥ 18,800	
- 47 4	は シャッター部 リモコンスリット	YHS-OOOO-XA2W	¥172,700	¥176,600	
		YHS-OOOO-XS2S	¥101,300	¥102,700	
	成枠部	XHS-W-OOOO-A	¥ 18,600	¥ 19,300	
3	枠カバー部材	XHS-C-OOOO-A	¥ 10,900	¥ 11,400	
マ点リット	リモコン ひさし	XHS-T-呼称幅-SAAN	+¥ 1,900	+¥ 2,000	+¥ 1,100
一个 17	スリット ライン	XHS-T-呼称幅-AAA2	+¥ 1,900	+¥ 2,000	+¥ 2,400
「「「「大阪」	リモコン アルミ ひさし:N/ライン:2	XHS-T-呼称幅-SAA XHS-T-呼称幅-SAA◆	+¥ 3,100 +¥ 5,800	+¥ 3,200 +¥ 6,000	+¥ 3,800 +¥ 5,800

APWF4301 1

[●]表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

[●]表示サイズの単位はmmで表記しています。

発注例 シャッター部: **YHS**- (サイズ時報) - **[(T)** 点検板無 XA2W: リモコンスリットシャッター XS2S: リモコンシャッター 部:△XHS-W-○○○○-A 枠カバー部材: **△XHS-C-**○○○**-A(U)** 下地部材使用時 下地部材 :△XHS-F-○○○-A △=商品色

■非常開放機構について(リモコン) ―

非常開放機構付は商品記号末尾にEが付きます。 規格表には下記の仕様の価格を掲載しています。

シャッター部発注例: △YHS-○○○○-回

W4.5尺系以下 (シャッター w<1,388m)	W6尺系以上 (シャツター <i>w</i> ≧1,388m)				
リモコンスリ	ットシャッター				
非常開放機構無 回=XA2W	非常開放機構付				
記号末尾にEが付きません	記号末尾にEが付きます				
リモコン	ンヤッター				
非常開放機構付					
□ = XS2SE (リモコンシャッター)					

- ※下記サイズで非常開放機構の対応はできません。
- ※ト店ワイ人で非常開放機構()対応はできません。 ・リモコンスリットシャッター:シャッター w<1,388 m、またはシャッター h<771 m ・リモコンシャッター:シャッター w<1,100 m、またはシャッター h<771 m</p>

■枠カバー部材について -

下地部材をご使用の場合、発注方法が異なります。 〈発注例〉 △**XHS-C-**○○○○**-**□**U**

> 下地部材使用時は末尾にUを 付けてご発注ください。

商品色

B1 ブラウン S1 ビュアシルバー

B7 ホームブラック YW ホワイト

H2 ブラチナステン

APW。430 ツーアクション窓用

末	<u>Т</u>	J	77	去 w110	0~1	19 責任施工!	販売商品(電動)	受注生産品	単位:r
\						呼称幅	116		19
/	_					(旧呼称幅) 内法基準w	1,160	(4.	<u>5尺)</u> 195
	7	_				サッシW	1,200		235
F	Ы .	٦				シャッタール	1,116		151
亚	为去基準 ル	サッショ	4						
手 小 高	基 、	ンジ	z		外観姿図	X			
訓	h	Η							
					サイズ呼	称		11	907
				A = 1 / T + b		リモコンスリットシャッター		¥21	9,400
				合計価格		リモコンシャッター			1,300
\ s	2 5	7/0	3	下地部材		XHS-F-OOOO-A		¥ 1	9,700
iاد	<	<u> </u>		シャッター部	モコンスリット	YHS-OOOO-XA2W		¥18	6,700
			構	フャッター即	リモコン	YHS-OOOO-XS2SE		¥10	8,600
			成	枠 部		XHS-W-OOOO-A		¥ 2	0,900
				枠カバー部	附材	XHS-C-OOOO-A		¥ 1	1,800
					サイズ呼	称			909
				合計価格		リモコンスリットシャッター		¥22	2,000
						リモコンシャッター			3,600
2 8	38	9/0	₹_	下地部材		XHS-F-OOOO-A			0,000
ار	သ င်	2 م				YHS-OOOO-XA2W			8,700
			愽		リモコン	YHS-OOOO-XS2SE			0,300
			成	枠 部		XHS-W-OOOO-A			1,300
1	4		_	枠カバー部		XHS-C-OOOO-A			2,000
					サイズ呼	••			911
				合計価格		リモコンスリットシャッター			6,500
١.		_ .,	↳			リモコンシャッター			6,100
- 3	j j	1,1/0	<u>:</u>	下地部材		XHS-F-OOOO-A			0,300
١,			<u>:</u> 構			YHS-OOOO-XA2W			2,600
			們		リモコン	YHS-OOOO-XS2SE			2,200
			成	枠 部		XHS-W-0000-A			1,700
+	4	_	+	枠カバー部		XHS-C-OOOO-A		¥ 1	2,200
					サイズ呼		116113		
				合計価格		リモコンスリットシャッター	¥229,400		
ر	0	يا ح	<u>.</u>	下地部材		リモコンシャッター XHS-F-〇〇〇〇-A	¥147,600 ¥ 20,500		
= {	13	1,200	₫—	l III:	エコンフリット	YHS-0000-XA2W	¥ 195,100		
1	- 1	_ -	- 構		リモコン	YHS-0000-XAZW	¥113,300		
			•		ノモコン	XHS-W-0000-A323E	¥ 22,000	+	
			成	枠カバー部	R * *	XHS-C-0000-A	¥ 12,300		
+	+	+	+	1 1 1 1 1 1 I	サイズ呼		+ 12,300	11	913
			\vdash		ソイス町	リモコンスリットシャッター			1,100
				合計価格		リモコンシャッター			8,900
١	2 5	5 1	3	下地部材		XHS-F-OOOO-A			0,600
2 6	يزاد	1,3/0	<u>f</u>	111:	モコンスリット	YHS-0000-XA2W			6,500
1		_	- 構	`ノ ね ツ 々 ― 当	リモコン	YHS-OOOO-XS2SE			4,300
			4	枠 部		XHS-W-0000-A			2,200
			成	枠カバー部	B木才	XHS-C-OOOOO-A			2,400
Ť	\top			III PO	<u>- 17</u> サイズ呼				915
					7 1	リモコンスリットシャッター			3,700
				合計価格		リモコンシャッター			1,200
5	200	1,5/0	3	下地部材		XHS-F-OOOO-A			0,900
1	ر د ا	ر د ر	2	J- + 1/2	モコンスリット	YHS-OOOO-XA2W			8,500
			構		リモコン	YHS-OOOO-XS2SE			6,000
			成	枠 部		XHS-W-OOOO-A			2,600
			IIX.	枠カバー部	B材	XHS-C-OOOO-A			2,600
	抗	リモ	コン	ひさし		XHS-T-呼称幅-SAAN	+¥ 2,900		2,900
٠, <u>۲</u>						XHS-T-呼称幅-AAA2	+¥ 2,900		2,900
ノヤンマー	鱼	スリ	ット	ライン		人口の一丁一門 小小田 一人人人と			2,500
ンヤツタードツフス	负 反车	スリ リモ		アルミ		XHS-T-呼称幅-XAA2	+¥ 4,000		4,000

APWF4301 3

[●]表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

[●]表示サイズの単位はmmで表記しています。

発注例 シャッター部: **YHS**- (サイズ時報) - **[(T)** 点検板無 XA2W: リモコンスリットシャッター XS2SE: リモコンシャッター 部:△XHS-W-○○○○-A 枠カバー部材: **△XHS-C-**○○○**-A(U)** 下地部材使用時 下地部材 :△XHS-F-○○○-A △=商品色

■非常開放機構について(リモコン) ―

非常開放機構付は商品記号末尾にEが付きます。 規格表には下記の仕様の価格を掲載しています。

シャッター部発注例: △YHS-○○○○-回

W4.5尺系以下 (シャッター w<1,388m)	W6尺系以上 (シャッター <i>w</i> ≧1,388m)				
リモコンスリ	ットシャッター				
非常開放機構無 回=XA2W	非常開放機構付				
記号末尾にEが付きません	記号末尾にEが付きます				
リモコン	シャッター				
非常開放機構付					
□ = XS2SE (リモコンシャッター)					

- ※下記サイズで非常開放機構の対応はできません。
- ※ト店ワイ人で非常開放機構()対応はできません。 ・リモコンスリットシャッター:シャッター w<1,388 m、またはシャッター h<771 m ・リモコンシャッター:シャッター w<1,100 m、またはシャッター h<771 m</p>

■枠カバー部材について -

下地部材をご使用の場合、発注方法が異なります。 〈発注例〉 △**XHS-C-**○○○○**-**□**U**

> 下地部材使用時は末尾にUを 付けてご発注ください。

商品色

B1 ブラウン S1 ビュアシルバー

B7 カームブラック YW ホワイト

H2 ブラチナステン

APW。430 ツーアクション窓用

新寸法	± w160~2	256 責任施工	販売商品(電動) 受	注生産品	単位:mm
		呼称幅	160	165	256
		(旧呼称幅)	(6尺入隅)	(6尺)	(9尺)
		<u>内法基準</u> w サッシW	1,600 1,640	1,650 1,690	2,560 2,600
		シャッタール	1,556	1,606	2,516
		7 1 7 7 W	1,550	1,000	2,510
内法基準 サッシャッタール ・シャッタール	外観姿[<u>×</u>			
	サイズ呼	· 称	16007	16507	
	合計価格	リモコンスリットシャッター	¥ 246,900	¥ 246,900	
	古司仙伯	リモコンシャッター	¥151,300	¥151,300	
770 770 835	下地部材	XHS-F-OOOO-A	¥ 22,000	¥ 22,000	
	シャッター部 リモコンスリット	YHS-OOOO-XA2WE	¥ 208,700	¥ 208,700	
構	フャッダー部 リモコン	YHS-OOOO-XS2SE	¥113,100	¥113,100	
成	枠 部	XHS-W-OOOO-A	¥ 25,200	¥ 25,200	
	枠カバー部材	XHS-C-OOOO-A	¥ 13,000	¥ 13,000	
	サイズ呼	**************************************	16009	16509	
	△≒Ӕ₩	リモコンスリットシャッター	¥ 252,500	¥252,500	
	合計価格	リモコンシャッター	¥154,000	¥154,000	
900 970 11,035	下地部材	XHS-F-OOOO-A	¥ 22,300	¥ 22,300	
0865	シャッター部 リモコンスリット	YHS-OOOO-XA2WE	¥213,600	¥213,600	
	フャッダー部 リモコン	YHS-OOOO-XS2SE	¥115,100	¥115,100	
成	枠 部	XHS-W-OOOO-A	¥ 25,700	¥ 25,700	
	枠カバー部材	XHS-C-OOOO-A	¥ 13,200	¥ 13,200	
	サイズ呼	称	16011	16511	25611
	V =1 (12.142	リモコンスリットシャッター	¥ 258,100	¥ 258,100	¥298,000
	合計価格	リモコンシャッター	¥156,800	¥156,800	¥194,400
1,100	下地部材	XHS-F-OOOO-A	¥ 22,600	¥ 22,600	¥ 28,300
	シャッター部 リモコンスリット	YHS-OOOO-XA2WE	¥218,500	¥218,500	¥242,900
	フャッダー部 リモコン	YHS-OOOO-XS2SE	¥117,200	¥117,200	¥139,300
成	枠 部	XHS-W-OOOO-A	¥ 26,200	¥ 26,200	¥ 38,100
	枠カバー部材	XHS-C-OOOO-A	¥ 13,400	¥ 13,400	¥ 17,000
	サイズ呼	· 称	16013	16513	25613
	人具体	リモコンスリットシャッター	¥ 263,700	¥ 263,700	¥300,700
	合計価格	リモコンシャッター	¥159,600	¥159,600	¥197,500
13 370 435	下地部材	XHS-F-OOOO-A	¥ 22,900	¥ 22,900	¥ 28,700
 - - - -	シャッター部 リモコンスリット	YHS-OOOO-XA2WE	¥223,400	¥ 223,400	¥244,700
構	フャッター品 リモコン	YHS-OOOO-XS2SE	¥119,300	¥119,300	¥141,500
成	枠 部	XHS-W-OOOO-A	¥ 26,700	¥ 26,700	¥ 38,700
	枠カバー部材	XHS-C-OOOO-A	¥ 13,600	¥ 13,600	¥ 17,300
	サイズ呼		16015	16515	25615
	合計価格	リモコンスリットシャッター	¥ 266,800	¥ 266,800	¥301,900
	口点11川竹	リモコンシャッター	¥ 162,400	¥162,400	¥200,200
1,500	下地部材	XHS-F-OOOO-A	¥ 23,200	¥ 23,200	¥ 29,100
		YHS-OOOO-XA2WE	¥225,800	¥225,800	¥245,200
構	リモコン	YHS-OOOO-XS2SE	¥121,400	¥121,400	¥143,500
成	枠 部	XHS-W-OOOO-A	¥ 27,200	¥ 27,200	¥ 39,200
	枠カバー部材	XHS-C-OOOO-A	¥ 13,800	¥ 13,800	¥ 17,500
え点 リモコン	ひさし	XHS-T-呼称幅-SAAN	+¥ 3,800	+¥ 3,800	+¥ 4,000
学校 スリット	ライン	XHS-T-呼称幅-AAA2	+¥ 3,800	+¥ 3,800	+¥ 4,000
シャッターボックス リモコント リモコント リモコン	アルミ	XHS-T-呼称幅-SAA	+¥ 4,800	+¥ 4,800	+¥ 6,200
ク類 プロプ	ひさし:N/ライン:2	XHS-T-呼称幅-SAA◆	+¥ 10,000	+¥ 10,000	+¥ 12,000

APWF4301 2

[●]表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

[●]表示サイズの単位はmmで表記しています。

発 注 例 シャッター部: △ YHS- ○ ○ ○ - □(T) - 点検板無 XA2WE: リモコンスリットシャッター XS2SE: リモコンシャッター 部:△XHS-W-○○○○-A 枠カバー部材: **△XHS-C-**○○○**-A(U)** 下地部材使用時 下地部材 :△XHS-F-○○○-A △=商品色

■非常開放機構について(リモコン) ―

非常開放機構付は商品記号末尾にEが付きます。 規格表には下記の仕様の価格を掲載しています。

シャッター部発注例: △YHS-○○○○-□



- ※下記サイズで非常開放機構の対応はできません。
- ※ 下記ワイ人で非常開放機構の対応はできません。 ・リモコンスリットシャッター:シャッター w<1,388 m、またはシャッター h<771 m ・リモコンシャッター:シャッター w<1,100 m、またはシャッター h<771 m</p>

■枠カバー部材について -

下地部材をご使用の場合、発注方法が異なります。 〈発注例〉 △**XHS-C-**○○○○**-**□**U**

> 下地部材使用時は末尾にUを 付けてご発注ください。

商 品 色

B1 ブラウン YW ホワイト

B7 ホームブラック

H2 ブラチナステン

APW。431 大開ロスライディング用

新寸法 北海道規格 責任施工販売商品(電動) 受注生産品

	<u> </u>	_	_	14 10/	J	貝は心上級が同		L_L/ _ L H		
						呼称幅	160	165	251	256
$ \rangle$	_					(旧呼称幅)	(6尺入隅)	(6尺)	(9尺入隅)	(9尺)
	1	_					1,600	1,650	2,510	2,560
		/	_	サッシW			1,640	1,690	2,550	2,600
	内	サ		シャッタール		リモコン:1,556/手動:1,578	リモコン:1,606/手動:1,628	リモコン:2,466/手動:2,488	リモコン:2,516/手動:2,538	
呼称高	法基準力	ッッシ H	シャッタール		外観姿図	1				
					サイズ呼和	弥	16018	16518	25118	25618
			ı			リモコンスリットシャッター	¥269,300	¥ 269,300	¥304,100	¥304,100
				合	計価格	リモコンシャッター	¥167,000	¥167,000	¥204,500	¥ 204,500
						手動シャッター	¥ 92,000	¥ 92,000	¥129,500	¥129,500
				T-14 07++	リモコンスリット・リモコン	XHSP-F-OOOO-A-Q	¥ 23,600	¥ 23,600	¥ 29,500	¥ 29,500
	0	0	Ŋ	下地部材	手 動	XHSP-F-00000-M-Q	¥ 23,600	¥ 23,600	¥ 29,500	¥ 29,500
18	8	8/	8		リモコンスリット	YHSP-OOOO-XA2WER(L)-Q	¥227,300	¥227,300	¥ 246,700	¥ 246,700
	Ť.	-	÷	シャッター語		YHSP-OOOO-XS2SER(L)-Q	¥125,000	¥125,000	¥147,100	¥147,100
				構	手 動	YHSP-OOOO-XS2M(L)-Q	¥ 50,000	¥ 50,000	¥ 72,100	¥ 72,100
					リモコンスリット・リモコン	XHSP-W-OOOO-A-Q	¥ 27,900	¥ 27,900	¥ 39,700	¥ 39,700
				成 枠 部	手動	XHSP-W-00000-M-Q	¥ 27,900	¥ 27,900	¥ 39,700	¥ 39,700
					HTTY THAT HTTY		¥ 14,100	¥ 14,100	¥ 17,700	¥ 17,700
				枠カバー部材	利 / · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	XHSP-C-OOOOO-M-Q	¥ 14,100	¥ 14,100	¥ 17,700	¥ 17,700
		\dashv		1	サイズ呼和		16020	16520	25120	25620
					リモコンスリットシャッター		¥274,900	¥274,900	¥310,000	¥310,000
				슴	計価格	リモコンシャッター	¥169,800	¥169,800	¥ 207,500	¥ 207,500
					11 114114	手動シャッター	¥ 94,800	¥ 94,800	¥132,500	¥132,500
					リモコンスリット・リモコン		¥ 23,900	¥ 23,900	¥ 29,900	¥ 29,900
	0	0	ιO	下地部材	手動	XHSP-F-00000-M-Q	¥ 23,900	¥ 23,900	¥ 29,900	¥ 29,900
Ö	ğ	2	4		リモコンスリット	YHSP-0000-XA2WER(L)-Q	¥232,200	¥232,200	¥ 251,600	¥ 251,600
50	Ų,	Š	ď	シャッター語		YHSP-00000-XS2SER(L)-Q	¥127,100	¥127,100	¥149,100	¥149,100
				構	手動	YHSP-0000-XS2M(L)-Q	¥ 52,100	¥ 52,100	¥ 74,100	¥ 74,100
					リモコンスリット・リモコン	XHSP-W-OOOO-A-Q	¥ 28,400	¥ 28,400	¥ 40,400	¥ 40,400
				成 枠 部	手動	XHSP-W-00000-M-Q	¥ 28,400	¥ 28,400	¥ 40,400	¥ 40,400
					リエコンフリット・リエコン		¥ 14,300	¥ 14,300	¥ 18,000	¥ 18,000
				枠カバー部	朴/トーーーデンドド/ド動 ・ーー゙ー	XHSP-C-OOOOO-M-Q	¥ 14,300	¥ 14,300	¥ 18,000	¥ 18,000
	\neg		\dashv		<u>, リーラッ</u> サイズ呼和	+ 00000 m e	16022	16522	25122	25622
					2 1 27 = 3 1	リモコンスリットシャッター	¥280,500	¥280,500	¥315,900	¥315,900
				Δ:	計価格	リモコンシャッター	¥172,700	¥172,700	¥210,700	¥210,700
					31 IW1 II	手動シャッター	¥ 97,700	¥ 97,700	¥135,700	¥135,700
			- 1		リモコンスリット・リモコン	XHSP-F-OOOOO-A-Q	¥ 24,200	¥ 24,200	¥ 30,300	¥ 30,300
				下地部材	手動	XHSP-F-00000-M-Q	¥ 24,200	¥ 24,200	¥ 30,300	¥ 30,300
22	ă	×	₩		リモコンスリット	YHSP-0000-XA2WER(L)-Q	¥237,100	¥237,100	¥ 256,500	¥ 256,500
~	2,	2,	Ç,	シャッター		YHSP-0000-XS2SER(L)-Q	¥129,300	¥129,300	¥151,300	¥ 151,300
				構	手動	YHSP-OOOO-XS2M(L)-Q	¥ 54,300	¥ 54,300	¥ 76,300	¥ 76,300
					リモコンスリット・リモコン	XHSP-W-OOOO-A-Q	¥ 28,900	¥ 28,900	¥ 41,100	¥ 41,100
				成枠部	手動	XHSP-W-00000-M-Q	¥ 28,900	¥ 28,900	¥ 41,100	¥ 41,100 ¥ 41,100
					エコンフ ット. エコン	XHSP-C-OOOO-A-Q	¥ 14,500	¥ 14,500	¥ 18,300	¥ 18,300
				枠カバー部材	オト ^{グレコン} 介が、グレコン	XHSP-C-OOOOO-M-Q	¥ 14,500	¥ 14,500	¥ 18,300	¥ 18,300
ž	占	_			71.41	XHS-T-呼称幅-SAAN	+ 14,300 + ¥ 3,800	+ 14,300 + ¥ 3,800	+ ¥ 4,000	+ ¥ 4,000
ヤツク	検	IJ	JŦ	ニコンスリット	ライン	XHS-T-呼称幅-SAAN	+ ¥ 3,800	+¥ 3,800	+ ¥ 4,000 + ¥ 4,000	+ ¥ 4,000 + ¥ 4,000
ボ	板	IJŧ	F T	ン・・ ハーリモコン:		XHS-T-呼称幅-AAA2	+¥ 4,800	+¥ 4,800	+¥ 6,200	+¥ 6,200
シャッターボックス	差	手				XHS-T-呼称幅-S◇A◆	+ ¥ 10,000	+¥ 10,000	+¥ 12,000	+ ¥ 12,000
APV					1 0 6 0 11/ 7 7 7 12	Alio-lerT你帽-3 \/ A	+ 10,000	1 + 10,000	1 + 12,000	1 + 12,000
APV	vr4	JU2	-							

注/

●この商品には勝手があります。

大開口スライディングの勝手に合せてシャッターの勝手をご指示ください。

左勝手L	右勝手R		
外観	外観		
→ F	F ←		
内	内		
<u>→</u> _	₩		
71	71		

■枠カバー部材について -

下地部材をご使用の場合、発注方法が異なります。


〈発注例〉△**XHSP-C-**○○○○**-**□**Ų-Q**

工下地部材使用時は末尾に**U**を 付けてご発注ください。

[●]表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

地 域 間

無印 関 東 間 💹 メーターモジュール





■非常開放機構について(リモコン) -

非常開放機構付は商品記号末尾にЕが付きます。 規格表には下記の仕様の価格を掲載しています。

シャッター部発注例: △YHS-○○○○-□

- 1 2 2 Pr 20, - 1, 3 -					
W4.5尺系以下	W6尺系以上				
(シャッター w <1,388 mm)	(シャッター <i>w</i> ≧1,388mm)				
リモコンスリ	ットシャッター				
非常開放機構無	非常開放機構付				
□ =XA2W	□ =XA2WE				
記号末尾にEが付きません	記号末尾にEが付きます				
リモコン	シャッター				
非常開放機構付					
□ = XS2SE (リモコンシャッター)					
※下記サノブで北帝門が機構のか!	キルズキナサ /				

- ※下記サイズで非常開放機構の対応はできません。 ・リモコンスリットシャッター:シャッター w<1,388 m、またはシャッター h<771 m ・リモコンシャッター:シャッター w<1,100 m、</p>

- またはシャッター h<771 mm

■サイズ別シャッター設定一覧 -

均等タイプ、偏芯タイプの各規格サイズの設定は下記となります。

							単位:mm
		呼称幅	160	165	251	256	278
呼称高	ŧŋỳ₩	偏芯タイプ	設定無	設定無	2,550(WS=850、WF=1,700)	2,600(WS=867、WF=1,733)	設定無
鄨	サッシH	均等タイプ	1,640(WS=820、WF=820)	1,690(WS=845、WF=845)	2,550(WS=1,275, WF=1,275)		2,820(WS=1,410、WF=1,410)
		リモコンスリット			25118	25618	
18	1,870	リモコン	16018	16518	25118	25618	27818
		手 動			25118	25618	
		リモコンスリット			25120	25620	
20	2,070	リモコン	16020	16520	25120	25620	27820
		手 動			25120	25620	
		リモコンスリット			25122	25622	
22	2,270	リモコン	16022	16522	25122	25622	27822
		手 動			25122	25622	

均等タイプ・偏芯タイプ

均等タイプのみ

商品色

B1	ブラウン	YW	ホワイト
B7	ホームブラック		
H2	ブラチナステン		

APW。431大開ロスライディング用

新寸法 本州規格 責任施工販売商品(電動) 受注生産品

	71		74						
					呼称幅	160	165	251	256
					(旧呼称幅)	(6尺入隅)	(6尺)	(9尺入隅)	(9尺)
	/				内法基準収	1,600	1,650	2,510	2,560
		_			サッシW	1,640	1,690	2,550	2,600
	内.	,,			シャッターw	リモコン:1,556/手動:1,578	リモコン:1,606/手動:1,628	リモコン;2,466/手動:2,488	リモコン:2,516/手動:2,538
呼称高	盪	ソツシH							
称	簅	ショ	í.	外観姿図					
高	h	$H _{h}$							
			サイズ呼称			16018	16518	25118	25618
					リモコンスリットシャッター	¥ 269,300	¥ 269,300	¥304,100	¥304,100
			合計	·価格	リモコンシャッター	¥167,000	¥167,000	¥204,500	¥204,500
					手動シャッター	¥ 92,000	¥ 92,000	¥129,500	¥129,500
			下地部材	リモコンスリット・リモコン	XHS-F-OOOOO-A-Q	¥ 23,600	¥ 23,600	¥ 29,500	¥ 29,500
	0	<u>რ</u>	1 地部初	手 動	XHS-F-OOOOO-M-Q	¥ 23,600	¥ 23,600	¥ 29,500	¥ 29,500
9	β	1,830	2	リモコンスリット	YHS-OOOO-XA2WER(L)-Q	¥227,300	¥227,300	¥ 246,700	¥ 246,700
	-	- -	シャッター部	リモコン	YHS-OOOO-XS2SER(L)-Q	¥125,000	¥125,000	¥147,100	¥ 147,100
			構	手 動	YHS-0000-XS2M(L)-Q	¥ 50,000	¥ 50,000	¥ 72,100	¥ 72,100
			战 枠 部	リモコンスリット・リモコン	XHS-W-0000-A-Q	¥ 27,900	¥ 27,900	¥ 39,700	¥ 39,700
			成一件市	手 動	XHS-W-OOOO-M-Q	¥ 27,900	¥ 27,900	¥ 39,700	¥ 39,700
			枠カバー部材	リモコンスリット・リモコン	XHS-C-0000-A-Q	¥ 14,100	¥ 14,100	¥ 17,700	¥ 17,700
\square			TITE AFTE		XHS-C-OOOO-M-Q	¥ 14,100	¥ 14,100	¥ 17,700	¥ 17,700
				サイズ呼和		16020	16520	25120	25620
			A = 1	/m 44r	リモコンスリットシャッター	¥274,900	¥274,900	¥310,000	¥310,000
			台訂	価格	リモコンシャッター	¥169,800	¥169,800	¥207,500	¥ 207,500
				UT=1.7U UT=1.	手動シャッター	¥ 94,800	¥ 94,800	¥132,500	¥132,500
		_	下地部材	<u> </u>	XHS-F-00000-A-Q	¥ 23,900 ¥ 23,900	¥ 23,900 ¥ 23,900	¥ 29,900 ¥ 29,900	¥ 29,900 ¥ 29,900
0	\approx	$\mathbb{R}^{\frac{4}{2}}$		<u>手動</u> リモコンスリット	YHS-F-OOOO-XA2WER(L)-Q	¥ 232,200	¥ 232,200	¥ 251,600	¥ 251,600
(7)	2,	2,030	シャッター部	リモコン	YHS-OOOOO-XA2WER(L)-Q	¥127,100	¥127,100	¥149,100	¥149,100
			構	手動	YHS-00000-XS2M(L)-Q	¥ 52,100	¥ 52,100	¥ 74,100	¥ 74,100
				リモコンスリット・リモコン	XHS-W-OOOO-A-Q	¥ 28,400	¥ 28,400	¥ 40,400	¥ 40,400
			成枠部	手 動	XHS-W-00000-M-Q	¥ 28,400	¥ 28,400	¥ 40,400	¥ 40,400
			14.1.7 *711	リモコンスリット・リモコン	XHS-C-OOOOO-A-Q	¥ 14,300	¥ 14,300	¥ 18,000	¥ 18,000
			枠カバー部材	手 動	XHS-C-OOOOO-M-Q	¥ 14,300	¥ 14,300	¥ 18,000	¥ 18,000
	П			サイズ呼和		16022	16522	25122	25622
					リモコンスリットシャッター	¥280,500	¥280,500	¥315,900	¥315,900
			合計	価格	リモコンシャッター	¥172,700	¥172,700	¥210,700	¥210,700
					手動シャッター	¥ 97,700	¥ 97,700	¥135,700	¥ 135,700
			下地部材	リモコンスリット・リモコン	XHS-F-OOOOO-A-Q	¥ 24,200	¥ 24,200	¥ 30,300	¥ 30,300
	8	2,230	D I SE EDITO	手 動	XHS-F-OOOO-M-Q	¥ 24,200	¥ 24,200	¥ 30,300	¥ 30,300
2,	ZŽ.	ζį č		リモコンスリット	YHS-0000-XA2WER(L)-Q	¥237,100	¥237,100	¥ 256,500	¥ 256,500
	(1)	COLC	- \ / > HP	リモコン	YHS-0000-XS2SER(L)-Q	¥129,300	¥129,300	¥151,300	¥151,300
			構	手 動	YHS-0000-XS2M(L)-Q	¥ 54,300	¥ 54,300	¥ 76,300	¥ 76,300
			成枠部	リモコンスリット・リモコン	XHS-W-0000-A-Q	¥ 28,900	¥ 28,900	¥ 41,100	¥ 41,100
			DX.	<u>手動</u> リモコンスリット・リモコン	XHS-W-OOOO-M-Q	¥ 28,900 ¥ 14,500	¥ 28,900 ¥ 14,500	¥ 41,100 ¥ 18,300	¥ 41,100 ¥ 18,300
			枠カバー部材		XHS-C-0000-A-Q	¥ 14,500 ¥ 14,500	¥ 14,500 ¥ 14,500		¥ 18,300 ¥ 18,300
ž.	占			<u>手動</u> ひさし	XHS-C-〇〇〇〇-M-Q XHS-T-呼称幅-SAAN	+ ¥ 3,800	+ ¥ 3,800	¥ 18,300 +¥ 4,000	+ 16,300 + ¥ 4,000
ヤツク	検	IJ-	モコンスリット	<u>0. 6 0</u> ライン	XHS-T-呼称幅-SAAN	+ ¥ 3,800 + ¥ 3,800	+¥ 3,800 +¥ 3,800	+ ¥ 4,000 + ¥ 4,000	+
ゴーボ	板	リモニ	コン 📐 リモコン:A	アルミ	XHS-T-呼称幅-AAA2	+¥ 4,800	+¥ 4,800	+¥ 6,200	+¥ 6,200
シャッターボックス	左	手		ひさし:N/ライン:2	XHS-T-呼称幅-S◇A◆	+ ¥ 10,000	+ ¥ 10,000	+ ¥ 12,000	+¥ 12,000
APV	VF4:		١٧١. اربد و	100011111111111111111111111111111111111	THE PARTY OF THE P	. 1 10,000	. 1 10,000	. 1 12,000	. 1 12,000

注/

─この商品には勝手があります。

大開口スライディングの勝手に合せてシャッターの勝手をご指示ください。

左勝手L	右勝手R
外観	外観
→ F	F ←
内	内
<u>⇒</u> _	_=
外	外

■枠カバー部材について -

下地部材をご使用の場合、発注方法が異なります。


〈発注例〉△**XHS-C-**○○○○**-**□**U-Q**

[™]下地部材使用時は末尾に**U**を 付けてご発注ください。

[●]表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

地 域 間

無印 関 東 間 💹 メーターモジュール





■非常開放機構について(リモコン) -

非常開放機構付は商品記号末尾にEが付きます。 規格表には下記の仕様の価格を掲載しています。

シャッター部発注例: △YHS-○○○○-□

W4.5尺系以下	W6尺系以上				
(シャッター w <1,388mm)	(シャッター <i>w</i> ≧1,388mm)				
リモコンスリ	ットシャッター				
非常開放機構無	非常開放機構付				
□ =XA2W	□ =XA2WE				
記号末尾にEが付きません	記号末尾にEが付きます				
リモコン	シャッター				
非常開放機構付					
	□ = XS2SE (リモコンシャッター)				

- ※下記サイズで非常開放機構の対応はできません。・リモコンスリットシャッター:シャッター w<1,388 m、またはシャッター h<771 mm・リモコンシャッター:シャッター w<1,100 m、

- またはシャッター h<771 mm

■サイズ別シャッター設定一覧 -

均等タイプ、偏芯タイプの各規格サイズの設定は下記となります。

単位:mm

		呼称幅	160	165	251	256	278
呼称高	#ŋŷW	偏芯タイプ	設定無	設定無	2,550(WS=850、WF=1,700)	2,600(WS=867、WF=1,733)	設定無
篙	サッシH へ	均等タイプ	1,640(WS=820、WF=820)	1,690(WS=845、WF=845)	2,550(WS=1,275, WF=1,275)	2,600(WS=1,300, WF=1,300)	2,820(WS=1,410, WF=1,410)
		リモコンスリット			25118	25618	
18	1,830	リモコン	16018	16518	25118	25618	27818
		手 動			25118	25618	
		リモコンスリット			25120	25620	
20	2,030	リモコン	16020	16520	25120	25620	27820
		手 動			25120	25620	
		リモコンスリット			25122	25622	
22	2,230	リモコン	16022	16522	25122	25622	27822
		手 動			25122	25622	

均等タイプ・偏芯タイプ

均等タイプのみ

商品色

B1 ブラウン S1 ピュアシルバー

B7 カームブラック YW ホワイト

H2 ブラチナステン

オプション(ツーアクション窓・大開口スライディング用)

シャッターオプション対応一覧

○:設定あり 空欄:対応不可

		リモコンスリット シャッター	リモコン シャッター	手動 シャッター
共			0	0
共通	バタツキ防止部品 ロール・ファックスフト 網戸戸当り部品	0	0	0
手動	フック棒			0
動	内外錠付座板(手動シャッター対応)			\triangle
	手動錠付座板	標準装備	0	
リ	1チャンネルリモコン※	0	0	
リモコン	4チャンネルリモコン※	0	0	
ラ	タイマーリモコン※	0	0	
	仮設電源用プラグ	0	0	

[※]シャッター 1台につき、1チャンネルリモコン1つを標準装備しています。 さらに用途に合せてリモコンは追加できます。

共通

バタツキ防止部品

品 名	サイズ	適用Hサイズ	記号	価格
	700mm	07~11	YH BS-YHS-1	¥1,500/セット
レールアタッチメント	1,100mm	13~15	YH BS-YHS-2	¥2,000/セット
レールアダッテスント	1,600mm	18~20	YH BS-YHS-3	¥2,500/セット
	2,000mm	22	YH BS-YHS-4	¥3,000/セット
	700mm	07~11	DG BS-YHS-5	¥1,000/セット
網戸戸当り部品	1,100mm	13~15	DG BS-YHS-6	¥1,300/セット
桝尸尸ヨり部品	1,600mm	18~20	DG BS-YHS-7	¥1,600/セット
	2,000mm	22	DG BS-YHS-8	¥1,900/セット

- ※建具が開き戸の場合、レールアタッチメントの取付けはできません。
- ※網戸戸当り部品は障子が4枚建の場合は2セット必要になります。
- ※網戸戸当り部品は引違い用可動網戸XMH専用品です。旧2M網戸への取付けはできません。
- ※網戸戸当り部品は網戸レールとガイドレール間に35mm以上のスペースが必要です。
- (それ以下の場合は、シャッター開閉時に取外しが必要となります。)
- ※オーダーサイズの場合は、直近の長いサイズを発注し、切断してご使用ください。
- ※レールアタッチメントはリモコンスリットシャッターには使用できません。

リモコンスリットシャッター・リモコンシャッター用

リモコン

リモコンスリットシャッター・リモコンシャッターには、1チャンネルリモコンを標準装備していますが、機能を追加される場合には別途リモコンを追加発注してください。

品 名	記号	価 格
1チャンネルリモコン	YS 3K-45145	¥ 9,800
4チャンネルリモコン	YS 3K-45146	¥14,500
タイマーリモコン	YS 2K-47803	¥34.000

仮設電源用プラグ

記号	価 格
YS 2K-41118	¥2,000

シャッターボックス 非常開放機構

※規格表ページをご参照ください。

^{△ =}一部設定あり(その他オーダー対応)

リモコンシャッター用

手動錠付座板

帝品記号の前に商品色記号を付けてご発注ください。 ※シャッターw<1,100は対応不可となります。

無印:関東間/ ■:メーターモジュール

ļ	呼称幅	119	160	165	251	256	278
(旧呼	乎称幅)	(4.5尺)	(6尺入隅)	(6尺)	(9尺入隅)	(9尺)	(3,000)
シャッ	タール	1,151	1,556	1,606	2,466	2,516	2,736
記	号	XHS-P-119-S2AS	XHS-P-160-S2AS	XHS-P-165-S2AS	XHS-P-251-S2AS	XHS-P-256-S2AS	XHS-P-278-S2AS
価	格	¥ 9,800	¥10,600	¥10,600	¥12,600	¥12,600	¥13,500

APWF430E

手動シャッター用

内外錠付座板

- ●本体ユニットの座板を内外錠付座板に変更できます。
- ●手動シャッターは下表をご参照のうえ、商品記号の前に商品色記号を付けてご発注ください。

呼:	称幅	119	165	256
(旧呼	称幅)	(4.5尺)	(6尺)	(9尺)
シャッ	ターw	1,173	1,628	2,538
記	号	XHS-P-119-S2MN	XHS-P-165-S2MN	XHS-P-256-S2MN
価	格	¥12,500	¥13,500	¥ 15,700

FNTSS13


フック棒(640mm)

内外錠付座板には操作ロープが付きません。必要に応じてご使用ください(通常の座板にも使用できます)。

記号	価 格
YS K-49983	¥2,000

製作範囲(ツーアクション窓・大開口スライディング用)

リモコンスリットシャッター





■シャッター部の耐風圧性能について

耐風圧性能はWサイズによって 異なります。

W6尺系以下	800Pa(負圧のみ)
W9尺系以上	600Pa(負圧のみ)

リモコンシャッター・手動シャッター





■シャッター部の耐風圧性能について

耐風圧性能はWサイズによって 異なります。

W6尺系以下 800Pa(負圧のみ) **W9尺系以上** 600Pa(負圧のみ)

※ツーアクション窓用シャッターはリモコンシャッターのみの設定となります (手動シャッターの設定はありません)。

採用上のご注意

〈①事前確認〉

共通

- ●規格表の寸法はAPW310、エピソード、エピソードNEO、フレミング J の引違い窓に対応しています。樹脂窓やその他窓種に使用する場合はシャッターのサイズをご確認の上発注してください。
- ●窓開口部用ですので、店舗、ガレージなどの出入口でのご使用は お避けください。
- ●本商品は木造用のため、ALC鉄骨造、RC造には取付けられません。
- ◆ベランダのない所や足場のかけられない所など、メンテナンス対応のできない所への取付けはお避けください。
- ●シャッター枠および下地部材の取付ねじの位置には柱が必要です。 建築図面等で窓周りの柱の位置、寸法および外装材の寸法をご確 認ください。図面がない場合または図面が読み取れない場合、現 場での確認が必要です。

取付ける柱が確認できない場合にはご使用をお避けください。 《ご注意》取付ねじが柱に固定されていないと、脱落事故につながります。また、 付属のねじの対応外壁厚は45mm以下です。十分ご注意ください。

- ●隣地境界線まで余裕のない所には取付けられません。
- →入隅にサッシを取付ける場合、サッシたで枠の固定を添柱にすることがあります。シャッターたて枠が柱に固定できない場合、強度不足となりますので取付けられません。
- ●シャッター部連窓タイプ (中柱付) には対応できません。 製作範囲表 をご確認ください。
- ●引違い系以外の窓(シャッターを室内側から手動操作できない窓)に ご使用の際は、リモコンスリットシャッター・リモコンシャッターまたは内 外錠付座板 (室内側からの手動操作はできません)をご利用くださ い。
- ●外開き型の窓の場合、窓が外側に開いた時にシャッターと干渉する 可能性があります。当社営業窓口にお問い合せください(窓周りの柱 の位置、寸法および外装材の寸法の確認が必要です)。
- ●シャッターを閉めても風雨の状況によってはスラットの内側に水が伝わることがあります。シャッターの構造上、水の浸入を完全に防ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ●点検板付のシャッター部には以下のシャッターボックス(点検板)が同梱されています。また、標準タイプ(スチール)と標準タイプ(アルミ)は材質の違いにより、同じカラーでも色味が異なります。

		シャッターボックス点検板
リモコンスリットシャ	標準タイプ(アルミ)	
リモコンシャッター・	W9尺系以下	標準タイプ(スチール)
手動シャッター	W12尺系以上	標準タイプ(アルミ)

リモコンスリットシャッター リモコンシャッター

- ●浴室など電装部分に水蒸気、湯気などが入り込むような場所では使用しないでください。
- ◆介護者不在の場合は、別途避難経路を設けてください。
- ●電気工事が必要になりますので、事前に工事時期をお打合せください。
- ●手動シャッターからリモコンスリットシャッター・リモコンシャッターへの取替の際にも、電気配線工事が必要になります。
- ●電動モーターの出力とシャッターカーテン (座板・スラット) 重量とがバランスをとりながら開閉する構造になっています。特性上、バランス状態によっては開閉途中に引っかかるような動きをすることがありますが、異常ではありません。品質に問題はありませんので、安心してお使いください。
- ●電動モーターがシャッターカーテン(座板・スラット)を下枠に押しつけることにより停止します。このため全閉時にシャッターカーテンが波打った状態に見えることがありますが、これは商品上の特性であり、機能には影響ありません。
- ●非常開放機構は室内側に取付きます。停電時はリモコンやスイッチでの操作ができなくなるため、全閉時の場合、室外からのシャッターの開閉はできません。
- シャッター1台につき1チャンネルリモコン1個を標準装備しています。 このリモコンはシャッター一斉操作用にはできません。シャッター1台ご との設定ができなくなり、メンテナンス対応が煩雑になるためです。
- ●標準装備のリモコンを紛失した場合は、オプションのリモコンを手配してください。その際、ID登録が必要になりますので、別途当社営業窓口にご依頼ください。
- ●リモコン1つで、シャッターを一斉操作する場合は、必ずオプションリモコンを追加してください。電波到達範囲内であれば、操作するシャッターの台数に制限はありません。
- ※オプションリモコンの追加登録作業は別途当社営業窓口にご依頼ください。
- ●タイマーリモコンは壁に固定する仕様です。
- ●リモコンの電源には電池を使用しています。電池がなくなりましたら、 取扱説明書に従い、電池を交換してください。
- ●リモコンは一般屋内用です。下記の場所での使用や取付けはお避けください。 絶縁不良による誤作動や故障の原因になります。
 - ・屋外や屋内の湿気の多い場所、浴室など
 - ・直射日光のあたる場所や、熱源に近い場所(暖房器具のそばなど、 高温になる可能性のある所)
- ・腐食性ガスおよび可燃性ガスの発生する場所
- ・薬品を常時使用する場所
- ●リモコンの設置場所は、お子様の手の届かない位置およびシャッター の動作を目で確認できる位置にしてください。 また、あらかじめ動作 確認を行って決めてください。
 - ・リモコンの電波到達距離は屋内見通し距離約20mです。
 - 電波到達距離は次のような使用場所の環境によって短くなる場合があります。
 - ・金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある場合
 - ・壁面内の断熱材にアルミ箔を貼付けたグラスウールを使用している 場合
 - ・テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域、または各種無線局が 近くにある場合

- ●リモコンシャッターの非常開放機構は、シャッター w<1,100mmまたは シャッター h<771mmの場合対応ができません。別途、避難経路を設 けてください。
- ●リモコンスリットシャッターの非常開放機構は、W4.5尺系(シャッター *w*<1,388mm)およびシャッター *h*<771mmは対応ができません。別途、 避難経路を設けてください。
- ●非常開放機構は内観右側にあります。窓の開閉方式により、操作できない場合があります。窓の開閉方式を事前に確認してください。
- ●リモコンスリットシャッターの非常開放機構はシャッター hによって操作レバーの形状が異なります。詳細はP.11をご参照ください。
- ●リモコンスリットシャッターは、非常開放のレバー操作の際、シャッターカーテン (座板・スラット) に触れないでください。シャッター全閉の場合、シャッターカーテンが急激に巻上がりケガをするおそれがあります。また、このとき大きな音が発生しますが、異常ではありません。
- ●リモコンスリットシャッターの非常開放機構はシャッター h≥1,330mmの場合、手動で巻き上げられるシャッターの高さが操作レバーの位置までとなります。
- ●リモコンスリットシャッターは、構造上、スリットの孔が垂直方向に揃わない場合があります。品質に問題はありませんので、安心してお使いください。
- ●リモコンスリットシャッターは、構造上、開閉時にスラット同士の接触 音が発生する場合があります。品質に問題はありませんので、安心 してお使いください。

「APW430 ツーアクション窓用 〕

- ●リモコンスリットシャッターの手動錠は、窓が段窓の場合操作で きません。
- ●非常開放の操作引手は、内観右側となります。窓が連窓など、 FIX窓の位置によっては、引手の操作ができない場合がありま す。必要に応じて別途、避難経路を設けてください。

【 APW431 大開口スライディング用 】

●この商品には、勝手があります。商品発注の際には、大開口 スライディングの勝手に合せてご指示ください。


採用上のご注意

〈②現場確認〉

共通


- ●サッシ周りにシーリングのキレ、外壁の割れまたは漏水の跡がないこと をご確認ください。いずれかが確認された場合、シャッター取付前 に修復してください。
- ●取付可能な外壁はモルタル、金属サイディング、窯業サイディングで す。ラップサイディングなど、凹凸が激しく取付面が平坦でない所に は取付けられません。
 - 金属サイディングには下地部材の使用をおすすめします。
- ●シャッター取付けには作業スペースおよび足場(2階に取付ける場合 など)が必要となります。

●本商品の取付けに必要なスペース




●シャッターボックスの取付けに必要なスペース

(単位:mm)



※():リモコンスリットシャッターの場合




●シャッター枠および下地部材の取付ねじの位置には柱が必要です。 打診および柱探知器などを利用して、窓周りの柱の位置、寸法およ び外装材の寸法を確認してください。

《ご注意》シャッター枠取付ねじが柱に固定されていないと、脱落事故につな がります。また、付属のねじの対応外壁厚は45mm以下です。十分ご 注意ください。

〈③既存サッシの採寸〉

共通

●既存サッシの外々寸法W、Hを測定します。サッシの施工状態および経年的な枠のゆがみなどが考えられますので、数ヶ所測定してください。 適切な測定が行われないと、発注したシャッターでは納まらないといったトラブルが発生します。 また、水切の有無により測定点が異なります。十分ご注意ください。



●外開き系の窓の場合、通常のシャッターの納まりとは異なります。当社営業窓口にお問い合せください(窓周りの柱の位置、寸法および外装材の寸法の確認が必要です)。

採用上のご注意

〈④シャッターの発注〉

共通

- ●③で測定した寸法が規格表内の適用サッシ外々寸法の範囲内の場 合は規格品の使用が可能ですので、適用規格品を発注してくださ
- ●③で測定した寸法が規格表内の適用サッシ外々寸法の範囲内でな い場合は下記公式でのオーダー対応となります。

リモコンスリットシャッター

- ●W方向 シャッター w=サッシ外々寸法W-74
- ●H方向 シャッター h=サッシ外々寸法H+49

リモコンシャッター 手動シャッター

- ●W方向
 - シャッター w=サッシ外々寸法W-74(リモコンシャッター) シャッター w=サッシ外々寸法W-52 (手動シャッター)
- ●H方向
 - シャッター h=サッシ外々寸法H+49

施工上のご注意

共通

- シャッター本体を取付ける前に、枠の水平・垂直が適切かを確認してください。正しくないと、シャッターの開閉に支障をきたします。
- ガイドレールおよびシャッターボックスの点検口はメンテナンス時に取外 しができるようにしてください。特に入隅ではご注意ください。
- 取付開口部の水平・垂直・対角寸法およびねじれの無いことを確認 してください。取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮で きず、家屋の損害の原因になります。
- モルタルなどの抽出液が工事中にシャッターの表面を流れないように してください。外観不良(シミ、むら)や腐食の原因となります。また シャッター表面に傷をつけますと、腐食しやすくなりますので、取扱い には十分ご注意ください。
- 取付時にケーブル類を部材にはさんだり、ねじなどでキズをつけたりしないようにご注意ください。

リモコンスリットシャッター リモコンシャッター

取付完了後、停止位置の確認調整、障害物感知機能の確認調整を必ず実施してください。

配線・電気工事について

リモコンスリットシャッター リモコンシャッター

- ●電気配線工事は、関連する法令・規定にしたがって必ず"有資格者" が行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電の原因になり、火 事や事故につながります。
- ●電気配線は、折曲げたり、はさんだり、傷つけたりしないでください。 漏電や感電の原因になり、火事や人身事故につながります。
- シャッターの駆動モーター、スイッチなどは電装部品ですので雨などで濡らさないでください。電装部品の故障の原因になります。電気配線は、内装工事前までに必ず電気工事店様にご依頼ください。
- ●AC100V以外の電源は使用しないでください。
- AC100V配線やアース線はVVF-φ1.6mmまたは同等以上のケーブル・ 電線をご使用ください。
- ●配線作業時は、電源を切って行ってください。
- AC100V配線には、漏電遮断器を通してください。
- AC100Vと電源中継ケーブル接続に必要なジョイントボックスなどの電 設資材は別途市販品をご使用ください。
- ●アース工事は必ず行ってください。
- ●メンテナンスを容易にするために専用プレーカーの設置をおすすめします。

使用上のご注意

共通

- ●ご使用の際は商品に貼ってあるラベルや取扱説明書(使い方&お手 入れガイドブック)などをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ●開閉時、周りに人がいないことを確認してください。また、開閉中は下を通らないでください。手や足をはさまれるおそれがあります。
- ガイドレール、下枠に物が置かれていないか確かめてから操作してく ださい。
- ●シャッターを無理に引っ張ったり、押したりしないでください。思わぬ ケガをしたり、シャッターが故障するおそれがあります。
- 強風雨時にはシャッターだけでなく内側の窓も閉めて、必ず施錠して ください。シャッターの破損による事故や漏水につながります。
- ●防犯性向上のため、内側の窓も必ず施錠してください。
- ●スラット表面が濡れた状態のままシャッターを開閉すると、手や床を濡らすことがあります。これは巻取りによりスラットが重なり、表面の水が内側に付くためです。品質に問題はありませんので、安心してお使いください。
- ●シャッターを閉めても外からの光を完全に防ぐことはできません。
- ●シャッターが凍結した場合、解けるまで開閉操作しないでください。無理な操作は故障につながります。
- シャッターボックスに乗ったり、はしごをかけたりしないでください。無理な重さをかけると、変形して故障したり、転落によりケガをするおそれがあります。

リモコンスリットシャッター 】 リモコンシャッター

- ●シャッターを故意に連続開閉するのはお避けください。リモコンシャッターで約5分間連続開閉させると、モーター保護装置が働き、自動的に電源を切って停止します。10~20分程度休ませると再び開閉操作が可能となります。
- シャッター開閉速度は、風などの圧力がかかった場合、多少の変化が生じることがあります。
- ●電動モーターの出力とシャッターカーテン(座板・スラット)重量とがバランスをとりながら開閉する構造になっています。特性上、バランス状態によっては開閉途中に引っかかるような動きをすることがありますが、異常ではありません。 品質に問題はありませんので、安心してお使いください。
- ●電動モーターがシャッターカーテン(座板・スラット)を下枠に押しつけることにより停止します。このため全閉時にシャッターカーテンが波打った状態に見えることがありますが、これは商品上の特性であり、機能には影響ありません。
- ●シャッターボックス内部には、駆動装置や電子ユニットが組込まれています。清掃時、これらに水がかからないようご注意ください。水がかかると故障するおそれがあります。
- シャッターを開閉する際は、手動錠 (リモコンスリットシャッター:標準、リモコンシャッター:オプション) が解錠されていることを確認してから行ってください。
- ●リモコンスリットシャッターは、構造上、スリットの孔が垂直方向に揃わない場合があります。品質に問題はありませんので、安心してお使いください。
- ●リモコンスリットシャッターは、構造上、開閉時にスラット同士の接触 音が発生する場合があります。品質に問題はありませんので、安心 してお使いください。

〈リモコンについて〉

- ●シャッター1台につき1チャンネル リモコン1個を標準装備しています。 このリモコンはシャッター一斉操作用にはできません。シャッター1台ご との設定ができなくなり、メンテナンス対応が煩雑になるためです。
- シャッター w2.920mmを超えるサイズでは、リモコンが2個となります。
- ●リモコンの電源には電池を使用しています。電池がなくなりましたら、 取扱説明書に従い、電池を交換してください。
 - ・電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万が一、電池 を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
 - ・使用済みの電池は、お住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。
- ●リモコンは一般屋内用です。下記の場所では取付および使用をしないでください。 絶縁不良による誤作動や故障の原因になります。
 - ・屋外や屋内の湿気の多い場所、浴室など
 - ・直射日光のあたる場所や、熱源に近い場所(暖房器具のそばなど、 高温になる可能性のある所)
- ・腐食性ガスおよび可燃性ガスの発生する場所
- ・薬品を常時使用する場所
- ●リモコンの設置場所はお子様の手の届かない位置およびシャッターの 動作を目で確認できる位置にしてください。また、あらかじめ動作確 認を行って決めてください。
- ・リモコンの電波到達距離は屋内見通し距離約20mです。
- ・電波到達距離は使用場所の環境によって短くなる場合があります。
- ●リモコンを落としたり濡らしたりすると故障の原因になります。
- ●リモコン裏面のプログラムボタンを押さないでください。しばらくの間正常な操作が行えなかったり、再設定が必要になることがあります。 ※プログラムボタンは施工・設定時に使用しますが、通常操作では使用しません。
- 頻繁にリモコンのボタン操作を行わないでください。一時的に送信できなくなりますが、特定小電力無線設備(※)のためで故障ではありません。
 - ※特定小電力無線について… 送信時間に制限があり、送信時間 (連続または断続のボタン操作)が5秒に達すると、自動的に2秒 間の休止時間が設けられています。ボタン操作を行わない状態が 2秒以上経過すると、休止が解除されます。

使用上のご注意

●リモコンは、総務省の技術基準に適合しています。商品に貼付けられている表示(全マーク)は、その証明マークです。表示マークの貼付けられている商品は総務大臣の許可無しに改造して使用することはできません。改造すると法律により罰せられることがあります。

〈オプションリモコンについて〉

- ●リモコン1つで、シャッターを一斉操作する場合は、必ずオプションリ モコンを追加してください。電波到達範囲内であれば、操作するシャッ ターの台数に制限はありません。
 - ※オプションリモコンの追加登録作業は別途当社営業窓口にご依頼 ください。
- ●タイマー リモコンは壁に固定する仕様です。

〈非常開放機構について〉

- ●非常開放操作は非常時以外行わないでください。
- ●介護者不在の場合は、別途避難経路をご確認ください。
- ●リモコンスリットシャッターは、非常開放のレバー操作の際、シャッターカーテン (座板・スラット) に触れないでください。シャッター全閉の場合、シャッターカーテンが急激に巻上がりケガをするおそれがあります。また、このとき大きな音が発生しますが、異常ではありません。
- リモコンスリットシャッターの非常開放機構はシャッター h≥1,330mmの場合、手動で巻上げられるシャッターの高さが操作レバーの位置までとなります。

〈障害物感知機能について〉


- ●シャッター開口下部約5cmの範囲では障害物を感知しません。
- ●リモコンスリットシャッターはガイドレール左右の内側約5cmの範囲では 障害物を感知しません。
- ●リモコンシャッターは停電復帰後の1回の開閉動作中は、障害物感知はしますがその場で停止となります(反転上昇はしません)。上下限位置の自動調整をしているためで、異常ではありません。
- ●感知エリアであっても、使用条件・障害物の位置により感知するまで に時間がかかる場合があります(感知するまでの間、モーターの回転 によってボックス内でシャッターカーテン[座板・スラット]が巻太ります)。
- ●ボックス内で巻太った状態で無理に障害物を取除くと、シャッターカー テン (座板・スラット) がずり下がることがあります。障害物を取除く際 には、必ずリモコン操作にてシャッターを一旦巻上げてください。
- 本機能は、シャッターカーテン(座板・スラット)・障害物の破損防止などを保証するものではありません。


手動シャッター

●シャッターを閉める時は、完全に座板を押し下げて施錠状態を確認してください。


APW430 ツーアクション窓用


- ●リモコンスリットシャッターの手動錠は、窓が段窓の場合操作できません。
- ●非常開放の操作手引は、内観右側となります。窓が連窓など、 FIX窓の位置によっては、引手の操作ができない場合があります。 必要に応じて別途、避難経路を設けてください。







縮尺: 1/8 曲位: mm










防火窓 G シリーズ シャッタ・ アクション窓・大開口スライディング用)


■シャッター商品の発注について

シャッター商品はシャッター部、枠・枠カバー部から成ります。シャッター部、枠・枠カバー部をそれぞれご発注ください。



合計価格

シャッター部、枠・枠力バー部の合計価格を掲載しています。



シャッター部(軒天納まり用)

表示価格は〈標準納まり用〉の合計価格に対しての 加算額となります。

シャッター部(軒天納まり用)発注例:

△GHS(P)-○○○○-□□□□NXA(-Q)

シャッター部(軒天納まり用)

非常開放機構(リモコン電動)

非常開放機構付は商品記号に目が付きます。 規格表には下記の仕様の価格を掲載しています。

シャッター部発注例: △GHS(P)-○○○○-回(-Q)

W4.5尺系以下 (シャッター <i>w</i> <1,388mm)	W6尺系以上 (シャツター <i>w</i> ≧1,388mm)					
スチールタイプ						
非常開放機構無	非常開放機構付					
ロ=XS2WXA	□=XS2WEXA (スチール)					
記号にEは付きません	記号にEが付きます					
※シュースの 1 200 mm またけ 1/2771 mm での 非 世間 抗 機 様 の 対						

w<1,388 mm、またはh<771 mmでの非常開放機構の対 応はできません。

防火窓G シリーズ

壁付シャッター

商品 色

B1	ブラウン	S1	ピュアシルバー
B7	カームブラック	YW	ホワイト
H2	ブラチナステン		

APW。430 ツーアクション窓用

新寸法	w116~119	平分开帝口
		文注土性品

木	「新り法」 w 110~119 [受注生産品] w 110~119 [受注生産品]										
							呼称幅	116	119		
}	$\overline{}$			(旧呼称幅) 内法基準収				1,160	(4.5尺) 1,195		
								1,200	1,235		
		\	\setminus				シャッタール	1,116	1,151		
呼称高	内法基準ル	サッシH	シャッタール	, 外観姿図 -							
1-0	_	_	-					リモコン電動	リモコン電動		
07				サイズ呼称			* .*		11907		
	30	2	33	合計価格			格		¥180,300		
	7	7	∞	構っょし	チール	シャッター部	GHS-OOOO-XS2WXA		¥128,400		
				成 ^	, , , ,	枠・枠カバー部	GHS-OOOO-XAXA		¥ 51,900		
						サイズロ	乎称		11909		
၈	õ	Õ	35	合計価格			格		¥184,100		
60	93	97	1,0	構スチール	- 11	シャッター部	GHS-OOOO-XS2WXA		¥131,000		
				成人	ナール	枠・枠カバー部	GHS-OOOO-XAXA		¥ 53,100		
				サイズ呼称					11911		
=	30	20	1,235	合計価格			格		¥188,700		
-	1,1	1,1	1,2	構ス	チール	シャッター部	GHS-OOOO-XS2WXA		¥134,000		
				成 ^	.JN	枠・枠カバー部	GHS-OOOO-XAXA		¥ 54,700		
				サイズ呼称		116113					
113	9	00	1,265	合計価格		¥191,100					
÷	1,1	1,2	1,2	構ス	チール	シャッター部	GHS-OOOO-XS2WXA	¥135,500			
				成	テール	枠・枠カバー部	GHS-OOOO-XAXA	¥ 55,600			
						サイズロ	乎称		11913		
8	30	20	35			合計価	格		¥193,400		
13	1,3	1,3	1,435	構 ,	- 11	シャッター部	GHS-OOOO-XS2WXA		¥137,000		
				構ス	チール	枠・枠カバー部	GHS-OOOO-XAXA		¥ 56,400		
15				サイズ呼称			11915				
	30	220	35	合計価格			¥197,900				
	1,5	1,5	1,6	構っ	チール	シャッター部	GHS-OOOO-XS2WXA		¥139,900		
				成 ^)IV	枠・枠カバー部	GHS-OOOO-XAXA		¥ 58,000		
シ	シャッター部(軒天納まり用)加算額 GHS-○○○○-XS2WNXA +¥ 68,600 +¥ 68,600										

APWF4301B 1

	発 注 例	
シャッター部:△GI	HS-⊖⊖⊖-XS2	W(N)XA 無:標準納まり用 N:軒天納まり用
枠・枠カバー部: 🛆 Ğ	HS-〇〇〇一-XAX	XA
△=商品色		

■非常開放機構について(リモコン電動)―

非常開放機構付は商品記号に**E**が付きます。 規格表には下記の仕様の価格を掲載しています。

シャッター部発注例: △GHS-○○○○-□

W4.5尺系以下 (シャッター <i>w</i> <1,388mm)	W6尺系以上 (シャッター <i>w</i> ≧1,388m)
スチー	-ルタイプ
非常開放機構無	非常開放機構付
ロ =XS2WXA	□ =XS2WEXA (スチール)
記号に E は付きません	記号にEが付きます

w>+v>+v>-w<1,388 m,またはh<771 mでの非常開放機構の対応はできません。

防火窓G シリーズ

壁付シャッター

商品色 B1 ブラウン S1 ピュアシルバー B7 カームブラック YW ホワイト **H2** プラチナステン

APW。430 **ツーアクション**窓用

华士士 ---160 - 256

Ŕ	打	<u>J</u>	法	$ w 160\sim 25$	06 受注生產品			単位:mm
					呼称幅 (旧呼称幅)	160 (6尺入隅)	165 (6尺)	256 (9尺)
	\setminus				内法基準 w	1,600	1,650	2,560
		/			サッシW	1,640	1,690	2,600
	ᅲ		\		シャッターw	1,556	1,606	2,516
呼称	内法基準巾	サッシー	7	外観	そ図			
局	n	H h	ı .			リモコン電動	リモコン電動	リモコン電動
				サイズ	呼称	16007	16507	
07	റ്റ	ا ا	3	合計值	西格	¥203,100	¥203,100	
0	i,	770	5構 7.	チールシャッター部	GHS-OOOO-XS2WEXA	¥145,100	¥145,100	
			成 ^	枠・枠カバー部	GHS-OOOO-XAXA	¥ 58,000	¥ 58,000	
				サイズ	呼称	16009	16509	
စ	റ്റ	5 6	3	合計值	西格	¥207,500	¥207,500	
0	ò	9	-構 7.	チールシャッター部	GHS-OOOO-XS2WEXA	¥147,800	¥147,800	
			構成	^ ^ 枠・枠カバー部	GHS-OOOO-XAXA	¥ 59,700	¥ 59,700	
				サイズ	呼称	16011	16511	25611
-	30	1,170	3	合計位	斯格	¥211,700	¥211,700	¥ 248,500
_	1,		構み	チールシャッター部	GHS-OOOO-XS2WEXA	¥150,600	¥150,600	¥ 174,700
			成 ^	^ ^ 枠・枠カバー部	GHS-OOOO-XAXA	¥ 61,100	¥ 61,100	¥ 73,800
				サイズ	呼称	16013	16513	25613
က	30	1,370	3	合計值	西格	¥216,300	¥216,300	¥ 253,200
_	<u>–</u>		構成な	チール シャッター部	GHS-OOOO-XS2WEXA	¥153,800	¥153,800	¥ 177,800
			成 ^	枠・枠カバー部	GHS-OOOO-XAXA	¥ 62,500	¥ 62,500	¥ 75,400
				サイズ	呼称	16015	16515	25615
2	330	1,570	3	合計位	西格	¥220,800	¥220,800	¥ 258,500
_	1,5		構力	チール シャッター部	GHS-OOOO-XS2WEXA	¥156,700	¥156,700	¥181,700
			成 ^	枠・枠カバー部	GHS-OOOO-XAXA	¥ 64,100	¥ 64,100	¥ 76,800
シ	ヤ	ック	マー部(軒天納まり用)加算額	GHS-OOOO-XS2WENXA	+¥ 68,800	+¥ 68,800	+¥ 86,000

APWF4301B 2

発 注 例	
シャッター部:	 無:標準納まり用
	N:軒天納まり用
枠・枠カバー部: GHS - O O - XAXA	
△=商品色	

■非常開放機構について(リモコン電動)―――

非常開放機構付は商品記号に**E**が付きます。 規格表には下記の仕様の価格を掲載しています。

シャッター部発注例: △GHS-○○○○-□

W4.5尺系以下 (シャッター <i>w</i> <1,388mm)	W6尺系以上 (シャッター w ≧1,388m)
スチー	-ルタイプ
非常開放機構無	非常開放機構付
ロ=XS2WXA (スチール)	□ =XS2WEXA (スチール)
記号にEは付きません	記号にEが付きます

^{**}シャッター w<1,388 mm、またはh<771 mmでの非常開放機構の対応はできません。

商品色 B1 ブラウン YW ホワイト B7 カームブラック

H2 プラチナステン

APW。431大開口スライディング用

新寸法 北海道規格 受注生產品

					呼称幅		60		35	25	
	$\overline{}$				(旧呼称幅)	(6尺.		(6)		(9尺.	
					内法基準収	1,6			550	2,5	
		\ _			サッシW	1,6			90	2,5	
	L.	`			<u>シャッター</u> w	1,5	56	1,6	606	2,4	66
呼称	八法基準	内 法サヤ 基 基 準 h H h									
局	i h	H h	!			手動:M	リモコン電動:WE	手動:M	リモコン電動:WE	手動:M	リモコン電動:WE
				サイズ	乎称	160)18	16518		251	18
ω	8	370	2	合計価	i格	¥153,000	¥228,000	¥153,000	¥228,000	¥186,500	¥266,500
_	- 6,	1,870	構スチール	シャッター部	GHSP-OOOO-XS2 (L)XA-Q	¥ 86,500	¥161,500	¥ 86,500	¥161,500	¥107,600	¥187,600
			成人	枠・枠カバー部	GHSP-OOOO-X XA-Q	¥ 66,500	¥ 66,500	¥ 66,500	¥ 66,500	¥ 78,900	¥ 78,900
				サイズ	乎称	16020		16520		25120	
0	8	70	2	合計価	i格	¥157,300	¥232,300	¥157,300	¥232,300	¥190,800	¥270,800
2	2,0	2,070	横 スチール	シャッター部	GHSP-○○○○-XS2■(L)XA-Q	¥ 89,600	¥164,600	¥ 89,600	¥164,600	¥110,800	¥190,800
			成人	枠・枠カバー部	GHSP-OOOO-X\(\sum XA-Q\)	¥ 67,700	¥ 67,700	¥ 67,700	¥ 67,700	¥ 80,000	¥ 80,000
				サイズ	乎称	160)22	165	522	251	22
2	00	770	2	合計価	i格	¥162,100	¥237,100	¥162,100	¥237,100	¥195,600	¥275,600
2	2,2	2,270	構スチール	シャッター部	GHSP-OOOO-XS2 (L)XA-Q	¥ 92,800	¥167,800	¥ 92,800	¥167,800	¥113,900	¥193,900
			成った	枠・枠カバー部	GHSP-OOOO-X XA-Q	¥ 69,300	¥ 69,300	¥ 69,300	¥ 69,300	¥ 81,700	¥ 81,700
3	ノヤ	ッケ	マー部(軒天約	納まり用)加算額	GHSP-0000-XS2 (L) NXA-Q	+¥ 68	3,800	+¥ 68	3,800	+¥ 86	,000

APWF4302B



■非常開放機構について(リモコン電動) —

非常開放機構付は商品記号に**E**が付きます。 規格表には下記の仕様の価格を掲載しています。

シャッター部発注例: △GHSP-○○○○-回-Q

W4.5尺系以下 (シャッター <i>w</i> <1,388m)	W6尺系以上 (シャッター <i>w</i> ≧1,388mm)
スチ-	ールタイプ
非常開放機構無	非常開放機構付
ロ=XS2WXA	□=XS2WEXA
記号にEは付きません	記号にEが付きます

w>v9w<1,388mm、またはh<771mmでの非常開放機構の対応はできません。

地域間無印関東間 MM メーターモジュール

単位:mm

(9.	56 尺)	278 (<u>M</u> 3,000)
	660	2,780 2,820
2,6	516	2,736
270		
手動:M	リモコン電動:WE	手動:M
256	618	27818
¥186,500	¥266,500	¥197,700
¥107,600	¥187,600	¥113,200
¥ 78,900	¥ 78,900	¥ 84,500
256	520	27820
¥190,800	¥270,800	¥202,200
¥110,800	¥190,800	¥116,600
¥ 80,000	¥ 80,000	¥ 85,600
256	522	27822
¥195,600	¥275,600	¥207,200
¥113,900	¥193,900	¥119,800
¥ 81,700	¥ 81,700	¥ 87,400
+¥ 86	5,000	+¥ 86,000

■サイズ別シャッター設定一覧 ――――

均等タイプ、偏芯タイプの各規格サイズの設定は下記となります。

単位:mm

		呼称幅	160	165	251	256	278
呼	ĦηŚW	偏芯タイプ	設定無	設定無	2,550(WS=850、WF=1,700)	2,600(WS=867、WF=1,733)	設定無
呼称高		均等タイプ	1,640(WS=820、WF=820)	1,690(WS=845、WF=845)	2,550(WS=1,275、WF=1,275)	2,600(WS=1,300、WF=1,300)	2,820(WS=1,410、WF=1,410)
高	サッシH		手動 リモコン電動	手動 リモコン電動	手動 リモコン電動	手動 リモコン電動	手 動
18	1,870	スチール	16018	16518	25118 25118	25618 25618	27818
20	2,070	スチール	16020	16520	25120 25120	25620 25620	27820
22	2,270	スチール	16022	16522	25122 25122	25622 25622	27822

APW430DS01B

均等タイプ・偏芯タイプ

_____均等タイプのみ

商品色
| B1 | ブラウン | YW | ホワイト | B7 | カームブラック |

H2 プラチナステン

APW。431大開ロスライディング用

新寸法 本州規格 受注生產品

					呼称幅 (旧呼称幅)	16 (6尺,	60 入隅)	16 (6)		25 (9尺)	
	$\overline{}$				内法基準収	1,6		1,6		2,5	
		$\overline{}$			サッシW	1,6	640		90	2,5	
	_		\		シャッターw	1,5	556	1,6	06	2,4	66
呼称高	内 法										
高	h I	H /	ĥ			手動:M	リモコン電動:WE	手動:M	リモコン電動:WE	手動:M	リモコン電動:WE
				サイズ	乎称	160	018	16518		25118	
18	000	1,945 1,945	2 σ	合計価	格	¥153,000	¥228,000	¥153,000	¥228,000	¥186,500	¥266,500
-	, ,		横スチール	シャッター部	GHS-○○○○-XS2■(L)XA-Q	¥ 86,500	¥161,500	¥ 86,500	¥161,500	¥107,600	¥187,600
			成~)	枠・枠カバー部	GHS-OOOO-X XA-Q	¥ 66,500	¥ 66,500	¥ 66,500	¥ 66,500	¥ 78,900	¥ 78,900
				サイズロ	乎称	160)20	165	520	251	20
20	8	50 5	45	合計価	i格	¥157,300	¥232,300	¥157,300	¥232,300	¥190,800	¥270,800
7	2,0	7	St. X 構 スチール	シャッター部	GHS-○○○○-XS2■(L)XA-Q	¥ 89,600	¥164,600	¥ 89,600	¥164,600	¥110,800	¥190,800
			成人	枠・枠カバー部	GHS-○○○○-X□XA-Q	¥ 67,700	¥ 67,700	¥ 67,700	¥ 67,700	¥ 80,000	¥ 80,000
				サイズロ	乎称	160)22	165	522	251	22
2	000	20 2	StS 構 スチール	合計価	格	¥162,100	¥237,100	¥162,100	¥237,100	¥195,600	¥275,600
7	2,2	7	が構 スチール	シャッター部	GHS-OOOO-XS2 (L) XA-Q	¥ 92,800	¥167,800	¥ 92,800	¥167,800	¥113,900	¥193,900
			成ったール	枠・枠カバー部	GHS-○○○○-X□XA-Q	¥ 69,300	¥ 69,300	¥ 69,300	¥ 69,300	¥ 81,700	¥ 81,700
シ	ヤ	y :	ター部(軒天約	内まり用)加算額	GHS-○○○○-XS2■(L)NXA-Q	+¥ 68	3,800	+¥ 68	3,800	+¥ 86	0.000

APWF4303B



■非常開放機構について(リモコン電動) —

非常開放機構付は商品記号に**E**が付きます。 規格表には下記の仕様の価格を掲載しています。

シャッター部発注例: △GHS-○○○○-回-Q

W4.5尺系以下 (シャッター w<1,388m)	W6尺系以上 (シャッター w≧1,388mm)
スチー	-ルタイプ
非常開放機構無	非常開放機構付
ロ=XS2WXA	□=XS2WEXA
記号にEは付きません	記号にEが付きます

**シャッター w<1,388 mm、またはh<771 mmでの非常開放機構の対応はできません。

地 域 間 無印 関 東 間 Ш メーターモジュール

単位:mm

256 (9尺) (M 3,000) 2,560 2,780 2,780 2,600 2,820 2,516 2,736 2,736 2,516 2,736 2,516 2,736	
2,560 2,780 2,600 2,820 2,516 2,736 手動:M 上まりに 25618 27818 ¥186,500 ¥266,500 ¥197,700 ¥107,600 ¥187,600 ¥113,200 ¥ 78,900 ¥ 84,500 25620 27820 ¥190,800 ¥270,800 ¥202,200 ¥110,800 ¥190,800 ¥116,600 ¥ 80,000 ¥ 85,600	
2,600 2,820 2,516 2,736 手動:M 2,736 よ5618 27818 ¥186,500 ¥266,500 ¥197,700 ¥107,600 ¥187,600 ¥113,200 ¥78,900 ¥78,900 ¥84,500 25620 27820 ¥190,800 ¥270,800 ¥202,200 ¥110,800 ¥190,800 ¥116,600 ¥80,000 ¥85,600	
ま物:M リモコン電動:WE 手動:M 上手動:M	
手動:M リモコン電動:WE 手動:M 25618 27818 ¥186.500 ¥266.500 ¥197.700 ¥107.600 ¥187.600 ¥113.200 ¥ 78.900 ¥ 78.900 ¥ 84.500 25620 27820 ¥190.800 ¥270.800 ¥202.200 ¥110.800 ¥190.800 ¥116.600 ¥ 80.000 ¥ 80.000 ¥ 85.600	
25618 27818 ¥186.500 ¥266.500 ¥197.700 ¥107.600 ¥187.600 ¥113.200 ¥ 78.900 ¥ 84.500 25620 27820 ¥190.800 ¥270.800 ¥202.200 ¥110.800 ¥190.800 ¥116.600 ¥ 80.000 ¥ 85.600	
25618 27818 ¥186.500 ¥266.500 ¥197.700 ¥107.600 ¥187.600 ¥113.200 ¥ 78.900 ¥ 84.500 25620 27820 ¥190.800 ¥270.800 ¥202.200 ¥110.800 ¥190.800 ¥116.600 ¥ 80.000 ¥ 85.600	
25618 27818 ¥186.500 ¥266.500 ¥197.700 ¥107.600 ¥187.600 ¥113.200 ¥78.900 ¥ 84.500 25620 27820 ¥190.800 ¥270.800 ¥202.200 ¥110.800 ¥190.800 ¥116.600 ¥ 80.000 ¥ 85.600	
¥186.500 ¥266.500 ¥197.700 ¥107.600 ¥187.600 ¥113.200 ¥78.900 ¥ 78.900 ¥ 84.500 25620 27820 ¥190.800 ¥270.800 ¥202.200 ¥110.800 ¥190.800 ¥116.600 ¥ 80.000 ¥ 85.600	
¥107.600 ¥187.600 ¥113.200 ¥78.900 ¥78.900 ¥84.500 25620 27820 ¥190.800 ¥270.800 ¥202.200 ¥110.800 ¥190.800 ¥116.600 ¥80.000 ¥85.600	
¥ 78.900 ¥ 78.900 ¥ 84.500 25620 27820 ¥ 190.800 ¥ 270.800 ¥ 202.200 ¥ 110.800 ¥ 190.800 ¥ 116.600 ¥ 80.000 ¥ 85.600	
25620 27820 ¥190.800 ¥270.800 ¥202.200 ¥110.800 ¥190.800 ¥116.600 ¥ 80.000 ¥ 80.000 ¥ 85.600	
¥190.800 ¥270.800 ¥202.200 ¥110.800 ¥190.800 ¥116.600 ¥80.000 ¥85.600	
\(\frac{\pmathbf{\qmathbf{\qmanh}\pmathbf{\pmathbf{\qmanh}\pmathbf{\qmanh}\pmathbf{\q\emathbf{\qmanh}\	
¥ 80,000 ¥ 80,000 ¥ 85,600	
25622 27822	
¥195,600 ¥275,600 ¥207,200	
¥113,900 ¥193,900 ¥119,800	
¥ 81,700 ¥ 81,700 ¥ 87,400	
+¥ 86,000 +¥ 86,000	

■サイズ別シャッター設定一覧 ----

均等タイプ、偏芯タイプの各規格サイズの設定は下記となります。

単位:mm

	呼称幅		160 165		251	256	278	
呼	ΨΥŻW	サッシW 偏芯タイプ 設定無 設定無		2,550(WS=850、WF=1,700)	2,600(WS=867、WF=1,733)	設定無		
呼称高	##3.11	均等タイプ	1,640(WS=820、WF=820)	1,690(WS=845、WF=845)	2,550(WS=1,275, WF=1,275)		2,820(WS=1,410、WF=1,410)	
高	##ÿH		手動 リモコン電動	手動 リモコン電動	手 動 リモコン電動	手 動 リモコン電動	手 動	
18	1,830	スチール	16018	16518	25118 25118	25618 25618	27818	
20	2,030	スチール	16020	16520	25120 25120	25620 25620	27820	
22	2,230	スチール	16022	16522	25122 25122	25622 25622	27822	

APW430DS02B

均等タイプ・偏芯タイプ

_____均等タイプのみ

防火窓G シリーズ

壁付シャッター

オプション・製作範囲

■オプション-

バタツキ防止部品

網戸戸主	当り部品	サイズ	海田口サノブ		
記号	価 格	917	適用Hサイズ		
DG BS-YHS-5	¥ 1,000/セット	700 mm	07~11		
DG BS-YHS-6	¥ 1,300/セット	1,100 mm	13~15		
DG BS-YHS-7	¥ 1,600/セット	1,600 mm	18~20		
DG BS-YHS-8	¥ 1,900/セット	2,000 mm	22		

※網戸戸当り部品は障子が4枚建の場合は2セット必要になります。

※網戸戸当り部品は引違い用可動網戸XMH専用品です。旧2M網戸への取付けはできません。

※オーダーサイズの場合は、直近の長いサイズを発注し、切断してご使用ください。

フック棒(640 mm)

必要に応じてご使用ください。

記号	価 格
YS K-49983	¥ 2,000

リモコン

リモコン電動には、1チャンネルリモコンを標準装備していますが、 機能を追加される場合には別途リモコンを追加発注してください。


品 名	記号	価 格
1チャンネルリモコン	YS 3K-45145	¥ 9,800
4チャンネルリモコン	YS 3K-45146	¥14,500
タイマーリモコン	YS 2K-47803	¥34,000

仮設電源用プラグ

記号	価 格
YS 2K-41118	¥2.000

※オプションリモコンの追加登録作業は別途当社営業窓口にご依頼ください。

■製作範囲−



採用上のご注意

(①事前確認)

共通


- ●本商品は外壁仕上げ後の取付けとなります。構造体に先付けしないでください。
- ●外壁からのサッシ出寸法は85mm以下までの対応です。
- ●窓開口部用ですので、店舗、ガレージなどの出入口でのご使用はお避けください。
- ●シャッターは凍結すると操作ができません。凍結のおそれがある地域でのご使用はお避けください。
- ●本商品は木造用のため、ALC鉄骨造、RC造には取付けられません。
- ●ベランダのない所や足場のかけられない所など、メンテナンス対応のできない所への取付けはお避けください。
- ●シャッター枠の取付ねじの位置には柱が必要です。建築図面等で窓周りの柱の位置、寸法および外装材の寸法をご確認ください。図面がない場合または図面が読み取れない場合、現場での確認が必要です。取付ける柱が確認できない場合にはご使用をお避けください。
- 《ご注意》取付ねじが柱に固定されていないと、脱落事故につながります。また、 付属のねじの対応外壁厚は45mm以下です。十分ご注意ください。
- ●隣地境界線まで余裕のない所には取付けられません。
- ●入隅にサッシを取付ける場合、サッシたて枠の固定を添柱に することがあります。シャッターたて枠が柱に固定できない 場合、強度不足となりますので取付けられません。
- ●シャッター部連窓タイプ(中柱付)には対応できません。製作 範囲表をご確認ください。
- ●シャッターを閉めても風雨の状況によってはスラットの内側に 水が伝わることがあります。シャッターの構造上、水の浸入を 完全に防ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ●軒天納まり用のシャッターボックスを「ひさし」として使用できません。必ず別途、軒を設けてください。

リモコン電動

- ●外開き系の窓やガラスルーバー窓に取付けできません。窓を開けた状態でシャッターを閉めた場合、障子と座板が干渉したままシャッターが下降を続け、商品の破損につながり開閉操作ができなくなります。
- ●浴室など電装部分に水蒸気、湯気などが入り込むような場所では 使用しないでください。
- ●介護者不在の場合は、別途避難経路を設けてください。
- ●電気工事が必要になりますので、事前に工事時期をお打合せください。
- ●電動モーターの出力とシャッターカーテン(座板・スラット)重量とがバランスをとりながら開閉する構造になっています。特性上、バランス状態によっては開閉途中に引っかかるような動きをすることがありますが、異常ではありません。品質に問題はありませんので、安心してお使いください。
- ●電動モーターがシャッターカーテン (座板・スラット)を下枠に押しつけることにより停止します。このため全閉時にシャッターカーテンが波打った状態に見えることがありますが、これは商品上の特性であり、機能には影響ありません。
- ●シャッター1台につき1チャンネル リモコン1個を標準装備しています。このリモコンはシャッター一斉操作用にはできません。シャッター1台ごとの設定ができなくなり、メンテナンス対応が煩雑になるためです。
- ●標準装備のリモコンを紛失した場合は、オプションのリモコンを 手配してください。その際、ID登録が必要になりますので、別途 当社営業窓口にご依頼ください。
- ●リモコン1つで、シャッターを一斉操作する場合は、必ずオプションリモコンを追加してください。電波到達範囲内であれば、操作するシャッターの台数に制限はありません。
- ●タイマーリモコンは壁に固定する仕様です。

- ●リモコンの電源には電池を使用しています。電池がなくなりましたら、取扱説明書に従い、電池を交換してください。
- ●リモコンは一般屋内用です。下記の場所では取付および使用をしないでください。絶縁不良による誤作動や故障の原因になります。
 - ・屋外や屋内の湿気の多い場所、浴室など。
 - ・直射日光のあたる場所や、熱源に近い場所(暖房器具のそばな ど、高温になる可能性のある所)
 - ・腐食性ガスおよび可燃性ガスの発生する場所
 - 薬品を常時使用する場所
- ●リモコンの設置場所は、お子様の手の届かない位置およびシャッターの動作を目で確認できる位置にしてください。また、あらかじめ動作確認を行って決めてください。
 - ・リモコンの電波到達距離は屋内見通し距離約20mです。
 - ・電波到達距離は次のような使用場所の環境によって短くなる場合があります。
 - ・金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある場合
 - ・壁面内の断熱材にアルミ箔を貼付けたグラスウールを使用している場合
 - ・テレビ、ラジオの送信所近辺の強電界地域、または各種無線 局が近くにある場合
- ●非常開放機構は、W4.5尺系 (シャッターw<1,388mm) およびシャッターh<771mmは対応ができません。別途、避難経路を設けてください。
- ●非常開放の操作引手は内観右側となります。片引き窓(右勝手)・ツーアクション窓など、サッシの開閉形式や、窓の位置などにより引手の操作ができない場合があります。事前に開閉形式をご確認のうえ、必要に応じて別途避難経路を設けてください。

〈対応可能な外壁厚およびサッシ出寸法〉




(②現場確認)

共通

- ●サッシ周りにシーリングのキレ、外壁の割れまたは漏水の跡がないことをご確認ください。いずれかが確認された場合、シャッター取付前に修復してください。
- ●取付可能な外壁はモルタル、金属サイディング、窯業サイディングです。ラップサイディングなど、凹凸が激しく取付面が平坦でない所には取付けられません。
- ●シャッター取付けには作業スペースおよび足場 (2階に取付ける場合など) が必要となります。

〈本商品の取付けに必要なスペース〉



〈シャッターボックスの取付けに必要なスペース〉

標準点検板 軒天点検板 335 (単位:mm) 400 (単位:mm) ※点検口は、点検板下面に設けてあります。

- ●シャッター枠の取付ねじの位置には柱が必要です。打診および柱探知器などを利用して、窓周りの柱の位置、寸法および 外装材の寸法を確認してください。
 - 《ご注意》シャッター枠取付ねじが柱に固定されていないと、脱落事故につながります。また、付属のねじの対応外壁厚は45mm以下です。十分ご注意ください。


〈シャッターボックスを軒天内に納める場合〉

- ●軒天等の施工はシャッターを施工してから行ってください。
- ●『シャッターボックスを完全に軒天内に納める場合』には、点 検や部材交換などのために必ず点検口を設けてください。
- ●軒天等を設置する際は、点検口をふさがないでください。



〈並べて取付ける場合〉

●並べて取付ける場合、 図の納まり寸法をご 参照ください。



〈③シャッターの発注〉

<取付ける窓ごとのサイズオーダー公式>

(単位:mm)

	対象シリーズ				サイズオーダー公式									
取付可能なシャッ				フレミング↓		エピソード / エピソード Type S エピソード NEO エイピア J APW 410/APW 411 APW 310/APW 311		ブラマード Ⅲ (一般枠)※3		APW 330/ APW 331		APW 430/ APW 431		
ター部	対象	対象窓種		シャッターw	シャッターh	シャッターw	シャッターh	シャッターw	シャッターh	シャッターw	シャッターh	シャッターw	シャッターh	
_			窓タ	7イプ	W-84	H+65	W-84	H+65	W-77	H+80	W-84	H+65	_	_
手動・リモコン電動	引違い窓単体	半外付型	テラスタイプ	在来 在来プラット フォーム	W-84	H+105	W-84	H+105	W-77	H+80	W-77	H+120	ı	_
ニ			7	2×4テラス	W-84	H+65	W-84	H+65	W-77	H+80	W-77	H+80	_	_
ニ			プ	2×4 単純段差	W-84	H+75	W-84	H+75	_	_	W-77	H+80	_	_
動		7113-		WB-32	HB+165	WB-32 ※2	HB+165 ※2	取付		_	_	-	_	
보	両片	l	窓ら	<u>י</u> イプ	W-84	H+65	W-84	H+65	W-77	H+80	W-84	H+65	_	_
リモコン電動※1	両袖片引き窓・	半外付型	テラスタイプ	在来 在来プラット フォーム	W-84	H+105	W-84	H+105	W-77	H+80	W-77	H+120	Ī	_
1			プ	2×4 単純段差	W-84	H+75	W-84	H+75		_	W-77	H+80		_
手動・リモコン電動※4	ス大 ラ用 イデ	北海道規模		格	_	ı	_	-	ı	_	_	ı	W-84	H+75
シ電動※4	イング	本州	別規格		_	_	_	_	_	_	_	_	W-84	H+115
リモコン電動	ツーアクション窓			_	_	_	_	_	_	W-84	H+65	W-84	H+65	

本商品は外壁からのサッシ出寸法が85mmを超える窓への取付けができません。

※1: 手動シャッターは室内側からの開閉操作となります。よって片引き窓は開閉が端部操作となり、スラットが片下がるおそれがあるため対応できません。また、片引き窓の右勝手の場合、非常開放操作部がFIX側となるため、操作できません。別途避難経路を設けてください。

※2:外付型にご使用の際は外壁の厚さが13mm以上必要です。

※3:外付型および厚壁対応枠には取付けできません。 27mmかかり枠で使用の際は外壁の厚さが12.5mm以上必要です。

※4: APW 大開口スライディングの手動は均等タイプのみです。

【壁付シャッター(規格品)の対応条件】

以下のシリーズの取付ける窓種が引違いで、なおかつサッシW・サッシHが規格表内の適用サッシ対応寸法の範囲内の場合は規格品の壁付シャッターがご使用いただけます。

<対象シリーズ>

エピソード/エピソード Type S・エピソードNEO・エイピア J・フレミング J・APW 410/411・APW 310/311・

APW 330 ツーアクション窓・APW 430 ツーアクション窓

※対象シリーズであっても、適用サッシ対応寸法の範囲から外ずれる場合はオーダー対応となります。

※プラマード Ⅲ (一般枠)、APW 330/331はオーダー対応となります。

※APW 430 大開口スライディングは専用規格となります。

施工上のご注意

共通

- ●シャッター本体を取付ける前に、枠の水平・垂直が適切かを 確認してください。正しくないと、シャッターの開閉に支障 をきたします。
- ●ガイドレールおよびシャッターボックスの点検口はメンテナンス時に取外しができるようにしてください。特に入隅ではで注意ください。
- ●取付開口部の水平・垂直・対角寸法およびねじれの無いこと を確認してください。取付開口部の精度が悪いと商品本来の 機能を発揮できず、家屋の損害の原因になります。
- ●モルタルなどの抽出液が工事中にシャッターの表面を流れないようにしてください。外観不良(シミ、むら)や腐食の原因となります。またシャッター表面に傷をつけますと、腐食しやすくなりますので、取扱いには十分ご注意ください。

- ●取付時にケーブル類を部材にはさんだり、ねじなどでキズを つけたりしないようにご注意ください。
- ●本商品は背板を標準としています。
- ●軒天納まり用点検板の取付けは2人以上で行なってください。
- ●軒天等の施工はシャッター本体・点検板を施工してから行なってください。

リモコン電動

●取付完了後、停止位置の確認調整、障害物感知機能の確認調整を必ず実施してください。

配線・電気工事について

- ●電気配線工事は、関連する法令・規定にしたがって必ず "有資格者" が行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電の原因になり、火事や事故につながります。
- ●電気配線は、折曲げたり、はさんだり、傷つけたりしないでください。漏電や感電の原因になり、火事や人身事故につながります。
- ●シャッターの駆動モーター、スイッチ等は電装部品ですので 雨などで濡らさないでください。電装部品の故障の原因にな ります。電気配線は、内装工事前までに必ず電気工事店様に ご依頼ください。
- ●AC100V以外の電源は使用しないでください。
- ●AC100V配線やアース線はVVF- ϕ 1.6mmまたは同等以上のケーブル・電線をご使用ください。
- ●配線作業時は、電源を切って行ってください。
- ●AC100V配線は、漏電遮断器を通してください。
- ●AC100Vと電源中継ケーブル接続に必要なジョイントボックスなどの電設資材は別途市販品をご使用ください。
- ●アース工事は必ず行ってください。
- ●メンテナンスを容易にするために専用ブレーカーの設置をお すすめします。

使用上のご注意

共通

- ●ご使用の際は商品に貼ってあるラベルや取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)などをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ●開閉時、周りに人がいないことを確認してください。また、 開閉中は下を通らないでください。手や足をはさまれるおそ れがあります。
- ●ガイドレール、下枠に物が置かれていないか確かめてから操作してください。
- ●シャッターを無理に引っ張ったり、押したりしないでください。思わぬケガをしたり、シャッターが故障するおそれがあります。
- ●強風雨時にはシャッターだけでなく内側の窓も閉めて、必ず 施錠してください。シャッターの破損による事故や漏水につ ながります。
- ●防犯性向上のため、内側の窓も必ず施錠してください。
- ●スラット表面が濡れた状態のままシャッターを開閉すると、 手や床を濡らすことがあります。これは巻取りによりスラットが重なり、表面の水が内側に付くためです。品質に問題は ありませんので、安心してお使いください。
- ●シャッターを閉めても外からの光を完全に防ぐことはできません。

- ●シャッターが凍結した場合、溶けるまで開閉操作しないでください。無理な操作は故障につながります。
- ●シャッターボックスに乗ったり、はしごをかけたりしないでください。無理な重さをかけると、変形して故障したり、転落によりケガをするおそれがあります。

リモコン電動

- ●シャッターを故意に連続開閉するのはお避けください。約5分間連続開閉させるとモーター保護装置が働き、自動的に電源を切って停止します。10~20分程度休ませると再び開閉操作が可能となります。
- ●シャッター開閉速度は、風などの圧力がかかった場合、多少の変化が生じることがあります。
- ●電動モーターの出力とシャッターカーテン(座板・スラット) 重量とがバランスをとりながら開閉する構造になっています。 特性上、バランス状態によっては開閉途中に引っかかるよう な動きをすることがありますが、異常ではありません。品質 に問題はありませんので、安心してお使いください。
- ●電動モーターがシャッターカーテン(座板・スラット)を下枠に押しつけることにより停止します。このため全閉時にシャッターカーテンが波打った状態に見えることがありますが、これは商品上の特性であり、機能には影響ありません。

使用上のご注意

- ●シャッターボックス内部には、駆動装置や電子ユニットが組込まれています。清掃時、これらに水がかからないようご注意ください。水がかかると故障するおそれがあります。 〈リモコンについて〉
- ●シャッター 1 台につき 1 チャンネル リモコン 1 個を標準装備 しています。このリモコンはシャッター一斉操作用にはでき ません。シャッター 1 台ごとの設定ができなくなり、メンテ ナンス対応が煩雑になるためです。
- ●リモコンの電源には電池を使用しています。電池がなくなりましたら、取扱説明書に従い、電池を交換してください。
 - ・電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万が一、 電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
 - ・使用済みの電池は、お住まいの市町村区の廃棄方法に従って 処理してください。
- ●リモコンは一般屋内用です。下記の場所では取付および使用 をしないでください。絶縁不良による誤作動や故障の原因に なります。
 - ・屋外や屋内の湿気の多い場所、浴室など。
 - ・ 直射日光のあたる場所や、熱源に近い場所(暖房器具のそばなど、高温になる可能性のある所)
 - ・腐食性ガスおよび可燃性ガスの発生する場所
 - ・薬品を常時使用する場所
- ●リモコンの設置場所はお子様の手の届かない位置および シャッターの動作を目で確認できる位置にしてください。ま た、あらかじめ動作確認を行って決めてください。
 - · リモコンの電波到達距離は屋内見通し距離約20mです。
 - ・電波到達距離は使用場所の環境によって短くなる場合があります。
- ●リモコンを落としたり濡らしたりすると故障の原因になります。
- ●リモコン裏面のプログラムボタンを押さないでください。しばらくの間正常な操作が行えなかったり、再設定が必要になることがあります。
 - ※プログラムボタンは施工・設定時に使用しますが、通常操作では使用しません。
- ●頻繁にリモコンのボタン操作を行わないでください。一時的に送信できなくなりますが、特定小電力無線設備(※)のためで故障ではありません。
 - ※特定小電力無線について… 送信時間に制限があり、送信時間(連続または断続のボタン操作)が5秒に達すると、自動的に2秒間の休止時間が設けられています。ボタン操作を行わない状態が2秒以上経過すると、休止が解除されます。
- ●リモコンは、総務省の技術基準に適合しています。商品に貼付けられている表示(金マーク)は、その証明マークです。表示マークの貼付けられている商品は総務大臣の許可無しに改造して使用することはできません。改造すると法律により罰せられることがあります。

〈オプションリモコンについて〉

- ●リモコン 1 つで、シャッターを一斉操作する場合は、必ずオプションリモコンを追加してください。※オプションリモコンの追加登録作業は別途当社営業窓口にご依頼ください。
- ●電波到達範囲内であれば、操作するシャッターの台数に制限 はありません。
- ●タイマー リモコンは壁に固定する仕様です。

〈非常開放機構について〉

- ●非常開放操作は非常時以外行わないでください。
- ●介護者不在の場合は、別途避難経路をご確認ください。


〈障害物感知機能について〉


- ●シャッター開口下部約5cmの範囲では障害物を感知しません。
- ●停電復帰後の1回の開閉動作中は、障害物感知はしますがその場で停止となります(反転上昇はしません)。上下限位置の自動調整をしているためで、異常ではありません。
- ●感知エリアであっても、使用条件・障害物の位置により感知 するまでに時間がかかる場合があります(感知するまでの間、 モーターの回転によってボックス内でシャッターカーテン(座 板・スラット)が巻太ります)。
- ●ボックス内で巻太った状態で無理に障害物を取除くと、シャッターカーテン (座板・スラット) がずり下がることがあります。 障害物を取除く際には、必ずリモコン操作にてシャッターを一旦巻上げてください。
- ●本機能は、シャッターカーテン (座板・スラット)・障害物の 破損防止などを保証するものではありません。


手動


●シャッターを閉める時は、完全に座板を押し下げて施錠状態 を確認してください。

縮尺:1/8 単位:mm









商品保証について

お得意様へのお願い

当社では、お施主様に商品を安全に正しくで使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取扱説明書を用意しております。必ずお施主様に手渡していただきますようお願いいたします。なお、取扱説明書の"商品保証について"には次のような内容で掲載しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

商品保証について

商品保証とは当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、まずお取扱いの建築会社、工務店、販売店または当社お客様相談室に修理をご依頼ください。

■ 対象商品

□一般住宅用建材商品

■ 保証期間

建築会社よりの引き渡し日〈注〉から2年間(電装部品については1年間)。ただし、商品からの雨水浸入については10年間。 〈注〉改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。分譲住宅(建売住宅)の場合は、建築主様への引き渡し日とします。 保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

■ 保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なで使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する"免責事項"を除き無料修理いたします。

なお、強風雨時にサッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。 不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠をこえて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出したりすることです。

- ・お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は当社お客様 相談室にお問い合せください。
- ・この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される商品については適用しないものとします。

修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。

1.商品名 2.商品記号(商品に貼付している社名ラベルでご確認ください。) 3.お引き渡し日(お引き渡し日が不明の場合は、竣工日またはご入居日)

4.工務店、建築会社名など 5.破損箇所や不具合状態

■ 免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合
 - (例:海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による変色や腐食など)
- ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
- ③建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合
- (例:商品を取り付けている建物の柱などが変形すること等により発生する不具合)
- ④商品の日常の使用、機能に影響を及ぼさない部材、部品の経年変化や経年劣化
- (例:商品使用期間経過に伴う消耗、摩耗、キズ、褪色、さび、かびなど)
- ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食などの不具合
- (例:塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ガス給湯器 の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温、低温、多湿による不具合など)
- ⑥商品または部品の材料特性に伴う現象
- (例:木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)
- ⑦天災その他の不可抗力またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- (例:暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)
- ⑧通常の生活条件下では予測することが不可能な現象、商品発売時点で実用化されている技術では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合
- ⑨小動物や虫などの害による不具合
- (例:犬、猫、鳥、ねずみなどの噛みキズ、引掻きキズ等により発生する不具合)
- ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- (例:日常のお手入れを行わないこと等により発生する不具合)
- ⑪お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
 - (例: 複層ガラス表面に図柄等を含むフィルムやポスターを貼ることや塗料を塗ること等により発生する不具合)
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- (例: 窃盗を目的に家に入るため商品を破壊すること等により発生する不具合)

補修用部品の供給期間について

商品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、当社における商品販売終了後10年間です。 ただし、商品販売終了後10年に満たない場合でも補修用部品の供給が難しい場合は代替の商品を供給させていただくことも ありますのでご了承ください。

※補修用部品には、商品の機能維持には問題のない範囲で色やデザインが異なる部品も含まれます。 補修用部品に関してご不明の点がございましたら、当社お客様相談室にお問い合せください。

YKK AP ショールームのご案内

商品は最寄のショールームでご覧いただけます。

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。







ショールーム新宿

〒151-0053 渋谷区代々木2-1-5 JR南新宿ビル8F TEL.03-5302-1434

ショールーム横浜

〒220-8134 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー34階 TEL.045-228-3580

2016年12月11日オープン **ショールーム新潟**

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山5丁目1番11号 TEL.025-244-3330

ショールーム金沢

〒920-8201 金沢市鞍月東2丁目11番地 TEL.076-239-2277

ショールーム静岡

〒422-8006 静岡市駿河区曲金7-1-6 TEL.0120-75-0202

ショールーム名古屋

〒450-6413 名古屋市中村区名駅3丁目28-12 大名古屋ビルヂング13F TEL.052-589-1550

ショールーム大阪

〒530-0017 大阪市北区角田町8-1梅田阪急ビル オフィスタワー20F(阪急百貨店のビル) TEL.06-6363-4334

ショールーム広島

〒734-0014 広島市南区宇品西4-1-36 TEL.082-505-2020

2016年7月30日オープン ショールーム高松

〒761-0301 高松市林町2547-3 TEL.0120-88-4134

ショールーム福岡

〒812-0018 福岡市博多区住吉1-2-25 キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F TEL.092-292-3452

2016年5月28日オープンショールーム熊本

〒860-0832 熊本市中央区萩原町17番地53号 TEL.096-334-2131



新宿、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡は TOTO·DAIKEN·YKK AP コラボレーション ショールームです。 横浜、新潟、静岡、熊本は

TOTO:YKK AP コラボレーション ショールームです。

営業のご案内(全館共通)

開館時間:10:00~17:00

休館日:毎週水曜日(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。

休館日、開館時間につきましては、事前に

ご確認ください。





ビジネスのお客様向けショールームのご案内

上記ショールーム以外にも建築関係者様向けの**体感ショールーム**や中小規模の展示場がございます。

2016年6月2日オープン

体感ショールーム

〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティホール棟地下1階 各地の展示場 [詳しくはホームページでご確認ください。] 札幌、仙台、長岡、長野、富山、福井、岐阜、沼津、浜松、三重、愛媛、那覇

販売店·建築会社·工務店様へのお願い

【商品選択上のお願い】

●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のお願い】

●商品の組立·施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】

●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

ap

₩ YKK AP株式会社

- ●表示内容は2016年2月現在のものです。
- ●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。
- ●表示価格は2016年2月現在の部材標準販売価格です。 消費税、現場搬入費、取付費等は含まれていません。
- ●表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、 で了承ください。
- ●本紙上で使用する「APW」、「APW ツーアクション窓」、「ラフォレスタ」、「P-STAGE」はYKK AP(株)の出願登録商標です。
- ●発行/2016年2月(1版)① Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合せは、

お客様相談室まで

受付時間/月~土 9:00~17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■建築·設計関係者様 ○0.0120-72-4134 ■メンテナンスセンター ○○ 0120-099-413

●お問い合せ、ご用命は……



(NO XAAAA H17-075S1)