

プラマードH

2018年7月発売

北海道限定商品



※たてすべり出し窓+FIX連窓[16513サイズ]
Low-E複層ガラス ブルー ガス入樹脂スペーサー仕様
※窓の熱貫流率
(JIS A 4710:2015に準じた試験値)

熱貫流率

1.34 ※
W / (m²・K)

**数多くのご採用を頂いてきたプラマードⅢが
更にアップグレード!**

※たてすべり出し窓+FIX 連窓 [16513 サイズ]
Low-E 複層ガラス ガス入樹脂スペーサー仕様の場合。一部窓種・サイズ除く

3つの特長!

断熱性能※
2% UP

熱橋となる
補強材の材質変更で
断熱性能が向上

U値: **1.34** (W/㎡・K)

ニュートラル
断熱性能※
8% UP

Low-Eニュートラル色
断熱性能が向上

Ug値: **1.2**
η値: **0.61**

耐風圧※
UP

耐風圧性能がUP
3階建住宅に対応

S-3
(1600Pa)

商品ラインアップ

※窓種によって連窓・段窓規格をご用意。



カラーラインアップ

| ホワイト | ブラック | ブラウン | プラチナステン |
|------|------|------|---------|
| YW | J4 | J5 | JO |
| | | | |



| 切替スケジュール | 2018年 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----|----|----|----|---------------|----|----|-----|-----|-----|--|
| | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| プラマードH | | | | | | 2018/7/2 発売予定 | | | | | | |
| プラマードⅢ | 2018/6/30 販売終了 | | | | | | | | | | | |

YKK
ap

YKK AP株式会社

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室 まで

受付時間 / 月～土 9:00～17:00 (日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

■建築・設計関係者様

☎0120-72-4134

■一般のお客様

☎0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……

- 表示内容は2018年7月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 本紙上で使用する「プラマード」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行 / 2018年7月(1版)① Printed in Japan

ウェブサイト www.ykkap.co.jp/

(NO)XAAAA H18-006T1

