
Array Helper

Functions:

- ❖ `rigArrayElement(index, array[, defaultValur])`
 - ❖ `rigArrayKeys()`
 - ❖ `rigArrayMerge(array, array[, delimiter, delimiter])`
 - ❖ `rigArrayRandElement(array)`
 - ❖ `rigArraySplice(array, offset, length)`
 - ❖ `rigArrayValues()`
 - ❖ `rigElementsList(array)`
 - ❖ `rigImplode(array, glue)`
-

Asset Helper

Functions:

- ❖ `rigAddFavicon([, module][, cacheBuster])`
 - ❖ `rigCssAsset(asset[, attributes][, module][, cacheBuster])`
 - ❖ `rigDynamicCssAsset(asset[, attributes][, module][, cacheBuster])`
 - ❖ `rigImgAssetURL(asset[, module][, cacheBuster])`
 - ❖ `rigImageAsset (asset[, attributes][, module][, cacheBuster])`
 - ❖ `rigJsAsset(asset[, module][, cacheBuster])`
-



Commands:

- ❖ `rigWriteManifest resourcesDir, manifestName[, useAbsoluteURI][, resourcesOnlineOnly][, fallbackResources][, dirToIgnore]`
-

Cookie Helper

Functions:

- ❖ `rigGetCookie(name[, xssFilter])`

Commands:

- ❖ `rigDeleteCookie {name | valueArray | name, domain, path, prefix}`
 - ❖ `rigSetCookie {name, value | valueArray | name, value[, expiration][, domain][, path][, prefix][, overwrite][, secure][, httponly]}`
-

Date Helper

Functions:

- ❖ `rigNow()`
 - ❖ `rigMdate(dateString[, time])`
 - ❖ `rigStandardDate(format, time)`
 - ❖ `rigLocalToGMT([time])`
 - ❖ `rigGmtToLocal([time][, timeZone][, DST])`
 - ❖ `rigMysqlTimeToSeconds(mysqlTime)`
 - ❖ `rigTimestampToHuman(time[, showSecs][, format])`
 - ❖ `rigHumanToTimestamp(datestring)`
 - ❖ `rigTimespan(seconds, time)`
 - ❖ `rigDaysInMonth(month, year)`
 - ❖ `rigTimezones([timezone])`
 - ❖ `rigTimezoneMenu([default][, class][, name])`
-

Download Helper

Commands:

- ❖ `rigForceDownload name, data`
-

Email Helper

Functions:

- ❖ `rigSendEmail(recipient, subject, message, sender[, cc][, bcc])`
 - ❖ `rigValidEmail(emailAddress)`
-

File Helper

Functions:

- ❖ `rigGetDirFileInfo(path)`
 - ❖ `rigGetFileInfo(path[, explicitInfo])`
 - ❖ `rigGetFileNames(path)`
 - ❖ `rigGetMimeByExtension(file)`
 - ❖ `rigReadBinFile(path)`
 - ❖ `rigReadFile(path)`
 - ❖ `rigSymbolicPermissions(octalValue)`
 - ❖ `rigWriteFile(path, data)`
-

Commands:

- ❖ `rigDeleteFiles path[, recursive][, excludeName]`
-

Form Helper

Functions:

- ❖ `rigFormButton({name, content | contentArray}[, additionalData])`
 - ❖ `rigFormCheckbox({name, value | nameValueArray}[, checked][, additionalData])`
 - ❖ `rigFormClose([string])`
 - ❖ `rigFormDropDown(name, optionsArray, {selectedValue | selectedValuesArray}[, attributes])`
 - ❖ `rigFormFieldset(string[, attributesArray])`
 - ❖ `rigFormFieldsetClose([string])`
 - ❖ `rigFormHidden({name, value | nameValueArray})`
 - ❖ `rigFormInput({name, value | nameValueArray}[, attributesArray])`
 - ❖ `rigFormLabel(string, name[, attributesArray])`
 - ❖ `rigFormMultiselect (name[, optionsArray, {selectedValue | selectedValuesArray}[, attributes])`
 - ❖ `rigFormOpen(URI[, attributesArray][, hiddenFieldsArray])`
 - ❖ `rigFormOpenMultiPart (URI[, attributesArray][, hiddenFieldsArray])`
 - ❖ `rigFormPassword ({name, value | nameValueArray}[, attributesArray])`
 - ❖ `rigFormPrep(string)`
 - ❖ `rigFormRadio({name, value | nameValueArray}[, checked][, additionalData])`
 - ❖ `rigFormTextarea({name, value | nameValueArray}[, attributesArray])`
 - ❖ `rigFormUpload({name, value | nameValueArray}[, attributesArray])`
 - ❖ `rigResetButton({name, value | nameValueArray}[, extraData])`
 - ❖ `rigSetCheckbox(name[, value[, default]])`
 - ❖ `rigSetRadio(name, value[, default])`
 - ❖ `rigSetSelect(name, value[, default])`
 - ❖ `rigSetValue(fieldName[, defaultValue])`
 - ❖ `rigSubmitButton({name, value | nameValueArray}[, extraData])`
-

Form-Mail Helper

Functions:

- ❖ `rigFormMail(filePath, substitutionDataArray[, prefix][, suffix])`
 - ❖ `rigFormMailReplace()`
-

HTML Helper

Functions:

- ❖ `rigHtmlBr(number)`
 - ❖ `rigHtmlDocType([docType])`
 - ❖ `rigHtmlHeading(string, size)`
-

- ❖ `rigHtmlImg`({source | attributesArray}[, indexPage])
- ❖ `rigHtmlLinkTag`(href[, rel][, type][, title][, media][, indexPage])
- ❖ `rigHtmlMeta`({name, value | nameValueArray}[, {"equiv" | "name"}])
- ❖ `rigHtmlNbs`(number)
- ❖ `rigHtmlOL`(array[, attributes])
- ❖ `rigHtmlUL` (array[, attributes])

Language Helper

Functions:

- ❖ `rigLangLine`(languageKey[, formLabel])

String Helper

Functions:

- ❖ `rigAlternator`(stringList)
- ❖ `rigQuotesToEntities`(string)
- ❖ `rigRandomString`(type, lenght)
- ❖ `rigReduceDoubleSlashes`(string)
- ❖ `rigReduceMultiples`(textTosearch, characterToReduce[, removeFromFrontEnd])
- ❖ `rigRepeater`(string, number)

- ❖ `rigStripQuotes`(string)
- ❖ `rigTrimSlashes`(string)

Commands:

- ❖ `rigResetAlternator`

URL Helper

Functions:

- ❖ `rigAnchor`(URI, string[, attributesArray])
- ❖ `rigAnchorPopUp` (URI, string[, attributesArray])
- ❖ `rigASiteURL`({uriSegments | segmentsArray})
- ❖ `rigAutoLink`(string[, whichType][, newWindow])
- ❖ `rigBaseURL`()
- ❖ `rigCurrentURIstring`()
- ❖ `rigCurrentURL`()
- ❖ `rigIndexPath`()
- ❖ `rigMailToLink`(address, string)
- ❖ `rigSafeMailToLink` (address, string)
- ❖ `rigUrlPrep`(url)
- ❖ `rigUrITitle`(title[, {"dash" | "underscore"}][, lowercase])

Commands:

- ❖ `rigRedirect` uri[, {"location" | "refresh"}][, responseCode]

xml Helper

Functions:

- ❖ `rigXmlConvert`(string)

Galleria Plugin

Functions:

- ❖ `rigGalleriaData`(galleryPath[, options][, containerID][, dataVariableName][, cacheBuster][, replaceDataFile][, reference])
- ❖ `rigDynamicGalleriaData`(metadata[, options][, containerID][, dataVariableName][, cacheBuster])

Markdown Plugin

Functions:

- ❖ `rigMarkdownAvailable`()
- ❖ `rigMarkdownVersion`()
- ❖ `rigMarkdown`(markdownString[, HTML4flag])

QueryToJSON Plugin

Functions:

❖ `rigQueryToJSON(resultArray
[, fieldnamesArray])`

QueryValues Plugin

Functions:

❖ `rigQueryValues(resultArray
[, keyValueDelimiter][, recordDelimiter] [,
fieldNames])`

Sitelinks Plugin

Functions:

❖ `rigSiteLinks(linksArray, currentPage,
seperator, selector)`
