完全虚构的参数示例

完全虚构 / SOFTWARE FIXTURE ONLY / 不作为制造设计

全虚构声明	本页是软件参数示例。尺寸、孔位、硬件、来源与状态全部虚构，没有客户模型、真实CAD检查或工厂证明。禁止直接用于采购、加工或验收。
默认政策与本页范围	有盖新项目默认单边g=0.5mm、长向/宽向总差各1.0mm、角方案03；客户明确值优先。顶部q/Ri/角缝无默认，根部干涉独立HOLD。本页示例A无盖，g/总差/角方案/q均不适用。
范围与尺寸	虚构铝合金情境；名义厚1.6mm；外尺寸X180/Y96/Z124mm；Y为高度。无盖、无螺母，数量待确认。U主体加两端板只演示一种候选路线。
孔与加工分离	虚构10个M3外侧沉座孔，激光底孔D3.4mm；合成螺钉轮廓口径D5.2、夹角90度。不存在经批准的供应商型号。
轴向段演示	从指定外侧面起：D5.2柱段深0.2mm，90度锥段深0.9mm，D3.4直孔段余厚0.5mm。等式连续不证明实际头型配合、薄壁质量或强度。
折弯候选	Ri1.8、ANSI K0.42、接缝0.22mm、端板内退0.45mm只是虚构校验输入。实际机床挡料、模具、实料厚度与补偿标定未知。
模拟来源与HOLD	JSON的measured/confirmed/audit_passed用于模拟校验状态，不代表真实测量或批准。附件SHA只对应随包合成说明文本；首件、余厚验收、公差未知，仍为HOLD。
如何用于真实项目	从空白表和空白JSON新建订单，明确范围、单位、尺寸基准，并在真实CAD中实读真实附件；不要复制本例的测量或授权字段。

完全虚构的参数示例

完全虚构 / SOFTWARE FIXTURE ONLY / 不作为制造设计

全虚构声明	本页完全虚构。型号前缀FICTIONAL/SYN不是可采购产品。所谓来源、局部配合授权和孔轴均为软件夹具，不来自用户消息或厂家图纸。
范围与尺寸	虚构不锈钢情境；名义厚2mm；裸盒X260/Y82/Z160mm；含盖高84.4mm。作为既有明确记录保留总差0.8mm，即单边g0.4mm；顶部q0.4mm独立，不因升级改成默认。裙高12mm为虚构输入，不是推荐设计。
18孔的组成	6个M3压铆安装孔、6个盖沉座、4个把手通孔、2个端口孔。把手明确设为2个、每个2孔；真实项目缺数量时必须询问，不能由孔数推断。
虚构硬件约束	压铆安装D4.2mm、最小中心边距8.2mm、最小板厚1.8mm仅是软件约束值。实际硬度上限、安装公差、具体型号和装配性能尚无证据。
沉座与首件	盖沉座柱段深0.25mm、90度锥深0.9mm、余厚0.85mm；激光D3.4mm。实际螺钉头型、齐平公差与余厚验收需另核，实际加工需首件验证。
补偿与权限分层	Ri2、ANSI K0.38只是模拟；BG没有值。测试中的局部配合授权是虚构负例素材，不能作为真实修整批准。数字通过不提升为生产放行。
包与功能边界	本包是AI工作流程、模板和校验工具，不是独立CAD引擎，不保证自动出生产图。示例日期2040年仅作软件版本校验；不能作为真实工程记录。