# 钣金客户数据简易填写表

01 / 基本要求与附件 | v2.2.0

| | |
|---|---|
| 填写说明 | 不知道请写“ 待确认 ”；无此功能写“ 不需要 ”。数字后写单位。g、03及适用四孔梯形把手宽排85.00mm有条件默认；孔径、q、角缝、Ri及工厂补偿不得猜。 |
| 条件默认与本件覆盖 | 有盖新项目四周直壁单边g=0.5mm，盖内对盒外长、宽总差各1.0mm；默认角方案03斜角折弯收口。客户明确值优先，既有值不静默改，无盖不适用。顶部q无默认；Ri根部仍独立核交叠，不因g=.5宣称零干涉。 |
| 客户 / 项目 / 修订 | 客户：____ 项目：____ 修订：____ 数量：____ 套 |
| 附件与原文件 | 文件名：____ 附件/版本标识：____ 原文件须保留。工程端补：字节数、SHA256、实读日期及实际实体核验。 |
| 交付范围 | 仅盒体：是 / 否 / 待确认；需要盖：是 / 否 / 待确认；需要螺母：是 / 否 / 待确认。不要用源模型有盖代替本次范围确认。 |
| 材质与厚度 | 材质/牌号：____；名义板厚：____ mm；工厂实测厚度：____ mm / 待测；材质/硬度证明：____ / 待提供。 |
| 尺寸与方向 | 尺寸按：内尺寸 / 外尺寸；高度按：裸盒 / 含盖。长____、宽____、高____ mm；长轴____、宽轴____、高轴____（X/Y/Z）。基准面/原点/正方向：____（附草图）。 |
| 保持与更改 | 必须保持：外尺寸 / 内空间 / 原孔轴 / 其他____。允许更改范围：____。STEP原始测量和目标要求分别记录；不自动继承历史同名图。 |
| 盖子（仅需要时填） | 形式：____；未另指定时单边g=0.5mm，总差各1.0mm；若覆盖：间隙____ mm，按单边 / 总间隙，测量基准____；裙高____ mm；顶板/台阶落座面____；独立顶部q____ mm / 待确认；含盖总高____ mm；角方案默认03 / 明确覆盖____；角缝____ mm / 待确认；实际t/Ri重算且核STEP/展开/PDF，不套历史尺寸。 |

# 钣金客户数据简易填写表

02 / 孔、硬件与装配 | v2.2.0

| | |
|---|---|
| 端板与连接方式 | 端板：外封 / 内嵌 / 其他____；端板数量____；接缝____ mm；端板内退____ mm；焊缝/焊后打磨/外观要求____。U板+外封端板仅供评估，应展示改拆件前后差异。 |
| 把手（需要时填） | 数量____ 个；品牌型号/图纸____；布局：四孔梯形 / 其它____ / 待确认；每个把手____ 孔。适用四孔梯形新项目宽排两安装孔圆心距默认85.00mm（不是旧84）；明确覆盖____ mm、来源____。窄排圆心距____ mm；两排间距____ mm；孔径或螺纹____，以上三项本次无默认，各记来源____ / 待确认。位置和朝向____；所属件/定位基准____；每个把手的宽排孔ID____、窄排孔ID____。不能由孔数推断数量；导出STEP/DXF实读孔心，不能只改85文字。 |
| 接头与端口（需要时填） | 名称/型号____；数量____；尺寸写明直径D / 半径R / 螺纹____；定位距离____ mm，按孔中心到边 / 孔边净距，所用边/面基准____；提供定位草图。 |
| 孔用途分组 | 每组写：编号、所属件、数量、用途（间隙孔 / 攻丝底孔 / 压铆安装孔 / 沉头间隙孔）、实际激光孔径、公差、孔中心与轴向。公称螺纹规格不代表实际激光切孔直径。 |
| 螺钉 / 压铆件 | 螺钉型号____、螺纹____、长度____、材质____、头型图纸____；压铆件型号____、图纸____、适用板材____、安装孔径与公差____、最小板厚____、硬度上限____、最小中心边距____。不同板材与硬度不可直接套用安装孔。 |
| 沉头 / 复合座（需要时填） | 加工面：外侧 / 内侧，具体面____；齐平要求____、容许凸/凹____ mm；实际头径D / R____、角度____、公差____。按加工面起算列柱形段、锥段、直孔段的起深、深度及入口/出口直径。 |
| 激光与二次加工 | 激光底孔____ mm；二次沉座口____ mm；项目认可最小余厚____ mm / 待确认；首件判据____。激光不可用沉座口大孔替代底孔；历史余厚不是通用合格下限。 |

# 钣金客户数据简易填写表

03 / 工厂确认与交付 | v2.2.0

| | |
|---|---|
| 工厂折弯数据 | 实测板厚____ mm；内R____ mm；设备/模具____；试折材料批次____；角度____；标定记录____。材料或板厚变更后重新验证补偿与硬件。 |
| 展开补偿（二选一） | K法：K=____，定义ANSI / DIN / 其他说明____；或直接折弯扣除BD=____ mm，对应角度/尺寸口径____。不同时叠加K和BD。未知时只列明确候选并HOLD。 |
| 机床挡料另填 | 挡料BG=____ mm；零件/折弯序号____；机床基准/定位边____；程序与工装记录____；工厂验证人____。几何折弯线、BA和BD均不能自动当BG。 |
| 尺寸/工艺验收 | 关键尺寸与公差____；孔位/孔轴要求____；毛刺、焊接、平面度、表面处理____；沉座齐平/余厚/变形判据____；螺钉和压铆件试装/性能判据____。 |
| 首件与例外 | 首件数量____；试折/试装负责人____；实测记录____。例外：项目____、授权人及原记录____、允许的局部范围____、保留几何/风险____。不得扩大授权。 |
| 交付清单 | 需要：下料DXF / 尺寸三视及折弯工艺PDF / 分件STEP / 装配STEP / 爆炸STEP / 客户确认图 / 其他____。DXF单位____；STEP单位____；文件编号统一北京时间到分钟。 |
| 确认与放行 | 本表确认人____；日期____；确认范围____。数字检查通过、物理首件通过、批量生产放行分别签认。未确认硬件/工艺保持审核HOLD；格式合规不等于生产认证。 |
| 工程端必做 | 实读附件→真实实体/单位/外尺寸/孔轴→实际展开→非空CUT及底孔→同版本文件回读→PDF逐页目视。客户不必填写机器JSON；工程端把每个值的单位、来源、状态记入JSON。 |