

1 选择题

1. 冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是____
 - A. 指令操作码的译码结果
 - B. 指令和数据的寻址方式
 - C. 指令周期的不同阶段
 - D. 指令和数据所在的存储单元
2. 以下关于计算机历史发展的叙述，错误的是____
 - A. 第一台电子计算机采用的是电子管技术
 - B. 早期的电子计算机，主要用于个人业务处理
 - C. 集成电路技术的发展，使电子计算机在体积和速度上有了很大改善
 - D. 摩尔定律说明了半导体集成度发展的规律
3. 以下哪一项，不属于 CPU 的组成部分____
 - A. 运算器
 - B. 控制器
 - C. 寄存器
 - D. I/O 系统
4. 下列关于总线仲裁方式的说法中，错误的为____
 - A. 独立请求方式响应时间最快，是以增加处理机开销和增加控制线数为代价的
 - B. 计数器定时查询方式下，有一根总线请求（BR）和一根设备地址线，计数器可以从 0 开始增加，或接上次计数增加
 - C. 链式查询方式对电路故障最敏感
 - D. 分布式仲裁控制逻辑分散在各总线各部件中，不需要中央仲裁器
5. 冯·诺依曼机可以区分指令和数据的部件是____
 - A. 总线
 - B. 控制器
 - C. 控制存储器
 - D. 运算器
6. 计算机的 Cache——主存层次，主要是为了解决什么问题____
 - A. 速度匹配问题
 - B. 存储器容量问题
 - C. 数据格式兼容问题
 - D. 电平匹配问题
7. 总线的特征不包括以下哪一项____

- A. 物理特征
 - B. 功能特征
 - C. 电气特征
 - D. 时间特征
8. 设 CPU 与 I/O 设备以中断方式进行数据传送，CPU 响应中断时，该 I/O 设备接口控制器发送给 CPU 的指令中断向量表（中断向量表中放中断向量）的指针是 0008H。0008H 单元中的值是 1200H。则该 I/O 设备的中断服务程序在内存中的入口地址为_____
- A. 0008H
 - B. 0009H
 - C. 1200H
 - D. 1201H
9. DMA 方式的接口电路中有程序中断部件，其作用为_____
- A. 进行预处理
 - B. 向 CPU 提出总线使用权
 - C. 向 CPU 提出传输结束
 - D. 检查数据是否出错
10. 设浮点数的基数为 8，尾数用原码表示，则以下_____是规格化小数
- A. 1.000101
 - B. 0.000101
 - C. 1.011011
 - D. 0.000010
11. 以下关于加法器的说法，正确的是_____
- A. 多个半加器串联可以实现两个多位二进制数的加法
 - B. 一位全加器有两个输入端，分别为被加数和加数
 - C. 全加器的输入端只要有 1，和即为 1
 - D. 超前进位加法器可以快速计算出各位计算所需要的进位
12. 在微程序控制方式中，以下说法正确的是_____
- A. 采用微程序控制器的处理器称为微处理器
 - B. 每一条水平微指令发出一个或多个微操作指令
 - C. 在微指令编码中，执行效率最低的是直接编码方式
 - D. 垂直型微指令能充分利用数据通路的并行结构
13. 下列关于 RISC 的叙述中，错误的是_____
- A. RISC 普遍采用微程序控制器

- B. RISC 处理器的单挑指令执行速度较快
 - C. RISC 的内部通用寄存器数量相对 CISC 多
 - D. RISC 的指令数寻址方式和指令格式相对 CISC 少
14. 某计算机的指令流水线由四个功能段组成, 指令流经各功能段的时间 (忽略各功能段之间的缓存时间) 分别为 90ns,80ns,70ns 和 60ns。则该计算机的 CPU 时钟周期至少是_____
- A. 70ns
 - B. 80ns
 - C. 90ns
 - D. 60ns
15. 在一个时钟周期内将一个功能部件使用多次, 这种技术称为_____
- A. 超标量技术
 - B. 超长指令技术
 - C. 超流水技术
 - D. 超数据流

2 填空题

1. 在规格化浮点数中, 如果阶码取 5 位, 含一个符号位, 尾数取 6 位。含一个符号位, 试问其能表示的最小正数的规格化形式是_____
2. 设机器数 10101111, 此数如为整数的反码表现形式, 包含一个符号位, 请问其真值的十进制形式为_____
3. 假设磁盘存储器共有 6 个盘片, 最外侧两个记录用不使用, 每面有 204 个磁道, 没条磁道有 12 个扇区, 每个扇区有 512B 容量, 请问该磁盘存储器的总容量是_____ MB
4. 某机器指令长度为 16 位, 其中操作码字段和地址码字段均为 4 位, 假设其有 15 条 3 地址指令, 15 条 2 地址指令, 15 条 1 地址指令, 那么还可以设计_____条 0 地址指令
5. 符号相同的两个定点数相加, 结果符号与原操作数的符号_____则溢出
6. 一般来说, 指令周期分为取指周期、间指周期、_____和中断周期四个阶段
7. 某计算机系统中软盘驱动器以中断方式与处理机进行 I/O 通信, 通信以 16bit 为传输单元, 传输率为 50kB/s, 每次输送的开销 (包括中断) 为 100 个节拍, 处理器的主频为 50MHz, 则磁盘使用时占用处理器时间的比例为_____
8. 动态存储器的刷新方式包括_____, 分散刷新和异步刷新。
9. 假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4B 信息, 一个总线周期占用 2 个时钟周期, 总线时钟频率为 10MHz, 则总线带宽是_____ MB/s
10. 若数据在存储器中以小端方式存放, 则十六进制数 12345678H 按字节地址从小到大依次为_____