Résultats de l'heuristique

Clément Legrand

7 Juin 2018

Exécution


Algorithme légèrement différent.


Détail

- Calcul SI avec CW, et amélioration avec LK;
- Boucle de 5000 itérations en exécutant successivement EC, CE, LK.
- On repart de la dernière solution globale toutes les 25 itérations sans améliorations;
- Si on trouve une amélioration, on met à jour la solution globale;
- Toutes les 100 itérations sans améliorations, on change de fonction de pénalisation.
- A la fin on essaie de supprimer toutes les routes qui n'ont qu'un client.

Instance A-n37-k06


Exécution de l'heuristique sur des instances de la littérature:





Comparaison

Pour pouvoir comparer entre la solution optimale et la solution obtenue:





Coût global de 949 à gauche, contre 956 à droite.



Instance A-n39-k05


Nouvelle instance choisie:





Comparaison

Comparaison avec la solution optimale:



Coût global de 822 à gauche, contre 831 à droite.



Paramètres utilisés

Paramètres qui restent fixes dans l'heuristique:

Valeurs choisies

- Calcul des 30 pp-voisins;
- Au plus 3 déplacements dans EC;
- 5000 itérations.

Déterminées grâce à l'article et de manière empirique.

Analyse

Calcul du pourcentage d'erreur avec $1-\frac{c_{opt}}{c_{sol}}$

Pourcentage d'erreur


Sur 10 instances, 0.89% d'erreurs entre les solutions calculées et les solutions optimales. min = 0.37% et max = 2.2%. $Q_1 = 0.56$, med = 0.8, $Q_3 = 1.2$.


Influence solution initiale

Les solutions obtenues avec l'heuristique dépendent de la solution initiale: meilleures SI ⇒ meilleures SG

Présentation

Arêtes restées inchangées lors de l'algorithme:





Caractéristiques de ces arêtes