



INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA

INGENIERA EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Programación II

Identificadores, Operadores y Variables

KEYLA LIZETH
GONZÁLEZ SATURNINO

IT4A

05 / 02 / 2025


INTRODUCCIÓN

En este proyecto se hablara a cerca de los operadores ternarios y su como funcionan, principalmente se declaran las variables y seguidamente el operador que consiste de tres operandos estos son condición ? expresión_si_verdadero : expresión_si_falso.

DESARROLLO

EJERCICIO 7

Declara una variable y utiliza el operador ternario para determinar si una persona es mayor de edad o no, muestra el resultado en consola.

```
rc > js >  Script1.js > ...  
1 > /* EJERCICIO 7 ...  
5  
6 //1. DECLARAR LA VARIABLE  
7  
8 let edad = 52;  
9  
10 //2. OPERADOR TERNARIO: se utiliza para simplificar el código cuando se necesita  
11  
12 let mensaje = (edad >= 18) ? "Es mayor de edad" : "No es mayor de edad";  
13  
14 //3. MOSTRAR RESULTADO  
15  
16 console.log(mensaje);  
17  
18 |
```



CONCLUSIÓN

En conclusión, hacer el código fue lo más fácil pues eso de declarar una variable y buscar que era un operador ternario y como funcionaba pues no me fue difícil comprender esa estructura, lo único que se me complicó demasiado fue crear las carpetas y enlazarlo con GitHub,

