

Luiz Gustavo Rodrigues Gaspar Nº17 23/03/2026

1. Luiz.gaspar@portalsesisp.org.br

2. Qual método de array do JavaScript deve ser usado no JSX para percorrer listas e transformar dados em elementos de interface, já que laços como for não funcionam dentro do return?

☐ . for Each ()

☐ . filter ()

☒ . map ()

☐ . reduce ()

3. Cite quais são as linguagens de programação padrão utilizadas atualmente para o desenvolvimento nativo em Android e em iOS.

- Atualmente as linguagens que mais utilizamos em Android é o Java e Kotlin, elas são utilizadas por conta da sua facilidade e por serem uma linguagem mais conhecida. Já o IOS ele se diferencia por conta de sua linguagem mais dificultada, utilizando Objective C e Swift, pelo fato de ser mais rígido esse sistema causa uma certa dificuldade em utilizá-lo.

4. Qual comando é utilizado no terminal para rodar um projeto que utiliza Expo?

☐ npm install expo

☐ npx create-expo-app

☒ npx expo start

☐ set-executionpolicy

5. O Flexbox do React Native, qual propriedade define o eixo principal do layout?

☒ justifyContent

☐ alignItems

☐ flexDirection

☐ borderRadius

6. Qual operador lógico é utilizado no JSX para realizar uma renderização condicional onde algo aparece SOMENTE se a condição for verdadeira?

☐ Operador OR (||)

☒ **Operador AND (&&)**

☐ Operador NOT (!)

☐ Operador de atribuição (=)

7. Imagine que uma empresa precisa desenvolver um aplicativo de edição de vídeo profissional que exige o máximo de processamento gráfico e acesso profundo aos recursos de hardware. Qual modelo de desenvolvimento (Nativo ou Híbrido) você recomendaria e por quê? Justifique com base nas vantagens e desvantagens apresentadas.

- O nativo se encacha melhor, por ele ser algo de alta performance pode ajudar nesse processamento, entretanto a pequenas dificuldades, por conta de ele oferecer apenas para duas plataformas, porém as mais utilizadas, acaba dificultando caso queira que rode em outros dispositivos. Um exemplo de aplicativo de edição descrito no enunciado é o CapCut que é tanto para Android quanto para IOS.

8. Sobre a diferença entre Frameworks e Bibliotecas, analise a seguinte afirmação:

"No desenvolvimento com frameworks, é a ferramenta que define o fluxo do programa, chamando o código do desenvolvedor em momentos específicos."

Essa característica é exemplificada por qual ferramenta abaixo?

☐ NumPy

☒ **Django**

☐ Um conjunto de funções matemáticas isoladas

☐ Uma API de geolocalização simples

9. Explique o papel da "Bridge" Ponte na arquitetura do React Native. Como ela permite que um código escrito em JavaScript resulte em componentes visíveis em um sistema Android ou iOS?

- O Bridge como dito é uma ponte, e ela funciona como uma transmissão de mensagens, como se fosse um google tradutor, que no caso, ele manda mensagem da ação para o JSON e ele só traduz visualmente para quem está lendo ou vendo. Mas antes ele passa por um processo e logo realiza a ação dele.

10. Um desenvolvedor iniciante deseja testar seu aplicativo em um iPhone físico, mas possui apenas um computador com sistema operacional Windows. Qual abordagem de projeto seria a mais indicada para contornar essa limitação técnica inicial?

- ☐ Utilizar o React Native CLI
- ☐ Configurar manualmente o ambiente de diretórios nativos
- ☒ **Utilizar a plataforma Expo**
- ☐ Desenvolver exclusivamente via Android Studio

11. Embora o código do aplicativo não seja escrito diretamente dentro do AndroidStudio nesta disciplina, por que essa ferramenta ainda é considerada indispensável para o ambiente de desenvolvimento mobile para Android?

- Ela é essencial por conta que podemos rodar um emulador do celular através do próprio computador, sem precisar do celular em mão, e a plataforma só vai nos ajudar a entender o código e transmitir como está ficando nosso projeto.

12. Analise o trecho de código abaixo e identifique qual regra fundamental do JSX está sendo violada:

```
return (  
  <Text>Olá, Aluno!</Text>  
  <Text>Bem-vindo à aula.</Text>  
);
```

- ☐ As tags de texto não foram fechadas corretamente
- ☒ **O componente não retorna um elemento pai único (ou fragmento)**
- ☐ O uso de strings dentro de <Text> exige chaves { }
- ☐ O componente deveria obrigatoriamente estar dentro de uma lista .map()

***Está faltando as Views**

13. No React Native, não utilizamos arquivos .css externos. Como funciona a estrutura do StyleSheet e qual a vantagem de utilizá-lo em vez de estilos "inline" dentro dos componentes?

- A utilização dela é muito importante por conta que podemos fazer o CSS através dela, e ela é muito utilizada por conta que conseguimos fazer vários estilos em um código e não na mesma linha, como o inline realiza poucas ações, que são para casos específicos, é mais adequado utilizarmos o StyleSheet.

14. Considere que você tem uma variável:

```
const estoque = 0;
```

Qual das expressões abaixo renderizaria corretamente a mensagem "ProdutoIndisponível" apenas quando o estoque for igual a zero, utilizando um operador ternário?

- () {estoque == 0 && "Produto Indisponível"}
- (X) {estoque == 0 ? "Produto Indisponível": null}**
- () {estoque ? "Produto Indisponível": "Em estoque"}
- () {if (estoque == 0) {"Produto Indisponível"}}

15. Por que estruturas de controle tradicionais do JavaScript, como if/else ou for, não podem ser inseridas diretamente dentro do bloco de return() do JSX? O que o desenvolvedor deve usar em seu lugar?

- A proibição da utilização dele é por conta que não são expressões, ou seja, ele não vai funcionar sem as chaves. O que deve ser feito é utilizar uma lógica ou um ternário antes de iniciar um return.

16. Ao trabalhar com Flexbox no React Native, um desenvolvedor percebe que seus elementos estão sendo empilhados verticalmente por padrão. Qual propriedade ele deve alterar para que os elementos fiquem lado a lado na horizontal?

- () justifyContent: 'row'
- () alignItems: 'center'
- (X) flexDirection: 'row'**
- () flex: 1

17. Se um componente pai possui flex: 1 e contém dois componentes filhos, onde o Filho A possui flex: 1 e o Filho B possui flex: 2 , qual será a distribuição visual aproximada na tela?

(X) O Filho A ocupará metade da tela e o Filho B a outra metade.

() O Filho B ocupará o dobro do espaço do Filho A.

() O Filho A ocupará toda a tela e o Filho B ficará escondido.

() Ambos ocuparão apenas o espaço necessário para o seu conteúdo de texto.

18. Sobre a convenção de nomes em componentes React Native, qual das opções abaixo representa a forma correta de nomear e exportar um componente funcional?

() function meuApp() { ... }

() export default function meu_app() { ... }

(X) export default function MeuComponente() { ... }

() const componente = () => { ... }

19. No contexto de estilização, como a propriedade CSS border-radius: 10px; deve ser escrita no objeto de estilo do React Native?

() border-radius: 10

() borderRadius: 10

(X) BorderRadius: '10px'

() border_radius: 10

