SKILLFACTORY



 (\times)

По любым возникающим вопросам вы всегда можете обратиться в наш онлайн-чат, который находится в правом нижнем углу страницы. Удобная база знаний 24/7 и оперативные ответы наших специалистов с 10 до 22 (МСК) №

<u>Перейти В Базу Знаний FAQ</u>

<u>Курс</u> > <u>Авто</u>... > <u>Моду</u>... > 26.4

26.4 . Разбор более сложного примера





Давайте закрепим знания на чуть более сложном тесте:

```
def test_check_sort_by_price(web_browser):
  """ Проверка сортировки продуктов
  111111
 page = MainPage(web browser)
  page.search = 'чайник'
  page.search_run_button.click()
  # Прокрутка до элемента, чтобы он стал виден пользователю
  page.sort_products_by_price.scroll_to_element()
  page.sort_products_by_price.click()
  page.wait_page_loaded()
 # Получение цен всех выведенных продуктов
  all_prices = page.products_prices.get_text()
 # Конвертирование всех цен из строк в числа
  all_prices = [float(p.replace('', ")) for p in all_prices]
 # Make sure products are sorted by price correctly:
  assert all_prices == sorted(all_prices), "Sort by price doesn't work!"
```

Задание 26.4.1

1/1 point (graded)
Зачем нужен код p.replace(' ', '') ?

- Обрамить кавычками строку
- Заменить одинарные кавычки на двойные
- Удалить пробелы

✓ Correct (1/1 point)

Задание 26.4.2

1/1 point (graded)

Зачем нужны квадратные скобки в последней строчке кода?

- Показывают приоритетность операций.
- Это списковое включение, «собирающее» вывод цикла обратно в список.
- Скобки выделяют часть кода в единую команду.

Отправить

✓ Correct (1/1 point)

Задание 26.4.3

Попробуйте изменить код текста, чтобы он вывел в консоль списки цен all_prices и . sorted(all_prices). Сравните их и попробуйте определить ошибку, если она есть.

▼ Подсказка

Самое просто решение — вставить в тело скрипта вывод на консоль:



print(all_prices)

print(sorted(all_prices))

© Все права защищены

Help center Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение



















Built on OPENEOX by RACCOONGANG

