

Programski jezik C

Vježba 1.

Pomoću pretprocesorskih direktiva omogućiti odabir algoritma za pretvaranje slike u grayscale iz prethodnog zadatka.

Vježba 2.

Prethodni zadatak kompajlirati tako da se sačuvaju među rezultati procesa kompariranja.

Vježba 3.

Pomoću *objdump* alata prikazati deasembliran kod u kombinaciji sa izvornim kodom, komandu pokrenuti na izvršnoj datoteci po izboru.

Vježba 4.

Unutar *ceasar_cipher* direktorijuma date su datoteke *ceasar.c* i *ceasar.h* koje implementiraju funkcije za enkripciju i deskripciju. Kreirati *main.c* datoteku izvan *ceasar_cipher*. Unutar *main.c*, pozvati funkcije za enkripciju/deskripciju koje su definisane unutar.

Vježba 5.

Napraviti nove datoteke *file1.c* i *file2.c* i u njima definisati istu javnu globalnu promjenljivu. U *file1.c* implementirati funkciju koja postavlja vrijednost te promjenljive na nešto. U *file2.c* napraviti funkciju koja ispisuje vrijednost te promjenljive na ekran. A u datoteci *extern.c* napraviti *main* funkciju i iz nje pozvati funkcije iz *file1.c* i *file2.c*, tim redom.

Vježba 6.

Unutar *helper.c* datoteke implementirati funkcije za računanje srednje vrijednosti niza, min/max funkcije, funkcija koja postavlja specifični bit u ulaznom podatku.

Zatim od date datoteke napraviti statičku i dinamičku biblioteku i demonstrirati sva tri načina likovanja te datoteke.