Sinodod			净水器线路板物料清单					YF-1584010701
		100	线路板名称	JYW-TDSWF V2.0	72360310	6039	文件编号 日期/版本	2016-5-11/A2
	信多	达	适用机型	JYW-R0-13T450A				
序号	物料编码	物料名称	元件位号	规格型号	技术要求	用量	代用型号	规格承认书编号
1	728403214015	JYW-TDSWF V2.0	PCB	控制板PCB、JYW_TDSWF、板材22F、单板尺寸 40mm*50mm	6拼板 1			3C报备厂家
2	728402230012	芯片	U1	集成块、74HC04、SOP-14	1			
3	728402230013	芯片	U2	集成块、HR7P170、SOP-14	1		HR7P169	
4	728902202029	电解电容	EC1	电解电容, 220uF/16V, 105℃, 6.3*12mm	卧式安装, 脚长7.0mm 1			
5	728703210007	排线	CON6	排线,4PIN*330mm,UL1332 24AWG,线径 0.5mm2,白色,一端SCN插头,一端TP2502J-3 (B)+HP2502J—4Y 4PIN端子	1			
6	728902222099	接插件	CON4	接插件座, TJC3-3A-加一边、3针, 白色直脚		1		
7	728902222098	接插件	CON1, CON2, CON3, CON5	接插件座, TJC3-2A-加一边、2针, 白色直脚		4		
8	728902032015	跳线	J1, J4	跳线3.5*15*3.5mm (线径Φ0.5, 黄铜镀锡)		2		
9	728902032006	跳线	Ј2	跳线3.5*10*3.5mm (线径Φ0.5, 黄铜镀锡)	1			
10	728902032003	跳线	J3, J5	跳线3.5*7.5*3.5mm (线径 ϕ 0.5, 黄铜镀锡)	2			
11	728902204005	贴片三极管	Q1	贴片三极管S8550_S0T23 (IY)	1			
12	728902202008	贴片电容0805	C1, C3, C4, C7, C9, C10	C0805, 0.1uF (104) $\pm 10\%$, 50V, X7R		6		
13	728902202007	贴片电容0805	C2, C8	C0805, 0.01uF(103) \pm 10%, 50V, X7R		2		
14	728902202006	贴片电容0805	C5, C6	C0805, $1nF(102) \pm 10\%$, 50V		2		
15	728902201011	贴片电阻1206	R*1, R*2, R*4	R1206, 0 Ω \pm 5%, 1/4W		3		***
19	728902201166	贴片电阻1206	R3, R13	R1206, 4. 7K $\Omega \pm 5\%$, $1/4$ W		2		
16	728902201043	贴片电阻0805	RO1	R0805, 0 Ω \pm 5%, 1/8W		1		
17	728902201339	贴片电阻0805	R1, R6, R14, R15	R0805, 390 $\Omega \pm 1\%$, 1/8W		4		
18	728902201340	贴片电阻0805	R2, R5	R0805, 470K $\Omega\pm1\%$, $1/8$ W		2		
20	728902201061	贴片电阻0805	R9, R16	R0805, 4. 7K Ω \pm 5%, 1/8W		2		
21	728902201056	贴片电阻0805	R4	R0805, 1. 5K±5%, 1/8W		1		
22	728902201034	贴片电阻0805	R7, R8, R10, R11	R0805, 10K±1%, 1/8W		4		
23	728902201161	贴片电阻0805	R12	R0805, $1M\Omega \pm 1\%$, $1/8W$		1		

Sinodod			净水器线路板物料清单				页 码 文件编号	YF-1584010701			
			线路板名称	JYW-TDSW	723603106039		日期/版本	2016-5-11/A2			
信 多 达			适用机型	JYW-RO-13T450A							
序号	物料编码	物料名称	元件位号	规格型	技术要求	用量	代用型号	规格承认书编号			
24	728902201054	贴片电阻0805	R18	R0805, 1K Ω		1					
25	728902201040	贴片电阻0805	R17	R0805, 47K Ω		1					
			单选用, 标识符合认证要求, 检验是必须对照3C清单检验(涉及器件:变压器、PCB、高压				电容、保险管)。				
特	2、三极管管脚必须为铜脚,参数按BOM规定使用。										
	3、有特殊焊接工艺要求的,必须按BOM要求制作。										
	4、反压保护, 浪涌保护电路参数可适当调节, 以满足浪涌, 反压限值要求。 5、高压采样, 同步采样, 开关电源电路部分要求正面刷漆。										
	5、高压术件, 问少术件, 开大电源电路部分安水正面刷漆。 6、电阻精度、电解电容的耐压值必须与BOM上规定一致, 不得擅自更改。										
	日期	更改人	更改后内容		更改前内容			更改原因			
更改记录	2016. 5. 11	周迎锋/周亚芳	723603106039		728403208TDSWF		母件编码变更				
			位号: R1, R6, R14, R15, 物料编码: 728902201339, 物料描述: R0805, 390Ω±1%, 1/8W, 用量: 4		位号: R1, R6, R14, R15, 物料编码: 728802201215, 物料描述: R0805, 390Ω±5%, 1/8W, 用量: 4			物料变更			
			位号: R12, 物料编码: 728902201161, 物料描述: R0805,1MΩ±1%, 1/8W, 用量: 1		位号: R12, 物料编码: 728802201388, 物料描述: 压贴片电阻、1MΩ、1/8W、± 5%、0805、-55-155℃、最高工作电压 400V, 用量: 1			物料变更			
编制			周亚芳								
	批示意见	Ţ	高洪全 同意 2016 王厚亮 同意 2016 冯祥远 同意 2016	3-05-12 19:19:58 3-05-13 08:44:59 3-05-13 16:29:49							