NovaesWeb Logística

Especificação técnica aprovada — Painel do Lojista | Documento 01 | Versão 1.1 — com roteiro de implementação

STATUS: PLANEJAMENTO APROVADO • NENHUMA IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA

Este documento consolida a estrutura funcional e técnica já aprovada. O planejamento do aplicativo universal consta do Documento 02. Este Documento 01 define o lado da loja; o anexo de execução orienta a ordem futura de implementação, sem autorizar mudanças.

1. Objetivo e fronteiras

Oferecer a qualquer loja NovaesWeb um módulo de logística para cadastrar entregadores, emitir códigos, despachar pedidos, acompanhar rotas por status e horários, registrar entregas e auditar ocorrências. O aplicativo universal do entregador acessará as lojas através de um serviço central seguro. O painel não deve substituir o sistema comercial de pedidos existente nem misturar dados entre lojas.

2. Regras de negócio aprovadas

Tema	Regra
Cadastro e permissão	Qualquer funcionário autenticado do painel pode cadastrar motoboys, gerar códigos, despachar pedidos e alterar configurações gerais de logística.
Telefone	Opcional; quando cadastrado, disponibilizar botão de ligação.
Código de acesso	Código exclusivo e seguro, associado ao motoboy e à loja; não utilizar o ID da loja como segredo.
Validade	3, 10, 30 dias ou período personalizado; prazo começa imediatamente na geração do código.
Renovação	Gerar novo código; o anterior é invalidado imediatamente. Não apagar histórico nem atribuições.
Dispositivo	Permitir somente um aparelho conectado por vez para a identidade do entregador.
Múltiplas lojas	Um motoboy pode possuir vários vínculos, mas só uma loja ativa por vez.
Troca de loja	Impedida até que pedidos pendentes sejam concluídos ou transferidos.
Disponibilidade	Motoboy controla Ligado/Desligado; sem conexão ou desligado aparece em cinza como indisponível.
Bloqueio	Lojista bloqueia novas ofertas, mas permite concluir entregas já assumidas.
Despacho	Funcionário seleciona motoboy; o entregador deve aceitar ou recusar cada oferta.
Recusa e timeout	Avisar o lojista para que escolha outro entregador.
Prazo de aceite	Configurável pelo lojista e medido pelo servidor.
Capacidade	Limite simultâneo de pedidos configurável pela loja.
Rotas	Motoboy organiza exclusivamente a sequência de pedidos aceitos; realiza uma entrega por vez.
Retirada na loja	Motoboy confirma individualmente a retirada de cada pedido.
Retirada da rota	Lojista pode retirar pedido de rota iniciada, com motivo registrado e aviso ao motoboy.
Vencimento em rota	Permitir conclusão da rota já assumida, sem novos pedidos.
Confirmação de entrega	Exigir código informado pelo cliente.
Exceção de confirmação	Lojista pode autorizar conclusão sem código, com

	justificativa e auditoria.
Acompanhamento	Exibir status, sequência e horários registrados, sem GPS em tempo real.
Integração	Serviço central seguro identifica a loja e encaminha operações ao projeto correto.

3. Estrutura do menu do Painel do Lojista

Seção	Responsabilidades
Visão Geral	Indicadores de pedidos para despacho, ofertas pendentes, entregas em andamento, motoboys disponíveis e alertas.
Pedidos e Despacho	Fila elegível, escolha de motoboy, envio de oferta, aceite/recusa, timeout e reatribuição manual.
Entregadores	Cadastro, telefone, código, validade, renovação, vínculo com a loja, sessão e bloqueio.
Rotas	Visualizar sequência definida pelo entregador, pedido atual, progresso, horários e ocorrências; não reordenar.
Histórico	Eventos de pedidos, entregadores, códigos, bloqueios, retiradas, exceções e responsáveis.
Configurações	Prazo de aceite, limite simultâneo e demais parâmetros de logística; acesso por qualquer funcionário autenticado.

4. Fluxos operacionais

4.1 Cadastro, emissão e renovação

- Funcionário registra nome, telefone opcional, loja e período de acesso; o servidor gera código de alta entropia.
- A expiração é calculada na emissão do código, não na primeira utilização. A interface deve informar isso claramente.
- Nova emissão invalida imediatamente convites anteriores daquele vínculo. A ativação do novo código deve atualizar a autorização do motoboy.
- Preservar o histórico, a identidade do entregador e pedidos em curso. A regra de convivência entre sessão antiga e renovação deve ser implementada sem ampliar indevidamente permissões antes da ativação do novo código.

4.2 Despacho, aceite e retirada

- Pedido comercial elegível aparece na fila de despacho, sem duplicar o cadastro original do pedido.
- Funcionário escolhe motoboy disponível, autorizado e dentro do limite configurado.
- Servidor registra oferta e prazo; motoboy aceita ou recusa.
- Recusa ou expiração encerra a oferta e alerta o lojista, que escolhe outro motoboy.
- Aceite cria uma única atribuição ativa. Motoboy confirma retirada de cada pedido individualmente.

4.3 Rotas, bloqueios e conclusão

- Motoboy agrupa pedidos aceitos e determina a sequência; o painel só acompanha.
- Lojista pode solicitar retirada com motivo e notificação. Pedido já em execução requer tratamento seguro da posse física e da situação do pedido.
- Bloqueio ou vencimento impede novas ofertas, mas mantém permissão restrita para finalizar entregas já assumidas.
- Entrega exige código do cliente; exceção é autorizada pelo funcionário, com justificativa e trilha de auditoria.
- Mudança de loja ativa só é permitida quando não houver entregas pendentes, salvo transferência concluída de forma controlada.

5. Modelo de estados e integridade

Entidade	Estados de referência
Convite	emitido, utilizado, invalidado, expirado
Vínculo	pendente, ativo, expirado, bloqueado, encerrado
Disponibilidade	disponível, indisponível
Oferta	pendente, aceita, recusada, expirada, cancelada
Atribuição	aceita, aguardando retirada, retirada, em rota, entregue, retirada/cancelada
Rota	em preparação, em andamento, concluída, encerrada
Sincronização	pendente, sincronizada, falhou, em nova tentativa

Requisitos transversais: controle transacional de atribuição única; idempotência; verificação de capacidade e autorização no servidor; concorrência segura entre funcionários; prazos medidos no servidor; reconciliação de falhas de sincronização; eventos imutáveis de auditoria. A indisponibilidade do motoboy não encerra automaticamente uma rota ativa.

6. Arquitetura de integração aprovada

Painel da Loja → API Central NovaesWeb Logística → Adaptador seguro da loja / Supabase correspondente. O aplicativo NovaesWeb Entregador se comunica com a API Central, e não diretamente com credenciais administrativas de cada loja.

Componente	Responsabilidade
Painel do Lojista	Interface de cadastro, despacho, acompanhamento e configurações.
Supabase da loja	Fonte oficial dos pedidos e dados comerciais.
API Central	Identidade global do entregador, vínculos, códigos, sessões, ofertas, rotas, permissões e eventos.
Adaptador por loja	Leitura e atualização controlada do pedido no projeto Supabase correto.
App Entregador (futuro)	Disponibilidade, aceite, retirada, sequência, navegação e conclusão.

A central mantém um diretório privado de lojas e seus destinos. O cliente não define o destino apenas por um store_id arbitrário. Credenciais privilegiadas permanecem no servidor; RLS e permissões por loja devem ser verificadas. Integrações entre bancos distintos não possuem transação distribuída automática: usar registro persistente de eventos, reprocessamento idempotente e reconciliação.

7. Contrato funcional de integração

Operação lógica	Finalidade
driver.create	Cadastrar motoboy
invite.issue	Emitir/renovar código
invite.activate	Ativar vínculo
driver.block	Bloquear novas operações
driver.presence	Informar disponibilidade
offer.create	Oferecer pedido
offer.respond	Aceitar/recusar oferta
pickup.confirm	Confirmar retirada
route.update	Definir sequência pelo motoboy
assignment.withdraw	Retirar pedido com justificativa
delivery.complete	Concluir com código
delivery.override	Concluir por exceção autorizada
events.subscribe	Receber eventos de atualização

Os nomes acima são contratos lógicos propostos, não endpoints implementados. Cada operação deverá carregar ID idempotente, ator autenticado, contexto autorizado da loja, entidade alvo, timestamp e versão do contrato. Respostas deverão distinguir sucesso, conflito, expiração, permissão negada e falha temporária.

8. Dados conceituais necessários

Entidades propostas: delivery_drivers, delivery_store_memberships, delivery_invites, delivery_device_sessions, delivery_presence, delivery_settings, delivery_offers, delivery_assignments, delivery_routes, delivery_route_stops, delivery_events e delivery_confirmations. São nomes de referência: não autorizar criação de tabelas sem auditar o esquema real e verificar possibilidade de reaproveitamento.

9. Critérios de aceite e homologação

☐ 01. Cadastro por funcionário, código seguro vinculado à loja e validade contada da emissão.

☐ 02. Nova emissão invalida código anterior sem apagar identidade, histórico ou entregas.

☐ 03. Um aparelho conectado por vez e isolamento entre lojas e projetos Supabase.

☐ 04. Impedimento de troca de loja com entregas pendentes.

☐ 05. Indisponibilidade em cinza e bloqueio sem interromper entregas já assumidas.

☐ 06. Despacho sem atribuições duplicadas, mesmo com funcionários concorrentes.

☐ 07. Aceite/recusa e timeout configurável com aviso para escolha manual de outro motoboy.

☐ 08. Capacidade simultânea configurável e aplicada no servidor.

☐ 09. Confirmação individual de retirada, sequência exclusiva do motoboy e uma entrega por vez.

☐ 10. Visualização de status, sequência e horários, sem alegar GPS em tempo real.

☐ 11. Retirada de rota com motivo, notificação e tratamento de pedido já em execução.

☐ 12. Conclusão com código do cliente ou exceção auditada pelo lojista.

☐ 13. Eventos e histórico preservados após bloqueio, vencimento e renovação.

☐ 14. Falhas de rede, mensagens repetidas e sincronização entre bancos sem perda ou duplicação.

☐ 15. Responsividade em celular/tablet/computador e preservação dos fluxos existentes.

10. Limites e próximas etapas

Este documento fecha a estrutura funcional e o contrato de integração do Painel do Lojista. Não contém protótipos definitivos de telas, design visual, componentes interativos nem o detalhamento do aplicativo. Esses elementos serão planejados depois, sem reabrir as decisões já aprovadas, salvo solicitação expressa.

Antes de implementar: auditar autenticação, papéis, tabelas de pedidos e integrações reais de cada loja; escolher parâmetros técnicos de limites personalizados; detalhar tratamento de sessão, segurança dos códigos, confirmação excepcional e reconciliação. Não executar migrações antigas novamente nem alterar RLS ou dados de produção sem autorização específica.

STATUS FINAL: documento de planejamento aprovado. Nenhum arquivo de código, banco de dados, repositório ou aplicativo foi alterado.

ANEXO DE EXECUÇÃO — ROTEIRO PASSO A PASSO (DOCUMENTO 01 ● PAINEL DO LOJISTA)

Versão de orientação: 1.1 • Documento de planejamento; não comprova existência de tabelas, rotas, APIs ou funcionalidades no projeto atual. Nenhuma implementação, migração ou deploy foi realizado nesta revisão.

Como usar este roteiro

- Execute UMA etapa por vez, em ambiente de desenvolvimento/homologação; somente avance depois de comprovar os testes e registrar a aprovação.
- Antes de editar código, faça auditoria somente leitura e identifique os repositórios, projetos Supabase, tabelas, autenticação e fluxos comerciais reais. Não presumir nomes de arquivos, tabelas ou endpoints.
- Mantenha o Painel do Lojista no projeto de cada loja, o aplicativo no seu próprio projeto e a lógica compartilhada no serviço central. O Painel Master pode coordenar a integração, mas não deve ser confundido com o app ou com o banco comercial da loja.
- Não usar credenciais service_role no aplicativo, browser ou código público. Preservar RLS, dados e pedidos existentes. Não reaplicar migrações já executadas.
- Para cada etapa: branch separada, plano de mudanças, revisão de segurança, testes automatizados, teste manual, relatório de arquivos alterados e rollback documentado.
- Os nomes das operações são CONTRATO LÓGICO PROPOSTO, não prova de endpoints já existentes. Definir OpenAPI e versionamento depois da auditoria.

Ordem de implementação dos DOIS projetos

Ordem global	Responsável / produto	Entrega que libera a próxima fase
0	Auditoria conjunta (leitura)	Inventário real, diagramas e lacunas; sem alterar produção
1	Integração central / backend	Contrato v1, identidades, lojas, segurança, convites e sessões
2	Integração central + adaptador da loja	Eventos, pedidos elegíveis, ofertas, atribuições, sincronização e auditoria
3	Painel do Lojista	Cadastro, códigos, configuração, despacho, rotas, exceções e histórico
4	Aplicativo Entregador	Ativação, loja ativa, presença, ofertas, retirada, rotas e confirmação
5	Homologação conjunta	Fluxos completos, falhas de rede, concorrência, dispositivos e múltiplos Supabase
6	Implantação gradual	Piloto controlado, monitoramento, rollback e expansão por loja

OBSERVAÇÃO: layouts e componentes visuais podem ser prototipados antes, mas o fluxo real de pedidos NÃO deve ser ativado sem o contrato, a autorização e a persistência central validados.

Plano detalhado — Painel de Logística do Lojista

Sequência recomendada: P0 → P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → P6 → P7 → P8 → P9. As etapas P1 e P2 são pré-requisitos de backend compartilhado, não telas. As telas podem ser desenvolvidas progressivamente, mas só entram em operação quando os serviços correspondentes estiverem homologados.

Etapa P0 — Auditoria de leitura e inventário

OBJETIVO: Compreender o que existe antes de alterar a loja ou o banco.

ONDE: GitHub da loja, Supabase de cada loja, autenticação, painel atual e eventual Master.

O QUE IMPLEMENTAR (NA ORDEM):

- Listar repositórios e branches reais; identificar módulos de pedidos, perfis de funcionários, rotas e regras de autorização existentes.
- Identificar projetos Supabase, esquema de pedidos, eventos, RLS, permissões GRANT, Edge Functions e integrações externas.
- Mapear pedidos elegíveis ao despacho e o evento comercial que autoriza iniciar a entrega; NÃO inferir esse ponto.
- Registrar diferenças entre lojas e desenhar o contrato do adaptador sem misturar store_id ou IDs NX.
- Produzir relatório: arquivos relevantes, tabelas existentes, lacunas, riscos, sequência de mudanças e plano de rollback.

COMO TESTAR:

- Comparar inventário com pedidos reais em ambiente de teste; confirmar que nenhuma escrita ocorreu.
- Revisar limites de acesso e dados de uma loja versus outra.

PORTÃO DE APROVAÇÃO: Inventário aprovado e fonte da verdade de cada entidade documentada.

Etapa P1 — Contrato e infraestrutura compartilhada

OBJETIVO: Definir o núcleo central antes de conectar telas.

ONDE: Serviço central NovaesWeb Logística + contrato de adaptadores por loja.

DEPENDÊNCIA: P0 aprovado.

O QUE IMPLEMENTAR (NA ORDEM):

- Especificar API versionada (OpenAPI), eventos, códigos de erro, autorização por store_id, idempotency_key, timestamps e correlação de eventos.
- Definir identidade do entregador, membership por loja, dispositivo único, convite de uso único, validade iniciada na emissão e sessão.
- Definir máquina de estados de oferta, atribuição, retirada, rota, conclusão e sincronização; impedir dupla atribuição de pedido.
- Criar plano de migração reversível e permissões mínimas; prever RLS e GRANT explícitos em novas tabelas quando aplicável.
- Preparar ambiente de teste isolado com credenciais servidor-servidor e observabilidade sem registrar códigos ou segredos.

COMO TESTAR:

- Testes de autorização entre lojas, código duplicado/expirado, concorrência, idempotência e revogação de sessão.
- Revisão do contrato com as necessidades do Documento 02.

PORTÃO DE APROVAÇÃO: Contrato v1 congelado e serviço central de testes aprovado; sem dados comerciais de produção.

Etapa P2 — Adaptador da loja e sincronização de pedidos

OBJETIVO: Conectar o pedido comercial da loja ao domínio logístico sem quebrar o checkout.

ONDE: Supabase da loja + adaptador seguro + API central.

DEPENDÊNCIA: P1 aprovado.

O QUE IMPLEMENTAR (NA ORDEM):

- Criar adaptador para leitura autorizada de pedido elegível, dados mínimos de cliente/endereço e status comercial.
- Definir evento de pedido pronto para despacho e retorno de eventos logísticos ao painel; nunca usar atualizações cegas no pedido.
- Implementar outbox/inbox ou mecanismo equivalente de retry, deduplicação e reconciliação para eventos entre projetos Supabase.
- Mapear cada store_id central ao projeto Supabase correto, com isolamento e segredos apenas no backend.
- Criar tela técnica/relatório de sincronização pendente, concluída e falha; preservar trilha de auditoria.

COMO TESTAR:

- Pedido de teste aparece uma vez para despacho; eventos duplicados não geram duplicidade.
- Simular indisponibilidade de um Supabase, recuperar e reconciliar sem perda ou troca de loja.

PORTÃO DE APROVAÇÃO: Integração de pedidos em ambiente de teste confiável e observável.

Etapa P3 — Base visual, permissões e configurações

OBJETIVO: Adicionar a área de logística sem modificar a navegação comercial existente.

ONDE: Painel do Lojista, áreas Visão Geral e Configurações.

DEPENDÊNCIA: P2 aprovado.

O QUE IMPLEMENTAR (NA ORDEM):

- Adicionar menu responsivo: Visão Geral, Pedidos/Despacho, Entregadores, Rotas, Histórico e Configurações.
- Usar sessão existente da loja para resolver store_id no servidor; permitir funcionários autenticados conforme regra aprovada.
- Implementar configurações: prazo de aceite e limite de pedidos simultâneos, com validação e auditoria.
- Criar estados vazios, loading, erro, indisponibilidade do serviço e permissões insuficientes.
- Adicionar feature flag por loja para manter módulo desativado até homologação.

COMO TESTAR:

- Funcionário autorizado abre módulo; usuário de outra loja não acessa dados.
- Testar celular, tablet e desktop; configuração inválida é recusada pelo servidor.

PORTÃO DE APROVAÇÃO: Menu e configurações testados sem afetar pedidos existentes.

Etapa P4 — Entregadores, convites e controle de acesso

OBJETIVO: Permitir cadastro e autorização segura do motoboy.

ONDE: Painel: Entregadores; serviço central: driver.create, invite.issue, driver.block.

DEPENDÊNCIA: P3 e P1 aprovados.

O QUE IMPLEMENTAR (NA ORDEM):

- Cadastro com nome obrigatório, telefone opcional, observações e identificação segura da loja.
- Emitir convite com prazo de 3, 10, 30 dias ou personalizado; mostrar data/hora exatas de emissão e expiração.
- Exibir código apenas no momento seguro de emissão/cópia; armazenar hash, não texto puro; uso único.
- Nova emissão invalida convites anteriores ainda utilizáveis, sem renovar sessão antiga automaticamente.
- Implementar bloqueio de novas ofertas, manutenção de entregas já assumidas e histórico auditável.
- Mostrar status: aguardando ativação, ativo, expirado, bloqueado e necessidade de novo código.

COMO TESTAR:

- Testar código usado duas vezes, vencimento na emissão, renovação, bloqueio e múltiplas lojas.
- Verificar que nenhuma loja vê entregadores ou convites de outra.

PORTÃO DE APROVAÇÃO: Cadastro/convites funcionam via API central, com trilha de auditoria.

Etapa P5 — Fila de pedidos e despacho manual

OBJETIVO: Ofertar pedidos elegíveis sem atribuição duplicada.

ONDE: Painel: Pedidos/Despacho; serviço central: offer.create / offer.respond.

DEPENDÊNCIA: P4 e P2 aprovados.

O QUE IMPLEMENTAR (NA ORDEM):

- Listar pedidos elegíveis vindos do adaptador; exibir número, estado, destino mínimo e elegibilidade.
- Listar motoboys disponíveis com capacidade restante, vínculo válido e conexão recente; indisponíveis em cinza.
- Permitir seleção manual do motoboy, informação do valor da entrega (opcional) e confirmação de envio.
- Criar oferta com prazo configurado; apresentar pendente, aceita, recusada ou expirada.
- Em recusa ou timeout, notificar funcionário e devolver à fila de escolha manual; nunca redistribuir automaticamente.
- Congelar valor informado no momento do despacho ou definir ajuste auditado conforme contrato final.

COMO TESTAR:

- Dois funcionários tentam ofertar o mesmo pedido simultaneamente: apenas uma atribuição válida.
- Oferta vencida não pode ser aceita; valor ausente aparece como não informado no app.

PORTÃO DE APROVAÇÃO: Fila, despacho e respostas de oferta homologados com app de teste/simulador.

Etapa P6 — Acompanhamento de retiradas e rotas

OBJETIVO: Acompanhar operação sem controlar a sequência escolhida pelo motoboy.

ONDE: Painel: Rotas e Visão Geral; serviço central: pickup.confirm / route.update.

DEPENDÊNCIA: P5 aprovado.

O QUE IMPLEMENTAR (NA ORDEM):

- Exibir pedidos aceitos, aguardando retirada, retirados, em rota, entregues e ocorrências.
- Receber confirmação de retirada individual ou em lote; manter resultado por pedido.
- Exibir sequência, entrega atual, horários e progresso informados pelo app; sem GPS ao vivo.
- Permitir retirada de pedido da rota com motivo obrigatório, notificação e cuidado adicional quando já em deslocamento.
- Impedir edição da sequência pelo lojista; registrar alterações feitas pelo motoboy.

COMO TESTAR:

- Retirada em lote com um pedido inválido gera resultado parcial claro.
- Lojista não consegue mudar a ordem; retirada de rota é auditada e notificada.

PORTÃO DE APROVAÇÃO: Rotas e ocorrências refletem o servidor, sem alteração indevida no pedido comercial.

Etapa P7 — Exceções, conclusão e histórico

OBJETIVO: Concluir entregas com rastreabilidade e resolver desistências.

ONDE: Painel: Pedidos/Despacho, Rotas, Histórico; API central.

DEPENDÊNCIA: P6 aprovado.

O QUE IMPLEMENTAR (NA ORDEM):

- Criar fila de pedidos de desistência: motivo do motoboy, decisão do funcionário, timestamps; pedido segue sob responsabilidade do motoboy até aprovação.
- Permitir exceção de entrega sem código somente com justificativa e autorização do lojista, sem expor o código.
- Registrar recusas, expiração, bloqueios, remoções de rota, alterações de valores e falhas de sincronização.
- Exibir histórico filtrável por período, entregador, pedido, loja, evento e funcionário responsável.
- Distinguir conclusão logística de status comercial e impedir reprocessamento duplicado.

COMO TESTAR:

- Exceção sem motivo falha; entrega por código correto fecha apenas o pedido certo.
- Desistência não remove responsabilidade antes da aprovação; auditoria imutável.

PORTÃO DE APROVAÇÃO: Histórico e exceções auditáveis de ponta a ponta.

Etapa P8 — Integração com aplicativo universal

OBJETIVO: Validar os fluxos cruzados do Documento 02 em loja de testes.

ONDE: Painel + API central + adaptador + app em ambiente de homologação.

DEPENDÊNCIA: P7 e fases A0–A7 do Documento 02 aprovadas.

O QUE IMPLEMENTAR (NA ORDEM):

- Testar emissão de código, ativação, loja ativa, dispositivo único, Ligado/Desligado e ofertas com push.
- Testar aceite/recusa, retirada em lote, ordenação de rota pelo motoboy, conclusão com PIN e exceção.
- Testar expiração em rota (aviso apenas após concluir), bloqueio, pedido retirado e solicitação de desistência.
- Testar perda de rede e fila offline; nunca mostrar entrega concluída antes de confirmação do servidor.
- Testar duas lojas em projetos Supabase diferentes e impedir vazamento cruzado.

COMO TESTAR:

- Executar matriz de testes dos Documentos 01 e 02 com evidências.
- Simular falhas de sincronização e recuperação, sem eventos duplicados.

PORTÃO DE APROVAÇÃO: Fluxo completo homologado em ao menos duas lojas de teste.

Etapa P9 — Piloto, monitoramento e liberação gradual

OBJETIVO: Ativar por loja com segurança, suporte e possibilidade de reversão.

ONDE: Operação controlada; não executar antes de autorização expressa.

DEPENDÊNCIA: P8 aprovado.

O QUE IMPLEMENTAR (NA ORDEM):

- Definir critérios de piloto, suporte, métricas de ofertas, tempo de aceite, falhas, retries e entregas por exceção.

- Ativar feature flag para uma loja piloto e grupo restrito de motoboys; monitorar integridade e suporte.
- Ter rollback: desabilitar novos despachos sem perder pedidos já assumidos e preservar histórico.
- Após aceite do piloto, habilitar outras lojas gradualmente com checklist de isolamento e adaptação Supabase.
- Entregar relatório final de alterações, migrations, testes, riscos residuais e decisão de produção.

COMO TESTAR:

- Simular rollback sem perder pedidos em rota.
- Revisar alertas, logs e reconciliação antes de ampliar.

PORTÃO DE APROVAÇÃO: Go-live autorizado formalmente e evidências de operação estável.

Checklist de entrega por etapa (usar em todas)

- Branch/PR e escopo de arquivos alterados registrados; nenhuma alteração direta na main.
- Migrações novas, se houver, versionadas e reversíveis; nunca reexecutar migrações antigas.
- Testes unitários, integração, segurança, concorrência e regressão do checkout conforme aplicável.
- Demonstração da tela em celular/tablet/desktop e captura de estados de erro/vazio.
- Logs sem códigos, dados sensíveis ou credenciais; autorização verificada no servidor.
- Relatório de pendências e aprovação para passar à próxima etapa.

Prompt-base para entregar UMA etapa ao agente de implementação

Copiar e preencher: “Trabalhe APENAS na Etapa P[__] do Documento 01 v1.1. Antes de modificar, audite em leitura o repositório da loja, o Supabase e o contrato central existentes. Apresente plano, arquivos previstos, tabelas impactadas, testes e rollback. Não altere produção, não execute migrations antigas e não faça push na main. Preserve checkout, pedidos e isolamento entre lojas. Implemente apenas após minha autorização explícita para esta etapa. Ao terminar, informe arquivos alterados, migrações, testes executados, resultados e pendências. Não avance para P[__+1] sem aprovação.”

FIM DO ANEXO DE EXECUÇÃO — DOCUMENTO 01